

DESCRIÇÃO

- Tanque e coluna em cerâmica esmaltada, impermeável, na cor branca, em conformidade com as NBRs 16728-1 e 16728-2, e com as seguintes características:
 - Dimensões aproximadas de 60,0x50,0cm, com capacidade de ± 40 litros (cheio) para tanques grandes e 50,0x50,0cm, com capacidade de ± 30 litros (cheio) para tanques pequenos;
 - Ausência de defeitos superficiais visíveis como: trinca, rachadura, gretamento, ondulação, bolhas, empolas (incrustações), furos, manchas, pontas de agulha (furos muito finos e numerosos), acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada).
- Kit de fixação composto por parafusos, arruelas, porcas cromadas, buchas plásticas, conforme cada fabricante.
- Válvula de latão cromado de 1 1/4" ou 1 1/2", conforme o tamanho do tanque (ver Fichas de Referência).
- Sifão de PVC, DN 1 1/4"x1 1/2" ou 1 1/2"x1 1/2", em conformidade com a NBR 14162 (ver Fichas de Referência).
- Torneira de pressão de 1/2", eixo de entrada d'água na horizontal; comprimento aproximado de 100mm; com arejador; em latão cromado, em conformidade com a NBR 10281.
- Ligação flexível (ver Fichas de Referência).
- Restritor de vazão para alta pressão com luva metálica, quando indicado em projeto ou se a vazão de água da torneira for maior que 6 litros/min (ver Fichas de Referência).
- Trava química anaeróbica (ver Fichas de Referência).

Protótipo comercial

- Tanque grande dimensões aprox. 60,0x50,0cm:
 - CELITE - (65,5x56,5 cm):
 - » tanque - GG cód. 1512620017300
 - » coluna - cód. 1512030010300
 - » kit fixação - cód. 3009759030100 (tanque); cód. 3009759000100 (coluna)
 - DECA - (60,0x50,0cm):
 - » » tanque - TQ.03.17
 - » » coluna - CT.25.17
 - » » kit fixação - cód. FT.11.01 (tanque); cód. SP.7 (coluna)
 - INCEPA - (60,0x52,0cm):
 - » tanque - G cód. 1512660013100
 - » coluna - cód. 1512030010100
 - » kit fixação - cód. 3009750005500 (tanque e coluna)
- Tanque pequeno dimensões aprox. 50,0x50,0cm:
 - CELITE - (54,5x48,5cm):
 - » tanque - M cód. 1512650013300
 - » coluna - cód. 1512030010300
 - » kit fixação - cód. 3009759030100 (tanque); cód. 3009759000100 (coluna)
 - DECA - (53,0x51,0cm):
 - » tanque - TQ.02.17
 - » coluna - CT.25.17
 - » kit fixação - cód. FT.11.01 (tanque); cód. SP.7 (coluna)
 - ICASA - (50,0x51,0cm):
 - » tanque - IT2
 - » coluna - IC2
 - INCEPA - (53,5x48,5cm):
 - » tanque - M cód. 1512650013100
 - » coluna - cód. 1512030010100
 - » kit fixação - cód. 3009750005500 (tanque e coluna)
- Torneira com arejador:
 - DECA - 1154.C34
 - PERFLEX - Slim Cross cód. 1178.C22
 - ESTEVES - 1154 Eco C23 cód. VTD025CWG
- Restritor de vazão:
 - Ver ficha H6.13 do Catálogo de Serviços.
- Trava química, ligação flexível, sifão e válvula:
 - Ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Depósitos de limpeza, zeladorias e outros.

EXECUÇÃO

- Local a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica.
- Ventilar a tubulação de saída ou ligar a ralo sifonado profundo.
- Apoiar a peça na coluna e parafusar às grapas fixadas na parede.
- Parafusar a coluna ao piso.
- Rejuntar a peça ao piso e à parede com argamassa de cimento branco e gesso ou o rejunte do próprio piso.
- A conexão terminal onde será instalada a torneira deverá ser de ferro galvanizado, pois a trava química só funciona entre metais (ver Fichas de Referência).
- A torneira deve ser instalada de forma a manter a identificação do fabricante em posição visível, conforme NBR 10281.
- Caso indicado em projeto ou se a vazão da torneira for maior que 6L/min, antes deve ser instalado o restritor de vazão com luva (nipple) metálica (ver Fichas de Referência).
- Seguir a orientação do fabricante quanto ao procedimento adequado para instalação.
- Após a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a trava química segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha H6.13 Dispositivos restritores de vazão
Ficha H6.18 Complementos de instalação hidráulica

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Verificar conformidade ao projeto executivo de arquitetura e hidráulica.
- Verificar no tanque a ausência de defeitos visíveis como: gretamento, empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, empolas (incrustação), furos, manchas, pontas de agulha (furos muito finos e numerosos), acabamento opaco (esmaltado mal-acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes visíveis da peça.
- Na instalação do tanque, verificar a locação, o prumo, o alinhamento, o nivelamento, a ausência de vazamentos e a fixação da peça. O equipamento não pode apresentar movimentos após a fixação.
- Verificar se a torneira foi instalada conforme orientação do fabricante.
- Verificar, na torneira, a ausência de vazamentos nas ligações e de gotejamento no arejador.
- Verificar acabamento das superfícies. A torneira não pode apresentar riscos e manchas.
- Verificar se a torneira está na posição adequada.
- Verificar a impossibilidade de extrair a torneira manualmente (sem uso de ferramentas), para confirmação do uso da trava química.
- Verificar se a vazão de água está em aproximadamente 6 litros/min. Caso a vazão seja superior, exigir a instalação do restritor de vazão.

SERVIÇOS

- 08.16 LOUÇAS
08.16.045 TANQUE DE LOUÇA BRANCA, PEQUENO C/ COLUNA

Serviços

Etapas

Aparelhos, louças e metais

H6.07

Tanque de louça com coluna

eco

Revisão 8
Data 30/01/26

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Etapa

Aparelhos, louças e metais

H6.07

Tanque de louça com coluna

eco

Revisão 8
Data 30/01/26

Página
2/2

08.16.046 TANQUE DE LOUÇA BRANCA, GRANDE C/ COLUNA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.16.045 08.16.046

- Fornecimento e instalação do tanque e coluna, inclusive válvula, ligação flexível, sifão e torneira com arejador e fixação com trava química.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.16.045 08.16.046

- un. – por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 – Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Lei Federal 13.647 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público.

NORMAS

- ABNT NBR 10281:2015 - Torneira de pressão - Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 16728-1 - Tanques, lavatórios e bidês - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio
- ABNT NBR 16728-2 - Tanques, lavatórios e bidês - Parte 2: Procedimento para instalação
- ABNT NBR 14162:2017. Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT NBR 15423:2022 – Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário