

Protótipos: ducha, torneiras e acabamento para válvula de descarga antivandalismo

DOCOL

Ducha antivandalismo	Torneiras de parede antivandalismo	Acabamento para válvula de descarga antivandalismo
Pressmatic antivandalismo cód. 901712500066	Pressmatic antivandalismo códs. 90171650006 (85 mm) e 90006332006 (135 mm)	cód. 90015050006
		

FABRIMAR: Linha Biopress

Torneira de parede antivandalismo (80 mm)	Torneira de parede antivandalismo (140 mm)
ref. 1182-AV BIO-80	ref. 1182-AV BIO-140
	

DECA: Linha Hydra Max

Acabamento para válvula de descarga antivandalismo
cód. 4900.C.PRO


DESCRIÇÃO

• Aparelhos do sistema hidráulico predial com desenho projetado para instalação reforçada e proteção contra o vandalismo.

• Ducha com válvula de acionamento manual e com fechamento automático, para utilização em alta e baixa pressão, com ciclo de funcionamento entre 18 e 50 segundos, volume máximo de 12,5 litros por ciclo corpo em latão e revestimento cromado.

• Torneira de acionamento manual, com fechamento automático, com eixo de entrada d'água na horizontal (parede), para utilização em alta e baixa pressão, com ciclo de funcionamento entre 4 e 10 segundos, volume máximo de 1,2 litros por ciclo, provida de regulador ou restritor de vazão, em conformidade à com a NBR 13713 e com as seguintes características:

- Bica com comprimento de:
 - » 85mm (± 5mm), para lavatório/bebedouro tipo cocho;
 - » 140mm (± 5mm), para lavatório tipo bancada com cuba de louça.

• Válvula de descarga de 1 1/2" ou 1 1/4", com registro incorporado, em latão ou bronze, e com acabamento antivandalismo cromado.

Obs.: O fabricante deve fornecer, junto com cada aparelho:

- Informação dos valores da maior e da menor pressão de funcionamento;
- Instruções para instalação, uso e conservação do produto.

Protótipo comercial

- Conforme quadro na página inicial desta ficha.
- Válvula de descarga (base)
 - DECA: Hydra Max
 - » 1 1/2" - ref. 2551 C112
 - » 1 1/4" - ref. 2551 C114

- DOCOL: Docol system

» 1 1/2" - Docolbase cód. 0102150

» 1 1/4" - Docolbase cód. 0105130

APLICAÇÃO

- Em sanitários e vestiários de alunos.
- Em lavatórios/bebedouros destinados a alunos e instalados em pátios cobertos e refeitórios.

EXECUÇÃO

• Os pontos de instalação devem obedecer ao indicado nos projetos executivos de arquitetura e hidráulica, atendendo às condições de acessibilidade estabelecidas na NBR 9050.

• Os aparelhos devem ser instalados corretamente, de acordo com instruções do fabricante.

• Chuveiros e torneiras:

- Devem ser chumbados na alvenaria, observando a faixa indicada na válvula como gabarito para a parede acabada, de modo que a canopla do aparelho fique perfeitamente ajustada ao azulejo.

- Conforme o regime de pressão da edificação pode ser necessária a utilização do restritor de vazão que acompanha o produto. Verificar orientação do fabricante e indicação em projeto.

• Ao instalar a torneira ou o chuveiro, verificar os seguintes itens e providenciar as correções necessárias, recorrendo às orientações do fabricante ou substituição do produto:

- Estanqueidade: o aparelho em repouso (fechado) não deve apresentar qualquer vazamento;
- Força de acionamento: a vazão de água deve ocorrer sem necessidade de grande esforço;
- Ciclo de funcionamento: o fechamento automático deve ocorrer dentro do intervalo de tempo abaixo e o botão de acionamento deve voltar para a posição original:

Serviços

Etapas

Aparelhos, louças e metais

H6.14

Equipamentos antivandalismo



Revisão 10
Data 30/01/26

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Serviços

Etapas

Aparelhos, louças e metais

H6.14

Equipamentos antivan- dalismo



- » » torneiras: de 4 a 10 segundos;
- » » chuveiro: de 18 a 50 segundos.
- Volume máximo de água por ciclo:
 - » torneiras: 1,2 L;
 - » chuveiro: 12,5 L.
- Válvulas de descarga:
 - Instalar o tipo de válvula (baixa ou alta pressão) conforme a altura manométrica disponível. Verificar a recomendação do fabricante e a indicação em projeto;
 - Nas tubulações em PVC, empregar adaptadores, rosca e solda, cuidando para que a cola não escorra na parte interna da válvula, pois pode colar o vedante na sede, impedindo seu funcionamento;
 - A válvula deve estar regulada para propiciar descargas regulares na faixa de 6 litros, caso contrário deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado;
 - Instalar o acabamento antivandalismo após o término da obra.
- Somente um registro de gaveta deve ser instalado para a bateria de válvulas de descarga de uma parede ou de um mesmo ambiente.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	LT-04	Lavatório/bebedouro coletivo com torneira antivandalismo
Ficha	LT-06	Lavatório com torneira antivandalismo [sanitário de alunos]

Catálogo de Serviços

Ficha	H2.07	Válvula de descarga
-------	-------	---------------------

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Verificar acabamento das superfícies. A ducha/torneira não pode apresentar riscos e manchas.
- Verificar se o aparelho foi instalado conforme instruções fornecidas pelo manual do fabricante.
- Nos chuveiros e torneiras, verificar os seguintes itens e exigir as correções necessárias, de acordo com orientações do fabricante:
 - Estanqueidade: o aparelho em repouso (fechado) não deve apresentar qualquer vazamento;
 - Força de acionamento: a vazão de água deve ocorrer sem necessidade de grande esforço;
 - Ciclo de funcionamento: o fechamento automático deve ocorrer dentro do tempo abaixo e o botão de acionamento deve voltar para a posição original;
 - » torneiras: de 4 a 10 segundos;
 - » ducha: de 18 a 50 segundos.
 - Volume máximo de água por ciclo:
 - » torneiras: 1,2 L;
 - » ducha: 12,5 L.
- Nas válvulas de descarga:
 - Não aceitar canoplas soltas, cortadas, amassadas ou riscadas;
 - Verificar a ausência de vazamentos e o bom funcionamento da válvula;
 - Verificar se a válvula está regulada para propiciar descargas regulares na faixa de 6 litros.

SERVIÇOS

08.04	REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS
08.04.043	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INCORPORADO, DN 32MM (1 1/4") C/ ACABAMENTO ANTIVANDALISMO
08.04.044	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INCORPORADO, DN 40MM (1 1/2") C/ ACABAMENTO ANTIVANDALISMO
08.17	APARELHOS E METAIS
08.17.037	CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM
08.17.087	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 140MM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.04.043	08.04.044	08.17.037	08.17.079
08.17.087			

- Fornecimento e instalação do aparelho completo.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.04.043	08.04.044	08.17.037	08.17.079
08.17.087			

- un - por unidade instalada.

REFERÊNCIA

- Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H)

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 – Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.
- Lei Federal 13.647, de 09 de abril de 2018 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao público.

NORMAS

- ABNT NBR 13713:2009 - Instalações hidráulicas prediais – Aparelhos automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automático - Requisitos e métodos de ensaio.
 - ABNT NBR 15857:2011 - Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias — Requisitos e métodos de ensaio.
 - ABNT NBR 9050:2020 versão corrigida 2021 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Trata-se de aparelhos hidráulicos de baixo consumo de água, com ciclo de fechamento automático, propiciando economia e uso racional de água potável com o objetivo de preservação do recurso natural.

Revisão 10
Data 30/01/26

Página
2/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário