





PLANTA PT-41

ESC. 1:25

PT-41 PT-42

**Portão em
chapa de
aço**
[uso externo]

PT-41 (300x235cm)
PT-42 (180x235cm)



VISTA INTERNA PT-41

ESC. 1:25

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
1/8

Código de listagem

1601088
1601089



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PT-41
PT-42

Portão em
chapa de
aço
(uso externo)

PT-41 [300x235cm]
PT-42 [180x235cm]

Revisão 1
Data 20/09/10


Página
2/8

Código de listagem


1601088
1601089

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário




PLANTA PT-42
ESC. 1: 25



VISTA INTERNA PT-42
ESC. 1: 25



VISTA EXTERNA PT-41
ESC. 1:25



VISTA EXTERNA PT-42
ESC. 1:25

PT-41 PT-42

**Portão em
chapa de
aço**
[uso externo]

PT-41 (300x235cm)
PT-42 (180x235cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
3/8

Código de listagem

1601088
1601089



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PT-41
PT-42

Portão em
chapa de
aço
(uso externo)

PT-41 [300x235cm]
PT-42 [180x235cm]

Revisão 1
Data 20/09/10


Página
4/8

Código de listagem


1601088
1601089

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário




DETALHE 1
ESC. 1:5




DETALHE 2A
ESC. 1:5




DETALHE 2B
ESC. 1:5




DETALHE 3
ESC. 1:5



DETALHE 4A
ESC. 1:5



DETALHE 4A E 4B
VISTA LATERAL
ESC. 1:5



DETALHE 4B
ESC. 1:5

PT-41 PT-42

**Portão em
chapa de
aço**
[uso externo]


PT-41 (300x235cm)
PT-42 (180x235cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
5/8

Código de listagem

1601088
1601089



DETALHE 5 — FECHO INFERIOR

ABERTO, FECHADO E VISTA LATERAL
ESC: 1:5



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

PT-41
PT-42

Portão em chapa de aço

(uso esterno)

PT-41 (300x235cm)

PT-42 (180x235cm)

Revisão	1
Data	20/09/10

Página
6/8

Código de listagem

1601088




1601089



Atenção



Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário





PILARETE

ESC. 1:25




FUNDAÇÃO DO PILARETE

ESC. 1:25



CORTE AA-FUNDAÇÃO

ESC. 1:25



DESCRIÇÃO

Constituintes

- Fundação e pilarete de concreto:
 - Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada, $e=12\text{mm}$ (espécies de madeira conforme classificação G1-C8 constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços);
 - Broca $\varnothing=25\text{cm}$, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 $\varnothing=12,5\text{mm}$, com estribos $\varnothing=5\text{mm}$ a cada 15cm;
 - Bloco 50x50x40cm, 4 $\varnothing=6,3\text{mm}$ / 2 $\varnothing=6,3\text{mm}$;
 - Pilarete 20x20cm, 4 $\varnothing=10\text{mm}$, estribo $\varnothing=5\text{mm}$ a cada 12cm;
 - Aço CA-50 e CA-60;
 - Concreto fck 25MPa.
- Portão:
 - Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm;
 - Tubos quadrados de aço galvanizados 20x20x1,5mm;
 - Chapas de aço 16;
 - Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4" x 1/4";
 - Batente em barra chata de aço galvanizado de 1 1/2" x 1/4" (somente PT-41);
 - Batente em perfil trefilado "L" de aço galvanizado de 3"x 1 1/4" x 1/4" (somente PT-42);
 - Chapa de aço galvanizado, $e=3\text{mm}$, dobrada, para encaixe do fecho inferior (somente PT-41).

Acessórios

- Dobradiças de três estágios, em aço galvanizado, $\varnothing=1"$ x4".
- Fecho inferior: ferrolho galvanizado com fio redondo $\varnothing=1/2"$, base em chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhe 5 (somente PT-41).
- Fecho horizontal: ferrolho galvanizado com fio redondo $\varnothing=1/2"$, chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhes 4A e 4B.
- Cadeado de latão maciço de 45mm, com dupla trava (para PT-41: 2 unidades).

Acabamentos

- Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protótipo comercial

- Dobradiça três estágios:
 - JOCEC (cód. 160203)
- Galvanização a frio:
 - Ver ficha S14.17 do Catálogo de Serviços
- Painel de madeira compensada:
 - Empresas cadastradas no CADMADEIRA (disponível no endereço eletrônico da secretária do Meio Ambiente: www.ambiente.sp.gov.br)

APLICAÇÃO

- Em áreas externas, para fechamentos de acessos destinados a pedestres e veículos, conjugado, preferencialmente, com fechamentos (de divisa ou para setorização) em alvenaria de blocos.
- Nota:** A cor da pintura deverá ser especificada em projeto.

EXECUÇÃO

- Fundação e pilarete:
 - Fôrmas em painel de madeira compensada: utilizar espécie de madeira constante da classificação G1-C8, conforme ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços, e produtos adquiridos de empresa cadastrada no CADMADEIRA;
 - Armação com aço CA-50;
 - Concreto usinado fck 25MPa;

- Quando não indicado em projeto, a broca deverá ter profundidade mínima de 3,00m;
- As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente ancoradas no bloco;
- O pilarete deve ser fundido com as grapas do portão.
- Portão:
 - Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas;
 - Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco);
 - As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato;
 - Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada;
 - No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento suficiente para garantir o perfeito fechamento do portão. Principalmente nos portões com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeça a abertura do portão, quando o fecho inferior estiver aberto.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha	FD-15	Fechamento de divisa/bloco de concreto/ rev. chapisco fino ($h=235\text{cm}$ /sapata)
Ficha	FD-16	Fechamento de divisa/bloco de concreto/ rev. chapisco fino ($h=235\text{cm}$ /broca)
Ficha	FD-29	Fechamento de divisa com elemento vazado (239x199cm) / sapata
Ficha	FD-30	Fechamento de divisa com elemento vazado (239x199cm) / broca
Ficha	FD-31	Fechamento de divisa com elemento vazado (39x199cm) / sapata
Ficha	FD-32	Fechamento de divisa com elemento vazado (39x199cm) / broca

Catálogo de Serviços

Ficha	G1	Gestão de Madeira
Ficha	S4.03	Concreto dosado em central
Ficha	S4.05	Fôrma e cimbramento em madeira
Ficha	S14	Pintura
Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético
Ficha	S14.17	Galvanização
Ficha	S14.18	Fundos para metais

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Fôrmas de madeira:
 - Verificar se os insumos de madeira foram adquiridos de empresas cadastradas no CADMADEIRA;
 - A aceitação do lote e a verificação da espécie botânica devem ser efetuadas conforme orientações constantes da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços.
- Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.
- Não serão aceitos portões com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.
- Verificar se as soldas nos tubos estão contínuas em toda a extensão da superfície de contato.

Componentes

PT-41
PT-42

Portão em chapa de aço
(uso externo)

PT-41 (300x235cm)
PT-42 (180x235cm)

Revisão 1
Data 20/09/10

Página
7/8

Código de listagem

1601088
1601089



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

PT-41 PT-42

Portão em chapa de aço

(uso externo)

PT-41 (300x235cm)

PT-42 (180x235cm)

Revisão 1

Data 20/09/10

Página

8/8

Código de listagem

1601088

1601089

- Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os constituintes metálicos ou nota fiscal discriminada do fornecedor.
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.
- Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio.
- No fecho horizontal, verificar se o encaixe do ferrolho não apresenta folgas e tem comprimento suficiente que impeça a abertura do portão, mesmo com aplicação de uma força extra. Nos portões com duas folhas, com o fecho inferior destravado, verificar se o encaixe do ferrolho central garante a não abertura do portão.
- O funcionamento do portão deverá ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação, não podendo haver jogo causado por folgas. O seu funcionamento deverá ser fácil e quando a folha estiver em posição semi-aberta, deverá permanecer parada, caso contrário, será sinal evidente de desvio de prumo do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Execução das fundações e pilaretes de concreto.
- Portão completo executado e instalado.
- Galvanização a frio, fundo para galvanizados e pintura.
- Lubrificação das partes móveis.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade instalada.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário