

DESCRIÇÃO

- Impermeabilizar é impedir a passagem da água para dentro das edificações ou de dentro dos locais construídos para armazená-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilização que variam de acordo com o tipo e finalidade das estruturas e também de acordo com a solicitação a que estão sujeitas estas estruturas.
- Para identificar de maneira prática e resumida a utilização dos sistemas para cada estrutura, sugerimos a tabela abaixo:

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- Em condições especiais, onde não seja possível o emprego dos sistemas relacionados, deve ser adotado outro mais adequado ao caso, com autorização prévia da Fiscalização.
- Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados.
- Durante a execução dos serviços de impermeabilização, deve ser proibido o trânsito na área, bem como a passagem de equipamentos.

- Os materiais empregados nas impermeabilizações devem ser armazenados em locais protegidos, secos e fechados.
- Nos serviços pertinentes, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.

FICHAS DA ETAPA

Ficha	S10.01	Argamassa rígida e aditivo impermeabilizante
Ficha	S10.02	Argamassa polimérica
Ficha	S10.03	Cristalização
Ficha	S10.04	Emulsão acrílica
Ficha	S10.05	Emulsão asfáltica com elastômeros sintéticos
Ficha	S10.06	Junta elástica estrutural neoprene
Ficha	S10.07	Manta asfáltica pré-fabricada
Ficha	S10.08	Mastique elástico
Ficha	S10.09	Pintura betuminosa

Serviços

S10

Impermeabilização

	Tipos	Protótipos	Descrição	Aplicações	Calhas	Marquises	Lajes	Subsolo	Baldrame	Arrimo	Reserv. Enter.	Reserv. Elev.	Poço Elevador	Fichas
Sistema Rígido	Argamassa c/ aditivo + tinta betuminosa	Sika1 + IgoI2 Vedacit + Neutrolin DuroliitL + Betulit Drycoveda + Drybetum MonexhidroPN + Monex Base	Revestimento: Cimento + areia + hidrófugo Acabamento: Tinta betuminosa	Locais não sujeitos à movimentação estrutural.										S10.01/S10.09
	Argamassa c/ aditivo + tinta betuminosa	Sika1 + IgoIA Vedacit + Neutrol DuroliitL + Protex MonexhidroPN + Monex Primer	Revestimento: Cimento + areia + hidrófugo Acabamento: Tinta betuminosa que não altera potabilidade d'água.	Reservatórios enterrados										S10.01/S10.09
	Cristalização	K11 + KZ Denverlit + Denverfix Cristalciment + Azulit-Acrl	Cimentos especiais minerais e aditivos. Penetra por capilaridade, cristalizando-se na presença da água.	Para estruturas estáticas em locais sujeitos a umidade elevada.										S10.03
Sistema Semiflexível	Argamassa Polimérica	SikaTop 100 Denvertec 100 Viaplus 1000 Vedaplus Drycotec	Revestimento semiflexível à base de dispersão acrílica, cimentos especiais e aditivos minerais.	Para áreas sujeitas a movimentações estruturais e/ou sujeitas a infiltrações de lençol freático.										S10.02
Sistema Acrílico	Emulsão Acrílica	IgoIFlex Branco Impercryl B17A Vedapren Branco Heydicryl Denvercryl	Revestimento flexível à base de resinas acrílicas, cor branca, moldada in loco.	Lajes pequenas sem trânsito de pedestres ou veículos e sem proteção mecânica ou sobre emulsão asfáltica p/ última demão.										S10.04
Sistema Asfáltico	Emulsão Asfáltica c/ elastômeros sintéticos	Vedapren Preto IgoIFlex Preto Flexcote Preto Monex Denverpren e K100	Revestimento flexível à base de emulsão asfáltica modificada com elastômeros, cor preta, moldada in loco.	Lajes pequenas com trânsito de pedestres ou veículos, necessita proteção mecânica.										S10.05
	Manta asfáltica pré-fabricada	Torodin Torodin Alumínio Torodin Ardosiado Denvermanta SBS Denvermanta Alum. Denvermanta Cor Drycomanta SBS Drycomanta Alumínio Lwarflex/Lwarflex Alum.	À base de asfaltos modificados com polímeros. Acabamento para receber proteção mecânica ou para utilização sem proteção.	Para áreas c/ grande dimensão, planas e sujeitas à grande trabalhabilidade.										S10.07
	Manta asfáltica feltro asfalto	Emapi	Sistema asfáltico quente, composto de aplicação de diversas camadas de fibras orgânicas-feltro.	Necessita proteção mecânica.										
Polímeros Sintéticos	Manta Butyl/EPDM	Impermab	Manta de Elastômeros (Butyl ou EPDM) pré-vulcanizada com prévia aplicação de berço de amortecimento.	Para estruturas ou situações que exijam maior elasticidade. Necessita proteção mecânica.										

Revisão 3
Data 27/09/11

Página
1/1


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário