

DESCRIÇÃO

- Pedrisco ou pedregulho; granulometria entre 4,8 e 9,5mm.

APLICAÇÃO

- Em áreas externas destinadas a acessos e estacionamento, juntas, requadros e detalhes paisagísticos.
- Obs.: A utilização desse serviço deve ser criteriosa no sentido de não restringir a acessibilidade do edifício às pessoas com necessidades especiais ♿

EXECUÇÃO

- Regularizar o solo, umedecendo-o, compactando-o e procurando deixar uma declividade mínima de 0,3% em direção ao ponto de escoamento de água.
- O pedrisco deve ser espalhado uniformemente em camada de 5cm e compactado.

RECEBIMENTO

- A pavimentação pode ser recebida se forem atendidas as condições de fornecimento de material e execução.

SERVIÇOS

16.02	PISOS
16.02.022	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 16.02.022
- Fornecimento, espalhamento e regularização de pedra britada miúda ou pedregulho, inclusive o preparo da caixa.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 16.02.022
- m² - pela área real.

Serviços

Etapa
Pisos/pavimentação

S12.15

Pedrisco

Revisão	2
Data	28/11/00

Página
1/1