

DESCRIÇÃO

- Placas de concreto usinado fck = 18 MPa, moldadas no local; espessura mínima de 5cm; dimensão de 90x90cm.
- Barras de aço trefilado CA-60; diâmetro de 4,2mm, formando malha de 10x10cm.
- Caibros de madeira maciça de 5x6cm.

APLICAÇÃO

- Em áreas externas, destinadas a locais de passeio, tráfego de veículos, áreas combinadas com paisagismo, etc.
- Obs.: A utilização desse serviço deve ser criteriosa no sentido de não restringir a acessibilidade do edifício às pessoas com necessidades especiais ♿

EXECUÇÃO

- As placas devem ser fundidas diretamente sobre o solo.
- O terreno deve ser apiloado fortemente; nos pontos em que se apresentar muito mole, a terra deve ser removida e substituída por material mais resistente.
- A superfície deve ser dividida em painéis, formando o quadrícula com os caibros de madeira, firmemente fixados ao solo, alinhados e com declividade indicada no projeto.
- Aplicar desmoldante na madeira para evitar aderência do concreto.
- O espaçamento entre placas deve ser de 5cm.
- A ferragem deve ser colocada centralizada, limpa, afastada do solo por meio de espaçadores e ser mantida fixa, de modo a não sair da posição durante a concretagem.
- O solo deve ser molhado por 24 horas e, antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e os caibros, eliminando qualquer água livre.
- O acabamento da superfície deve ser desempenado.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de fornecimento de materiais e execução.
- Verificar se as placas apresentam superfície plana, sem cantos quebrados e sem esfrelamento superficial.

SERVIÇOS

16.02	PISOS
16.02.009	PLACAS DE CONCRETO MOLDADAS NO LOCAL 90X90CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 16.02.009
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive o preparo da caixa.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 16.02.009
- m² - pela área real executada.

Serviços

Etapa
Pisos/pavimentação

S12.20

Placa de concreto

Revisão	1
Data	28/11/00

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário