

DESCRIÇÃO

• Piso esportivo sintético em policloreto de vinila (PVC), com espessura mínima de 5,5mm, em rolos de 1,5m de largura (mínima) e mínimo 15m de comprimento, camada intermediária de alta densidade para uma melhor aderência do piso com a capa inferior, suporte em PVC expandido de células fechadas, resistente aos raios U.V. reforçado e com fibra de vidro para garantir elevada estabilidade dimensional, tratamento higienizante com características bactericidas. Manta de proteção, produzida em PVC flexível com espessura mínima de 1,2 mm, na cor preta/grafite ou cinza médio com as mesmas dimensões da quadra.

Protótipo comercial

- RECOMA
 - Recobounce

- Para a homologação dos protótipos comerciais, foram utilizados os seguintes documentos:
 - Ficha técnica;
 - Certificados de aprovação FIBA (Federação Internacional de Basquetebol) e IHF (Federação Internacional de Handebol);
 - Laudos Técnicos de Desempenho odorífero, impacto, atrito, carga, desgaste, inflamabilidade, isolamento acústico de impacto e solidez da cor;
 - Manual de limpeza e conservação;
 - Classificação dos materiais de revestimento de piso (conforme Anexo A - IT.10)

* Para solicitar a homologação de novos protótipos comerciais, a documentação necessária deve ser submetida à área de Escritório de Projetos para avaliação.

APLICAÇÃO

- Em quadras poliesportivas cobertas e fechadas lateralmente, para o desenvolvimento de atividades físicas como basquete, handebol, vôlei, futsal, tênis, etc., com uso intensivo, conforme indicação em projeto.

EXECUÇÃO

- A execução do piso deve estar alinhada ao projeto de arquitetura, seguindo as recomendações da Norma ABNT NBR 9050:2020 para acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- É necessária a correta impermeabilização do contrapiso. A presença de umidade ou infiltrações ascendentes podem causar bolhas no material após a instalação. Certifique-se de que o contrapiso está estanque.
- Os pisos sintéticos só podem ser instalados após a conclusão de todos os serviços adjacentes (iluminação, cobertura, alvenaria e pintura de paredes).
- A instalação dos pisos deve ser sobre um substrato seco (cimento ou piso em concreto), plano e sem desníveis superiores a 4 mm em um raio de 4 metros, em qualquer direção.
- Correções no contrapiso cimentado, sub-bases asfálticas ou de concreto deverão seguir as orientações dos respectivos fabricantes.
- Deve ser utilizado no processo de fixação do piso em PVC adesivos com as seguintes especificações: Fitas de adesivo transferível para laminação em materiais de Alta energia superficial, constituídas de um filme de adesivo 100% acrílico reforçado com fibras de vidro, aplicado sobre forro de papel kraft siliconizado em ambas as faces.
- As linhas demarcatórias pintadas sobre o revestimento deverão ser em tinta PU, sendo resistentes às ações dos usuários e seguir as especificações da ficha QE-48 Quadra de esportes / linhas demarcatórias.

- As bordas do piso não devem ser visíveis após a instalação. Deve-se de aplicar um acabamento em todas as faces, evitando que o material apresente descolamento.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Após a instalação, os pisos sintéticos deverão ser mantidos livres de poeira ou detritos de obra.
- Não é indicado colocar diretamente sobre o piso: cadeiras, mesas ou bancos com pés metálicos danificados, ou qualquer outro utensílio com peso concentrado nos apoios que podem marcar ou perfurar o piso.
- É proibida a prática esportiva com sapatos sociais, botas ou chuteira de cravo.
- Basicamente a limpeza de pisos sintéticos deve ser feita apenas com pano úmido embebido em água + detergente neutro. Não recomendamos nenhum tipo de ácido, óleo, cera ou produto abrasivo para remoção de sujeiras mais pesadas.
- Pisos em mantas podem ser lavados com enceradeiras industriais e discos de limpeza tipo "Scotch-Brite" desde que estes não sejam abrasivos. Somente os discos de cor clara (branca, amarela ou bege) devem ser utilizados.
- Evite o excesso de lavagens em pisos pintados para evitar que a abrasão da limpeza remova o acabamento da pintura.
- Em caso de acidentes (danos mecânicos), não faça reparos nos pisos sintéticos sem a devida orientação do fabricante.

Mantas de proteção em PVC:

- Devem ser colocadas sobre o piso poliesportivo, com a base de feltro voltada para baixo, em ocasiões de uso da quadra para eventos não esportivos, como eleições, reuniões, apresentações.
- As mantas devem ser dispostas no sentido transversal da quadra, justapostas uma ao lado da outra.
- As mantas podem ser presas entre si, provisoriamente nas emendas, com fitas plásticas, fitas vinílicas ou até mesmo fita isolante preta.
- Não use fitas crepe ou fita de papel.

OBS: Essa manta deve ser fornecida pelo fabricante pois faz parte do produto.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S12 Pisos / pavimentação

Catálogo de Componentes

Ficha QE-48 Quadra de esportes/linhas demarcatórias.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido desde que não apresente descolamento em nenhum ponto de sua extensão, com a manta de proteção colocada e com acabamento nas bordas finalizado.
- Ao receber os materiais na obra, procure estocá-los em local coberto e ventilado.
- Os produtos químicos (colas, resinas e tintas) devem ser estocados em local ventilado e longe de fontes de calor e fogo.
- Não abra as latas de resinas e tintas bicomponentes antes da sua utilização. Sua abertura antecipada iniciará a catalisação do produto e o início da cura prematura do material.
- O piso deve estar em conformidade com o respectivo projeto.

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.33

Piso esportivo sintético em policloreto de vinila (PVC)

Revisão 0
Data 05/07/24

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Serviços

Etapa

Pisos/pavimentação

S12.33

Piso esportivo sintético em poli-cloreto de vinila (PVC)

Revisão 0
Data 05/07/24

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

SERVIÇOS

16.04.044 PISO SINTETICO VINILICO ESPORTIVO EM PVC E REGULARIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

16.04.044

- Fornecimento do material com fitas de adesivo transferível para laminação, aplicação e regularização.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

16.04.044

- m² - pela área de piso executado.

NORMAS

- ABNT NBR 9050:2020 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos
- EN 14904:2006 Pavimentos desportivos — Pavimentos interiores para multidesportos — Especificações
- ASTM F2772 – 11: Especificação padrão para características de desempenho atlético de sistemas de pisos esportivos internos.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.