

DESCRIÇÃO

- Materiais destinados a constituição e revestimento de pisos em ambientes internos e áreas externas à construção.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A execução de cada piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- Nos serviços pertinentes, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.
- Os pisos só podem ser executados após estarem concluídas todas as canalizações que devem ficar embutidas.
- Nos casos de materiais de base e acabamento aplicados diretamente sobre o solo, este deve ser drenado e bem apilado, de modo a constituir uma infra-estrutura de resistência uniforme; se necessário, deve ser realizada a substituição da camada superficial.

Pisos internos

- Os contrapisos devem ser executados de forma a garantir superfícies contínuas, planas, sem falhas e perfeitamente niveladas.
- Todos os pisos laváveis devem ter declividade mínima de 0,5% em direção a ralos ou portas externas; a declividade deve ser dada no contrapiso (no próprio piso, somente quando a dimensão do ambiente o justificar).
- Os pisos somente podem ser executados após concluídos os revestimentos das paredes e tetos.

Pavimentação externa

- Deve ser executado caimento necessário para escoamento de águas pluviais, com declividade mínima de 0,3%.

FICHAS DA ETAPA

Ficha	S12.02	Asfalto
Ficha	S12.03	Cerâmica antiderrapante
Ficha	S12.04	Cimentado desempenado
Ficha	S12.05	Cimentado liso (queimado)
Ficha	S12.06	Concreto camurçado - fundação direta (áreas externas)
Ficha	S12.07	Concreto liso - fundação direta (áreas internas)
Ficha	S12.08	Faixa antiderrapante
Ficha	S12.09	Granilite
Ficha	S12.10	Mosaico português (*)
Ficha	S12.14	Pedras naturais (*)
Ficha	S12.15	Pedrisco (*)
Ficha	S12.18	Piso de concreto armado / fundação direta / quadra de esportes
Ficha	S12.19	Placa de borracha sintética
Ficha	S12.20	Placa de concreto (*)
Ficha	S12.21	Placa vinílica
Ficha	S12.22	Assoalho de madeira
Ficha	S12.23	Taco de madeira / colado
Ficha	S12.24	Piso tátil de alerta
Ficha	S12.25	Piso tátil direcional
Ficha	S12.26	Pavimentação intertravada
Ficha	S12.27	Pavimentação de concreto para piso permeável drenante (*)
Ficha	S12.28	Concreto liso - tipo laje zero (para pavimento superior)
Ficha	S12.29	Concreto sobre laje impermeabilizada ou sobre proteção acústica
Ficha	S12.30	Sinalização visual de degraus

Ver também

Ficha	QE-12	Quadra de esportes / piso de concreto armado / fundação direta 600m ² (descoberta)
Ficha	QE-23	Espaço multiesportivo / piso de concreto armado / fundação direta - 160m ² (descoberto)
Ficha	QE-26	Quadra de esportes / piso de concreto / laje alveolar (com pintura)
Ficha	QE-27	Quadra de esportes / piso de concreto / pré-laje treliçada (com pintura)
Ficha	QE-28	Quadra de esportes / piso com proteção acústica sobre laje (com pintura)
Ficha	QE-29	Espaço multiesportivo / piso de concreto / laje alveolar (com pintura)
Ficha	QE-30	Espaço multiesportivo / piso de concreto / pré-laje treliçada (com pintura)
Ficha	QE-31	Espaço multiesportivo / piso com proteção acústica sobre laje (com pintura)
Ficha	QE-32	Quadra de esportes / piso de concreto armado / fundação direta - 600m ² (coberta)
Ficha	QE-33	Espaço multiesportivo / piso de concreto armado / fundação direta - 160m ² (coberto)
Ficha	QE-34	Quadra de esportes / piso com fibra de polipropileno corrugada / fundação direta (coberta)
Ficha	QE-35	Espaço multiesportivo / piso com fibra de polipropileno corrugada / fundação direta (coberto)

Serviços

S12

Pisos/Pavimentação

Revisão	6
Data	27/09/11

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

(*) A utilização desses serviços deve ser criteriosa no sentido de não restringir a acessibilidade do edifício às pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida.

S12

Pisos/Pavi-
mentação

Revisão 6
Data 27/09/11

Página
2/2


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário

S12 Pisos / Pavimentação		INTERNO				EXTERNO	
		Térreo		Superior			
		seco	molhado	seco	molhado	pedestres	veículos
S12.02	Asfalto						
S12.03	Cerâmica antiderrapante						
S12.04	Cimentado desempenado						
S12.05	Cimentado liso (queimado)						
S12.06	Concreto camurçado - fundação direta (áreas externas)						
S12.07	Concreto liso - fundação direta (áreas internas)						
S12.08	Faixa antiderrapante						
S12.09	Granilite						
S12.10	Mosaico português						
S12.14	Pedras naturais						
S12.15	Pedrisco						
S12.18	Piso de concreto armado / fundação direta / quadra de esportes						
S12.19	Placa de borracha sintética						
S12.20	Placa de concreto						
S12.21	Placa vinílica						
S12.22	Soalho de madeira						
S12.23	Taco de madeira / colado						
S12.24	Piso tátil de alerta						
S12.25	Piso tátil direcional						
S12.26	Pavimentação intertravada						
S12.27	Pavimentação de concreto para piso permeável drenante						
S12.28	Concreto liso - tipo laje zero (para pavimento superior)						
S12.29	Concreto sobre laje impermeabilizada ou sobre proteção acústica						
S12.30	Sinalização visual de degraus						

Quadras de esportes / Espaços multiesportivos		INTERNO		EXTERNO
		Térreo	Superior	
QE-12	Quadra de esportes / piso de concreto armado / fundação direta - 600m² (descoberta)			
QE-23	Espaço multiesportivo / piso de concreto armado / fundação direta - 160m² (descoberto)			
QE-26	Quadra de esportes / piso de concreto / laje alveolar (com pintura)			
QE-27	Quadra de esportes / piso de concreto / pré-laje treliçada (com pintura)			
QE-28	Quadra de esportes / piso com proteção acústica sobre laje (com pintura)			
QE-29	Espaço multiesportivo / piso de concreto / laje alveolar (com pintura)			
QE-30	Espaço multiesportivo / piso de concreto / pré-laje treliçada (com pintura)			
QE-31	Espaço multiesportivo / piso com proteção acústica sobre laje (com pintura)			
QE-32	Quadra de esportes / piso de concreto armado / fundação direta - 600m² (coberta)			
QE-33	Espaço multiesportivo / piso de concreto armado / fundação direta - 160m² (coberto)			
QE-34	Quadra de esportes / piso com fibra de polipropileno corrugada / fundação direta (coberta)			
QE-35	Espaço multiesportivo / piso c/ fibra de polipropileno corrugada / fundação direta (coberto)			