

DESCRIÇÃO

- Elementos destinados à vedação de portas, janelas e à proteção solar.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- No dimensionamento das placas, devem ser considerados:
 - Esforços, inclusive dilatação;
 - Fator de segurança requerido pelo tipo de aplicação;
 - Pressão do vento;
 - Transporte, manuseio, colocação, riscos de acidente, não se recomendando o uso de grandes placas.
- A colocação dos vidros deve obedecer as seguintes recomendações:
 - Deve ser utilizada massa ou gaxeta elástica nos caixilhos;
 - As esquadrias de grandes dimensões devem prever caixilhos com rebaixos fechados e calços;
 - As esquadrias abertas, sem baguetes ou cordões (caso usual nas esquadrias simples de ferro) devem prever dispositivos tais como pregos de vidraceiro, triângulos, cavilhas, etc., separados entre si de 20 a 40cm;
 - As esquadrias de alumínio (que apresentam elevado coeficiente de dilatação) devem prever a aplicação de massa sintética, que possui ótima aderência e elasticidade apropriada.
- As Chapas de Policarbonato e as Venezianas industriais PVC/fibra de vidro devem ser utilizadas em locais onde as pessoas não possam tocar o material, devido à pequena resistência à abrasão. As cores também devem ser utilizadas com critério, considerando que peças incolores oferecem melhor transmissão de luz e maior facilidade na substituição.

FICHAS DA ETAPA

- Ficha S13.02 Chapa de policarbonato
Ficha S13.03 Veneziana industrial PVC/fibra de vidro
Ficha S13.04 Vidro fantasia comum
Ficha S13.05 Vidro impresso aramado
Ficha S13.06 Vidro liso transparente

Serviços

S13

Vidros e chapas

Revisão 1
Data 16/08/02

Página
1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário