

DESCRIÇÃO

- Composto à base de resina de silicone, aditivos especiais e solventes alifáticos.
- Solvente: não será utilizado pois o silicone já vem pronto para uso.
- Rendimento médio: 2 a 4 m²/litro / demão.
- Acabamento incolor.

Protótipo comercial

- SILICONE INCOLOR (CORAL)
- SUVINIL SILICONE (SUVINIL)
- ACQUELA (OTTO BAUMGART)
- IMPERMICH (REAQ)
- SIKA SILICONE (SIKA)

APLICAÇÃO

- Para repelir a água em superfícies internas e externas de tijolo à vista, concreto aparente, tijolo cerâmico e telha de barro.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas.
- O produto já vem pronto para uso.
- Aplicar uma demão abundante, até a superfície ficar carregada.
- Evitar aplicação em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes. Deve-se aguardar pelo menos 3 dias após a última chuva.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- A aplicação deve ser por pincel, rolo de lã trinchá ou pistola.

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimientos, boa cobertura.

SERVIÇOS

15.04 PINTURA/PAREDES EXTERNAS
15.04.013 HIDRÓFUGO À BASE DE SILICONE

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 15.04.013
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço em uma demão.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 15.04.013
- m² - pela área real.

Serviços

Etapa
Pintura

\$14.05

Silicone

Revisão 2
Data 05/06/03

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO