

## DESCRIÇÃO

- Tinta à base de dispersão aquosa, linha econômica, em conformidade à NBR15079:
  - Poder de cobertura de tinta seca: mínimo 4,0m²/L [NBR14942];
  - Poder de cobertura de tinta úmida: mínimo 55% [NBR14943];
  - Resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva: mínimo 100 ciclos [NBR15078].
- Cores prontas.
- Rendimento médio: 10 m²/litro / demão.
- Diluente: água potável.

### Protótipo comercial

- CORALAR tinta acrílica - econômica
- CORALAR tinta látex - econômica
- DURAPLAST acrílico - econômica
- DURAPLAST látex - econômica
- EUCALAR látex acrílico - econômica
- FUTURA tinta látex vinil acrílica texcor - econômica
- FUTURA tinta acrílica látex texcor - econômica
- GLASURIT paredes acrílico - econômica
- HYDRONORTH tinta acrílica - econômica
- KEM TONE tinta acrílica - econômica
- PEG & PINTE látex profissional - econômica
- PEG & PINTE acrílico - econômica
- PROLAR tinta acrílica - econômica
- UNIVERSO unilar acrílico - econômica
- YPIRANGA paredex vinil acrílico - econômica

**Obs:** Os protótipos comerciais homologados são fabricados por empresas que possuem certificação "COATINGS CARE" - Programa de conscientização e compromisso que os agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em âmbito mundial em prol da saúde e segurança e da não-agressão ao meio ambiente. Devem ainda estar em conformidade com o processo de avaliação realizado no âmbito do Programa Setorial de Qualidade - PSQ do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat.

## APLICAÇÃO

- Somente em alvenarias internas, de ambientes secos e protegidas do intemperismo, sobre superfícies de rebocos, gesso, concreto ou superfícies cimentícias.

## EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. [NBR 13245]
- As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas.
- Quando necessário ou especificado, aplicar a massa corrida [ver ficha S14.04 Massa niveladora para interior].
- Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plásticos, etc.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações do fabricante.
- A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver, de acordo com instruções do fabricante.
- Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com indicação do fabricante, conforme ficha S14.20 do Catálogo de Serviços.
- Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos, com intervalo conforme indicado pelo fabricante [3 a 4 horas].
- Proteger o local durante o tempo necessário para a secagem final, conforme indicação do fabricante [12 a 24 horas].

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Serviços

|       |        |                                                 |
|-------|--------|-------------------------------------------------|
| Ficha | S14.04 | Massa niveladora para interior                  |
| Ficha | S14.20 | Fundos para alvenaria, reboco, concreto e gesso |

## RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloração.
- A Fiscalização pode, a seu critério, solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

## SERVIÇOS

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 15.02     | PINTURA FORRO / PAREDES INTERNA              |
| 15.02.005 | TINTA LÁTEX ECONÔMICA                        |
| 15.02.006 | TINTA LÁTEX ECONÔMICA COM MASSA NIVELADORA   |
| 15.02.010 | TINTA LÁTEX ECONÔMICA EM ELEMENTO VAZADO     |
| 15.02.062 | TINTA LÁTEX ECONÔMICA EM SUPERFÍCIE DE GESSO |

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.02.005 | 15.02.006 | 15.02.010 | 15.02.062 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
- Fornecimento dos materiais e execução do serviços, consistindo limpeza, lixamento, uma demão de líquido base e duas demãos de tinta; aplicação prévia de massa niveladora nos casos específicos.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 15.02.005 | 15.02.006 | 15.02.062 |
|-----------|-----------|-----------|
- m² - pela área efetivamente pintada.

- |           |
|-----------|
| 15.02.010 |
|-----------|
- m² - pela área do pano - multiplicada por 2 (duas vezes).

## REFERÊNCIA

- Referencial Técnico de Certificação - Edifícios do setor de serviços - Escritórios/Edifícios Escolares (Processo AQUA) Outubro/2007.

## NORMAS

- NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil - Tintas para edificações não industriais - Classificação
- NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície.
- NBR 14942:2003 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta seca.
- NBR 14943:2003 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta úmida.
- NBR 15078:2005 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação da resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva.
- NBR 15079:2011 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais - Tintas látex nas cores claras.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

## Serviços

**Etapas**  
Pintura

# S14.11

### Tinta látex econômica

(somente uso interno)

eco

|         |          |
|---------|----------|
| Revisão | 7        |
| Data    | 15/02/12 |

Página  
**1/2**



**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

**FDE** FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

## Serviços

### Etapa

Pintura

# S14.11

## Tinta látex econômica

(somente uso interno)



 O "SELO ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem para a redução do impacto ambiental pelo fato das tintas especificadas possuírem composição a base de água, com baixos níveis de emissão de COV's (compostos orgânicos voláteis) e pela participação dos fabricantes no Programa Coatings Care.

Revisão 7  
Data 15/12/11

Página

# 2/2



### Atenção

#### Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

#### Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário