

DESCRIÇÃO

- Massa niveladora e de enchimento à base de água de emulsão acrílica modificada e aditivos para uso em madeira.
- Resistência à abrasão: máximo de 5g, em 450 ciclos (NBR15312);
- Rendimento médio: 2 a 3m² / litro / demão.

Protótipo comercial

- METALATEX ECO massa niveladora
- SUVINIL massa para madeira
- SAYERLACK massa para madeira

Obs.: Os protótipos comerciais homologados são fabricados por empresas que possuem certificação "COATINGS CARE" - Programa de conscientização e compromisso que os agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em âmbito mundial em prol da saúde e segurança e da não-agressão ao meio ambiente.

APLICAÇÃO

- Para nivelar e corrigir imperfeições rasas em superfícies de madeira em áreas internas e externas, obtendo-se superfície lisa para posterior acabamento com tinta esmalte a base de água.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. (NBR 13245)
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Se necessário, diluir com água, conforme orientação do fabricante.
- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado.
- Aplicar 1 a 2 demãos, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme orientação do fabricante (2 a 4 horas).
- Aguardar o tempo indicado pelo fabricante para secagem final (4 a 6 horas), antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó, para posterior aplicação da pintura.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de água

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- A superfície deve estar bem nivelada, lisa, sem ondulações, lixada e pronta para recebimento do fundo adequado a posterior pintura.

SERVIÇOS

- 15.03 PINTURA ESQUADRIAS
- 15.03.002 MASSA NIVELADORA PARA MADEIRA A BASE DE ÁGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

15.03.002

- Fornecimento dos materiais e execução dos serviços, consistindo na limpeza e lixamento, aplicação de massa niveladora à base de água, lixamento final e remoção do pó.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

15.03.002

- m² - pela área efetivamente emassada.

REFERÊNCIA

- Referencial Técnico de Certificação - Edifícios do setor de serviços - Escritórios/Edifícios Escolares (Processo AQUA) Outubro/2007.

NORMAS

- NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação
- NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície.
- NBR 15312:2005 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 O "SELO ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem para a redução do impacto ambiental pelo fato das massas especificadas possuírem composição a base de água, com baixos níveis de emissão de COV's (compostos orgânicos voláteis) e pela participação dos fabricantes no Programa Coatings Care.

Serviços

Etapa
Pintura

S14.22

Massa niveladora para madeira a base de água

 eco

Revisão 1
Data 30/09/11

Página
1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO