

DESCRIÇÃO

- Tinta tecnológica inseticida com microencapsulamento de princípios ativos para o controle de insetos, vetores e enfermidades endêmicas. De dispersão aquosa, possui acabamento fosco para pintura de paredes e tetos.
- Cores prontas.
- Composições recomendadas pela ANVISA: Cipermetrina, Clotianidina, Deltametrina, Permetrina, Propoxur.
- Rendimento mínimo: 12 m² / litro / demão.
- Classificação da ANVISA: Produtos de venda livre ou Produtos de uso profissional ou de venda restrita a empresa especializada.

Protótipo comercial

- ARTILIN - 3A MATE
- CARBAPAIN 10 - IF INESFLY
- CORION PROTECT - CORION

APLICAÇÃO

- São aplicados em ambientes internos, conforme a especificação do projeto.

ARMAZENAMENTO

- Em um local bem ventilado, longe de fontes de calor e luz solar direta.

EXECUÇÃO

- Manter o local onde ocorrerá a aplicação bem arejado.
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação (ABNT NBR 13245).
- As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas.
- Quando necessário ou especificado, aplicar a massa acrílica (ver ficha S14.04 Massa niveladora para interior).
- Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos com respingos, sendo cobertos com jornais, plásticos, etc.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus Celsius e umidade relativa do ar superior a 90%.
- A tinta deve ser preparada conforme as recomendações do fabricante.
- A aplicação pode ser feita com trincha, rolos e pincéis, de acordo com as instruções do fabricante.
- Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com a indicação do fabricante.
- Após a secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (2 a 4 horas).
- Proteger o local durante o tempo necessário para a secagem final, conforme a indicação do fabricante (12 a 24 horas).
- O descarte de embalagens deve ser feito por empresa especializada e licenciada para a atividade. A desativação deve ser feita em forno rotativo com lavagem de gases.

FICHAS DE REFERÊNCIA

- S14.04 Massa niveladora para interior.
- S14.20 Fundos para alvenaria, reboco, concreto e gesso.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se todas as condições do projeto, fornecimento e execução forem atendidas.
- A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimientos, boa cobertura e sem pontos de descoloração.

SERVIÇOS

15.02	PINTURA FORRO/ PAREDES INTERNAS
15.02.008	TINTA A BASE ÁGUA COM PRINCÍPIO ATIVO CONTROLE CONTRA INSETOS APLICADA EM PAREDE (UMA DEMÃO)
15.02.028	TINTA A BASE ÁGUA COM PRINCÍPIO ATIVO CONTROLE CONTRA INSETOS APLICADA EM FORRO (UMA DEMÃO)

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 15.02.008 15.02.028
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 15.02.008 15.02.028
- m² - pela área efetivamente pintada.

NORMAS

- ABNT NBR 11702:2021 Tintas para construção civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificações não industriais - Classificação e requisitos
- ABNT NBR 13245:2011 Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais - Preparação de superfície
- ABNT NBR 17055:2022 Ensaio de eficácia repelente ou inseticida contra mosquitos em tintas imobiliárias (látex, vernizes e esmaltes)
- ABNT NBR 14942:2022 Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais
- ABNT NBR 15079-1:2019 Tintas para construção civil - Requisitos mínimos de desempenho Parte 1: Tinta látex fosca nas cores claras fosca, semiacetinada, acetinada- Determinação do poder de cobertura de tinta seca e rendimento teórico
- NOTA TÉCNICA Nº 9/2019/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA
- DESPACHO Nº 185/2021/SEI/GHCOS/DIRE3/ANVISA

Serviços

Etapa
Pisos/pavimentação

S14.24

Tinta inseticida

Revisão 0
Data 01/03/24

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário