

DESCRIÇÃO

- Camada de pedra britada; granulometria conforme projeto e espessura de 5cm.
- **Obs.:** Em pisos externos, preferencialmente, deverá ser utilizado agregado reciclado, sempre que possível.
 - Agregado reciclado é o material granular obtido por britagem ou beneficiamento mecânico de resíduos de construção e demolição (RCD) - Classe "A", constituído de componentes cerâmicos (tijolos, telha, blocos cerâmicos, placas de revestimento, etc), argamassa e concreto em geral, camadas asfálticas de pavimentos, rocha, solo, e outros.

APLICAÇÃO

- Base para trabalhos de concretagem e assentamento de tubulações, alvenaria e pisos.
- Utilizar sob lastro de concreto ou de concreto impermeabilizado para pisos de concreto liso, de granilite e cerâmico, em pavimentos térreos de obras novas.
- Como revestimento primário para melhor condição de trafegabilidade de áreas não pavimentadas.

EXECUÇÃO

- A camada de pedra deve ser lançada e espalhada sobre o solo previamente compactado e nivelado.
- Após o espalhamento, apiloar e nivelar a superfície.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento de materiais e execução.
- Nos serviços que utilizam agregado reciclado, exigir Licença ambiental/operação (CETESB) da empresa de reciclagem de RCD.
- Atendidas as condições de execução, a tolerância deve ser de 10% em relação à declividade e, nos pisos, de 1cm para desnivelamento acima da cota prevista.

SERVIÇOS

01.07	LASTRO DE PEDRA BRITADA OU DE CONCRETO SIMPLES
01.07.002	LASTRO DE PEDRA BRITADA - E=5CM
02.01	ESCAVAÇÃO
02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - E=5CM
13.01	LASTRO PARA PISOS OU ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJES
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - E=5CM
16.02	PISOS (externos)
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA - E=5CM
16.02.100	LASTRO DE BRITA - E=5CM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
16.13	MUROS DE ARRIMO - SERVIÇOS EM TERRA
16.13.026	LASTRO DE PEDRA BRITADA - E=5CM

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

01.07.002	02.01.012	13.01.006	16.02.071
16.02.100	16.13.026		

- Fornecimento e lançamento de pedra britada.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

01.07.002	02.01.012	13.01.006	16.02.071
16.02.100	16.13.026		

- m² - pela área real executada.

LEGISLAÇÃO

- Resolução CONAMA 307, de 05julho2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

NORMAS

- NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

Serviços

Etapa
Serviços
preliminares e
complementares

S15.02

Lastro de
brita

Revisão	2
Data	31/01/18

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário