

DESCRIÇÃO

- Limpeza, raspagem mecânica e manual, calafetação dos pisos.
- Acabamento com aplicação de cera ou verniz à base de resina uréia-formol (Sinteko), conforme especificado no projeto.

APLICAÇÃO

- Em pisos de tábuas ou tacos de madeira.

EXECUÇÃO

- A superfície deve ser limpa, umedecida e raspada à máquina com lixa grossa e média.
- As juntas são limpas e calafetadas com massa de calafetação, utilizando o pó do lixamento.
- Iniciar a aplicação do verniz com uma queimada, utilizando rodo de borracha.
- Após a secagem da queimada, deve-se lixar manualmente o piso, com lixa 120 ou 150.
- Remover rigorosamente o pó, com auxílio de vassoura de pelos ou de preferência aspirador de pó.
- Aplicar a segunda demão do verniz.
- O intervalo de tempo máximo entre as demãos não deve ultrapassar 24 horas.
- Após a aplicação do verniz, não transitar sobre o piso durante os primeiros 4 dias.
- Não utilizar produtos químicos à base mineral (petróleo) na limpeza.
- Durante os 30 primeiros dias após a aplicação do verniz utilizar apenas pano seco ou vassoura para limpeza, sem utilização de pano úmido. Após 30 dias, a limpeza poderá ser feita com vassoura ou pano úmido, e no caso de sujeira de difícil remoção ou gorduras, utilizar água com detergente.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Fichas S12.23 Taco de Madeira/Colado

Fichas S12.22 Soalho de Madeira

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície deve-se apresentar completamente lisa, brilhante, sem ondulações devido a excesso de lixamento localizado.

SERVIÇOS

- 16.11 LIMPEZA FINAL
- 16.11.015 RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DOS PISOS DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE SINTEKO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- 16.11.015
- Fornecimento do material e lixamento, calafetação, raspagem de acabamento e aplicação de 2 demãos de Sinteko.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- 16.11.015
- m² - pela área real.

Serviços

Etapa
Serviços
preliminares e
complementares

S15.06

Limpeza e
polimento
de pisos de
madeira

Revisão 1
Data 04/09/02

Página
1/1



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário