

DESCRIÇÃO

- Ventilador elétrico oscilante de parede, articulado, com três velocidades.
- O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 299, de 09 de julho de 2021, ou nº 20, de 18 de janeiro de 2012.

CONSTITUINTES

- Base de fixação à parede em chapa de aço pintada em pó tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. Acabamento na cor PRETA.
- Capa envoltória do motor em material plástico injetado ou metálico pintado em pó. Acabamento na cor PRETA.
- Dispositivo de oscilação horizontal acoplado ao motor com opção de posição estacionária.
- Suporte de ligação entre a base e os componentes mecânicos, dotado de articulação que permita a regulação no sentido vertical do conjunto motor/hélices.
- Hélice com 3 pás injetadas de diâmetro mínimo de 45cm e diâmetro máximo de 61cm, com acabamento na cor preta.
- O aparelho deve ser dotado de grade de proteção metálica em aramado de aço carbono, com espessura mínima do arame de 1,5 mm e acabamento cromado.
- Dispositivo para acionamento tipo chave seletora, que permita a regulação de velocidade com três estágios e desligamento do aparelho, montado em caixa de sobrepor à parede para posicionamento do controle na altura desejada pelo usuário.
- Motor de 1/5HP.
- Frequência Nominal: 60Hz.
- Cordão de alimentação de 01 (um) metro de comprimento dotado de plugue de 10A, instalado no motor do ventilador.
- Tensão de alimentação: 127V/220V (chaveada e de fácil ajuste e identificação).

Observação:

- O aparelho deverá vir de fábrica comutado para 220 volts e apresentar etiqueta no cordão de alimentação (rabicho) com essa informação.
- Todos os acessórios necessários para a fixação da base na parede e para montagem completa do aparelho devem acompanhar o produto (parafusos, buchas tipo "A" ou "S" convencionais, porcas etc.).

CERTIFICAÇÕES

- Selo INMETRO de Certificação de Conformidade para o produto (Portaria Inmetro nº 299, de 09 de julho de 2021, ou Portaria Inmetro nº 20, de 18 de janeiro de 2012).
- ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.
- Plugue com Certificação INMETRO (Portaria Inmetro nº 90, de 09 de março de 2022, ou Portaria Inmetro nº 85, de 03 de abril de 2006).
- Cordão de alimentação com Certificação INMETRO (Portaria Inmetro nº 131, de 23 de março de 2022, ou Portaria Inmetro nº 640, de 30 de novembro de 2012).

REQUISITOS DE SEGURANÇA E FABRICAÇÃO

- O produto e seus componentes devem ser fabricados em conformidade às Normas Técnicas Brasileiras.
- O produto deve ser certificado conforme a Portaria INMETRO nº 299, de 09 de julho de 2021, que "Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar - Consolidado" ou portaria nº 20, de 18 de janeiro de 2012, que "Aprova a revisão dos requisitos de Avaliação da Conformidade para ventiladores de mesa, parede, pedestal e circuladores de ar ou aparelhos comercializados para este fim".

- O ventilador deve ser de classe II no que se refere à proteção contra choque elétrico, ou seja, além da isolamento básica, são previstas precauções adicionais de segurança, tais como isolamento duplo ou isolamento reforçado, conforme especificado na norma ABNT NM 60335-1: 2010 – Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares – Parte 1: Requisitos Gerais.
- Partes metálicas do produto devem receber tratamento antiferruginoso que assegure a resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 140 horas (conforme ABNT NBR 17088). O grau de enferrujamento deve ser Ri_0 (conforme ABNT NBR ISO 4628-3) e o grau de empolamento deve ser d_0/t_0 (conforme ABNT NBR 5841).
- Entre as demais exigências normativas, são relacionados a seguir elementos constantes das normas técnicas merecedores de atenção especial:
 - As grades do aparelho não podem ser removidas ou desmontadas sem o uso de ferramentas;
 - O aparelho deve ser projetado e construído de modo tal que, em utilização normal, funcione de maneira segura, de forma a não oferecer riscos mecânicos ou elétricos;
 - O aparelho deve ter resistência mecânica suficiente para sua função e ser construído de modo a suportar as solicitações susceptíveis de ocorrerem em utilização normal;
 - O aparelho deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes vivas (que conduzem eletricidade) que possam expor o usuário a choque elétrico durante qualquer tipo de operação, seja de simples limpeza ou para ajustes no equipamento;
 - O aparelho não deve apresentar extremidades pontiagudas expostas ou possuir arestas cortantes que possam oferecer risco aos usuários, em utilização normal ou durante a manutenção;
 - As partes móveis do aparelho devem ser dispostas ou protegidas de modo a proporcionar, em utilização normal, proteção adequada contra lesões. A disposição dos arames da grade em sentido radial deve ser compacta, impedindo que, mesmo na região de maior diâmetro, o espaçamento entre os arames não permita que seja possível tocar com os dedos as hélices do aparelho.
- O cordão de alimentação deve possuir comprimento compatível com a oscilação do aparelho, que, quando instalado, não ofereça resistência ao movimento oscilatório.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

- O fornecedor deverá apresentar Certificado de Conformidade à portaria INMETRO nº 299, de 09 de julho de 2021, ou nº 20, de 18 de janeiro de 2012.

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

- Identificação com informações impressas de forma permanente no aparelho, contendo, no mínimo:
 - Nome da empresa fabricante;
 - Número de série do produto;
 - Data de fabricação.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Todo aparelho deve vir acompanhado do "MANUAL DE INSTRUÇÕES", redigido em português, contendo as seguintes informações:
 - Orientações sobre o método de montagem e de instalação, incluindo a informação de que a parede de instalação do ventilador deve suportar uma carga de três vezes sua massa, a qual deve ser informada no manual. Deve trazer, ainda, especificações de buchas apropriadas a cada tipo de substrato (acompanham o aparelho buchas convencionais tipo "A" ou "S");
 - Forma de uso correta;

Mobiliário

VN-02

Ventilador de parede

Revisão 13
Data 23/12/24

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

VN-02

Ventilador de parede

Revisão 13
Data 23/12/24

Página
2/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

- Procedimentos de segurança;
- Regulagem, manutenção e limpeza;
- Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assis-
tência técnica;
- Relação de oficinas de assistência técnica autorizadas;
- Certificado de garantia.

Observação:

- Na impossibilidade de colocação do MANUAL DE INSTRU-
ÇÕES na caixa lacrada do aparelho ou de preenchimento
do certificado de garantia com todos os dados solicitados,
é obrigatória a apresentação de cópia da Nota Fiscal de
venda e do "MANUAL DE INSTRUÇÕES" dentro de envelope
colado do lado externo da embalagem de cada aparelho.

GARANTIA

- 01 (um) ano de cobertura integral do aparelho.

CONTROLE DE QUALIDADE

- Os lotes de fabricação poderão ser avaliados em qualquer
tempo durante a vigência do contrato pela área técnica da
FDE ou seus prepostos.

EMBALAGEM

- O produto deverá ser entregue em embalagem original do
fabricante.
- Cada embalagem deve receber envelope plástico trans-
parente, lacrado, no lado externo, fixado por fita adesiva,
contendo:
 - Cópia da NOTA FISCAL de venda;
 - MANUAL DE INSTRUÇÕES;
 - Etiqueta autoadesiva (vinílica ou de alumínio) com infor-
mações impressas de forma permanente, a ser fixada no
corpo do aparelho, contendo:
 - » Nome do fornecedor;
 - » Nome do fabricante;
 - » Endereço/telefone do fornecedor;
 - » Nº do contrato;
 - » Garantia até __/__/__ (12 meses após a data da nota
fiscal de entrega);
 - » Código FDE do equipamento;
 - » Tensão nominal em volts [V];
 - » Frequência nominal, em Hertz [Hz];
 - » Potência nominal em watts [W];
 - » Referência do modelo.

ROTULAGEM DA EMBALAGEM

- A embalagem deve receber rotulagem do fornecedor do
lado externo em local de fácil visibilidade, contendo:
 - Nome do fabricante;
 - Nome do fornecedor;
 - CNPJ do fornecedor;
 - Código FDE do equipamento;
 - Indicação de tensão [V] e frequência [Hz] do equipamen-
to;
 - Orientações sobre manuseio, transporte e estocagem das
caixas.

Observação:

- A amostra do ventilador deve ser entregue embalada e
rotulada como especificado.

TRANSPORTE

- Manipular cuidadosamente os volumes.
- Proteger contra intempéries.

LEGISLAÇÃO

- Portaria Inmetro nº 299, de 09 de julho de 2021 - Aprova os
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Ventiladores
de Mesa, Parede, Pedestal e Circuladores de Ar - Consolidado.
- Portaria Inmetro nº 131, de 23 de março de 2022 - Aprova
o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Ava-
liação da Conformidade para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis
Elétricos - Consolidado.
- Portaria Inmetro nº 90, de 09 de março de 2022 - Aprova o
Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avalia-
ção da Conformidade para Plugues e Tomadas - Consolidado.
- Decreto nº 4.508, de 11 de dezembro de 2002 - Dispõe so-
bre a regulamentação específica que define os níveis míni-
mos de eficiência energética de motores elétricos trifásicos
de indução rotor gaiola de esquilo, de fabricação nacional
ou importados, para comercialização ou uso no Brasil, e dá
outras providências.
- Portaria INMETRO nº 282, de 26 de agosto de 2020, que
estabelece a classificação de risco de atividades econômicas
associadas aos atos públicos de liberação sob responsabi-
lidade do Inmetro no âmbito da Avaliação da Conformidade
compulsória.

NORMAS

- ABNT NBR 8095:2015 - Material metálico revestido e não
revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida satu-
rada - Método de ensaio.
- ABNT NBR 14136: 2012 (versão corrigida 5:2021) - Plugues
e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250V em
corrente alternada - Padronização.
- ABNT NBR NM 287-4: 2009 - Cabos isolados com compos-
tos elastoméricos termofixos, para tensões nominais até
450/750V, inclusive - Parte 4: Cordões e cabos flexíveis.
- ABNT NBR NM 60335-1:2010 – Segurança de aparelhos
eletrodomésticos e similares – Parte 1: Requisitos Gerais.
(IEC 60335-1:2006 - edição 4.2)

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento da
publicação. Como toda norma está sujeita a revisões peri-
ódicas, recomenda-se verificar a existência de edições mais
recentes das normas citadas.

ORIENTAÇÕES AOS GESTORES DE CONTRATOS

01: Este item depende de instalação e de eventuais adequa-
ções de infraestrutura a serem realizadas por profissionais/
empresas que possuam competência técnica para essa fina-
lidade, devendo ser assegurados o planejamento e o fluxo de
informações adequado com as áreas de obras.

02: Código de Listagem de Preços da FDE: 16 06 101 - Insta-
lação de ventilador de parede [VN-02].

03: É dispensada a instalação de ventiladores em obras no-
vas que sejam objeto de processos de certificação ambiental
ou que estejam em processo de obtenção do Certificado,
pois os projetos, nesses casos, já consideraram, entre ou-
tros elementos, a comprovação da eficiência da climatização
natural dos ambientes e questões relacionadas à conser-
vação de energia. É necessária a consulta prévia à área de
projetos para planejamento das ações de distribuição deste
equipamento.

04: É dispensada a instalação de ventiladores em escolas
que foram objeto de processo de climatização por ar condi-
cionado.