EASY PACK

PRINCIPAIS **TÓPICOS**

PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLES

EASY PACK

OUTDOOR HFO

- Compressores scroll ou semi-herméticos pistão
- Condensação a ar (motoventiladores AC ou EC)
- Sistemas de expansão direta fluidos refrigerantes R134a, R404A, R507, R449A/R448A, ou R454C
- Acessórios
  - Compressor (“Digital” ou “CR-II”)
  - Compressor com inversor de frequência
  - Sistema EVI (Enhanced Vapour Injection)
  - Pintura especial para proteção marítima contra corrosão do condensador, chassi e carenagem

Faixa de capacidade 10kW - 80kW

Fácil manutenção *Eficiência energética* *Precisão de temperatura* *Compacta*

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EASY PACK

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES **GERAIS**

- **Chassi em aço (ASTM A36) com pintura de 100 µ**
- **Carenagem metálica, com aço galvanizado e pintura Epoxy (Branco RAL 9016)**
- **Parafusos e elementos de fixação em inox**
- *Isolamento acústico da unidade (acessório)*
- *Pintura especial do chassi e carenagem para proteção marítima contra corrosão (acessório)*
- *Sistema de recuperação de calor para aquecimento de água (acessório)*

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES
COMPRESSORES

- **Compressores semi-herméticos até 4 cilindros ou scroll**
- **01 ou 02 grupos de sucção para uma única descarga**
- **Quantidade máxima de compressores, média/baixa**
  - 1x ventilador 500mm, até **2 compressores**
  - 2x ventiladores 500mm, até **3 compressores**
  - 2x ventiladores 710mm, até **3 compressores***
  - 3x ventiladores 710mm, até **5 compressores**
  - 4x ventiladores 710mm, até **6 compressores**
- **Sistema EVI (Enhanced Vapour Injection) para compressores scroll ou subresfriamento de líquido**
- *Sistema "digital" ou "CRII" para controle de fluxo de massa (acessório)*
- *Inversor de frequência, um por grupo de sucção (acessório)*

** possibilidade de até 4 compressores sem acumulador de sucção*

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES
CONDENSADOR

- **Ventiladores e Dimensões das Unidades (C x L x A) :**
  - 1x ventilador 500mm, 1,33 x 1,42 x 1,48m
  - 2x ventiladores 500mm 1,53 x 1,42 x 1,78m
  - **2x ventiladores 710mm, 2,00 x 1,69 x 1,78m**
  - **3x ventiladores 710mm, 2,84 x 1,69 x 1,78m**
  - **4x ventiladores 710mm, 3,69 x 1,69 x 1,78m**
- **Ventiladores EC ou AC (com inversor opcional)**
  - Diâmetro 500mm
  - Diâmetro 710mm
- **Backup eletrônico para o controle dos ventiladores EC**

(para operar quando houver uma falha no controle eletrônico principal)

- **Redução de ruído, limitação de rotação (set point noturno)**
- *Pintura especial do condensador para proteção marítima contra corrosão até 4000 h (acessório)*

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES **MECÂNICAS**

- **Separador de óleo e sistema eletrônico de gerenciamento de óleo**
- **Tanque de líquido horizontal**
- **Quantidade máx. de ramais: 2x ramais de sução, 1x ramal de líquido.**
- **Filtros de sucção único ou individual para cada compressor (dependendo da capacidade)**
- *Filtros de sucção individual para cada compressor (acessório)*
- *Filtro de líquido geral com válvula de esfera para by-pass (acessório)*
- *Válvula de esfera para cada filtro de sucção individual (acessório)*
- *Sensor de nível eletrônico no tanque de líquido (acessório)*
- *Manômetros mecânicos (acessório)*

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES **ELÉTRICAS**

- **Alimentação elétrica, trifásica**
  - Tensão 220V/60Hz
  - Tensão 380V/60Hz, 380V/50Hz
  - Tensão 460V/60Hz
- **Partida direta ou dividida “Part-Winding” com disjuntor motor***
- **Relé falta de fase***
- **DPS, dispositivo de proteção contra surto***
- *Soft Start para os compressores (acessório)*
- *Banco de capacitores para correção do fator de potência (acessório)*

** Proteções elétricas conforme norma NBR 5410*

PLOTTER RACKS

CAPACIDADE

EASY PACK 500mm 2 VENTILADORES	EASY PACK 710mm 3 VENTILADORES	EASY PACK 710mm 4 VENTILADORES
Temperatura média De 16 kW a 31 kW	**Temperatura média** Até 56 kW	**Temperatura média** Até 82 kW
Temperatura baixa De 8 kW a 28 kW	**Temperatura baixa** Até 52 kW	**Temperatura baixa** Até 79 kW

- Capacidades para o sistema de Média Temperatura com temperatura saturada da sucção a -10ºC, (R404A)
- Capacidades para o sistema de Baixa Temperatura com temperatura saturada da sucção a -30ºC (R404A)
- 37ºC de temperatura ambiente

PLOTTER RACKS

CONTROLES

EASY PACK

CONTROLES

- Controles eletromecânicos utilizando pressostatos mecânicos;
- Controles eletrônicos utilizando controladores Danfoss, Carel ou Copeland.

Danfoss

- Stand alone
- Stand alone + Sistema de Supervisão AKSM 880A

Carel

- Stand alone
- Stand alone + Sistema de Supervisão *Boss*

Copeland

- Dixell Stand alone
- Dixell Stand alone + Sistema de Supervisão XWEB

PLOTTER RACKS

ENDEREÇO
R. Edvino Antônio Deboni, 333
Curitiba - PR, 81330-600 - Brasil

CONTATOS
+55 41 3521-1900

comercial@plotter-racks.com.br

www.plotter-racks.com.br