MINIRACK

PRINCIPAIS **TÓPICOS**

PRODUTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLES

MINIRACK

INDOOR

HFO

- Compressores scroll ou semi-herméticos pistão
- Condensação a ar ou utilizando fluido secundário
- Sistemas de expansão direta fluidos refrigerantes R134a, R404A, R507, R449A/R448A ou R454C
- Acessórios
  - Compressor (“Digital” ou “CR-II”)
  - Compressor com inversor de frequência
  - Sistema EVI (Enhanced Vapour Injection)
  - Pintura especial para proteção marítima contra corrosão do chassi

Faixa de capacidade 15kW - 180kW

Fácil manutenção

Eficiência energética

Precisão de temperatura

Compacta

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MINIRACK

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES **GERAIS**

- **Sistemas de expansão direta**
- **Fluidos refrigerantes R134a, R404A, R507, R449A/R448A ou R454C**
- **Chassi em aço (ASTM A36) com pintura de 100 µ**
- **Parafusos e elementos de fixação em inox**
- *Pintura especial para proteção marítima contra corrosão do chassi e carenagem (acessório)*
- *Sistema de recuperação de calor para aquecimento de água (acessório)*

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES
COMPRESSORES

- **Compressores semi-herméticos até 4 cilindros ou scroll**
- **01 ou 02 grupos de sucção para uma única descarga ou 2x descargas independentes**
- **Sistema EVI (Enhanced Vapour Injection) para compressores scroll ou subresfriamento de líquido**
- *Sistema "digital" ou "CRII" para controle de fluxo de massa (acessório)*
- *Inversor de frequência, um por grupo de sucção (acessório)*

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES **MECÂNICAS**

- **Separador de óleo e sistema eletrônico de gerenciamento de óleo**
- **Tanque de líquido vertical**
- **Filtros de sucção único ou individual para cada compressor (dependendo da capacidade)**
- *Filtros de sucção individual para cada compressor (acessório)*
- *Filtro de líquido geral com válvula de esfera para by-pass (acessório)*
- *Manômetros mecânicos (acessório)*
- *Sensor de nível eletrônico no tanque de líquido (acessório)*
- *Válvula de esfera para cada filtro de sucção individual (acessório)*

PLOTTER RACKS

ESPECIFICAÇÕES **ELÉTRICAS**

- **Alimentação elétrica, trifásica**
  - Tensão 220V/60Hz
  - Tensão 380V/60Hz, 380V/50Hz
  - Tensão 460V/60Hz
- **Partida direta ou dividida “Part-Winding” com disjuntor motor***
- **Relé falta de fase***
- **DPS, dispositivo de proteção contra surto***
- *Soft Start para os compressores (acessório)*
- *Banco de capacitores para correção do fator de potência (acessório)*

** Proteções elétricas conforme norma NBR 5410*

PLOTTER RACKS

CAPACIDADE

MÉDIA TEMPERATURA
39 kW a 181 kW

BAIXA TEMPERATURA
13 kW a 67 kW

- Capacidades para o sistema de Média Temperatura com temperatura saturada da sucção a -10ºC; + 45ºC de temperatura de condensação, fluido R404A;
- Capacidades para o sistema de Baixa Temperatura com temperatura saturada da sucção a -30ºC; + -45ºC de temperatura de condensação, fluido R404A;

PLOTTER RACKS

CONTROLES

MINIRACK

CONTROLES

- Controles eletromecânicos utilizando pressostatos mecânicos;
- Controles eletrônicos utilizando controladores Danfoss, Carel ou Copeland.

Danfoss

- Stand alone
- Stand alone + Sistema de Supervisão AKSM 880A

Carel

- Stand alone
- Stand alone + Sistema de Supervisão *Boss*

Copeland

- Dixell Stand alone
- Dixell Stand alone + Sistema de Supervisão XWEB

PLOTTER RACKS

ENDEREÇO
R. Edvino Antônio Deboni, 333
Curitiba - PR, 81330-600 - Brasil

CONTATOS
+55 41 3521-1900

comercial@plotter-racks.com.br

www.plotter-racks.com.br