LATIHAN 4.3 nomor 4-6

4. Evaluasi Nilai Boolean (true / false)

Diketahui variabel awal: int i = 5;, int j = 6;, boolean true_false;

1. true_false = (j < 5); -> false
2. true_false = (j > 3); -> true
3. true_false = (j < i); -> false
4. true_false = (i < 5); -> false
5. true_false = (j <= 5); -> false
6. true_false = (6 < 6); -> false
7. true_false = (i != j); -> true
8. true_false = (i == j || i < 50); -> true
9. true_false = (i == j && i < 50); -> false
10. true_false = (i > 3 || true_false && j >= 4); -> true
11. true_false = (!(i < 2 && j == 5)); -> true
12. true_false = !true_false; -> false

5. Alasan Mengapa Masing-Masing Deklarasi dalam Daftar Kedua Salah

1. Menggunakan Keyword Java Sebagai Nama Variabel: Penamaan variabel tidak boleh menggunakan kata kunci resmi Java (seperti int, class, double, atau public).
2. Diawali Angka: Nama variabel tidak boleh dimulai dengan karakter angka (contoh kesalahan: 1stValue).
3. Menggunakan Spasi atau Karakter Khusus: Nama variabel tidak boleh menggunakan spasi atau simbol khusus selain underscore (_) dan tanda dollar ($) (contoh kesalahan: user name atau total#).
4. Tipe Data Tidak Sesuai Nilai (Type Mismatch): Memasukkan nilai teks/huruf ke tipe data angka tanpa tanda petik, atau memasukkan desimal ke variabel berpembulatan bulat (int).

6. Alasan Mengapa Deklarasi Tidak Mengikuti Konvensi Penamaan Variabel

Aturan konvensi penamaan variabel standar dalam Java menggunakan format Lower Camel Case:

1. Huruf Pertama Kapital: Penggunaan Upper Camel Case (seperti NamaSiswa) melanggar konvensi variabel karena diawali huruf kapital yang diperuntukkan khusus bagi nama Class.
2. Kapital Semua: Penamaan dengan huruf kapital semua (seperti TOTAL) hanya diperuntukkan bagi variabel Konstanta (Constant).
3. Penggunaan Underscore: Variabel standar tidak disarankan memakai tanda penghubung garis bawah (seperti nama_siswa), melainkan harus menggabungkan kata dengan huruf kapital di kata kedua (seperti namaSiswa).

LATIHAN 4.4 nomor 1

1. Tiga Cara Berbeda untuk Mendeklarasikan dan Menginstansiasi Object String myString Berisi "abc":

- Cara 1: Menggunakan String Literal (Paling Umum)

Java

```
String myString = "abc";
```

- Cara 2: Menggunakan Operator new (String Object)

Java

```
String myString = new String("abc");
```

- Cara 3: Menggunakan Array Karakter (char[])

Java

```
char[] charArray = {'a', 'b', 'c'};
String myString = new String(charArray);
```