Linux下如何添加字体文件(linux添加字体文件)

Linux系统下添加字体文件是个很简单的事情,首先需要将要添加的字体文件复制到系统字体库指定的目录,然后更新字体缓存,新字体就可以使用了。

添加字体文件大概分为以下几个步骤:

- 1. 找到字体文件的位置。字体文件的格式一般为.ttf 或者.otf,通过文件搜索工具可以找到所需的字体文件。
- 2. 将找到的字体文件从原有位置复制到字体库指定的目录中, Linux 下一般都会有一个字体文件夹,通常位于/usr/share/fonts,需要注意的是,由于Linux系统的文件权限机制,拷贝字体需要使用root用户,而不是普通的用户。

命令行拷贝:

sudo cp fontFilePath /usr/share/fonts

此处fontFilePath为字体文件的完整路径。

3. 更新字体缓存。在拷贝完成后需要更新字体缓存使Linux知道新的字体文件,更新的命令也很简单:

命令行:

sudo fc-cache -f -v

更新完毕后,新字体文件就可以使用了,在文本编辑器中打开"字体设置"选择即可看到已经添加的字体。

总结

以上就是Linux系统下添加字体文件的步骤,不管是在什么系 统中添加,请务必确保本机已经具备相应的文件操作权限, 避免造成文件损坏。

Linux Linux教程 Linux资讯

▌我想要获取技术服务或软件

服务范围: MySQL、ORACLE、SQLSERVER、

MongoDB、PostgreSQL 、程序问题

服务方式:远程服务、电话支持、现场服务,沟通指定方

式服务

技术标签:数据恢复、安装配置、数据迁移、集群容灾、

异常处理、其它问题

沟通购买: -QQ咨询 淘宝咨询 微信咨询 淘宝店

▮版权申明及联系

本站部分文章参考或来源于网络,如有侵权请联系站长。本站提供 相关远程技术服务,有需要可联系。QQ

数据库远程运维》Linux下如何添加字体文件(linux添加字体文件)









上一篇

Redis CLI 集群: 构建高可用的

Redis 服务(rediscli集群)

下一篇

MySQL 端口冲突:解决方案

(mysql端口被占用)

相关推荐	
? Linux系统:哪个更好用? (linux系统 哪个好用)	使用SecureCRT实现Linux文件 上传全攻略(securecrt上传文 件到linux)
工具强大的Linux NEA工具, 打造完美系统(linuxnea)	利用NL命令掌握Linux技能(li nuxnl)
红星照亮Linux世界(红星linu x)	为你的工作带来轻松:轻量级 Linux桌面体验(轻量级linux桌 面)
Linux 下如何实现串口的复用 (linux复用串口)	Linux新建文件系统的无忧步骤 (linux创建文件系统)



标签 Linux Linux教程 Linux资讯 MacOS MacOS教程 MacOS资讯 MongoDB MongoDB教程 MongoDB资讯 MSSQL MSSQL错误 MySQL mysql教程 MySQL维护 MySQL资讯 Neo4j Neo4j教程 Neo4j资讯 ORACLE Oracle优化 oracle内部视图 oracle参数 oracle开发 oracle异常修复 oracle故障处理 oracle教程 oracle维护

oracle视图 ORACLE资讯 oracle远程维护 ORA错误码

Redis Redis教程 Redis资讯 SQLServer SQLServer报错

SQLServer教程 SQLServer资讯 SQL修复 SQL异常

SOL远程处理 Windows 技术文档 操作系统 数据库

本站部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站站长删除 © 2020 Theme by - 数据服务 . All rights reserved 苏ICP备15021567号