
PCB高频板有哪些重要的参数

2023-05-26 11:21



PCB电路板作为"电子产品之母",是整个电子产品产业链的关键基础环节。随着物联网技术、汽车电子、5G通信等下游应用领域的快速发展,其PCB高频板市场在中国有着广阔的发展空间。




PCB高频板重要参数:

PCB高频板基材介电常数(Dk)一定要小而稳定。一般来说,越小越好。信号传输速率与 材料介电常数的平方根成反比。高介电常数容易造成信号传输延误。

PCB高频板材介质损耗(Df)必须小,这主要影响信号传输的质量,介质损耗越小,信号损耗越小。

PCB高频板的阻抗实际上是指电阻和电阻的参数,因为PCB线路应考虑电子元件的连接和 安装,连接后应考虑导电性能和信号传输性能,因此阻抗越低越好。

PCB高频板基材吸水性低,吸水性高会造成介电常数和介质损耗。



为了满足不同应用程序的信号完整性要求,PCB高频板不仅需要测试S参数和TDR阻抗,还需要分析材料本身的物理介电常数和介电损耗。准确的介电常数不仅能实现有效的设计,而且能使仿真更符合产品的真实测试结果,提高设计和开发的效率,对PCB材料供应商包括PCB制造商和研发人员具有重要意义。

深圳鑫成尔电子有限公司是一家专业的1-20层高频PCB电路板厂家,可加急生产PCB板、高频板、特种电路板、微波射频板、天线板等产品,常备有罗杰斯(Rogers)、泰康尼(TACONIC)、F4B、TP-2、FR-4等板材 ≥ 返回搜狐,查看更多

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。发布于:广东省



阅读 (3)

我来说两句



阳光跟帖 O人参与, O条评论

来说两句吧.....

登录并发表

搜狐"我来说两句" 用户公约