# 如何在Linux系统上安装字体

肉食女・1月前・系统运维・阅读27



一般电脑用户使用的**字体**大部分属于TrueType字体,TrueType字体文件的扩展名是.ttf,ttf 就是TrueType Font的首字母缩写。这篇教程将向读者介绍如何在Linux系统上**安装**TrueType 字体。本文先介绍通用的安装方式,不管你用的是哪个Linux发行版,都可以用这种方法来安 装。然后介绍Debian系和Redhat系发行版安装字体的一些捷径或特殊方法。

安装TrueType字体的通用方法

Ubuntu字体家族(Ubuntu Font Family)是Canonical公司在2010-2011年间开发的开源字体集合,包括Ubuntu Light, Ubuntu Regular, Ubuntu Medium, Ubuntu Bold, Ubuntu Mono等字体。Ubuntu的字体还是挺美观的,一般图形界面的字体我喜欢用Ubuntu Regular,而终端则使用Ubuntu Mono。现在我以Ubuntu字体为例介绍Linux系统安装TrueType字体的通用方法。

Ubuntu字体家族下载地址: http://font.ubuntu.com/ 这是个英文网页,不习惯看英文的童鞋可以点击此链接直接下载。终端控可以打开终端输入下面的**命令**下载。

wget http://font.ubuntu.com/download/ubuntu-font-family-0.80.zip

下载完后,在终端里使用unzip命令解压下载好的字体文件。

unzip ubuntu-font-family-0.80.zip

unzip默认会将解压的文件存放在一个新的目录中,即ubuntu-font-family-0.80。现在使用cp命令将新建的目录及目录下的字体文件全部复制到/usr/share/fonts/truetype目录下。命令如下:

sudo cp -r ubuntu-font-family-0.80/ /usr/share/fonts/truetype/

/usr/share/fonts/目录及其子目录需要root权限来写入,所以上面的命令前面加上了 sudo 。 这 条 命 令 执 行 完 后 , ubuntu-font-family-0.80 这 个 目 录 被 复 制 到 了/usr/share/fonts/truetype目录下,成为/usr/share/fonts/truetype的一个子目录。命令的 -r 选项代表recursive,即递归复制,所以原来ubuntu-font-family-0.80目录下的所有字体文件 都会被复制到/usr/share/fonts/truetype/ubuntu-font-family-0.80目录下。

复制完成后,新安装的ubuntu字体家族只有root用户才能使用,我们需要更改字体的权限,以便其他用户也能使用。输入下面的命令。

sudo chmod 755 /usr/share/fonts/truetype/ubuntu-font-family-0.80/ -R

然后输入下面的命令刷新系统字体信息文件。

fc-cache -f -v

如果你使用LibreOffice Writer,那么这时你只要重新启动LibreOffice Writer就能使用新的ubuntu字体了。

只限定当前用户使用新字体

我们把字体文件复制到/usr/share/fonts/目录下,那么系统上的所有用户都可以使用新安装的字体。但如果你只想提供给当前登录的用户使用,那么我们只要把字体文件复制到 ~/.fonts目录下。如果没有~/.fonts这个目录,那么我们先创建这个目录。波浪号~代表当前用户的主目录,即/home/<username>。在终端中输入下面的命令

```
mkdir ~/.fonts
```

然后把字体文件复制到~/.fonts目录下。

cp -r ubuntu-font-family-0.80/ ~/.fonts/

复制完成后,输入下面的命令刷新字体信息文件。

fc-cache -f -v

这就是通用的安装字体方法。

#### 如果是ubuntu可以用:

sudo apt-get install font-manager

redhat或者fedora用:

yum install font-manager

1、修改字体配置文件(需要Root权限),将需要添加的字体添加入列表

代码如下:

sudo gedit /etc/fonts/fonts.conf

代码如下:

«! -- Font directory list --»

《dir》/usr/share/fonts《/dir》

《dir》/usr/X11R6/lib/X11/fonts《/dir》

《dir》/usr/local/share/fonts《/dir》

《dir》~/.fonts《/dir》

《dir》~/setting/fonts 《/dir》

2、执行以下命令

代码如下:

sudo mkfontscale

sudo mkfontdir

sudo fc-cache -fv

上面就是Linux安装自定义字体的相关介绍了,首先你要确定你是否有修改权限,再在列 表中添加自定义的字体,最后执行文中命令。

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址:http://outofmemory.cn/yw/8183993.html









赞 (0)

打赏



八字精批



流年运势



事业运势



十年大运










姓名详批

五行缺什么

终生运势

三生三世



## ▮发表评论

请登录后评论		
登录后才能评论		
	提交	

## ▎评论列表(0条)



- ▶ win7如何添加本地磁盘:F?
- ▶ 救援电子邮件怎么填?
- ▶ 求助win10如何安装仿宋GB2312 字体
- ▶ PS如何给图片添加渐变效果?
- ▶ 怎么设置uefi引导


#### ▮相关文章



汉仪字体侵权怎 么解决\_收到汉... 2022-4-13



平面设计和商标 哪些字体不侵权... 2022-4-13



Web 字体 fontfamily 浅谈 2022-4-12



记录python爬取 猫眼票房排行榜 2022-4-12



CSS.01 -- 选择器 及相关的属性文... 2022-4-12



wps中新罗马字体 如何设置Times... 2022-4-12



Office 2013 标点 符号自动变成... 2022-4-12



Webdings字体和 Wingdings字体... 2022-4-12



解决: WPS for Linux提示"系统... 2022-4-12



WPF使用第三方 的字体 2022-4-12



C# worksheet设 置Excel样式 2022-4-12



java使用户 EasyExcel导入... 2022-4-12



ReactJs设置css 样式 2022-4-12



inconfont 字体库 应用 2022-4-12



Bootstrap<基础 十一>字体图标 2022-4-12



LaTex 中圆圈序 号及一些特殊字... 2022-4-12



Pycharm中文显 示异常 2022-4-12



CSS中font-style 的斜体属性Italic... 2022-4-12



GhostScript命令 参数详解(转) 2022-4-12



git命令之切换分 支 2022-4-12

### 随机标签

# 粮食收购

# 肝功

# 如果你是个

# 最原始

# 收缩膜

# 均能

# 最出色

# 文艺晚会

# 转关

# 纸模型

# 安格

挖空

# 追着 # 更省电 # 副理 # 车网

# 要叫 # 施工组织

# 真空度 # 一关

Copyright © 2022 内存溢出 版权所有 湘ICP备2022025235号 Powered by outofmemory.cn