

linux开始菜单文件夹,Linux如何编辑开始菜单

转载

weixin_...

于 2021-05-02



23:32:29 发布



298



收藏

文章标签：[linux开始菜单文件夹](#)

很多用户都不太了解，对于在 [Linux Q](#) 中编辑开始菜单的方法还相对生疏，毕竟之前大家都是熟悉win系统，下面跟着学习啦小编一起来了解一下吧。

Linux如何编辑开始菜单

"Linux下菜单编辑配置，文件打开方式，开始菜单管理"

KDE，GNOME等桌面环境都支持 desktop快捷方式

在Gnome环境，与之相关的目录和文件有

`~/local/share/applications` 用户自己的应用程序快捷方式

`/etc/gnome/defaults.list` 系统 程序打开方式(我没有这个文件)

`/usr/share/applications`

`/usr/share/applications/mimeinfo.cache`

`~/local/share/applications/mimeinfo.cache`

`/etc/gnome-vfs-2.0`

`/usr/share/desktop-directories`

`/usr/share/desktop-base`

`/etc/gnome/defaults.list` 保存了全局的打开方式

`~/local/share/applications/defaults.list` 保存了个人的打开方式

`~/local/share/applications`

`/usr/share/applications`

这两个分别是局部的desktop项和全局的desktop项

`/usr/share/applications/mimeinfo.cache`

`~/local/share/applications/mimeinfo.cache`

这两个分别是全局的和局部的打开方式缓存

```
desktop文件的结构
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8 /字符编码
Name=vim /显示的名字
MimeType=text/plain /类型
Exec=vim %d /运行的程序 %d表示一个参数
Type=Application /类型
Terminal=true /是否使用终端
NoDisplay=true /是否显示在gnome菜单里
```

GNome用这个

/etc/X11/desktop-menus/applications.menu

XML文件来定义菜单的

它引用在

/usr/share/desktop-menu-files(旧版)

/usr/share/applications(新版)

目录下的 .desktop 文件

目录结构

```
<VFolderInfo>
< MergeDir>=< MergeDir>
< DesktopDir>=< DesktopDir>

< Folder>
< Name>Foo< /Name>
< Desktop>Foobar.directory< /Desktop>
< Query>
< And>
< Keyword>Category< /Keyword>
< Not>
< Keyword>Category< /Keyword>
< /Not>
< /And>

< Include>appname.desktop< /Include>
< Exclude>appname2.desktop< /Exclude>

< Folder>
< /Folder>
< /Folder>
< /VFolderInfo>
```

"Re:Linux下菜单编辑配置，文件打开方式，开始菜单管理"

(我在此将 菜单栏里面的 其他 以及其它里面的子目录以外的菜单栏 通称为一级目录，比如图像，互联网都是一级目录。)

和gnome菜单显示相关的有三个个目录： /usr/share/applications，

/usr/share/gnome/apps和

/etc/X11/applnk/

对于前者即/usr/share/applications里面都是

以desktop为后缀的文档;对于后者/usr/share/gnome/apps和/etc/X11/applnk/里面是一些目录，它们可以是

Network，

Office，

Graphics,
AudioVideo,
System,
Development,
Utility,
Settings等

一般在这些目录里面也是以desktop为结尾的文件这些文件对应的菜单项一般是让它们在其它里面显示(我想也应该可以在第一级目录里面显示,呵呵没有试过).对于/usr/share/applications里面的文件,既可在其它里面显示也可在第一级菜单里面显示。

下面来看一下以.desktop结尾的文件的格式,低下是一个模板:

[Desktop Entry]

Name=

Name[zh_CN]=

Exec=

Icon=

Terminal=

Type=

Categories=Application;;

Encoding=UTF-8

Comment=

Comment[zh_CN]=

OnlyShowIn=

X-Desktop-File-Install-Version=0.3

对上面的每一项我逐一解释:

Name--你原意给程序取的名字

Name[zh_CN]--程序对应local为中文是的名字

Exec要执行的应用程序路径

Icon你想要显示的图标路径

Type程序的种类,一般为Application即可。

下面的Categories是关键，注意上面的几个分号，第一个之前一般为Application即可

第二个之前可以为Network，

Office，

Graphics，

AudioVideo，

System，

Development，

Utility，

Settings

之一。

它们分别对应如下：

互联网 Network

办公 Office

图像 Graphics

声音和视频 AudioVideo

系统工具 System

编程 Development

辅助选项 Utility

首选项 Settings。

也就是说如果这一项是Network就会在互联网栏里面显示，这一项是Utility，你创建的菜单项就会在辅助选项里面显示，如此类推。

第二个分号之后的内容可以为X-Red-Hat-Base加X-Red-Hat-Base-Only或者X-Red-Hat-Extra。(注意只要加了X-Red-Hat-Base就不会在其他里面显示了)对于

X-Red-Hat-Base加X-Red-Hat-Base-Only

将在一级菜单里面显示，对于X-Red-Hat-Extra将在其它里面显示。

下面看我的两个个实例：

[Desktop Entry]

Name=redoffice

Name[zh_CN]=红色办公Office

Exec=redoffice

Icon=/usr/share/pixmaps/redhat-word-processor.png

Terminal=false

Type=Application

Categories=Application;Office;X-Red-Hat-Extra;

Encoding=UTF-8

Comment=RedOffice1.2

Comment[zh_CN]=Office工具

X-Desktop-File-Install-Version=0.3

将在 其他 的 办公 里面显示我的菜单.

[Desktop Entry]

Name=redoffice

Name[zh_CN]=红色办公Office

Exec=redoffice

Icon=/usr/share/pixmaps/redhat-word-processor.png

Terminal=false

Type=Application

Categories=Application;Office;X-Red-Hat-Base;X-Red-Hat-Base-Only;

Encoding=UTF-8

Comment=RedOffice1.2

Comment[zh_CN]=Office工具

X-Desktop-File-Install-Version=0.3

将在第一级菜单 办公[b]里面显示我的菜单

如下的几个是编码和说明以及是否在终端运行。
OnlyShowIn指的是在kde里面还是gnome里面显示
其值为GNOME或KDE

另外kde里面的菜单和/usr/share/appInk/的文件有关
当然对应有[Kde Desktop Entry]我是用的gnome,没有试KDE.

"Re:Linux下菜单编辑配置，文件打开方式，开始菜单管理"

让你自定义的子菜单与系统菜单平起平坐:

1.用文本编辑器打开

/etc/xdg/menus/applications.menu文件

2.添加如下内容:

esITo

esito.directory

esITo

(是不是很像网页源代码? Twisted Evil 不会做网页?

Question 当我没说!)

3.用文本编辑器打开/usr/share/desktop-directories/

下任意一个扩展名为.directory的文件,另存为

esito.directory.

4.修改esito.directory文件:

[Desktop Entry]

Name=esITo

Name[zh_CN]=esITo自定义菜单

Comment=esITo菜单

Comment[zh_CN]=esITo自定义菜单

Icon=emacs.png

Type=Directory

注:

Name=esITo 英文名字 必需 esITo

Name[zh_CN]=esITo 中文名字 除非你用英文

Comment=esITo menu 英文注释

Comment[zh_CN]=esITo自定义菜单 中文注释

Icon=emacs.png 菜单的图标 自己

到/usr/share/pixmaps目录里选

Type=Directory 表示是文件夹 必需

5.用文本编辑器打开一个/usr/share/applications目录中的快捷方式(随意),修改Categories项为

Categories=esITo

6.重新启动X系统(RedHat/Fedora Core基本上需要重启Linux了)

7.其中eslTo是我自己起的名字,可以为任意英文标识.

8.当你没有设置任何快捷方式到你的菜单项里时,你的菜单项是不会显示的!

"Re:Linux下菜单编辑配置, 文件打开方式, 开始菜单管理"

```
$XDG_CONFIG_DIRS/menus/applications.menu
```

```
/etc/xdg
```

```
~/config/
```

```
=====
```

```
/etc/xdg/menus/gnome-applications.menu
```

```
~/config/menus/gnome-applications.menu
```

修改这里, 就可以了

看过" Linux如何编辑开始菜单 "的人还看了:

🔗 文章知识点与官方知识档案匹配, 可进一步学习相关知识

CS入门技能树 > Linux入门 > 初识Linux 32215 人正在系统学习中

相关资源: [导出百度网盘的文件目录程序-Python工具类资源](#)

linux 开始菜单 文件夹

🗨 提问 ➡

Linux中FTP账号无法删除**文件夹**的解决方案 01-20
我现在遇到的问题是这样的, 用ftp账号上传了wordpress...

Linux目录和路径 weixin_53064820的博客 1156
以"/"开始的是绝对路径如图: 以"./"开头是相对路径相对...

linux 文件夹list_Windows 10安装与管理W... 6-10
比如ln -s /mnt/d/**linux**/ubuntu ~/ubuntu就可以将前面创建...

LINUX CENTOS 7 X86_64中**开始菜单**的编... 6-12
LINUX CENTOS 7 X86_64中**开始菜单**的编辑安装软件al...

base64 **linux**_Windo... weixin_39929153的博客 116
微软Windows10的内置**Linux**系统WSL已经有几年历史了...

Linux桌面菜单（.menu）规范 星兮博客 4465
Version 1.1，最新版 20 August 2016 文章目录介绍文件...

linux 基础篇之一：衣露申的博客 6-9
linux 基础篇: 1. 计算机基础及发展历史 2. 操作系统发展...

linux开始菜单文件夹,... weixin_42373893的博客 514
在Windows系统中，用户可以轻松的编辑开始菜单并进行...

linux开始菜单文件夹,... weixin_34701481的博客 249
Linux下配置Gnome的文件打开方式，开始菜单管理(转)(...

Linux中开始菜单的编辑 weixin_30945039的博客 140
Linux中开始菜单的编辑安装软件alacarte即可 命令：yu...

Linux各目录及每个目录的详细介绍 180
Linux各目录及每个目录的详细介绍 【常见目录说明】 目...

Linux开始菜单的编辑和配置 追风的专栏 5567
http://hotthing.blog.163.com/blog/static/2967030920085...

linux创建桌面图标，和... yuanzhiyuan的博客 6055
###环境：Mint17，（其他类似的linux系统是一样的）如...

一个用 Rust 编写的 Linux 脚本管理 CLI 06-28
在 GUI 世界中，我们可以使用各种菜单找到我们的程序...

gnome-shell的白天夜晚壁纸-Linux开发 05-27
Dynamic-gnome-wallpapers用于gnome-shell的昼夜墙纸...

MagicLinux-2.5-1.iso.xz 07-31
右键解压缩菜单，快速解压任何压缩包，甚至是 rpm 安...

让Linux(centos)支持中文文件和文件夹 01-09
3、重要：如果用SecureFXPortable上传时需要需要手...

linux 原生迅雷 10-21
下载文件夹所在卷容量大于4G 软件：Linux 32位或64位...

Linux系统在开始菜单创建应用图标 晨曦 173
在使用Linux系统的时候，有些软件是通过压缩包分发的...

【Linux入门指北】 ... guanguan12319的博客 2043
【Linux入门指北】 第二篇 Linux系统环境搭建

在Linux下为软件程序添加“快... 三禾工作室 3469
1. 在Windows里软件在安装的时候都会询问是不是要在...

linux桌面创建文件夹 最新发布 04-06
如何在Linux桌面上创建文件夹？ 在Linux桌面上创建文件...

“相关推荐”对你有帮助么？

非常没帮助 没帮助 一般 有帮助 非常有帮助



weixin_39561673

码龄6年

暂无认证

175	-	58万+	24万+	
原创	周排名	总排名	访问	等级
468	27	54	0	366
积分	粉丝	获赞	评论	收藏



私信

关注

搜博主文章



热门文章

yolov5论文_YOLO算法史上最全综述：从YOLOv1到YOLOv5 25057

天线越大越好吗_路由器的天线是不是越多越好？告知你真实答案，很多人都买错了... 24722

merge函数_数据分析常用函数—pd.merge 10937

查看oracle客户端的版本,Oracle客户端版本及位数（Windows系统）查看方法 5831

公布获奖名单推文文案_云游西藏 | 20张照片+20条文案，走心了！（内附获奖名单）... 5276

您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗？



强烈不推荐



不推荐



一般般



推荐



强烈推荐

最新文章

无法web服务器上启动调试 未能启动asp.net,.net - 无法在Web服务器上启动调

试。无法启动ASP.NET调试VS 2010，I17，Win 7 x64...

连接vc显示服务器无法解释客户端请,***客户端出现“无法完成连接尝试”的解决方法...

怀旧服服务器炸了修复,在线修正：怀旧服将调整 围攻伯拉勒斯修复

2021年 152篇

2020年 251篇