Linux 中的自动补全命令大放异彩(linux自动补全命令)

Linux 中的自动补全命令,可以说是一大利器。它不仅能够帮助开发者减轻输入的负担,而且有助于节省时间,减少错误。假设你正在使用非交互式Shell脚本,你可以使用自动补全命令完成脚本运行所需的命令或选项。只需要使用Tab键,就可以补全命令或者参数。

Linux 中有非常多的自动补全命令,下面来介绍一些最流行和最实用的几种自动补全命令:

- 1、完成命令:对于已经执行了某些字符的命令,使用Tab键可以自动补全命令。例如,如果你输入了"apt-g",再按下Tab键,即可补全为"apt-get"。
- 2、完成路径: Tab键也可以自动补全文件或文件夹的路径。例如,如果在运行某个命令时,我们需要输入文件的路径,就可以使用Tab键自动补全路径。

` ls -l etc >`

3、完成参数:在某些命令中,比如rm、cp等,Tab键也可以自动补全参数。只需要输入命令加上参数短横线"-",然后再按Tab键,即可自动补全参数的选项。

`rm -aR>`

4、完成环境变量: Tab键也可以用来补全环境变量。例如,如果你想要查看某个特定的环境变量,只需要输入"echo \$",然后再按下Tab键,就可以自动补全环境变量的名字了。

`echo \$PATH>`

总而言之,Linux 中的自动补全命令是非常实用的,能够使开发者大大地减轻输入负担,而且还可以帮助开发者节省时间,减少错误。

本 文 链 接: [https://www.vchucun.com/article/linux-command-autocomplete.html]
(https://www.vchucun.com/article/linux-command-autocomplete.html)

Linux Linux教程 Linux资讯

▮我想要获取技术服务或软件

服务范围: MySQL、ORACLE、SQLSERVER、

MongoDB、PostgreSQL 、程序问题

服务方式:远程服务、电话支持、现场服务,沟通指定方

式服务

技术标签:数据恢复、安装配置、数据迁移、集群容灾、

异常处理、其它问题

沟通购买: ♣QQ咨询 淘宝咨询 微信咨询 淘宝店

▮版权申明及联系

本站部分文章参考或来源于网络,如有侵权请联系站长。本站提供 相关远程技术服务,有需要可联系。QQ

数据库远程运维》Linux 中的自动补全命令大放异彩(linux自动补全 命令)









上一篇

Linux下批量文件快速重命名技 巧(批量重命名linux)

下一篇

Oracle % 号的功能与用法 (oracle作用)

相关推荐

修改Linux数据库密码: 简单

Linux下快速、安全安装软件 (linux本地安装软件)	数据库密码)
Linux:开启极致开源之旅(lin ux 简写)	Linux下C编程实例分析(linux c例程)
如何在IBM设备上启动Linux系 统(linux启动ibm)	Linux关闭端口号:一种指南 (linux怎样关闭端口号)
开启Linux之路:为用户赋予权 力(linux给用户赋权)	Linux的信号自定义:如何让进 程收到自定义信号并相应处
	理。(linux信号自定义)
na In A. da	
随机文章	

Vpn在Linux中的部署简述(vpn部署



Linux)





阿铭Linux: 专业的极客指南(阿铭 linuxpdf)



罪魁查找 Linux 下段错误的罪魁! (linux定 位段错误的是)



Linux百度云快速下载:一步到位(linux百 度云下载)



linux系统的发展史与分支(linux的分支)

标签

MySQL资讯 Neo4j Neo4j教程 Neo4j资讯 ORACLE
Oracle优化 oracle内部视图 oracle参数 oracle开发
oracle异常修复 oracle故障处理 oracle教程 oracle维护
oracle视图 ORACLE资讯 oracle远程维护 ORA错误码
Redis Redis教程 Redis资讯 SQLServer SQLServer报籍
SQLServer教程 SQLServer资讯 SQL修复 SQL异常
SQL远程处理 Windows 技术文档 操作系统 数据库

本站部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站站长删除

© 2020 Theme by - 数据服务 . All rights reserved 苏ICP备15021567号