Linux 程序自动化重启技术(linux程序自动重启)

Linux 程序自动化重启技术

Linux 是一种装载于内核中的多任务、多用户操作系统,它不仅可以执行各种复杂的任务,还可以高效的管理系统和资源,从而上使用者更加轻松的完成任务。在 Linux 中,程序自动化重启是 Lincoln 必备的管理技术之一。

程序自动化重启的技术主要使用自动执行脚本的方式,在同一任务定时执行,脚本或动作将通过操作系统 cron 服务来定期执行任务,如:重启服务或软件等操作。例如,当服务器里运行一个系统程序,可能要进行重启操作,此时可以借助crond 服务,设定它自动执行命令。

下面我们使用一个 Linux 自动重启脚本来对比一下操作:

"`shell

#!/bin/bash

检查Nginx服务是否失联

如果失联,则重新启动服务

if ["\$(ps -C nginx -o pid=)" == ""];then

echo "Nginx service has gone...restarting..."

/usr/bin/nginx -s reload

以上脚本中,我们使用 ps 命令以及其参数 -C 来获取Ngin 程序自动化重启技术是 Linux 系统的一种重要的管理技术,

Linux Linux教程

Linux资讯

▮我想要获取技术服务或软件

服务范围: MySQL、ORACLE、SQLSERVER、

MongoDB、PostgreSQL、程序问题

服务方式:远程服务、电话支持、现场服务,沟通指定方

式服务

技术标签:数据恢复、安装配置、数据迁移、集群容灾、

异常处理、其它问题

沟通购买: -QQ咨询 淘宝咨询 微信咨询 淘宝店

▮版权申明及联系

本站部分文章参考或来源于网络,如有侵权请联系站长。本站提供 相关远程技术服务,有需要可联系。QQ

数据库远程运维》Linux 程序自动化重启技术(linux程序自动重启)









上一篇

双重味道:安装双linux系统的


冒险之旅(安装双linux系统)

实现Linux下OTF字体的快速安 装(linuxotf安装)

相关推荐	
c使用Linux fgetc函数控制文件 读取(linuxfget)	Linux安装的5个条件,快来了解!(linux安装条件)
Linux长参数完全指南(linux长 参数)	如何在Linux系统中设置IP地址 (设置ip地址linux)
Linux重装图形界面:重拾美丽 操作(linux重装图形界面)	Linux下连接数据库的简便方法 (linux如何连接数据库)
Linux下配置防火墙保护系统安 全(linux中防火墙)	开机折磨:双系统启动Linux遇 到的麻烦(双系统启动不了lin ux)




Linux 如何支持 exFAT 文件系统(exfatlinux)




版本控制构建Linux项目: Git版本控制实践 (linuxgit搭建)



探索Linux之美:一次小小的.sh之旅(linux 7.sh)



解决Linux FTP连接失败问题(ftp连接不上linux)



从VBA到Linux:跨平台编程之旅(vbalinux)



研发嵌入式Linux发行版:研发和生产新纪元(嵌入式linux发行版)

标签

Linux Linux教程 Linux资讯 MacOS MacOS教程

MacOS资讯 MongoDB MongoDB教程 MongoDB资讯

MSSOL MSSOL错误 MySOL mysal教程 MySOL维护

MySQL资讯 Neo4j Neo4j教程 Neo4j资讯 ORACLE

Oracle优化 oracle内部视图 oracle参数 oracle开发

oracle异常修复 oracle故障处理 oracle教程 oracle维护

oracle视图 ORACLE资讯 oracle远程维护 ORA错误码

Redis Redis教程 Redis资讯 SQLServer SQLServer报错

SQLServer教程 SQLServer资讯 SQL修复 SQL异常

SQL远程处理 Windows 技术文档 操作系统 数据库

本站部分资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站站长删除 © 2020 Theme by - 数据服务 . All rights reserved 苏ICP备15021567号