

Linux 常用命令

原创 spring5365 linux 2014/12/23 09:39 阅读数 177

1. 查看 java 线程数

```
ps -eLf | grep java | wc -l
```

2. ls -l | more -5

分页显示

3. 显示最后 1000 行

```
tail -n 1000 catalina.out
```

4. 搜索文件

```
grep 'ZFBKC2014051012322713491895' catalina.out.2014-05-10  
cat catalina.out.2014-05-10 | grep 'ZFBKC2014051012322713491895'
```

5. 移动文件命令

```
mv apache-activemq-5.5-SNAPSHOT activemq-5.5
```

6. 修改主机名

```
echo localhost.localdomain > /proc/sys/kernel/hostname
```

proc 目录是一个虚拟文件系统，它放置的数据都是在内存中，本身不占有磁盘空间，所以使用 vi 编辑后会出现 E667 同步失败，正确的修改方法是使用 echo，如上例。

通过 echo localhost.localdomain > /proc/sys/kernel/hostname 修改内核中 hostname 的值

通过 /etc/sysconfig/network 修改 hostname 的值后，重起机器会将该文件中的值读入内核

7. 主机名相关

hostname 显示主机名

hostname -i 显示主机 IP

8. Linux 版本

```
cat /proc/version Linux 内核版本
```

```
lsb_release -a Linux 服务器版本
```

9. tcp 2msl 设置文件

```
/etc/sysctl.conf
```

10. 获取进程中运行的线程数量

```
ls /proc/PID/task | wc -l
```

© 著作权归作者所有

举报



点击引领话题

作者的其它热门文章

[Linux命令 netstat awk](#)

[linux ps grep命令](#)



打赏



0 赞



0 收藏



分享

OSCHINA 社区

关于我们
联系我们
加入我们
合作伙伴
Open API

攻略

项目运营
Awesome 软件（持续更新中）

在线工具

Gitee.com
企业研发管理
CopyCat-代码克隆检测
实用在线工具
[国家反诈中心APP下载](#)

QQ群



530688128

公众号

视频号



OSCHINA 小程序

聚合全网技术文章，根据你的阅读喜好进行个性推荐

OSC小程序