grep & find





0 订阅 13 篇文章

订阅专栏

一、基本用法

find 命令格式:

```
find path -option [ -print] [-exec -ok command] {}\;
```

参数说明:

-amin n: 在过去 n 分钟内被读取过

-anewer file: 比文件 file 更晚被读取过的文件

-atime n:在过去n天内被读取过的文件

-cmin n: 在过去 n 分钟内被修改过

-cnewer file:比文件 file 更新的文件

-ctime n:在过去n天内被修改过的文件

-name name, -iname name: 文件名称符合 name 的文件。iname 会忽略大小写

-size n : 文件大小 是 n 单位,b 代表 512 位元组的区块,c 表示字元数,k 表示 kilo bytes,k 是二个位元组。

-type c: 文件类型是 c 的文件。

d: 目录

I: 符号连结

实例:

将目前目录及其子目录下所有延伸档名是c的文件列出来。

find . -name "*.c"

将目前目录其其下子目录中所有一般文件列出

find . -type f

将目前目录及其子目录下所有最近 20 天内更新过的文件列出

find . -ctime -20

列出500M以上文件

find / -size +500M -print0 |xargs -0 du -m|sort -nr

find指令为找出500M以上的文件,print0和xargs -0配合使用,用来解决文件名中有空格或特殊字符问题。du -m是查看这些文件的大小,并以m为单位显示。最后sort -nr是按照数字反向排序(大的文件在前)

注:find -print0表示在find的每一个结果之后加一个NULL字符,而不是默认加一个换行符。find的默认在每一个结果后加一个'\n',所以输出结果是一行一行的。当使用了-print0之后,就变成一行了,然后xargs -0表示xargs用NULL来作为分隔符。这样前后搭配就不会出现空格和换行符的错误了。选择NULL做分隔符,是因为一般编程语言把NULL作为字符串结束的标志,所以文件名不可能以NULL结尾,这样确保万无一失

grep命令格式

grep [参数] [文件目录]

参数说明

-i: 忽略大小写(ignore case)。

-v: 反过来(invert),只打印没有匹配的,而匹配的反而不打印。

-n: 显示行号

-w:被匹配的文本只能是单词,而不能是单词中的某一部分,如文本中有 liker,而我搜寻的只是like,就可以使用-w选项来避免匹配liker

-c: 显示总共有多少行被匹配到了,而不是显示被匹配到的内容,注意如果同时使用-cv选项是显示有多少行没有被匹配到。

-o: 只显示被模式匹配到的字符串。

-s: 不显示不存在或无匹配文本的错误信息。

--color:将匹配到的内容以颜色高亮显示。

-A n: 显示匹配到的字符串所在的行及其后n行,after

-B n: 显示匹配到的字符串所在的行及其前n行, before

-C n: 显示匹配到的字符串所在的行及其前后各n行, context

-d: 当指定要查找的是目录而非文件时,必须使用这项参数,否则grep命令 将回报信息并停止动作

-R/-r: 此参数的效果和指定"-d recurse"参数相同

二、区别

grep: grep命令是一种文本搜索工具,它能使用正则表达式搜索文本,并把匹配 的行打印出来。其常用来查找匹配条件的行。

如:

grep -r "rabbitmg" ./*

为查找当前目录下,所有包含"rabbitmq"字符串的文件

find: find命令从指定的起始目录开始,递归地搜索其各个子目录,查找满足寻找 条件的文件, 命令格式为: find 目录 条件 操作。如:

find ./ -name *log

查询当前目录下,文件名后三位为log的文件

兆 文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识

Linux技能树 > Linux实用命令 > grep命令 8470 人正在系统学习中

grep-find命令详解

08-16

find 命令的一般格式: xargs 命令, find 命令的一般格式: xargs 命令

学习linux 13

学习任务 sed和awk sed命令 替换及替换指定的字符 创建sed目录 把passwd文件拷贝进来 ...

grep命令_seasermy的博客

grep -C 5 foo file 显示file文件里匹配foo字串那行以及上下5行 grep -B 5 foo file 显示foo及...

linux下查找文件大于x的命令

dlcloud的专栏 ① 1360

最初的想法是使用ls + grep 得到符合条件的行,弄了一下感觉不太行后来才发现,find命...

linux命令总结

weixin_43021337的博客 **①** 1100

linux提取日志文件中字符 echo 'errno[100025]'|sed 's/errno[([0-9]*)]/\1/g' grep -P 'errno[\d...

第十节、grep、find、sed和awk

Linux_k的博客

o 521

何谓正则表达式 正则表达式是使用某种模式(pattern)去匹配(matching)一类字符串的...

Linux 筛选Apache日志中请求时间大于某个数值的行

迎面暖风的博客 ① 1390

过滤出Apache日志中Request_Time请求时间大于某个时间的日志

黄星的专栏 ① 4133 order---linux下查找大于某数值的文件 find path -size [+/-]N[bcwkMG]find / -size +100M #找"/"目录下大于100M的所有... Linux系统的日志管理 实验环境 guo1: 172.25.254.105 guo2: 172.25.254.205 guo1&guo2 systemctl stop firewall... grep 大于指定日期的行_linux使用grep条件搜索大...weixin_34619335的博客 💿 2581 一、前言最近需要查询大日志文件的时候,每次打开vim,cat之类的都会卡死,但是需要... grep与正则 grep 格式 grep [-cinvABC] 'word' filename 选项 -c: 表示打印符合要求的行数 -i: 表示忽略... Linux下find和grep常用命令及区别介绍 在使用linux时,经常需要进行文件<mark>查找</mark>。其中<mark>查找</mark>的命令主要有find和**grep**,这两个命令还... find&grep;学习参考 04-12 find&grep;学习参考 grep find 命令用法.doc 09-06 grep,find, grep和find连用的一些简单用法 VIM编辑器-head-trail-find-grep命令.txt 08-14 VIM编辑器-head命令-trail命令-find命令-grep命令的介绍和说明。 9.3-grep命令(下) 'r.o' 过滤出任意一个字符和重复字符 . 表示任意一个字符。'r.o' 表示把 r 和 o 之间有一个任... grep 不包含_干货-Shell编程文本处理三剑客之-grep weixin_31458015的博客 ⊙ 1093 grepegrep 是对 grep 的扩展语法格式:第一种形式: grep [option] [pattern] [file1,file2...]第... 一天一个linux命令--grep grep命令用于查找文件里符合条件的字符串。 支持正则 grep [-abcEFGhHilLngrsvVwxy][-A... Linux命令 awk 命令使用 1.输入分隔符 1.awk默认以空格为分隔符 图片中展示的就是以默认分隔符为命令,打印第... grep 大于10的行_Linux 三剑客之grep! 不甩锅的码农行胜于言,和锅锅一起成长。01一起来认识 grep! Linux 命令三剑客, sed、... grep | find 最新发布 05-25`**qrep**` 和 `find` 都是 Linux 系统中常用的命令行工具,用于在文件系统中<mark>查找</mark>指定的文本或... "相关推荐"对你有帮助么? ∵ 有帮助 非常没帮助

公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照 ©1999-2023北京创新乐知网络技术有限公司