# Linux下如何批量重命名文件

发布时间: 2022-02-17 14:20:49 阅读: 456 作者: 小新 栏目: 开发技术

▲)活动:Linux<mark>服务器</mark>限时活动,<mark>0元免费领</mark>,库存有限,领完即止! 点击查看>>

这篇文章给大家分享的是有关Linux下如何批量重命名文件的内容。小编觉得挺实用的,因此分享给大家做个参考,一起跟随小编过来看看吧。

在 Linux 中,我们对文件进行重命名一般都会使用到 mv 命令,这在对单个文件重命名时非常方便。但是,若我们想要对一组文件进行重命名,mv 就有些乏力了。



## 在 Linux 中一次重命名多个文件

mmv 程序可在基于 Debian 的系统的默认仓库中使用。 要想在 Debian、Ubuntu、Linux Mint 上安装它,请运行以下命令:

\$ sudo apt-get install mmv

我们假设你在当前目录中有以下文件。

\$ lsa1.txt a2.txt a3.txt

现在,你想要将所有以字母 "a" 开头的文件重命名为以 "b" 开头的。 当然,你可以在几秒钟内手动执行此操作。 但是想想你是否有数百个文件想要重命名? 这是一个非常耗时的过程。 这时候 mmv 命令就很有帮助了。

要将所有以字母 "a" 开头的文件重命名为以字母 "b" 开头的,只需要运行:

让我们检查一下文件是否都已经重命名了。

\$ lsb1.txt b2.txt b3.txt

如你所见,所有以字母 "a" 开头的文件(即 a1.txt、a2.txt、a3.txt)都重命名为 b1.txt、b2.txt、b3.txt。

## 解释

在上面的例子中,第一个参数(a\*)是 "from" 模式,第二个参数是 "to" 模式(b#1)。根据上面的例子,mmv 将查找 任何以字母 "a" 开头的文件名,并根据第二个参数重命名匹配的文件,即 "to" 模式。我们可以使用通配符,例如用

## 相关推荐

- 1. node中怎么批量重命名文件
- 2. 使用PHP怎么批量重命名文件
- 3. linux下的文件重命名命令是哪个
- 4. Linux中怎么对文件进行批量重命名
- 5. linux如何快速批量重命名文件
- 6. linux如何重命名文件
- 7. shell如何批量重命名文件
- 8. Linux中如何使用rename命令批量重定
- 9. Linux怎么批量重命名文件
- 10. Linux文件怎么重命名

## 开发者交流群:



## 最新资讯

- 1. Springboot下使用Redis管道(pipeline
- 2. JavaScript作用域从局部到全局介绍
- 3. C语言结构体指针具体怎么使用
- 4. 关于C++和OpenMP的介绍
- 5. Docker Compose中限制容器的CPU

## 相关标签



\*、?和[]来匹配一个或多个任意字符。请注意,你必须转义使用通配符,否则它们将被 shell 扩展,mmv 将无法理解。

"to" 模式中的 #1 是通配符索引。它匹配 "from" 模式中的第一个通配符。 "to" 模式中的 #2 将匹配第二个通配符(如果有的话),依此类推。在我们的例子中,我们只有一个通配符(星号),所以我们写了一个 #1。并且,#符号也应该被转义。此外,你也可以用引号括起模式。

你甚至可以将具有特定扩展名的所有文件重命名为其他扩展名。例如,要将当前目录中的所有.txt 文件重命名为.doc文件格式,只需运行:

 $\ \mbox{mmv} \ \mbox{\ensuremath{^{\star}.txt}} \ \mbox{\ensuremath{^{\#1.doc}}}$ 

这是另一个例子。 我们假设你有以下文件。

\$ lsabcd1.txt abcd2.txt abcd3.txt

你希望在当前目录下的所有文件中将第一次出现的 "abc" 替换为 "xyz"。 你会怎么做呢?

很简单。

```
$ mmv '*abc*' '#1xyz#2'
```

请注意,在上面的示例中,模式被单引号括起来了。

让我们检查下 "abc" 是否实际上被替换为 "xyz"。

```
$ lsxyzd1.txt xyzd2.txt xyzd3.txt
```

看到没? 文件 abcd1.txt、abcd2.txt 和 abcd3.txt 已经重命名为 xyzd1.txt、xyzd2.txt 和 xyzd3.txt。

mmv 命令的另一个值得注意的功能是你可以使用 -n 选项打印输出而不是重命名文件,如下所示。

```
$ mmv -n a\* b\#la1.txt -> b1.txta2.txt -> b2.txta3.txt -> b3.txt
```

这样,你可以在重命名文件之前简单地验证 mmv 命令实际执行的操作。

有关更多详细信息,请参阅 man 页面。

\$ man mmv

#### 更新: Thunar 文件管理器

Thunar 文件管理器默认具有内置批量重命名选项。 如果你正在使用 Thunar,那么重命名文件要比使用 mmv 命令容易得多。

Thunar 在大多数 Linux 发行版的默认仓库库中都可用。

要在基于 Arch 的系统上安装它,请运行:

```
$ sudo pacman -S thunar
```

在 RHEL、CentOS 上:

\$ sudo yum install thunar

在 Fedora 上:

```
$ sudo dnf install thunar
在 openSUSE 上:
```

在 Debian、Ubuntu、Linux Mint 上:


\$ sudo zypper install thunar

```
$ sudo apt-get install thunar
```

安装后,你可以从菜单或应用程序启动器中启动批量重命名程序。 要从终端启动它,请使用以下命令:

```
$ thunar -B
```

批量重命名方式如下。



img

单击"+",然后选择要重命名的文件列表。 批量重命名可以重命名文件的名称、文件的后缀或者同时重命名文件的名称和后缀。 Thunar 目前支持以下批量重命名:

插入日期或时间

插入或覆盖

编号


5/HI 1

删除字符

搜索和替换

大写或小写

当你从选项列表中选择其中一个条件时,你将在"新名称"列中看到更改的预览,如下面的屏幕截图所示。



选择条件后,单击"重命名文件"选项来重命名文件。

你还可以通过选择两个或更多文件从 Thunar 中打开批量重命名器。 选择文件后,按 F2 或右键单击并选择"重命名"。

感谢各位的阅读!关于"Linux下如何批量重命名文件"这篇文章就分享到这里了,希望以上内容可以对大家有一定的帮助,让大家可以学到更多知识,如果觉得文章不错,可以把它分享出去让更多的人看到吧!

# 新一代云服务器特惠 39 元/月 立即购买

### 推荐阅读:

- 1. linux、unix中的批量文件重命名
- 2. python实现批量文件重命名

免责声明:本站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享为主,文章观点不代表本网站立场,如果涉及侵权请联系站长邮箱:is@yisu.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,将立刻删除涉嫌侵权内容。

linux

上一篇新闻: Linux下如何解决IPV6模块加载失败问题

下一篇新闻: Linux下如何实时监控日志文件

## 猜你喜欢

- 1. ssl证书iis安装的方法是什么
- 2. 云客户端怎么访问ftp服务器
- 3. vps网速很卡怎么解决
- 4. C#怎么使用winform实现进度条效果
- 5. contentprovider的作用是什么
- 6. 怎么使用html5绘制渐变圆环
- 7. Android怎么正确关闭对话框

- 8. 云主机内存需要多大合适
- 9. springmvc框架执行流程是什么
- 10. SVN服务器安装与常用操作是什么

产品服务	地区划分	专题活动	帮助支持	关于我们	售后咨询
云服务器 高防IP 裸金属服务器 机柜租用 SSL证书 高防CDN 弹性IP	中国香港服务器 美国服务器 德国服务器 日本服务器 韩国服务器 新加坡服务器	控制台 应用市场 最新活动	帮助中心 网站备案 法律条款 全国服务 安全漏洞 主题地图	关于亿速云客户案例 新闻资讯 资讯地图 问答地图 联系我们 人才招聘	7*24小时在线电话: 400-100-7*24小时在线 QQ: 8008119
	广州亿速云计算有限公		Cloud Ltd. All Rights Reserved ❷粤公网安备 4401040200114	l. 2018 版权所有 42号 增值电信业务经营许可证编	<sup></sup> 号:B1-20181529