

## Unix相关

fortara.blog.chinaunix.net

首页 | 博文目录 | 关于我



fortara

博客访问：795237

博文数量：188

博客积分：4433

博客等级：上校

技术积分：1905

用户组：普通用户

注册时间：2008-11-14 07:14

加关注

短消息

论坛

加好友

## 个人简介

linux

## 文章分类

全部博文 (188)

- 云计算 (2)
- 生活百味 (3)
- 职业生涯 (22)
- 娱乐 (1)
- 英语 (12)
- 应用工具 (30)
- 数据库 (10)
- 编程 (40)
- UNIX (63)
- 未分配的博文 (5)

## 文章存档

- 2016年 (6)
- 2015年 (22)
- 2014年 (18)
- 2013年 (5)
- 2012年 (125)
- 2011年 (10)
- 2010年 (2)

## find批量改名【转】

转载 分类： LINUX 2011-04-14 10:36:28

linux下，批量改名

for files in `ls \*`

do

mv \$files `echo "\$files"`

done

上面的自己可以想出来，下面的呢?还没有考证过

1. find ./ -name xxx -exec mv {} {}.xx \

这个是最简单的了,但是有一点不好的是只能在后面加个后缀

2.find ./ -name xxx | xargs -l mv {} {}.xx

一样的道理

3.find ./ -name XXX | awk "{printf('mv %s %s\n',\$1,\$1)}" | sh

awk 里面可以自由发挥 单纯的对文件名处理来说 还不是awk的强项

4.那就来sed吧

find ./ -name xxx | sed "s/XXX/mv xxx xxxxx/" | sh

效率 注意效率!

创建进程的消耗是很大的,所以能用xargs的时候就不要用 |sh

ls -l|sed "s/.old\$/"/|xargs -l {} mv {} .old {}



阅读(4056) | 评论(0) | 转发(0) |

上一篇： sed常用用法

下一篇： sed &amp; awk notes (I)sed examples

0

赞

给主人留下些什么吧! ~~

#### 我的朋友



piscesq3



pandu



4291920



xuewen\_l



小雅贝贝

#### 最近访客



r\_adium



xvg768



renzhixi



brjl



Mongne



yaochen



ileochen



qch1265



liqiangh

#### 推荐博文

- AIGC时代，数据库迎来创新与...
- DPDK virtio-net加载注意事项...
- 当你敲下命令的瞬间，发生了...
- rman异机恢复
- 修改 Linux 的内核参数并添加...

#### 相关博文

- 独立站与代理IP：打造稳定安...
- 数据库厂商智奥科技加入龙蜥...
- Linux去哪学？学Linux选择哪...
- 线上观看5万+，“芯”有灵“...
- Docker引领测试革新
- 龙蜥社区安全联盟（OASA）正...
- CI 失败的原因与解决办法...
- 精益现场如何打造？看这里...
- 在Linux系统中如何给文件夹设...
- DAPP 智能合约链上算力挖矿模...

[关于我们](#) | [关于IT168](#) | [联系方式](#) | [广告合作](#) | [法律声明](#) | [免费注册](#)

Copyright 2001-2010 ChinaUnix.net All Rights Reserved 北京皓辰网域网络信息技术有限公司. 版权所有

感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们

16024965号-6