

-3.14159.654 3.70159.654 u(1-e^2) -3.74159.654 3.10159.654

版权

博文[3]给出了8种模式,rename命令常用到替换和转化两种(用匹配也没意义)。转换跟替换不同,替换是将replacement整个字符串替换pattern字符串,而转换则是用replacement逐个字符替换pattern逐个字符,结果依赖于replacement与pattern字符个数(见下述分析)。

## (1)替换

替换表达方式如下[3],还有一系列参数,貌似不怎么用得着。

- 1. s/PATTERN/REPLACEMENT/egimosx
  - e Evaluate the right side as an expression.
  - g Match globally, i.e. all occurrences.
  - i Case-insensitive pattern matching.
  - m Treat string as multiple lines.
  - o Only compile pattern once, even if variables within it change.
  - s Treat string as single line.
  - x Use extended regular expressions

## (2)转化

转化有两种等价表达方式,如下:

- 1. tr/SEARCHLIST/REPLACEMENTLIST/cds
- 2. y/SEARCHLIST/REPLACEMENTLIST/cds
  - c Complement the SEARCHLIST.
  - d Delete found but unreplaced characters.
  - s Squash duplicate replaced characters.

转化同替换不同,用REPLACEMENTLIST逐个字符替换SEARCHLIST逐个字符,比如 'tr/Sam/Stm/',用S替

- 代S, t替代a, m替代m。 结果依 赖于两者字符长短,下面以文件名FastSpiSam3C.nc为例进行说明:
  - 1. jelline@jelline:~\$ rename -n 'tr/Sam3/Stm/' FastSpiSam3C.nc /\*替换字符短,用最后一个字符m替换3\*/
  - 2. FastSpiSam3C.nc renamed as FtstSpiStmmC.nc
- 3.
- 4. jelline@jelline:~\$ rename -n 'tr/Sam3/Stm32/' FastSpiSam3C.nc /\*替换字符长,多出字符被忽略\*/
- 5. FastSpiSam3C.nc renamed as FtstSpiStm3C.nc

参数c、d、s把我搞懵了,本想通过一系列操作,总结规律,结果徒劳。

## 2.2 常用模式

正则表达式中的一些常用模式pattern[2]:

- x? 匹配 0 次或一次 x 字符串
- x\* 匹配 0 次或多次 x 字符串,但匹配可能的最少次数
- x+ 匹配 1 次或多次 x 字符串,但匹配可能的最少次数
- \* 匹配 0 次或一次的任何字符
- .+ 匹配 1 次或多次的任何字符
- {m} 匹配刚好是 m 个 的指定字符串
- {m,n} 匹配在 m个 以上 n个 以下 的指定字符串
- {m,} 匹配 m个 以上 的指定字符串
- [] 匹配符合 [] 内的字符
- [^] 匹配不符合 [] 内的字符
- [0-9]匹配所有数字字符
- [a-z]匹配所有小写字母字符
- [^0-9]匹配所有非数字字符

[^a-z]匹配所有非小写字母字符

- ^ 匹配字符开头的字符
- 匹配字符结尾的字符
- \d 匹配一个数字的字符,和 [0-9] 语法一样
- \d+ 匹配多个数字字符串,和 [0-9]+ 语法一样
- \D 非数字,其他同 \d
- \D+ 非数字,其他同 \d+
- \w 英文字母或数字的字符串,和 [a-zA-Z0-9] 语法一样
- \w+ 和 [a-zA-Z0-9]+ 语法一样
- \W 非英文字母或数字的字符串,和 [^a-zA-Z0-9] 语法一样
- \W+ 和 [^a-zA-Z0-9]+ 语法一样
- \s 空格,和 [\n\t\r\f] 语法一样
- \s+ 和 [\n\t\r\f]+ 一样
- \S 非空格,和 [^\n\t\r\f] 语法一样
- \S+ 和 [^\n\t\r\f]+ 语法一样
- \b 匹配以英文字母,数字为边界的字符串

```
B 匹配不以英文字母,数值为边界的字符串
    a|b|c 匹配符合a字符 或是b字符 或是c字符 的字符串
    abc 匹配含有 abc 的字符串
三、实例
3.1 将所有*.nc文件中Sam3替换成Stm32
 1. rename -v 's/Sam3/Stm32/' *.nc /*执行修改,并列出已重命名的文件*/
3.2 去掉文件后缀名(比如去掉.bak)
  1. rename 's/\.bak$//' *.bak
3.3 将文件名改为小写
  1. rename 'y/A-Z/a-z/' *
3.4 去掉文件名的空格
  1. rename 's/[]+//g' *
3.5 文件开头加入字符串(比如jelline)
  1. rename 's/^/jelline/' *
3.6 文件末尾加入字符串(比如jelline)
  1. rename 's/$/jelline/' *
兆 文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识
 CS入门技能树 > Linux进阶 > 新增用户 34272 人正在系统学习中
rename命令 批量改变文件名
                                                                            01-20
rename命令用字符串替换的方式批量改变文件名。 原字符串:将文件名需要替换的字符串;目标字符串:将文件名中含有的原字符替换...
linux中的rename命令 热门推荐
                                                               w849593893的博客 ① 4万+
rename命令用字符串替换的方式批量改变文件名。 语法 rename(参数) 参数 原字符串:将文件名需要替换的字符串;目标字符串:将文...
Linux shell:rename命令批量重命名文件_shell rename_R-QWERT的博客-C...
                                                                             8-10
修改文件名可以用mv命令来实现: mvfilename1 filename2 1 批量修改 如果批量修改还是使用rename命令更为方便,现在我们有a b c d 四...
【Linux】rename用法--批量重命名文件_乐谱的博客
linux的rename命令有两个版本,一个是c语言版本的,一个是perl语言版本的。 C语言版本格式:rename 原字符串 新字符串 文件名 rename .p...
rename 批量修改文件名简单用法
                                                                      南清风 💿 776
  有的时候我们需要<mark>批量</mark>创建文件做测试,为了做区分,一般只要稍稍动动文件名即可,MV<mark>命令</mark>既可以移动文件,也是可以修改文件...
文件批量重命名利器!统一重命名和隐藏编号,让不同类型的文件整齐有序。最新发布
进入数字时代,我们的电脑中存储了大量的文件,但是随着时间的推移,这些文件名可能变得混乱而难以管理。那么正需要文件<mark>批量</mark>改名...
rename 批量修改文件名简单用法_ren命令 批量改名_春哥111的博客-CSDN...
                                                                              8-8
Linux的rename 命令有两个版本,一个是C语言版本的,一个是Perl语言版本的,早期的Linux发行版基本上使用的是C语言版本的,现在已经很...
linux如何批量改名,Linux 批量改名之 rename 命令_万维钢的博客-CSDN...
                                                                             8-18
linux批量改名 rename 's/abc/xyz/' * 把包含abc的文件名,替换为xyz (转)rename命令详解 rename命令详解: 原文:http://www.cnblogs.com...
服务器修改文件名命令,使用linux的rename命令批量改变文件名
                                                            weixin_33462167的博客 ① 1144
使用linux的rename命令批量改变文件名发布时间:2020-07-22 10:26:30来源:亿速云阅读:112作者:清晨栏目:服务器这篇文章主要...
批量修改文件名
                                                             ****一、提取旧文件名三、利用ren函数,整合新旧文件名 1.利用ren函数,整合新旧文件名。在新的一列输入[="ren "&B1&" "&C1]。 下拉...
Linux下批量重命名文件_linux批量重命名文件_栗少的博客
导读在Linux中,我们对文件进行重命名一般都会使用到 mv命令,这在对单个文件重命名时非常方便。今天我们来介绍一个好用的可以实现...
教你三招快速文件批量重命名方法_csdn批量重命名_良许Linux的博客-CS...
                                                                             8-14
1.rename命令顾名思义,rename命令就是用来进行重命名文件名的。rename命令有非常强大的功能,我们可以用它来实现各种各样复杂的...
rename - 用字符串替换的方式批量改变文件名 (**)
                                                                  ken2232的博客 ③ 307
Linux下批量修改文件名(rename)rename - 用字符串替换的方式批量改变文件名 (**)rename支持正则表达式字母的替换rename "s/AA/a...
                                                                     傲雪星枫 ◎ 4万+
linux 使用rename命令批量重命名文件
文件重命名,我们一般使用mv命令,但如果多个文件需要重命名,如何批量处理呢?本文将介绍linux rename命令去重命名多个文件。
Linux中_使用rename_命令_批量修改文件夹_文件名_linux rename_123无...
Linux中用rename命令批量修改文件夹/文件名: rename 用字符串替换的方式批量改变文件名. 用法: # Perl版本 rename [-h|-m|-V][-v][-0 ...
批量修改文件名(find & rename & sed)_find rename_0x8g1T9E的博客...
总的来说:rename C语言版本所能实现的功能:批量修改文件名,结果是每个文件会被相同的一个字符串替换掉!也就是说,无法实现诸如循环 ...
rename 命令 - 批量修改文件名称
                                                            weixin_69217438的博客 ① 2046
rename 命令的功能是用于批量修改文件名称。与 mv 命令一次只能修改一个文件名不同,rename命令能够基于正则表达式对文件名进行...
Windows系统下批量重命名文件(超详细操作讲解)
                                                            weixin_38727925的博客 © 1万+
一、首先打开命令窗口:在文件夹空白处shift+鼠标右键 二、在命令行输入:dir/b>rename.xls,回车,文件夹里就会生成一个excel表格...
linux下rename用法--批量重命名
                                                             weixin_30402085的博客 ① 665
Linux的rename 命令有两个版本,一个是C语言版本的,一个是Perl语言版本的,早期的Linux发行版基本上使用的是C语言版本的,现在...
如何在Windows 10上用cmd批量重命名多个文件
                                                             文件少改个文件名还行,文件一多,成百上千那种,心态直接boom了~ 今天就盘点下<mark>批量</mark>改文件。 在Windows 10上,<mark>重命名</mark>单个文件...
Linux批量重命名 rename & mv
                                                                            11-18
rename除了给单个文件重命名,还可以<mark>批量</mark>文件重命名。同时,值得注意一点的是,rename命令是带3个参数而不是很多人认为的2个参...
batch_rename:macOS的命令行工具以批量重命名文件
使用交互式文本编辑器在OS X中<mark>批量重命名</mark>文件。 背景 该宝石的灵感来自StackExchange用户于2015年6月提出的一个问题,他问是否...
bash批量重命名、批量更改后辍的方法
                                                                            01-10
用特定的格式重命名当前目录的图像文件,脚本如下... -eq 0 ]thenecho "Renameing $img to $new"let count++fidone其他的执行重命名的...
详解如何在Linux上一次性批量重命名一组文件
不过没关系,今天我们来介绍一个好用的可以实现批量重命名的命令—— rename 命令。 下面我们来详细介绍 rename 命令的用法。 与 m...
批量重命名的三种方法:内置 + sed 或 rename + 正则表达式【Mac&Linux】
                                                              一、安装rename Mac系统: brew install rename Debian系统: sudo apt-get install rename 二、使用rename Usage: rename [-v] [-n] [-f] p...
Linux 批量重命名工具 rename 的使用
                                                                     我的博客 ① 1829
linux 文件批量重命名工具 rename 的使用简介
rename重命名文件
                                                              一、说明 rename 命令通过字符串替换的方式批量修改文件名。 格式:rename from to file from: 表示需要替换或需要处理的字符,一...
```

05-30

rename批量重命名文件

好的,使用 `rename` 命令可以比较方便地进行<mark>批量重命名</mark>操作,它可以根据正则表达式来匹配文件名并进行<mark>重命名</mark>。 下面是 `rename` ...

"相关推荐"对你有帮助么?

非常没帮助 ジ 没帮助 ・・・ 一般 ・・・ 有帮助 ・・・ 非常有帮助

关于我们 招贤纳士 商务合作 寻求报道 ☎ 400-660-0108 ☑ kefu@csdn.net ⑤ 在线客服 工作时间 8:30-22:00 公安备案号11010502030143 京ICP备19004658号 京网文〔2020〕1039-165号 经营性网站备案信息 北京互联网违法和不良信息举报中心 家长监护 网络110报警服务 中国互联网举报中心 Chrome商店下载 账号管理规范 版权与免责声明 版权申诉 出版物许可证 营业执照 ©1999-2023北京创新乐知网络技术有限公司