	stars			\neg	phones
id	name	place	id_phones	id	model
1	kate	berlin	4	1	null
2	james	london	null	2	null
3	homer	springfield	6	3	null
4	adriano	rome	1	4	null
5	hillary	new york	1	5	null
6	vera	poltava	5	6	null
7	tina	kiev	3		
8	leonardo	los angeles	2		

1. Внести значения model в таблицу phones и после этого сделать id_phones из таблицы stars внешним ключом для id в таблице phones

id	model	
1	vertu	
2	apple	
3	samsung	
4	meizu	
5	siemens	
6	6 lenovo	

2. Сделать выборку жителей Берлина, Спрингфилда и Киева. Вывести id, name, place

1	kate	berlin
3	homer	springfield
7	tina	kiev

- 3. Заменить место жительства Веры с Полтавы на Киев
- 4. Посчитайте количество строк в таблице phones

COUNT(model)
6

5. Сделать выборку: имя + модель телефона

kate	meizu
homer	lenovo
adriano	vertu
hillary	vertu
vera	siemens
tina	samsung
leonardo	apple

6. Вывести значения: имя + телефон apple

leonardo	apple

7. Вывести значения имя + телефон + населенный пункт Киев

vera	siemens	kiev
tina	samsung	kiev

8. Сделать выборку: имя (даже если телефона нет) + модель телефона

kate	meizu
james	null
homer	lenovo
adriano	vertu
hillary	vertu
vera	siemens
tina	samsung
leonardo	apple