رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: أعمال الهدم

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	قبل بدء أعمال الهدم		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بما أنكم بصدد البدء بأعمال هدم المبنى القائم، تُبلَّغون بالتعليمات التالية الواجبة التنفيذ:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: التخطيط والتصاريح

9. تقديم خطة هدم مكتوبة إلى المشرف تتضمن طريقة الهدم (يدوي/آلي) وتسلسله والمعدات المستخدمة، والحصول على موافقته قبل البدء.
10. الحصول على إجازة الهدم من البلدية المختصة وإبرازها في الموقع.

11 فحص المبنى قبل الهدم لتحديد العناصر الإنشائية الحاملة والمواد الخطرة (مثل ألواح الأسبستوس) والتخلص منها بطريقة آمنة.

12 قطع خدمات الماء والكهرباء والغاز والمجاري وعزلها بالتنسيق مع الدوائر المختصة، مع الإبقاء على وصول آمن لحنفية الإطفاء إن وجدت.

ثالثًا: حماية الجوار والطريق

13 فحص المباني المجاورة وتوثيق حالتها بالصور والتقرير قبل البدء، وتدعيم الجدران المشتركة إذا لزم الأمر.

14 نصب سقالات وشباك حماية على الواجهات المطلة على الطريق والجيران لمنع سقوط الأنقاض.

15 ترطيب الأنقاض بالماء للحد من الغبار، وتغطية حمولات النقل.

رابعًا: التنفيذ

16 يكون الهدم من الأعلى إلى الأسفل طابقًا بعد طابق، ويُمنع هدم الطوابق السفلى أو الأعمدة قبل إزالة ما فوقها.

17 يُمنع تجميع الأنقاض على السقوف والطوابق بما يتجاوز قدرة تحملها؛ تُنقل أولًا بأول.

18 يُمنع وجود العمال في الطوابق السفلى أثناء الهدم في الطوابق العليا.

19 استخدام مزالق (Chutes) مغلقة أو رافعات لإنزال الأنقاض، ويُمنع رميها من الأعلى.

20 عند استخدام الآليات: تحديد منطقة خطر حول الآلية بنصف قطر لا يقل عن ارتفاع الجزء المراد هدمه، ومنع وقوف الأشخاص فيها.

21 يُمنع ترك جدران قائمة غير مسنودة في نهاية يوم العمل، خاصة عند احتمال الرياح.

خامسًا: الإنهاء

22 نقل الأنقاض إلى المواقع المصرّح بها من البلدية فقط.

23 تسوية الموقع وتنظيفه وإبلاغ المشرف كتابيًا بانتهاء الهدم قبل البدء بأعمال الحفر.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. موافقة المشرف على خطة الهدم.
2. تأكيد قطع وعزل جميع الخدمات.
3. فحص الموقع بعد انتهاء الهدم وقبل الحفر.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع

رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: الحفر والسند (التسنيد)

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	بعد انتهاء الهدم وقبل الحفر		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بعد انتهاء أعمال الهدم، تُبلَّغون بالتعليمات التالية لأعمال الحفر وإنشاء منظومة السند الجانبي:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: قبل الحفر

9. تقديم تقرير فحص التربة المعتمد، وتصميم منظومة السند (دعامات، ركائز، جدار ساند، مثبتات) موقّع من مهندس إنشائي، والحصول على موافقة المشرف.
10. تحديد مواقع شبكات الخدمات المدفونة (ماء، مجاري، كهرباء، اتصالات) بالتنسيق مع الدوائر المختصة قبل أي حفر.

11 توثيق حالة المباني المجاورة وتركيب نقاط رصد للهبوط والميلان عليها عند الحاجة.

ثالثًا: التنفيذ

12 يكون الحفر على مراحل وبأعماق متدرجة وفق التصميم، ولا يجوز الحفر بعمق كامل بجوار المباني قبل تنفيذ السند.

13 تُترك ميول جانبية آمنة حسب نوع التربة إذا لم يكن هناك سند، ولا تُعتبر الجدران العمودية غير المسنودة آمنة لعمق أكبر من 1.5 م تقريبًا.

14 يُمنع وضع ناتج الحفر أو المواد أو حركة الآليات الثقيلة على حافة الحفرة بمسافة تقل عن عمق الحفر تقريبًا (أو حسب التصميم).

15 تأمين منحدرات أو سلالم آمنة لنزول وصعود العمال كل مسافة مناسبة.

16 تسييج حافة الحفرة بحاجز ثابت بارتفاع لا يقل عن 1 م وإنارتها ليلًا.

17 سحب المياه الجوفية أو مياه الأمطار من قاع الحفرة باستمرار، ومنع تسرب الماء إلى التربة خلف السند.

رابعًا: المراقبة

18 قراءة نقاط الرصد يوميًا أثناء الحفر، وإيقاف العمل فورًا وإبلاغ المشرف عند ظهور تشققات أو هبوط في المباني المجاورة أو حركة في السند.

19 فحص منظومة السند بعد كل مطر أو اهتزاز شديد وقبل استئناف العمل.

20 يُمنع العمل منفردًا في الحفر العميقة، ويجب وجود مراقب على الحافة.

خامسًا: الوصول إلى منسوب التأسيس

21 تسوية القاع وإزالة التربة الضعيفة أو المخلخلة، والحدل حسب المواصفة.

22 استلام قاع الحفر من المشرف ومهندس التربة (عند الحاجة) قبل صب الخرسانة الواقية (Blinding).

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. موافقة المشرف على تصميم السند.
2. استلام كل مرحلة حفر قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
3. استلام قاع الحفر قبل صب الخرسانة الواقية.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع

رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: الأسس

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	بعد انتهاء الحفر		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بعد انتهاء أعمال الحفر واستلام القاع، تُبلَّغون بالتعليمات التالية لتنفيذ الأسس:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: التخطيط والمواد

9. تثبيت محاور البناء ونقاط المناسيب (Bench marks) من قبل مساح مؤهل، واستلامها من المشرف.
10. تقديم شهادات مطابقة الحديد والسمنت والركام، وتصميم الخلطة الخرسانية المعتمد للمقاومة المطلوبة في المخططات.

11 تقديم جدول تفصيل حديد التسليح (Bar Bending Schedule) للتدقيق قبل القص والتشكيل.

ثالثًا: قبل الصب

12 صب خرسانة واقية (Blinding) بسمك لا يقل عن 50–100 مم حسب المخططات.

13 تنفيذ العزل المائي تحت الأسس وعلى جوانبها حسب المخططات والمواصفات.

14 التأكد من أقطار الحديد وأعداده وتباعداته وأطوال التراكب والتثبيت مطابقة للمخططات.

15 استخدام فواصل (بسكويت) خرسانية بارتفاع يحقق الغطاء الخرساني المطلوب (75 مم للخرسانة المصبوبة على التربة حسب ACI 318)، ويُمنع استخدام قطع الطابوق أو الحجر.

16 تثبيت أشاير الأعمدة وحديد الانتظار في مكانها الصحيح بالقوالب والدعامات، والتأكد من محاورها.

17 تمرير أنابيب وفتحات التأسيسات (المجاري، الأرضي، الكهرباء) قبل الصب حسب المخططات، وتثبيت قضيب أو شريط التأريض إن وجد.

18 تنظيف القوالب وقاع الأسس من الأتربة والماء والمخلفات.

رابعًا: الصب والمعالجة

19 فحص الهطول (Slump) لكل خلطة واصلة، وأخذ نماذج الفحص (مكعبات أو أسطوانات) حسب المواصفة وبحضور المشرف.

20 الرج بالهزاز الميكانيكي دون إفراط، ويُمنع الصب من ارتفاع يسبب انفصال الحبيبات.

21 في الأجواء الحارة: تبريد الخلطة والصب في الساعات الباردة، وأن لا تتجاوز حرارة الخرسانة عند الصب حوالي 35°م (ACI 305).

22 المعالجة المستمرة بالماء أو الأغطية لمدة لا تقل عن 7 أيام.

23 إعادة الردم حول الأسس بطبقات مع الحدل بعد اكتمال العزل واستلامه.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. استلام المحاور والمناسيب.
2. استلام حديد التسليح والقوالب والتأسيسات المدفونة قبل الصب.
3. استلام العزل المائي قبل الردم.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع

أمر عمل: الهيكل الخرساني

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	بعد انتهاء الأسس		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بعد انتهاء أعمال الأسس، تُبلَّغون بالتعليمات التالية لتنفيذ الهيكل الخرساني (الأعمدة، الجسور، السقوف، السلالم):

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: القوالب والدعامات

9. تكون القوالب نظيفة ومحكمة ومطلية بمادة فصل، وأبعادها مطابقة للمخططات.
10. تصميم الدعامات (السقالات والجكات) لتحمل وزن الخرسانة الطرية وأحمال العمل، وتثبيتها على قاعدة صلبة.

11 عمل تقويس عكسي (Camber) للجسور والسقوف ذات البحور الكبيرة حسب توجيه المهندس الإنشائي.

12 التأكد من شاقولية الأعمدة واستقامة القوالب قبل الصب.

ثالثًا: حديد التسليح

13 مطابقة الأقطار والأعداد والتباعدات وأطوال التراكب والتثبيت والكانات للمخططات.

14 الكانات في نهايات الأعمدة والجسور بالتباعد المكثف المطلوب في المخططات (خاصة في المناطق الزلزالية).

15 الغطاء الخرساني: 40 مم للأعمدة والجسور غير المعرضة للجو، و 20 مم للسقوف، وأكثر للعناصر المعرضة (ACI 318).

16 الحديد نظيف وخالٍ من الصدأ المتقشر والزيوت والطين.

رابعًا: التأسيسات قبل الصب

17 تمرير أنابيب الكهرباء والصحيات والفتحات والأكمام (Sleeves) في أماكنها، ويُمنع كسر الخرسانة بعد الصب لتمريرها.

18 استلام التأسيسات المدفونة من مهندسي الكهرباء والميكانيك قبل الصب.

خامسًا: الصب والمعالجة وفك القوالب

19 الصب المستمر لكل جزء وفق خطة صب متفق عليها، ومواقع فواصل الصب بموافقة المشرف.

20 فحص الهطول وأخذ النماذج لكل يوم صب ولكل حجم محدد حسب المواصفة.

21 المعالجة لمدة لا تقل عن 7 أيام، مع حماية الخرسانة من الشمس والرياح الحارة.

22 فك قوالب الجوانب بعد التصلب الكافي، وفك دعامات السقوف والجسور فقط بعد وصول الخرسانة إلى المقاومة المطلوبة وبموافقة المشرف.

23 يُمنع تحميل السقوف حديثة الصب بالطابوق أو المواد قبل اكتساب المقاومة الكافية.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. استلام القوالب والدعامات.
2. استلام حديد التسليح والتأسيسات المدفونة قبل كل صب.
3. موافقة المشرف على فك دعامات السقوف.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع

أمر عمل: الهيكل الحديدي

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	بعد انتهاء الأسس		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بعد انتهاء أعمال الأسس، تُبلَّغون بالتعليمات التالية لتصنيع ونصب الهيكل الحديدي:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: المواد والتصنيع

9. تقديم شهادات المصنع للمقاطع والصفائح والبراغي (الرتبة ومقاومة الخضوع)، ويُمنع استخدام مقاطع مستعملة أو صدئة أو مشوهة.
10. تقديم مخططات التصنيع (Shop drawings) للمشرف قبل التصنيع.

11 تنفيذ اللحام من لحامين مؤهلين وبأقطاب مناسبة، ومطابقة أبعاد اللحام (الطول والسمك) للمخططات.

12 تنظيف السطوح وطلاؤها بطبقة أساس مقاومة للصدأ قبل النقل، عدا مناطق اللحام في الموقع.

ثالثًا: صفائح القاعدة والمراسي

13 تثبيت البراغي المرساة (Anchor bolts) بقالب دقيق قبل صب الأسس، والتأكد من محاورها ومناسيبها.

14 تسوية صفائح القاعدة وملء الفراغ تحتها بمونة غير قابلة للانكماش (Non-shrink grout).

رابعًا: النصب

15 النصب وفق تسلسل يضمن الاستقرار المؤقت، مع استخدام الحبال والتدعيم المؤقت حتى اكتمال الربط.

16 التأكد من شاقولية الأعمدة ومناسيب الجسور قبل الربط النهائي.

17 شد البراغي بالعزم المطلوب، وفحص اللحامات الميدانية بصريًا وبالفحص غير الإتلافي عند الطلب.

18 تركيب الروابط القطرية (Bracing) والسقوف المعدنية (Deck) حسب المخططات قبل تحميل الهيكل.

خامسًا: السلامة والحماية

19 حزام أمان وحبل نجاة للعمل على الارتفاع، وشبكات حماية تحت مناطق العمل.

20 يُمنع العمل والرفع أثناء الرياح الشديدة، وتُحدد منطقة خطر تحت الرافعة.

21 استكمال طلاء الحماية من التآكل والحماية من الحريق حسب المواصفة بعد الاستلام.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. موافقة المشرف على مخططات التصنيع وشهادات المواد.
2. استلام البراغي المرساة قبل صب الأسس.
3. استلام الهيكل بعد النصب والربط وقبل الطلاء والتغليف.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع

أمر عمل: البناء بالطابوق والبلوك

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	بعد إنجاز الهيكل		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

تُبلَّغون بالتعليمات التالية لأعمال البناء بالطابوق والبلوك (الجدران الخارجية والقواطع الداخلية):

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: قبل البناء

9. تخطيط الجدران (السافة الأولى) حسب المخططات المعمارية المعتمدة واستلامها من المشرف.
10. تقديم نماذج الطابوق أو البلوك مع شهادات المطابقة للمواصفة العراقية أو المواصفة المعتمدة في المشروع.

11 مطابقة أبعاد الفضاءات والفتحات والأبواب والشبابيك والمناور ومجاري الخدمات للمخططات.

ثالثًا: التنفيذ

12 ترطيب الطابوق قبل البناء في الجو الحار دون إغراقه.

13 سمك العرقات حوالي 10 مم، مملوءة بالكامل أفقيًا ورأسيًا، مع رباط متعاقب (تداخل نصف طابوقة على الأقل).

14 التحقق من الشاقول والاستقامة والزوايا القائمة لكل صف، وعدم تجاوز ارتفاع البناء اليومي حوالي 1.2–1.5 م.

15 ربط الجدران بالأعمدة بروابط معدنية أو أشاير كل 400–600 مم ارتفاعًا.

16 تنفيذ تسليح العرقات (Bed-joint reinforcement) حيث تحدده المخططات، مع غمره بالكامل في المونة.

17 ترك فاصل مرن 10–20 مم أعلى جدران الملء تحت السقوف والجسور، وتثبيت الجدار جانبيًا بزوايا أو مثبتات.

18 أعتاب خرسانية أو حديدية فوق الفتحات بإسناد لا يقل عن 150–200 مم على كل جانب.

19 أعمدة وأحزمة رابطة للجدران الطويلة أو العالية حسب المخططات.

رابعًا: التنسيق مع التأسيسات

20 تنسيق مسارات الأنابيب والكابلات قبل البناء، ويُمنع الحفر الأفقي العميق في الجدران بعد بنائها.

21 ترك فتحات العدادات واللوحات والصناديق بأبعادها الصحيحة.

خامسًا: المعالجة والحماية

22 رش الجدران بالماء في الأيام الأولى صيفًا.

23 حماية الجدران المبنية حديثًا من الصدمات والأحمال الجانبية حتى تتصلب المونة.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. استلام السافة الأولى.
2. استلام الربط بالأعمدة وتسليح العرقات قبل التلبيس.
3. استلام الجدران قبل أعمال اللبخ.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع

رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: أعمال التشطيبات

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	أثناء مرحلة التشطيبات		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بما أنكم بصدد تنفيذ أعمال التشطيبات، تُبلَّغون بالتعليمات التالية:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: الارتفاعات والسلامة المعمارية

9. التحقق من الارتفاعات الصافية للطوابق والكراجات بعد التشطيب مطابقة للمخططات.
10. ارتفاع محجرات السلالم والشرفات والسطوح لا يقل عن 1.10 م، والفراغ بين القضبان الرأسية لا يسمح بمرور كرة قطرها حوالي 10 سم (لحماية الأطفال).

11 قياس ميل المنحدرات (Ramps) والسلالم ومطابقته للمخططات.

12 تنفيذ أبواب مقاومة للحريق في أقفاص السلالم حيث تحددها المخططات.

ثالثًا: الواجهات والتغليف

13 تثبيت أحجار الواجهة ميكانيكيًا (مراسي/زوايا معدنية) إضافة إلى المونة في الواجهات العالية، وعدم الاعتماد على اللصق وحده.

14 استخدام مواد مقاومة للحريق في تغليف الواجهات حسب متطلبات الدفاع المدني.

رابعًا: الأرضيات والجدران

15 تنفيذ العزل المائي للحمامات والمطابخ والسطوح وفحصه بالغمر بالماء 24–48 ساعة قبل التبليط.

16 ميول الأرضيات نحو المصارف في الحمامات والسطوح، وعدم تجمع الماء.

17 اللبخ بطبقات وسماكات مطابقة للمواصفة مع زوايا وحواف معدنية.

خامسًا: التأسيسات

18 إتمام فحوصات الضغط للماء والصرف والتأسيسات الكهربائية قبل غلق الجدران والسقوف الثانوية.

19 تركيب الأجهزة الصحية والكهربائية مستوية ومحكمة، مع فحص التشغيل قبل التسليم.

20 تركيب كواشف الدخان وإنارة الطوارئ وطفايات الحريق حسب المخططات ومتطلبات الدفاع المدني.

سادسًا: التسليم

21 تنظيف الموقع ورفع المخلفات، وتسليم مخططات As-Built وشهادات الفحص.

22 إعداد قائمة الملاحظات (Snag list) ومعالجتها قبل الاستلام الأولي.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. استلام العزل المائي بعد فحص الغمر.
2. استلام التأسيسات المخفية قبل الغلق.
3. الاستلام الأولي بعد معالجة قائمة الملاحظات.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع

رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: السلامة في موقع البناء

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	طوال مدة المشروع		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

تُبلَّغون بتعليمات السلامة التالية الواجبة التطبيق في جميع مراحل المشروع:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: الإدارة والمسؤولية

9. تعيين مسؤول سلامة مؤهل في المشاريع الكبيرة أو العالية وتعريفه للمشرف.
10. عقد توعية سلامة للعمال الجدد وقبل الأعمال الخطرة، وتسجيل الحضور.

11 إيقاف أي عمل يشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح فورًا لحين معالجته، وللمشرف حق إيقاف العمل وإبلاغ الجهات المختصة عند تكرار المخالفة.

ثالثًا: العمل على الارتفاع

12 حواجز حماية على حواف السقوف والفتحات وأقفاص السلالم والمصاعد، وتغطية الفتحات في الأرضيات بأغطية مثبتة.

13 سقالات معدنية سليمة ومثبتة ومرتكزة على قاعدة صلبة، بمنصات عمل كاملة وحواجز، وفحصها قبل الاستخدام.

14 استخدام حزام الأمان الكامل (Harness) المربوط بنقطة تثبيت آمنة عند العمل على ارتفاع يزيد عن حوالي 1.8 م دون حواجز.

رابعًا: المعدات والكهرباء

15 فحص الرافعات والآليات وشهادات صلاحيتها، وتشغيلها من مشغلين مؤهلين فقط.

16 تمديدات كهرباء مؤقتة بكابلات سليمة ولوحات محمية بقواطع تيار متبقٍ (RCD) وتأريض، ويُمنع التوصيل العشوائي.

17 إبعاد الرافعات والسقالات عن خطوط الضغط العالي بمسافة آمنة.

خامسًا: الحرائق والطوارئ

18 طفايات حريق مناسبة في أماكن واضحة، وإذن عمل ساخن (Hot work) للحام والقطع قرب المواد القابلة للاشتعال.

19 مسارات هروب واضحة وخالية من العوائق، وخطة طوارئ معروفة للعمال.

سادسًا: النظافة والصحة

20 مياه شرب نظيفة ومرافق صحية للعمال، وأماكن ظل واستراحة في الصيف لتجنب ضربات الشمس.

21 تنظيم الموقع وتخزين المواد بشكل مستقر، وإزالة المخلفات يوميًا.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. مراجعة خطة السلامة في بداية المشروع.
2. فحص السقالات قبل كل استخدام بعد التعديل أو الطقس السيئ.
3. تقرير سلامة دوري للمشرف.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع