رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: السلامة في موقع البناء

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	طوال مدة المشروع		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

تُبلَّغون بتعليمات السلامة التالية الواجبة التطبيق في جميع مراحل المشروع:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: الإدارة والمسؤولية

9. تعيين مسؤول سلامة مؤهل في المشاريع الكبيرة أو العالية وتعريفه للمشرف.
10. عقد توعية سلامة للعمال الجدد وقبل الأعمال الخطرة، وتسجيل الحضور.

11 إيقاف أي عمل يشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح فورًا لحين معالجته، وللمشرف حق إيقاف العمل وإبلاغ الجهات المختصة عند تكرار المخالفة.

ثالثًا: العمل على الارتفاع

12 حواجز حماية على حواف السقوف والفتحات وأقفاص السلالم والمصاعد، وتغطية الفتحات في الأرضيات بأغطية مثبتة.

13 سقالات معدنية سليمة ومثبتة ومرتكزة على قاعدة صلبة، بمنصات عمل كاملة وحواجز، وفحصها قبل الاستخدام.

14 استخدام حزام الأمان الكامل (Harness) المربوط بنقطة تثبيت آمنة عند العمل على ارتفاع يزيد عن حوالي 1.8 م دون حواجز.

رابعًا: المعدات والكهرباء

15 فحص الرافعات والآليات وشهادات صلاحيتها، وتشغيلها من مشغلين مؤهلين فقط.

16 تمديدات كهرباء مؤقتة بكابلات سليمة ولوحات محمية بقواطع تيار متبقٍ (RCD) وتأريض، ويُمنع التوصيل العشوائي.

17 إبعاد الرافعات والسقالات عن خطوط الضغط العالي بمسافة آمنة.

خامسًا: الحرائق والطوارئ

18 طفايات حريق مناسبة في أماكن واضحة، وإذن عمل ساخن (Hot work) للحام والقطع قرب المواد القابلة للاشتعال.

19 مسارات هروب واضحة وخالية من العوائق، وخطة طوارئ معروفة للعمال.

سادسًا: النظافة والصحة

20 مياه شرب نظيفة ومرافق صحية للعمال، وأماكن ظل واستراحة في الصيف لتجنب ضربات الشمس.

21 تنظيم الموقع وتخزين المواد بشكل مستقر، وإزالة المخلفات يوميًا.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. مراجعة خطة السلامة في بداية المشروع.
2. فحص السقالات قبل كل استخدام بعد التعديل أو الطقس السيئ.
3. تقرير سلامة دوري للمشرف.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع