



ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

C - ESPAÇOS SOCIAIS E DE CONVÍVIO

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
1º, 2º e 3º Ciclos	C.1	Átrio principal	0.25m ² /aluno	Espaço de acolhimento principal, precedido de uma zona coberta. Zona de distribuição para as restantes zonas da escola. Com área para rececionista e central telefónica. Poderá ser utilizado para exposições temporárias e como prolongamento da sala polivalente e do auditório.
	C.1.1	Recepção com central telefónica (6 m ²)		Equipamento fixo: balcão de recepção, expositores vitrines.
	C.1.2	Arrumo anexo (2 a 3 m ²)		Mobiliário: assentos, expositores móveis, recipientes para lixo.
	C.2	Auditório para 100 lugares	120	Destinado a eventos especiais ou a aulas com três turmas. Espaço privilegiado para apresentações, conferências, assembleias dos órgãos escolares ou reuniões com associações e representações de interesses locais. É também o espaço apetrechado para uso de meios audiovisuais. Pode ser desenhado em anfiteatro com necessário aumento do pé-direito atendendo a uma volumetria de 5 a 6 m3 por lugar. Deve ter iluminação natural proporcionando luz ambiente. A iluminação artificial deverá proporcionar valores médios sobre os planos de trabalho das cadeiras e permitir comutação para iluminação de presença. É necessário proporcionar ventilação natural e extracção forçada do ar ambiente – sem ruído. Tratamento acústico adequado. Equipamento de projecções movível ou fixo, incluindo ou não equipamento de som. Equipamento para instalação de projectores de iluminação e efeitos especiais. Mobiliário: cadeiras de auditório de assento de recolher com braço rebatível com plano de escrita; estante de conferencista; estrado, mesas e cadeiras.
	C.2.1	Arrecadação de material audiovisual e de projecções	8	Deve localizar-se junto do Auditório. Aceitável alternativa de armários bem localizados e seguros.
	C.3	Refeitório/sala polivalente	0.25 m ² /aluno	Equipamento: prateleiras. Mobiliário: armários fechados ou com vitrinas
	C.3.1	Arrecadação	30	Espaço para diversas actividades: refeitório, estudo, reuniões alargadas, exposições, conferências, festividades da escola. Comunicação directa a partir do átrio principal. A sala deve ser localizada junto à cozinha, ao bufete e a instalações sanitárias. Iluminação natural e artificial e condições acústicas adequadas à sua polivalência. Parte das mesas e cadeiras desta sala destinam-se às refeições das crianças do jardim de infância e dos dois primeiros anos do 1º ciclo.
2º e 3º Ciclos	C.4	Bufete e arrecadação de vasilhame	16	Espaço de bar e cafetaria. Deve localizar-se junto ao átrio, à sala polivalente, à sala de alunos, à cozinha e ao refeitório. Segurança contra intrusão. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para equipamentos de cafetaria. Revestimento do pavimento resistente à água e anti-derrapante. Equipamento: bancada com lava-louça (água fria e quente), bancada de trabalho, apanha-fumos e extracção forçada, equipamentos de cafetaria.
	C.5	Sala de alunos	0.25 m ² /aluno	Espaço destinado ao convívio dos alunos e localizado em piso térreo, próximo do bufete e com comunicação ao exterior através de espaço para recreio coberto. Esta sala, pelo ruído que nela se produz, deve estar afastada de espaços de ensino e de outros que requeiram silêncio. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos. Equipamento: expositores.
	C.6	Associação de alunos	12	Mobiliário: cadeiras, mesas, bancos corridos, armários cacifos, estantes e recipientes para lixo. Espaço localizado próximo da sala de alunos e destinado à associação de alunos da escola. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: expositores.
1º, 2º e 3º Ciclos	C.7	Sala de professores	1 m ² /prof.	Mobiliário: cadeiras, mesas e recipientes para lixo. Espaço destinado a reuniões, convívio e trabalho dos professores. Deve situar-se em local calmo, agradável e repousante. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores.
	C.8	Sala de pessoal de apoio educativo e vestiário	16 a 20	Equipamento: quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides e balcão de bar com água e esgoto. Localizada próximo dos espaços de administração e gestão. Mobiliário: mesas, cadeiras, sofás, armários, estantes, recipientes para lixo.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

D – ESPAÇOS DE APOIO SÓCIO-EDUCATIVO

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
1º, 2º e 3º Ciclos	D.1	Gabinetes de trabalho - Gabinete de psicologia e orientação educativa - Acção social escolar	16 10	Espaços destinados aos serviços de psicologia e orientação educativa (atendimento individual de alunos e realização de testes e entrevistas) e aos serviços de acção social escolar. Devem situar-se próximo dos serviços de administração e gestão. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Mobiliário: cadeiras, mesas, armários e recipientes para lixo.
	D.2	Gabinete médico/posto de 1ºs socorros, com IS para deficientes	30	Conjunto de espaços para inspecções médicas e prestação de primeiros socorros. O gabinete médico é antecedido por uma pequena sala de espera. Devem situar-se próximo dos serviços de administração e gestão, e ser facilmente acessível a partir do átrio principal e das zonas de recreio exterior. Iluminação natural: vãos com protecção solar, possibilidades de obscurecimento parcial. Iluminação artificial: 500 lux na secretária do médico. Muito boa ventilação. Revestimentos: pavimentos confortável (alcatifa p.e.), excepto na zona onde existe água, que deve ser revestida com material impermeável. Equipamento: 1 lavatório com torneira tipo hospitalar e 1 vidoir; expositor e régua de cabides. Mobiliário: mesa secretária, cadeiras, armário(s), divã de observação e recipientes para lixo.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

E - ESPAÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
1º, 2º e 3º Ciclos	E.1 E.1.1 E.1.2	Secretaria Arquivo Casa forte	24 a 30 12 a 18 3	Espaço de trabalho e atendimento administrativo, que integra uma pequena zona de espera. Em comunicação directa com o arquivo, a casa forte e o gabinete do chefe de serviços de administração escolar. Em comunicação, não necessariamente directa, com a telefonista, os gabinetes da direcção e a reprografia. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Segurança contra intrusão. Equipamento: expositores, régua de cabides, prateleiras no arquivo, porta do tipo cofre na casa forte e balcão no caso de não haver atendimento personalizado em mesas. Casa forte com ventilação através de grelhas. Mobiliário: secretárias, cadeiras giratórias com e sem braços, mesas, armários fechados, armários fechados para arquivo, expositores, recipientes para lixo.
	E.2	Gabinete do Chefe dos Serviços Administrativos	12	Gabinete com comunicação directa com a zona de trabalho da secretaria. Pode eventualmente ser integrado no próprio espaço da secretaria, desde que se garanta a devida privacidade. Instalações técnicas: Instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: expositores, régua de cabides. Mobiliário: secretária, cadeira, mesa, cadeira(s) estofada sem braços, armários, recipiente para lixo.
	E.3	Reprografia	20	Espaço para reprodução gráfica, localizado próximo da secretaria e com acesso independente. Instalações técnicas: Instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos (fotocopiadora e máquina off-set). Boas condições de ventilação (forçada se necessário). Segurança contra intrusão. Equipamento: expositor, régua de cabides. Mobiliário: mesas, cadeiras, armários, recipiente para lixo.
	E.4 E.4.1 E.4.2	Gabinete do Presidente do Conselho Executivo ou Director Gabinete dos Vice-Presidentes ou Adjuntos Secretariado da direcção	18 18 5	Gabinetes situados junto da secretaria e da sala de reuniões. Acesso pelo átrio principal e possibilidade de outro acesso alternativo. O espaço para secretariado da direcção deve comunicar facilmente com os dois gabinetes. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: expositores, régua de cabides. Mobiliário: secretárias, cadeiras, mesa circular (gabinete E.4), sofás, armários, recipientes para lixo.
	E.5	Gabinete do Presidente da Assembleia da Escola	12	Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: expositor, régua de cabides. Mobiliário: secretária, cadeiras, armário e recipiente para lixo.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ciclos de ensino	Ref ^o	Designação	Área útil unitária (m ²)	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
1 ^o Ciclo	E.6	Gabinete do Coordenador do Conselho de Docentes do 1 ^o /pré-escolar	15	Gabinete de trabalho e para reuniões. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento fixo: quadros de giz e para marcadores, expositor, régua de cabides. Mobiliário: secretária, mesa(s), cadeiras, armários, recipiente para lixo.
2 ^o e 3 ^o Ciclos	E.7	Gabinete dos Directores de Turma	25	Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: quadros de giz e para marcadores, expositor, régua de cabides. Mobiliário: mesas, cadeiras, mesas para meios informáticos, armários, recipientes para lixo.
1 ^o , 2 ^o e 3 ^o Ciclos	E.8	Sala de reuniões	30	Com acesso fácil pelo átrio principal. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: expositor, régua de cabides. Mobiliário: mesa para reuniões, cadeiras, armários, recipientes para lixo.
	E.9	Gabinete da Associação de Pais e Encarregados de Educação	8	Com acesso directo pelo átrio principal. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: expositor, régua de cabides. Mobiliário: mesas, cadeiras, armário e recipiente para lixo.
	E.10	Gabinete para atendimento de pais e encarregados de educação	8	Com acesso directo pelo átrio principal e junto dos gabinetes da direcção e respectivo secretariado. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos e para computadores. Equipamento: quadros de giz e para marcadores, expositores, régua de cabides. Mobiliário: mesas, cadeiras, armário e recipiente para lixo.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

F - ESPAÇOS DE APOIO GERAL

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m2)	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
1º, 2º e 3º Ciclos	F.1	Papelaria e arrecadação	12	Espaço para venda de material escolar, situado numa zona central da escola, em piso térreo. O balcão deve abrir para um espaço desafogado, onde a aglomeração dos alunos não constitua entrave à circulação. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos. Segurança contra intrusão. Equipamento: balcão de venda e prateleiras. Mobiliário: mesa, cadeira, armários e recipiente para lixo.
	F.2	Cozinha, balcão (self) e anexos	em função do n.º de refeições servidas	Espaços para preparação, confecção e distribuição de refeições e lavagem de utensílios. A capacidade e características destes espaços, e as quantidades e tipo de equipamento, dependem do número de refeições servidas. Do espaço da cozinha fazem parte as seguintes zonas: - a zona de preparação constituída por 3 sub-zonas destinadas à preparação de carne, peixe e legumes; - a zona de confecção localizada próximo das zonas de preparação e distribuição; - a zona da distribuição, constituída essencialmente por um balcão de linha de "self-service": bancada de linha para tabuleiros, caixa para talheres e pão, elemento quente com prateleira de exposição, elemento neutro com prateleira de exposição, elemento frio com prateleiras e expositor, esteira para deslizamento de tabuleiros, e mesa de apoio; - a zona de lavagem situa-se junto do refeitório, em espaço anexo à cozinha e com ampla comunicação com a mesma. Ventilação: natural, transversal e superior (acima de 2 m); apanha-fumos e exaustor na zona da confecção e na zona de lavagem. Revestimentos: pavimentos – em material anti-derrapante e de fácil lavagem; paredes - em material de fácil lavagem e impermeável. Segurança contra intrusão. Espaços anexos à cozinha: - despensa geral onde serão guardados os alimentos utilizados na confecção das refeições, se possível localizada junto a parede exterior de modo a garantir-se a ventilação natural do espaço, através de vãos protegidos e seguros contra intrusão. Acesso fácil do exterior para abastecimentos; - vestiários e instalações sanitárias com duche para o pessoal (F e M); - a entrada de serviço é precedida de uma zona exterior coberta. O ponto de entrada dos produtos alimentares é distinto e destacado do ponto de saída e de depósito dos lixos.



ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ciclos de ensino	Refª	Designação	Área útil unitária (m ²)	Descrição Articulação com outros espaços Exigências funcionais e construtivas específicas
1º, 2º e 3º Ciclos	F.3	Arrecadação de material de limpeza	3	Espaços equilibradamente distribuídos pelo edifício escolar. Boa ventilação, mesmo quando interiores. Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação e uma tomada. Equipamento: pia de despejos sob torneira.
	F.4	Oficina de manutenção	20	Espaços relacionados com a manutenção de equipamentos e das instalações e para arrumo geral.
	F.4.1	Gabinete do responsável da manutenção	6	Instalações técnicas: instalação eléctrica para iluminação, tomadas para fins diversos.
	F.4.2	Arrecadação geral	1 m ² /10alunos	Segurança contra intrusão.
	F.5	Arrecadação para material de exterior	6	Equipamento e mobiliário apropriado.
	F.6	Instalações sanitárias		
	F. 6.1	Adultos (F e M) 1 WC +1 lav/10 a 12 utentes	4 m ² /10 ut.	As IS para adultos (F e M) servem: - o átrio principal e os espaços de administração e gestão (grupo E.); os espaços de apoio sócio-educativo; a sala de professores; - o centro de recursos e o auditório.
	F. 6.2	1º ciclo: Alunas – 2WC/25 alunas 2 lav/25 alunas 2º e 3º ciclos: Alunas – 1 WC/20 alunas 1 lav/30 alunas	- 0,20 m ² /aluna	Um núcleo de IS para alunos (F e M) deve localizar-se próximo das salas de aula para o 1º ciclo. As IS para os alunos (F e M) dos 2º e 3º ciclos devem quando possível ser concentradas, servindo os espaços de ensino, a sala de alunos e a sala polivalente/refeitório. Deve garantir-se um acesso curto entre os espaços de recreio exterior e um ou mais blocos de IS para alunos. Iluminação natural: deve ser assegurada e sempre que possível, através de vãos com ligação ao exterior, localizados a altura não inferior a 1,60 m do pavimento.
	F.6.3	1º ciclo: Alunos – 1WC+2urínóis+2lav/25 alunos 2º e 3º ciclos: Alunos – 1 WC/30 alunos 1 lav/30 alunos 1 urinol/20 alunos	0,20 m ² /aluno	Ventilação: natural e transversal superior. No caso de ser de todo impossível a ventilação natural, deve ser instalada ventilação forçada. Revestimentos: pavimentos – em material anti-derrapante e de fácil lavagem; paredes - em material de fácil lavagem e impermeável; portas com revestimento lavável. As portas das cabinas das IS para alunos/as devem estar afastadas 0,10 m do pavimento. As divisórias entre cabinas têm a altura equivalente à das portas. Equipamento: toalheiros, espelhos e suportes de papel higiénico.
	F.6.4	IS para deficientes 1WC+1lavatório+1lava-pés (no mínimo uma por piso)	5	Instalações sanitárias para pessoas com mobilidade condicionada, designadamente as que se deslocam em cadeiras de rodas. As condições de iluminação e ventilação são semelhantes às outras IS. Como não é possível prever o grau e o tipo de deficiência do utente, a sanita deverá ter de cada lado barras de apoio articuladas de modo a permitir uma melhor abordagem da cadeira à sanita. Neste caso, a parede onde é colocada a sanita deve ter pelo menos 2,20 m de comprimento. A porta de acesso destas IS deve abrir no sentido da saída ou ser de correr. Equipamento: toalheiros, espelhos e suportes de papel higiénico.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

G – INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (espaços de ensino)

As instalações para a Educação Física e Desporto são constituídas por espaços de ensino - interiores, exteriores cobertos e exteriores - por espaços auxiliares e de apoio e podem integrar espaços para espectadores. Dado que os alunos têm necessidades formativas diferentes, o espaço onde decorre a aula deve permitir um leque variado de opções para que o professor possa escolher as que considere pedagogicamente mais adequadas ao desenvolvimento de cada aluno face às metas educativas estabelecidas. É preferível a existência de vários espaços concebidos, cada um, para as actividades curriculares de uma só turma, à partilha de um espaço de grandes dimensões por várias turmas. Nas escolas básicas integradas os espaços de ensino destinados às aulas de Educação Física e ao Desporto, correspondem a dois dos quatro modelos de referência definidos no documento «Programas de Referência para a Concepção e Projecto de Instalações Escolares para Educação Física e Desporto» ME, DEGRE, Fevereiro de 1996. Os modelos são o EF2 e o EF3, que correspondem respectivamente a dois e três espaços de ensino.

Refª	Designação	Área útil (m²)	N.º de utilizadores	Descrição e actividades	Exigências funcionais e construtivas; equipamento
G.1	Ginásio 1 - G1 24,00 m x 16,00 m x 6,00 m	384 m²	1 turma	Permite : - a implantação máxima de um campo de voleibol com zonas de segurança, - a prática de badmington, ténis e o treino não formal de jogos. - actividades como a dança, percurso, treino fraccionado, musculação, ginástica e artes marciais.	Equipamento fixo: espaldares, tabelas de basquetebol, cortinas de cordas, mangas para postes de voleibol e ténis. Ventilação • A ventilação deve permitir a renovação do ar da ordem dos 30 a 50m³/hora/atleta activo. • A ventilação deve ser cruzada. • Deve tirar-se partido dos ventos dominantes de Março a Setembro. Iluminação Natural • A iluminação natural deve assegurar uma repartição regular da luz, evitando brilhos, reflexos e situações de encandeamento ou deslumbramento. • Na iluminação zenital, deve evitar-se a penetração dos raios solares e a sua incidência directa no pavimento. Iluminação Artificial A iluminação artificial deve respeitar as normas de segurança e de bom funcionamento para este tipo de instalações. Conforto Térmico • No Inverno a temperatura de conforto é de 14°C . • O conforto térmico deve ser garantido pelas soluções arquitectónicas e construtivas, pela adequada exposição solar e pelo isolamento térmico dos elementos componentes da envolvente. • Uma adequada ventilação transversal, o isolamento dos elementos opacos da envolvente e o sombreamento dos vãos envidraçados devem, por si só, evitar o sobreaquecimento deste espaço de Março a Setembro. Conforto Acústico • O tempo de reverberação deve ser da ordem de 1,5 seg. Devem prever-se revestimentos interiores com capacidade de absorção acústica adequada e a área suficiente para garantir este tempo de reverberação. Acabamentos • O pavimento deve ser elástico, em material durável, resistente, de fácil conservação e manutenção, antideslizante e não abrasivo. Os pavimentos desportivos de madeira são sempre preferíveis aos sintéticos. • Nos pavimentos com caixa de ar, devem corrigir-se os efeitos de ressonância pelo seu preenchimento parcial com materiais leves e absorventes acústicos. • As paredes devem estar livres de elementos contundentes e ter um tipo de acabamento não abrasivo até à altura das portas. • Os vãos envidraçados devem ser protegidos das bolas.
G.2	Ginásio 2 - G2 32,00 m x 19,00 m x 7,00 m	608 m²	1 turma	Permite: - a implantação máxima de um campo de basquetebol com zonas de segurança - a prática de badmington, voleibol, ténis e treino não formal de jogos. - actividades como a dança, percurso, treino fraccionado, ginástica e artes marciais. Podem incluir-se galerias para espectadores com áreas adicionais para circulações e instalações sanitárias.	
G.3	Ginásio 3 - G3 32,00 m x 24,00 m x 7,00 m	768 m²	1 turma	Permite : - a implantação máxima, transversal, de dois campos de voleibol com zonas de segurança - a prática de badmington, basquetebol, ténis e treino não formal de jogos. - actividades como a dança, percurso, treino fraccionado, ginástica e artes marciais. Podem incluir-se galerias para espectadores com áreas adicionais para circulações e instalações sanitárias.	

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ref ^a	Designação	Área útil (m ²)	N.º de utilizadores	Descrição e actividades	Exigências funcionais e construtivas; equipamento
G.4	Pavilhão Gimnodesportivo - PG 44,00 m x 25,00 m x 7,00 m* 44,00 m x 22,00 m x 7,00 m * Recomenda-se esta dimensão quando se preveja a utilização deste espaço para competições	1.100 m ² 968 m ²	Máx. 2 turmas	Permite: - a implantação máxima de um campo de andebol com zonas de segurança; - a prática de badmington, basquetebol, voleibol e ténis; - actividades como a dança, percurso, treino fraccionado, ginástica e artes marciais. Deve ter sempre no mínimo uma galeria para espectadores. No caso de se prever bancadas para o público, deve atender-se à curva de visibilidade e programar os necessários espaços de apoio.	As mesmas exigências que nos espaços G1, G2 e G3. Prever também mangas para balizas de andebol.
G.5	Coberto para Basquetebol - BasCob 32,00 m x 19,00 m x 4,50 m	608 m ²	1 turma	Constitui uma alternativa aos espaços interiores nas zonas climáticas - I1 e I2 - definidas no Dec. Lei 40/90, de 6 de Fevereiro. A existência uma parede a fechar total ou parcialmente um dos lados, permitirá bater bolas, treino de basquetebol e ténis ou o escalamento dentro das normas de Segurança. Este espaço não é área de recreio coberto.	Equipamento fixo: Mangas para postes de voleibol e ténis e para balizas de andebol. Tabelas de basquetebol. Exigências gerais: • A implantação deve permitir o abrigo dos ventos e chuvas dominantes, recorrendo-se ao volume dos ginásios, ao relevo do terreno ou à arborização. Deve permitir também condições de privacidade da aula e evitar perturbar actividades dos restantes espaços de ensino da escola para espectadores. • Estes espaços devem ser concebidos e implantados de forma a não se tornarem húmidos nem sombrios. • Deve prever-se a protecção dos ventos dominantes. • Deve prever-se a protecção da chuva quando batida pelo vento. • Deve prever-se a protecção da incidência directa dos raios solares no pavimento nas horas em que o sol anda mais alto. • Deve prever-se iluminação artificial. • O revestimento do pavimento deve ser em material durável, resistente, de fácil conservação e manutenção, antideslizante e não abrasivo. • Prever bancadas.
G.6	Coberto para Andebol - AndCob 44,00 m x 22,00 m x 4,50 m	968 m ²	1 a 2 turmas	Constitui um complemento aos espaços interiores ou mesmo uma alternativa à sua construção nas zonas climáticas I1 e I2 definidas no Dec. Lei 40/90, de 6 de Fevereiro. A existência uma parede a fechar total ou parcialmente um dos lados, permitirá ainda bater bolas, treino de basquetebol e ténis ou o escalamento dentro das necessárias condições de segurança. Este espaço não deve ser contabilizado como área de recreio coberto.	
G.7	Espaços exteriores: Polidesportivos Pol1 - 160 + 80	2.700 m ²		Um polidesportivo compreende uma pista curva de 160 m de perímetro e uma pista recta de 80 m (Pol1). Um polidesportivo integra vários campos de jogos dentro do seu perímetro. Os elementos constituintes do polidesportivo podem ser implantados separadamente se a topografia e dimensões do terreno o aconselharem. Podem ainda fazer parte dos Pol espaços e condições que viabilizem outras actividades tais como: • Paredes de escalada (com rigorosas normas de segurança a respeitar). • Paredão de ténis. • Circuitos de manutenção.	Equipamento fixo : • Mangas para postes de voleibol e ténis e para balizas de andebol. • Tabelas de basquetebol. Condições a respeitar: • Deve prever-se a protecção dos ventos dominantes. • Revestimento do pavimento deve ser em material resistente e não abrasivo. Observação: A associação do AndCob com os Pol permite rentabilizar a área de terreno disponível. Esta associação será feita pela cobertura do espaço central da pista circular onde se localizam os campos de jogos previstos nos polidesportivos.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ref ^a	Designação	Área útil (m ²)	N.º de utilizadores	Descrição e actividades	Exigências funcionais e construtivas; equipamento
G.8	Vestiários O conjunto vestiários/balneários pode constituir um núcleo que sirva todo o complexo ou ser subdividido de forma a servir separadamente espaços interiores e exteriores. Modelos: EF2 rapazes: 2 x 15 m² raparigas: 2 x 15 m² EF3 Rapazes: 2 x 22 m² Raparigas: 2 x 22 m²	60 a 88 m² 30 m² +30 m² 60 m² 44 m² +44 m² 88 m²		Os vestiários são os espaços onde os alunos: - se equipam para as aulas de Educação Física e Desporto; - deixam as roupas durante a aula; - terminada a aula se voltam a vestir depois de terem tomado duche. Devem ser dimensionados em função do número de alunos que os utilizam em simultâneo, isto é, de acordo com o número e tipo de ginásios que servem. A sua estrutura espacial deve prever a sua utilização simultânea pelos alunos que acabam uma aula e pelos que a iniciam. Considera-se que, em média, em cada turma, metade são rapazes e metade raparigas. Deve prever-se a possibilidade de se individualizarem zonas, eventualmente recorrendo à disposição dos bancos. A cada dois vestiários deve corresponder apenas um bloco de balneários. A relação entre estes três espaços deve ser concebida de forma a que seja possível controlar o acesso aos balneários alternadamente a partir de um ou de outro vestiário. Apenas aos alunos que terminaram a aula deve ser permitido o acesso aos duches. Cada vestiário deve ter comunicação directa com o respectivo balneário. A cada vestiário deve corresponder sempre uma instalação sanitária.	• Os vestiários para alunas e para alunos tem áreas iguais, o mesmo tipo de materiais de acabamento e os mesmos requisitos de funcionamento e de conforto ambiente. • São equipados com conjuntos de bancos corridos com cabides e prateleira superior. O seu dimensionamento deve ser feito considerando: - 2,80 m de pé direito mínimo livre; - 0,30 m de banco corrido por utente; - 1,20 m de espaço mínimo livre entre bancos. • O revestimento do pavimento deve ser resistente, anti-derrapante e lavável. • O revestimento das paredes deve ser, pelo menos até à altura das portas, em material lavável e resistente. • Deve prever-se um ralo no pavimento para escoamento de águas superficiais. • A temperatura de conforto de Inverno é de 21°C. • Sempre que possível é desejável que exista iluminação e ventilação naturais. • A instalação eléctrica deve respeitar todas as normas de segurança em vigor para zonas húmidas.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Refª	Designação	Área útil (m²)	N.º de utilizadores	Descrição e actividades	Exigências funcionais e construtivas; equipamento
G.9	Balneários O conjunto vestiários/balneários pode constituir um núcleo que sirva todo o complexo ou ser subdividido de forma a servir separadamente espaços interiores e exteriores. Modelos: EF2 Masc. : 1x4duches individuais +8 colectivos Femin. : 1x4duches individuais +8 colectivos EF3 Masc. : 1x4duches individuais + 12 colectivos Fem. : 1x4duches individuais +12 colectivos	38 a 45 m² 19 m² +19 m² 38 m² 22,5 m² +22,5 m² 45 m²	4+8 4+8 4+12 4+12	Os balneários são os espaços onde os alunos tomam duche após cada aula de Educação Física ou depois da prática do Desporto Escolar. São constituídos por uma zona de duchas colectivos e outra de duchas individuais. Cada balneário dá apoio, alternadamente, a dois vestiários. Deve existir uma zona de transição entre a zona húmida (balneário) e as zonas secas (vestiários). Nestas zonas deve prever-se local para pendurar toalhas. Cada balneário deve servir dois vestiários. A comunicação com cada um deve ser feita através de portas que se abrem, alternadamente, para um ou outro vestiário. A área de cada balneário varia segundo o número de alunos que em simultâneo acabam a aula, isto é, de acordo com o número de ginásios que serve.	• Pé direito mínimo livre - 2,80 m. • A ventilação deve ser da ordem das 6 renovações de ar/hora, para evacuação do vapor de água. • O revestimento do pavimento deve ser resistente, anti-derrapante e lavável. • Não se devem usar estrados de madeira. • O revestimento das paredes deve ser, pelo menos até à altura das portas, em material lavável e resistente. • A zona superior das paredes e o tecto devem ser revestidos com material resistente ao vapor de água e com propriedades antifungos. • Deve prever-se uma saboneteira, embutida na parede, por cada duche. • O controle da temperatura da água dos duchas deve ser feito por um comando misturador único por balneário e não por duche. • O comando de cada duche deve ser feito por torneira temporizada. • Um duche, por balneário deve ser, também, alimentado por água fria de forma a permitir reduzir a temperatura pré-regulada da água. • Os lavatórios são alimentados apenas por água fria. • Deve existir uma torneira de água fria onde seja possível ligar uma mangueira. • A instalação eléctrica deve respeitar todas as normas de segurança em vigor para zonas húmidas.
G.10	Instalações sanitárias Por vestiário masculino: Modelo EF2: 1 sanitas e 2 urinóis bancada c/ 2 lavatórios Modelo EF3: 2 sanitas e 2 urinóis bancada com 3 lavatórios Por vestiário feminino: Modelo EF2 2 sanitas bancada com 3 lavatórios Modelo EF3: 3 sanitas bancada com 4 lavatórios	7,5 m² x2 15 m² 10 m² x2 20 m² 7,5 m² x2 15 m² 10 m² x2 20 m²		As instalações sanitárias para alunos ou para alunas estão sempre associadas a um vestiário, localizando-se preferencialmente junto do acesso aos ginásios. O equipamento destas instalações varia em função do sexo a que se destina e da capacidade do vestiário que serve. Deve garantir-se a comunicação directa com o vestiário que serve.	• As instalações sanitárias para alunos e para alunas têm o mesmo tipo de materiais de acabamento e os mesmos requisitos de conforto ambiente. • O revestimento do pavimento deve ser resistente, anti-derrapante e lavável. • O revestimento das paredes deve ser, pelo menos até à altura das portas em material lavável e resistente. • Pé direito mínimo livre - 2,80 m. • A temperatura de conforto de Inverno é de 21°C. • Sempre que possível é desejável que exista ventilação e iluminação naturais. • A instalação eléctrica deve respeitar todas as normas de segurança em vigor para zonas húmidas.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ref ^a	Designação	Área útil (m ²)	N.º de utilizadores	Descrição e actividades	Exigências funcionais e construtivas; equipamento
G.11	Gabinete dos professores de Educação Física e Desporto	12 a 20 m ²		Este espaço destina-se a ser utilizado pelos professores na preparação de aulas, estágios. Este gabinete deve situar-se perto dos vestiários, balneários e instalações sanitárias para professores. É desejável existir uma antecâmara de ligação deste gabinete com o vestiário/balneário e instalações sanitárias para professores.	• Deve ter acabamentos semelhantes e garantir as mesmas condições de conforto ambiente que os gabinetes para professores das outras disciplinas. • Se o gabinete médico ou o posto de primeiros socorros da escola estiver longe das instalações para Educação Física e Desporto, deve prever-se espaço nesta sala para uma marquesa. Em qualquer caso esta sala deve ser equipada com o material necessário para garantir primeiros socorros. • Pé direito mínimo livre - 2,80 m. • Como equipamento fixo deve prever-se um pequeno quadro de escrita e expositor.
G.12	Vestiários e balneários e instalação sanitária dos professores: 1 cabina de duche 2 instalações sanitárias com: sanita em cada uma lavatório em cada uma ou 2 cabinas de duche 2 instalações sanitárias com: sanita e lavatório em cada uma e associadas a cada uma das cabinas de duche	4 m² 2x1,5 m² 2x1,5m² 10 m² 2x 7,5 m² = 15 m²		Estas instalações devem ter acesso fácil ao gabinete de professores, devendo, preferencialmente ser ligadas a este gabinete por espaço de transição.	• Pé direito mínimo livre - 2,80 m. • A ventilação deve ser da ordem das 6 renovações de ar/hora para evacuação do vapor de água. • O revestimento do pavimento deve ser resistente, anti-derrapante e lavável. • Deve prever-se um ralo no pavimento para escoamento de águas superficiais. • Não se devem usar estrados de madeira. • O revestimento das paredes deve ser em material lavável e resistente, pelo menos até à altura das portas. • Deve prever-se uma saboneteira, embutida na parede, por cada duche. • A zona superior das paredes e o tecto devem ser revestidos de material resistente ao vapor de água. • A instalação eléctrica deve respeitar todas as normas de segurança em vigor para balneários e zonas húmidas.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ref	Designação	Área útil (m ²)	N.º de utilizadores	Descrição e actividades	Exigências funcionais e construtivas; equipamento
G.13	Vestiários e balneários e instalações sanitárias para deficientes motores	5 m ²		O vestiário para deficientes motores deve localizar-se perto dos outros vestiários para alunos e ter acesso fácil a partir da entrada e aos espaços de ensino.	• Pé direito mínimo livre - 2,80 m. • A ventilação deve ser da ordem das 6 renovações de ar/hora para evacuação do vapor de água. • O revestimento do pavimento deve ser resistente, anti-derrapante e lavável. • Não se devem usar estrados de madeira. • O revestimento das paredes deve ser, pelo menos até à altura das portas, em material lavável e resistente. • A porta deve abrir para fora ou ser de correr. • Deve prever-se uma saboneteira embutida na parede junto ao duche, a altura apropriada. • A zona superior das paredes e o tecto devem ser revestidas em material resistente ao vapor de água e com propriedades antifungicidas. • Devem ser respeitadas todas as regras referentes a instalações sanitárias para deficientes motores. • A instalação eléctrica deve respeitar todas as normas de segurança em vigor para balneários e zonas húmidas.
G.14	Arrecadações para material de educação física e desporto São necessárias duas:	$\frac{2 \times 25 \text{ m}^2}{50 \text{ m}^2}$		Espaço destinado a arrumar o material e equipamentos utilizados nos ginásios. Este espaço pode ser subdividido em dois, devendo, contudo, continuar a permitir a arrecadação de todos os tipos de material. Neste caso aconselha-se que um dos espaços fique com área nitidamente superior à do outro.	• Deve ter comunicação directa com o(s) espaço(s) que serve, através de portas amplas com a altura mínima de 2,40 m. • Deve ser concebido de modo a permitir o arrumo fácil de material de grandes dimensões, a deslocação do equipamento e a entrada e saída de balizas de andebol (Pavilhão Desportivo) bancos suecos, colchões, trampolins, etc. Aconselha-se que uma das suas dimensões seja nitidamente superior à outra e da ordem dos 4,00 m. Sempre que possível esta dimensão deve ser paralela ao(s) espaço(s) que serve. • Pé direito mínimo livre - 3,50 m.
G.15	Arrecadação de material de limpeza	4 m ²		Este espaço destina-se a arrumar materiais de limpeza e de manutenção dos espaços para E.F.D. Serve simultaneamente os vestiários, balneários e os ginásios.	• Deve ser garantida a sua ventilação. • Deve ser equipado com uma pia de despejos (vidoir) e torneira. • Pé direito mínimo livre - 2,80 m.
G.16	Sala para clubes A programação deste espaço depende das condições e exigências locais.	12 m ²		Este espaço destina-se a ser utilizado como gabinete de trabalho de clubes desportivos dos alunos e de clubes desportivos exteriores à escola, como apoio das actividades associativas que podem decorrer nestes espaços escolares.	• Devem ser garantidas as mesmas condições de conforto ambiente exigidas para os gabinetes de professores. • Pé direito mínimo livre - 2,80 m.

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Refº	Designação	Área útil (m2)	N.º de utilizadores	Descrição e actividades	Exigências funcionais e construtivas; equipamento
G.17	Instalações técnicas Área a definir em função do sistema de aquecimento de águas a utilizar	Este espaço é o local onde funciona o equipamento para o aquecimento da água para os duches. A existência de água quente é indispensável ao correcto desempenho pedagógico da Educação Física e Desporto, na perspectiva de que o exercício físico deve ser sempre seguido de duche. Deve ter um acesso directo pelo exterior e ser francamente ventilado. Deve situar-se próximo dos balneários para reduzir as dimensões das canalizações e consequentemente as respectivas perdas de calor.			- As canalizações de água quente devem ser isoladas termicamente, tendo-se especial atenção ao isolamento de juntas, acessórios e ligações a torneiras. - Devem cumprir-se os regulamentos em vigor no que se refere á gestão de energia. - Deve dar-se preferência aos sistemas de aquecimento baseados em energias alternativas. - Os valores de base para o dimensionamento destas instalações são os seguintes: - Tomada de água quente: 40°C . - Consumo de água quente por duche económico: 7 litros/minuto. - Duração de duche por pessoa: 3 minutos. - Tempo de recuperação de aquecimento: 45 minutos. Temperatura de água armazenada: 55 a 60 °C .
G.18	Átrios e circulações	Máximo de 30% da área dos espaços de apoio	Não é aconselhável que a área de átrios e circulações ultrapasse 30% da área útil dos espaços auxiliares e de apoio desta disciplina. A área dos ginásios não é considerada para o cálculo do valor percentual das circulações. Estas áreas referem-se aos percursos a efectuar por alunos e professores, para a utilização dos ginásios e respectivos espaços de apoio.	O dimensionamento, materiais de acabamento e requisitos de conforto ambiente, nomeadamente acústico, são os exigidos para todas as restantes circulações do edifício escolar.	
G.19	Galeria para espectadores A galeria para espectadores pode existir sempre que na elaboração do programa das instalações para um dado local assim se considere necessário.	A galeria para espectadores é o espaço utilizado apenas por espectadores de pé, para assistirem às actividades que decorrem nos espaços desportivos. Pode ser concebida como um espaço de circulação, alargado ou diferenciado. Deve ser considerada pelo menos uma destas galerias nos ginásios G2, G3 e, ou, no pavilhão desportivo (PG), caso não se preveja, aí, a existência de bancadas. Necessita de instalações sanitárias de apoio. As circulações que dão acesso a esta galeria são circulações de pés calçados não devendo cruzar-se com as circulações de atletas.			- Não deve constituir uma fonte perturbadora, nomeadamente pelo ruído que possa gerar enquanto espaço de circulação. - As saídas para o exterior não devem ter nunca menos de 2,00 m de largura útil. - Devem ser cumpridos os regulamentos de segurança no que se refere a recintos de espectáculos. - O acesso do exterior á galeria deve efectuar-se, se possível, de forma a que o recinto escolar não seja devassado. - Estas galerias podem localizar-se no plano do ginásio ou em nível superior.



ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Ref	Designação	Descrição e actividades	Exigências funcionais e construtivas; equipamento
G.20	Bancada para espectadores As bancadas para espectadores podem existir sempre que na elaboração do programa das instalações para um dado local assim se considere necessário	As bancadas para espectadores são o local de onde os espectadores assistem sentados às actividades desportivas. As bancadas devem ser concebidas tendo em atenção a curva de visibilidade de forma a permitirem aos espectadores a maior visibilidade possível da área de jogo. Devem ser especialmente consideradas no pavilhão desportivo PG, embora se possa optar por equipar este espaço apenas com uma galeria para espectadores. Como apoio à existência de bancadas devem existir instalações sanitárias para espectadores de ambos os sexos dimensionadas de acordo com a capacidade das bancadas.	• As circulações que dão acesso às bancadas são circulações de pés calçados que não devem cruzar-se com as circulações de atletas • As saídas das bancadas para o exterior não devem ter nunca menos de 2,00 m de largura útil. • Devem ser cumpridos os regulamentos de segurança no que se refere a recintos de espectáculos. • O acesso do exterior às bancadas deve efectuar-se, se possível, de forma a que o recinto escolar não seja devassado.
G.21	Instalações sanitárias para espectadores Devem prever-se quando se incluíam no programa instalações para espectadores, quer sejam bancadas ou galeria.	Devem ser constituídas por instalações para ambos os sexos, formando um ou vários blocos consoante o número de espectadores. Nos pavilhões desportivos devem prever-se também instalações sanitárias para espectadores com deficiências motoras.	
G.22	Circulações para espectadores Estes espaços existem sempre que se prevejam bancadas ou galerias para espectadores.	Devem constituir uma ligação o mais directa possível ao exterior do edifício escolar de modo a permitir o acesso a espectadores vindos directamente do exterior da escola sem devassarem o recinto e as instalações escolares. O seu dimensionamento deve estar de acordo com o número de espectadores previsto.	

ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

H – ESPAÇOS EXTERIORES

A concepção dos espaços exteriores das escolas deve orientar-se no sentido de, com qualidade e economia, criar o enquadramento físico propício ao desenvolvimento das actividades pedagógicas, recreativas, de convívio e de lazer que ali têm lugar. A simplicidade, a harmonia, a adequação, a segurança, a robustez e a durabilidade são objectivos a prosseguir. Os arranjos exteriores devem enquadrar os edifícios, contribuir para a melhoria das suas condições de habitabilidade, minimizando o ruído proveniente do exterior e protegendo do vento, e tendo em atenção a necessidade de espaço para os trabalhos de manutenção dos edifícios. Os pavimentos das diferentes zonas em que são organizados, devem ser revestidos com materiais que proporcionem superfícies com boa aderência, bem diferenciadas em termos de textura e de cor, permitindo referências tácteis e visuais e proporcionando a segurança dos percursos.

Os recintos escolares devem ser confinados por vedação com altura mínima de 2,5 m, que garanta boas condições de segurança e um efeito psicológico de «barreira».

Em todo o recinto escolar deve ser implantada iluminação artificial, complementada por iluminação de segurança. Caso não exista iluminação pública no espaço envolvente, deve ser implantada iluminação periférica ao longo da vedação da escola.

Refª	Designação	Áreas (m2)	Exigências funcionais e construtivas; equipamento
H.1	Áreas verdes	(30 a 40% da área de terreno livre)	Incluem a horta pedagógica e a zona para criação de animais. A área da horta pedagógica varia em função da dimensão da escola, entre 80 a 120 m ² . Deve localizar-se em terreno plano com boa insolação e protegida dos ventos. As áreas verdes devem ainda compreender zonas arborizadas e zonas ajardinadas. Ao seu valor ambiental soma-se o seu interesse para estudos de botânica sistemática. As áreas verdes devem conter árvores e arbustos de folha perene e de folha caduca, incluindo árvores de fruto. Convém ter presente que as plantações exigem uma manutenção regular – relvados a cortar, apanha de folhas caídas, poda das árvores, rega. Equipamento: bancos, bebedouros, cestos de papéis, candeeiros de iluminação.
H.2	Áreas de recreio, devem incluir : Zonas de recreio coberto Zonas de recreio ao ar livre	12 a 15 m ² /turma 150 m ² /turma (ou 5m ² /aluno) com: - 75 m ² /turma com pavimento rígido - 75 m ² /turma com pavimento poroso	As áreas de recreio destinam-se a actividades pedagógicas, lúdicas e de convívio. As indicações aqui fornecidas devem ser ajustadas à solução arquitectónica e à dimensão e topografia do terreno. Quando possível, aconselha-se a construção de um anfiteatro ao ar livre. Prever iluminação artificial própria e adequada nas zonas de recreio coberto. Nestas, o pavimento deve permitir bom escoamento de águas e ser revestido com material rígido e com boa aderência. Assegurar a inexistência de superfícies pontiagudas e de arestas vivas. As zonas de recreio ao ar livre devem incluir áreas de pavimento rígido e áreas de pavimento poroso. As áreas de pavimento rígido devem ser planas e conter pendentes para o correcto escoamento das águas. Nas áreas de pavimento poroso, não devem utilizar-se materiais de revestimento agressivos. Equipamento: mesas fixas, bancos, bebedouros, cestos de papéis, candeeiros de iluminação.
H.3	Áreas para Práticas Desportivas (em complemento das instalações da Educação Física e Desporto)	Polidesportivos: desde 2.700 m ² a 7.205 m ² - v/ instalações para a Educação Física e Desporto	Podem ser aproveitados para a prática desportiva locais que tenham possibilidades intrínsecas para exercícios físicos como, por exemplo, muros de suporte ou paredes cegas com altura suficiente para batimento de bolas, configurações que permitam exercícios de montanhismo, boas áreas e pavimentos que proporcionem a prática de determinada modalidade. Poderão executar-se também recintos pavimentados com características polidesportivas complementares dos espaços interiores de ensino da Educação Física, caso em que deverão localizar-se próximo destas instalações e beneficiar dos respectivos espaços de apoio – arrecadações, balneários e vestiários. Este tipo de espaços e de instalações podem ser utilizados pela população local, pelo que devem ter acesso fácil pelo exterior, sem atravessamento de outras áreas da escola.



ANEXO III - LISTAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ESCOLAS BÁSICAS

Refª	Designação	Áreas (m2)	Exigências funcionais e construtivas; equipamento
H.4	Acessos e percursos		Devem garantir-se pelo menos dois pontos de acessos ao recinto escolar (cf. alínea f, II.6): - Um acesso principal com portões distintos para peões e viaturas, com instalação para o porteiro e um coberto para resguardo da chuva; - Um acesso secundário para peões e viaturas, para acesso às áreas desportivas, à cozinha, aos laboratórios e espaços oficinais. Cada acesso deve ser servido por dois portões: um portão com a largura mínima de 4 m destinado a viaturas (incluindo carros de bombeiros) e outro destinado a peões. A altura dos portões é, no mínimo, a recomendada para a vedação do recinto escolar (2,5 m). A altura livre das entradas para viaturas não pode ser inferior a 4 m para permitir a passagem de carros de bombeiros. Instalações do porteiro: - Área de 4 m² para permanência, com abertura e visibilidade para o exterior; - Instalação sanitária com 1 sanita e 1 lavatório. Deve evitar-se o cruzamento entre percursos de peões e de viaturas. Quando existam, esses cruzamentos devem ser sinalizados tanto para os peões (mudança de cor e da textura do pavimento) como para as viaturas. Os percursos de peões devem estar livres de obstáculos à marcha, devendo os equipamentos e o mobiliário fixo (candeeiros, cestos de papéis, bebedouros, bancos) disporem-se em bolsas ou em espaços próprios. As grelhas das valetas e dos sumidouros devem ficar niveladas com o pavimento. As rampas para peões devem apresentar declives iguais ou inferiores a 6%, com lanços iguais ou inferiores a 6 m, e pavimento antiderrapante. A largura mínima das rampas é de 1,50 m, devendo ambos os lados serem ladeados por cortinas com duplo corrimão, um a 0,90 m e outro a 0,75 m, respectivamente, da superfície da rampa. Os corrimãos são contínuos, têm as extremidades arredondadas, e prolongam-se em 1m para além dos limites superior e inferior da rampa. As rampas de acesso ao edifício escolar têm a largura mínima de 1m e características idênticas às atrás descritas. O estacionamento de viaturas automóveis não é permitido dentro do recinto escolar. O estacionamento deve localizar-se no exterior, próximo da entrada da escola. Nas localidades onde sejam habitualmente utilizados veículos de duas rodas sem motores de combustão, deve criar-se junto da entrada principal uma área coberta e delimitada, equipada com um sistema de estacionamento apropriado.