Folha de dados do produto

Especificações



RELE VIGIREX RH99M 100/130VCA

56172

Principal

Linha	VigiPacT
Nome Abreviado Do Dispositivo	RH99M
Tipo De Produto Ou Componente	Relé de proteção de corrente residual
Aplicação De Relé	Protection relay
Suporte De Montagem	Trilho DIN
Classe De Proteção De Fuga À Terra	Classe A
Tipo De Definição	Selector
Tipo De Ajuste Sensível A Fuga À Terra Residual	9 definições ajustáveis
Earth-Leakage Sensitivity	0,03…30 A
Earth-Leakage Time Delay	Instantâneo for 0,03 A 9 definições ajustáveis 0…4,5 s for 0,03…30 A
Current Sensors Compatibility	VigiPacT TOA fuga à terra sensor de corrente VigiPacT UMA fuga à terra sensor de corrente VigiPacT L fuga à terra sensor de corrente
[Ithe] Corrente Térmica Convencional Em Isolamento	8 A
Carga Mínima	10 mA a 12 V
Tensão Nominal De Fornecimento [Us]	110 ... 130 V CA 50/60 Hz 55...110 %
Potência Consumida (Va)	4 VA
Monitored Distribution System	1000 V - CA a 50/60 Hz (Máximo 1000 V - CA a 400 Hz (Máximo
Esquema De Aterramento	TT IT TN-S
[Uimp] Tensão Suportável De Impulso Nominal	8 kV
Rearme	Reposição manual

Complementar

Função De Teste	Teste remoto Local
Monitorizar	Eletrônicos (contínuo Fonte de alimentação (contínuo Ligação relé/sensor (contínuo
Tipo De Medição	Medição interna de corrente de falhas de aterramento , intervalo: 80 ... 100%
Inviolabilidade Das Definições	Protegido por tampa selável

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Conexões - Terminais	Fonte de alimentação auxiliar: bloco terminal cabo(s) 0,2…2,5 mm² Flexível AWG 24...AWG 12 Fonte de alimentação auxiliar: bloco terminal cabo(s) 0,2…2,5 mm² rígido AWG 24...AWG 12 Fonte de alimentação auxiliar: bloco terminal cabo(s) 0,25…2,5 mm² Flexível AWG 24...AWG 12 Falha: Conexão por parafuso cabo(s) 0,2…2,5 mm² Flexível AWG 24...AWG 12 Falha: Conexão por parafuso cabo(s) 0,2…4 mm² rígido AWG 24...AWG 12 Falha: Conexão por parafuso cabo(s) 0,25…2,5 mm² Flexível AWG 24...AWG 12 Teste do relé e reposição de falha: Conexão por parafuso cabo(s) 0,14…1 mm² Flexível AWG 26...AWG 16 Teste do relé e reposição de falha: Conexão por parafuso cabo(s) 0,14…1,5 mm² rígido AWG 26...AWG 16 Teste do relé e reposição de falha: Conexão por parafuso cabo(s) 0,25…0,5 mm² Flexível AWG 26...AWG 16 Sensor: Conexão por parafuso cabo(s) 0,14…1 mm² Flexível AWG 26...AWG 16 Sensor: Conexão por parafuso cabo(s) 0,14…1,5 mm² rígido AWG 26...AWG 16 Sensor: Conexão por parafuso cabo(s) 0,25…0,5 mm² Flexível AWG 26...AWG 16 Presença de tensão: Conexão por parafuso cabo(s) 0,2…2,5 mm² Flexível AWG 24...AWG 12 Presença de tensão: Conexão por parafuso cabo(s) 0,2…4 mm² rígido AWG 24...AWG 12 Presença de tensão: Conexão por parafuso cabo(s) 0,25…2,5 mm² Flexível AWG 24...AWG 12
Comprimento Da Decapagem Do Fio	Fonte de alimentação auxiliar: 7 mm for parte superior connection Falha: 8 mm for parte inferior connection Teste do relé e reposição de falha: 5 mm for parte inferior connection Sensor: 5 mm for parte superior connection Presença de tensão: 8 mm for parte inferior connection
Torque De Aperto	Fonte de alimentação auxiliar: 0,6 N.m parte superior Falha: 0,6 N.m parte inferior Teste do relé e reposição de falha: 0,25 N.m parte inferior Sensor: 0,25 N.m parte superior Presença de tensão: 0,6 N.m parte inferior
Desvios De 9 Mm	6
Normas	EN/IEC 60947-2 Annex M EN/IEC 60755 UL 1053 CAN/CSA C22.2 No. 144
Largura	54 mm
Altura	81 mm
Profundidade	74 mm
Peso Líquido	0,3 kg
Grau De Proteção Ip	IP40 na face frontal: conforming to EN/IEC 60529 IP30 em peças laterais: conforming to EN/IEC 60529 IP20 nos terminais de conexão: conforming to EN/IEC 60529
Grau De Proteção Ik	IK07 conforming to EN 50102
Robustez Mecânica	Resistência a incêndios conforme IEC 60695-2-1 Proteção IK 2 joules: IK07 conforme EN 50102 Vibrações 13,2...100 Hz: 0,7 g Vibrações 2...13,2 Hz: +/- 1 mm

Meio ambiente

Categoria De Sobretensão	IV
Classe De Proteção Contra Choques Elétricos	Classe II
Compatibilidade Eletromagnética	Emissões conduzidas e irradiadas: , B, conforme a CISPR 11 Teste de imunidade de radiofrequência conduzida: , 3, conforme a IEC 61000-4-6 Teste de imunidade contra descarga eletrostática: , 4, conforme a IEC 61000-4-2 Susceptibilidade conduzida de energia elevada: , 4, conforme a IEC 61000-4-5 Susceptibilidade conduzida de baixa energia: , 4, conforme a IEC 61000-4-4 Susceptibilidade irradiada: , 3, conforme a IEC 61000-4-3
Umidade Relativa	95 % a 55 °C

Grau De Poluição	3 conforme IEC 60664-1
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	-35…70 °C
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-55…85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	276,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	10,423 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO_2.

O Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

Saiba mais sobre o Green Premium >

Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >



Transparência



RoHS/REACh

Desempenho de bem-estar

Sem Mercúrio	
Informações Das Isenções Rohs	Sim
Sem Pvc	

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACh
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil