



Análisis del informe del incidente

Instrucciones

A medida que avances en el curso, puedes usar esta plantilla para registrar tus conclusiones tras completar una actividad o para tomar notas sobre lo que aprendiste acerca de una herramienta o concepto específico. También puedes usar esta tabla como una forma de practicar la aplicación del marco CSF del NIST a diferentes situaciones que te encuentres.

Resumen	La organización sufrió un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) mediante una inundación de paquetes ICMP. El ataque aprovechó una configuración incorrecta del firewall, permitiendo que grandes cantidades de tráfico malicioso ingresaran a la red. Como resultado, los servicios de red dejaron de responder durante aproximadamente dos horas. El equipo de respuesta a incidentes bloqueó el tráfico ICMP malicioso, restauró los servicios críticos e implementó medidas adicionales de seguridad para prevenir incidentes similares en el futuro.
Identificar	La organización sufrió un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) mediante una inundación de paquetes ICMP. El ataque aprovechó una configuración incorrecta del firewall, lo que permitió el ingreso de tráfico malicioso a la red interna. Como resultado, los servicios de red dejaron de responder durante aproximadamente dos horas, afectando el acceso a los recursos de la organización.
Proteger	Para proteger la red frente a futuros ataques, se implementaron nuevas reglas de firewall para limitar el tráfico ICMP entrante y verificar las direcciones IP de origen. Además, se instaló un sistema IDS/IPS para identificar y bloquear tráfico sospechoso, junto con herramientas de monitoreo que permitan detectar actividades anómalas en la red.
Detectar	La organización implementará herramientas de monitoreo de red para

	identificar patrones de tráfico anómalos. Además, utilizará sistemas IDS/IPS y registros del firewall para detectar grandes cantidades de paquetes ICMP entrantes y generar alertas tempranas ante posibles ataques DDoS.
Responder	Ante un futuro ataque, el equipo de ciberseguridad deberá bloquear el tráfico malicioso, aislar los sistemas afectados y mantener operativos los servicios críticos. También deberá analizar los registros de red y del firewall para identificar el origen y el comportamiento del ataque, documentar el incidente e implementar mejoras para evitar que vuelva a ocurrir.
Recuperar	La organización debe restaurar completamente los servicios afectados, verificar que la red funcione con normalidad y monitorear los sistemas para confirmar que no persistan problemas relacionados con el ataque. Además, se deben revisar las configuraciones de seguridad implementadas y mantener copias de respaldo para facilitar la recuperación ante futuros incidentes.

Reflexiones/Notas: Este incidente demostró la importancia de mantener una configuración adecuada del firewall y monitorear continuamente el tráfico de red. También evidenció cómo un ataque DDoS puede afectar la disponibilidad de los servicios de una organización en poco tiempo. La implementación de controles preventivos y herramientas de detección puede ayudar a reducir el impacto de incidentes similares en el futuro.