

# Informe sobre incidentes de ciberseguridad

## Sección 1: Identifica el tipo de ataque que puede haber causado esta interrupción de la red

Al revisar los registros, encontré que el servidor estaba recibiendo demasiadas solicitudes SYN desde una dirección IP desconocida. Estas solicitudes terminaron saturando al servidor hasta el punto de que ya no podía responder a las peticiones normales de los usuarios. Por eso considero que la causa más probable es un ataque SYN Flood, que es un tipo de ataque DoS.

## Sección 2: Explica cómo el ataque está provocando que el sitio web no funcione como debería

Cuando los usuarios intentan acceder al sitio web, se inicia una conexión TCP mediante el proceso de three-way handshake. Para que la conexión se establezca correctamente, primero se envía un paquete SYN, luego el servidor responde con SYN-ACK y finalmente el cliente responde con ACK.

En este incidente, observé que el servidor estaba recibiendo una cantidad anormalmente alta de paquetes SYN provenientes de una dirección IP desconocida. Debido a la gran cantidad de solicitudes, el servidor comenzó a reservar recursos para conexiones que no se completaban, hasta quedar saturado.

Como resultado, el servidor ya no tenía suficientes recursos para atender las solicitudes legítimas de los usuarios. Esto provocó que el sitio web dejara de responder correctamente y que los visitantes recibieran mensajes de tiempo de espera al intentar conectarse.