Tech Challenge — Fase 2

MedRoute: otimização de rotas para distribuição de medicamentos e insumos

Projeto 2 — algoritmo genético para roteamento de veículos (VRP) com restrições hospitalares + LLM para instruções, relatórios e perguntas


Autor: Enio Rodrigues

Data: 20/10/2026

Repositório: https://github.com/eniorodrigues/Tech_Challenge/tree/main/fase2

Vídeo de demonstração: https://youtu.be/w4pS3wKAtDs

Aplicação online: https://187.127.18.205/fase2/



Sumário executivo

O hospital universitário distribui medicamentos e insumos a partir de uma central para unidades de saúde (UBS, UPA, AME, CAPS, Hospital Dia) e para pacientes em atendimento domiciliar. O MedRoute evolui o **código base de TSP** fornecido (um algoritmo genético para o caixeiro viajante) até um **problema de roteamento de veículos (VRP)** com as restrições reais da operação, e usa uma **LLM gratuita** (Nemotron 3 Ultra, via OpenRouter) para transformar o plano em instruções, relatórios, sugestões e respostas em linguagem natural — com cada resposta auditada automaticamente contra os dados.

Resultado (cenário de referência, 36 entregas, 5 veículos)	**Processo atual**	**MedRoute (GA)**	**Diferença**
Distância total	299,5 km	**253,5 km**	−46,0 km (−15%)
Custo do dia (veículo + motoristas)	R$ 1.577,47	**R$ 1.178,08**	−R$ 399,39 (−25%)
Horas de rota	23,4 h	**19,1 h**	−4,3 h
Entregas no prazo	58,3%	**97,2%**	+38,9 p.p.
Entregas **críticas** no prazo	37,5%	**87,5%**	+50,0 p.p.
CO_2	58,4 kg	**40,1 kg**	−18,3 kg
Violações de restrições duras	0	0	—

Na semana simulada (5 dias, 170 entregas) a economia é de **319 km (−24%)**, **R$ 1.845**, **18,8 h** e **104 kg de CO_2**, com entregas no prazo subindo de **57,6% para 98,8%**.

O GA atinge fitness média **504,7 ± 4,7** em 10 execuções — dentro de 1% do melhor resultado conhecido (499,5) e dez vezes mais estável que o Simulated Annealing (520,7 ± 48,5). Supera todas as heurísticas construtivas e o código base por uma a duas ordens de grandeza na função objetivo, e o OR-Tools no objetivo completo (que inclui prioridade). A LLM, na versão final do prompt, teve **nota média 97,8/100** nos guardrails e **nenhum erro factual**.

---

1. O problema e o cenário

1.1 Cenário de referência

Dados **sintéticos e reprodutíveis** (semente 42, `src/medroute/scenario.py`) sobre a geografia real de São Paulo: bairros e coordenadas aproximadas reais; unidades, pedidos e pacientes fictícios (pacientes identificados só por código, ponto sorteado em torno do centro do bairro).

Item	**Valor**
Entregas	36: 8 UBS, 4 UPA, 3 AME, 2 Hospital Dia, 3 CAPS, 16 domicílios
Prioridades	8 críticas (prazo 2 h), 16 altas (prazo 4 h), 12 normais (fim da janela)
Requisitos	6 com cadeia fria (2–8 °C), 6 com medicamento controlado (Portaria 344/98)
Carga total	1.156 kg — 68% da capacidade da frota
Turno	07:00–15:00 (jornada de 8 h)
Distâncias	haversine × 1,35 (fator de tortuosidade urbana)

Veículo	**Capacidade**	**Autonomia**	**Velocidade**	**R$/km**	**Recursos**
V1 Van Refrigerada 01	450 kg	140 km	22 km/h	3,10	refrigerado, controlado
V2 Van 02 (cofre)	650 kg	160 km	22 km/h	2,40	controlado
V3 Van Elétrica 03	550 kg	70 km	22 km/h	0,90	—
V4 Moto 01 (baú térmico)	25 kg	60 km	28 km/h	0,45	refrigerado
V5 Moto 02	25 kg	60 km	28 km/h	0,45	—

A tensão do problema é real: oito entregas críticas espalhadas pela cidade, com prazo de duas horas, e só dois veículos podem levar cadeia fria — um deles uma moto de 25 kg.

1.2 Restrições modeladas

Restrição pedida no enunciado	Como foi modelada
Prioridades diferentes (críticos × regulares)	3 níveis com **peso** (10/3/1) e **prazo** (2 h/4 h/fim da janela)
Capacidade de carga	kg por veículo
Autonomia	km máximos por veículo (a van elétrica e as motos são as mais limitadas)
Múltiplos veículos (VRP)	frota heterogênea de 5 veículos
Outras restrições	**cadeia fria** e **controlados** (compatibilidade carga × veículo), **janelas de recebimento**, **jornada** de 8 h

---

2. Ponto de partida: o código base

O código base (`legacy/codigo_base_tsp/`, licença CC0, mantido sem alterações) resolve um TSP com GA: um único "caixeiro" visita todas as cidades, distância euclidiana em pixels, população aleatória, roleta com peso 1/fitness, crossover OX, mutação que troca dois vizinhos e elitismo de 1.

Problemas encontrados na análise (detalhes em `legacy/README.md`):

1. `tsp.py:122` — `order_crossover(parent1, parent1)`: o pai cruza com ele mesmo, o filho é uma cópia e **não existe recombinação** (a linha correta está comentada logo acima).
2. A mutação só troca genes vizinhos (o próprio TODO pede inversão de trechos).
3. População inicial só aleatória (o TODO pede heurística).
4. `renderer.tostring_rgb()` foi removido no Matplotlib 3.10 — o visualizador não roda mais.
5. Nenhuma restrição: carga, autonomia, prioridade, horário ou frota.


O efeito foi medido reproduzindo fielmente o GA do base (`src/medroute/legacy_tsp.py`) sobre os mesmos pontos (10 sementes, 600 gerações — `reports/experimentos/e4_bug_codigo_base.csv`):

GA do código base	TSP (km), média	desvio	melhor
Como fornecido (pai × pai)	267,3	16,4	250,7
Com o crossover corrigido	**220,6**	20,8	188,2

Mesmo corrigido, o TSP não serve à operação: fatiar a rota única entre os veículos gera, em média, **7,3 violações** de restrições duras e só **31% das críticas no prazo** (seção 6). O problema precisa ser modelado como VRP com restrições.

---

3. O algoritmo genético para roteamento



3.1 Representação genética



Permutação das N entregas intercalada com K−1 separadores (`ga/representation.py`): o trecho *k* do cromossomo é a rota do veículo *k*. Com K = 1 não há separador — é exatamente o cromossomo do TSP do código base. Propriedades:

- toda permutação decodifica numa solução completa (cada entrega aparece uma única vez);
- os operadores clássicos de permutação funcionam sem adaptação;
- o GA decide quantas entregas cada veículo faz movendo separadores (dois separadores vizinhos = veículo parado);
- inverter um trecho que contém separador troca as caudas de duas rotas (movimento 2-opt*).

Alternativas consideradas: *giant tour + split* (Prins, 2004) e vetor de atribuição. A escolhida generaliza o base, aceita frota heterogênea sem adaptação e preserva todos os operadores.

3.2 Função fitness

Para cada rota do veículo *v* (`problem.py`, minimização):

```
custo_v = Σ km                                          (distância percorrida)
        + w_prio  · Σ_i peso_i · chegada_i / 60          (prioridade: crítico cedo)
        + w_atraso· Σ_i peso_i · max(0, início_i − prazo_i)   (SLA e janelas)
        + penalidades:
            capacidade : 1000 + 50 · (kg acima da capacidade)
            autonomia  : 1000 + 50 · (km acima da autonomia)
            compatib.  : (1000 + 400) por entrega em veículo sem o recurso exigido
            jornada    : 1000 + 5 · (minutos além do turno)

fitness = Σ_v custo_v
```

- `peso_i`: 10 (crítica), 3 (alta), 1 (normal); `w_prio = w_atraso = 1` (configuráveis).
- `prazo_i` = mín(fim da janela, prazo da prioridade). Chegar antes da abertura da janela gera espera (o relógio avança até a abertura).
- Restrições duras por **penalidade**: o custo fixo alto faz uma solução viável quase sempre vencer uma inviável; o termo proporcional ao excesso indica ao GA a direção em que a violação diminui. Atrasos são restrição **suave** (ponderada pela prioridade).
- Duas implementações da mesma conta — `route_cost` (rápida, ~40 mil chamadas por execução) e `evaluate` (detalhada, com horários para relatórios) — e um teste que verifica 300 cromossomos aleatórios e exige igualdade.

3.3 Operadores genéticos

Tipo	Operador	Origem	Papel
Seleção	**Torneio (k=3)** — padrão	clássico	pressão independente da escala da fitness
	Roleta 1/fitness	código base	—
	Ranking linear	clássico	—
	Truncamento (top 10)	código base	—
Crossover	OX	código base (corrigido)	preserva ordem relativa
	PMX	clássico	preserva posições
	ERX (Edge Recombination)	clássico	preserva adjacências
	BCRC (Best Cost Route Crossover)	**específico de VRP** (Ombuki et al., 2006)	herda rotas do pai 1, retira as entregas de uma rota do pai 2 e reinsere cada uma na posição mais barata (compatível e com folga de carga)
Mutação	troca vizinha	código base	—
	troca, inversão (2-opt), inserção, embaralhamento	clássicos	exploração
	prioridade	específica	antecipa entrega crítica/alta dentro da rota
	reparo	específica	tira entrega de rota que viola restrição e reinsere onde é viável

O crossover e a mutação de cada filho são **sorteados de um portfólio** (padrão: BCRC 50%, OX 30%, PMX 10%, ERX 10%).


3.4 Motor evolutivo (`ga/engine.py`)

- **População inicial semeada**: aleatória + soluções de vizinho mais próximo, sweep e Clarke & Wright, e variações delas (~15%).

- **Elitismo** (2) e **anti-duplicata** (filho repetido sofre mutação extra).
- **Imigrantes**: após 40 gerações sem melhora, 25% da população é substituída.
- **Memético**: 2-opt no melhor a cada 10 gerações; relocate + troca entre rotas a cada 50 e no final.
- **Parada**: paciência de 250 gerações, limite de gerações ou de tempo; *callback* por geração (barra de progresso do painel e cancelamento).
- **Cache de fitness** por cromossomo.

Parâmetro padrão	Valor
População	120
Gerações (máx.)	500 (para por paciência ~350)
Taxa de crossover / mutação	0,9 / 0,4
Seleção	torneio, k = 3
Semente	42

No cenário de referência a execução padrão roda **351 gerações**, **36.571 avaliações**, em **~6 s** (CPU comum, Python puro): geração 0 inviável (fitness 3.718), primeira solução viável na geração 5, fitness 502 na geração 100.



4. Estratégias para as restrições adicionais


Restrição	Representação	Fitness	Operador que ajuda	Evidência no plano
Prioridade	—	peso × hora de chegada + peso × atraso	mutação de prioridade; inserção testa o início da rota para críticos	3 críticas da V1 às 07:25, 08:15 e 08:58 (prazo 09:00)
Capacidade	—	penalidade por kg excedente	inserção mais barata prefere veículos com folga; reparo	V4 com 96% da carga
Autonomia	—	penalidade por km excedente	reparo remove a entrega de maior desvio	V4 com 97,8% da autonomia
Múltiplos veículos	separadores	soma das rotas	BCRC, inserção e inversão movem entregas entre veículos	5 veículos usados, 3 a 13 paradas

Restrição	Representação	Fitness	Operador que ajuda	Evidência no plano
Cadeia fria / controlados	rótulos requisito ⊆ recursos	penalidade por incompatibilidade	inserção só considera veículos compatíveis; reparo prioriza a entrega incompatível	0 incompatibilidades
Janelas de horário	—	espera até a abertura + atraso após o fim	—	esperas visíveis na linha do tempo
Jornada	—	penalidade por minuto além do turno	reparo	último retorno 12:43


Calibração. Uma boa solução viável custa ~500; o custo fixo de 1.000 por violação faz qualquer solução com restrição dura violada perder para ela. Atrasos grandes, porém, também custam caro — o despachante, sem nenhuma violação, chega a 10.475 por causa de atrasos ponderados de até 230 min — e isso é intencional: uma entrega crítica horas atrasada é tão grave quanto uma violação. O termo proporcional ao excesso dá gradiente ao GA. Os atrasos ficam como restrição **suave** porque, com essa frota, um atraso crítico de 2,5 min é **inevitável** (só dois veículos têm cadeia fria): como restrição dura o problema ficaria inviável, enquanto a fitness o mantém o menor possível.

---


5. Visualizações e análise das rotas




- **Mapa interativo** (`reports/maps/mapa_rotas_ga.html`, folium/Leaflet): camada por veículo, número = ordem de visita, forma = prioridade (◆ crítica, ▲ alta, ● normal), ❄ cadeia fria, ℞ controlado, anel vermelho + ⚠ = atraso; popup com itens, janela, prazo, chegada e carga.
- **Mapa estático** (figura acima): basemap OpenStreetMap clareado, paleta de veículos validada para daltonismo (todos os pares), número da parada como codificação secundária.
- **Por veículo** (`03_mapa_por_veiculo.png`): um mapa por rota, sem sobreposição.



Leitura do plano. A van refrigerada (V1) assume as três críticas pesadas de cadeia fria (vacinas e trombolítico) logo cedo; a moto com baú térmico (V4) leva as três insulinas domiciliares — a terceira chega às 09:03, **2,5 min após o prazo**, o único atraso do dia. A V4 opera no limite (97,8% da autonomia, 96% da carga), o que indica gargalo de cadeia fria; a van elétrica (V3) roda 40,5 km de 70.




Processo atual. O "despachante" (urgentes primeiro, depois o mais próximo) é a linha de base do relatório de economia: 299,5 km, 15 atrasos (5 críticos, o maior de 230 min) e retorno às 14:57.



Semana operacional (`reports/operacao_semanal.csv`):

Dia	Entregas	km atual	km GA	Economia	No prazo atual	No prazo GA
Segunda	38	277,5	206,6	25,5%	60,5%	97,4%
Terça	34	284,7	202,1	29,0%	52,9%	97,1%
Quarta	33	245,9	182,5	25,8%	48,5%	100%
Quinta	35	315,9	244,5	22,6%	60,0%	100%
Sexta	30	209,4	179,0	14,5%	66,7%	100%
Semana	**170**	**1.333,4**	**1.014,7**	**23,9%**	**57,6%**	**98,8%**



6. Comparativo com outras abordagens de roteamento


6.1 Metodologia

Mesmo cenário, **mesma função de avaliação** para todas as abordagens; métodos estocásticos com **10 sementes**; busca aleatória com o **mesmo orçamento de avaliações** do GA (36 mil); comparação GA × SA pelo teste de Mann-Whitney (bicaudal). Fonte: `reports/experimentos/e1_*`.

Abordagem	Tipo
MedRoute (GA memético)	este trabalho
Simulated Annealing (150 mil iterações, mesmos movimentos)	metaheurística de trajetória
Google OR-Tools (busca local guiada, 5 s e 30 s)	solver industrial
Despachante + busca local (relocate/2-opt)	heurística + busca local
GA na configuração do código base	ablação
Sweep + 2-opt (Gillett & Miller)	construtiva clássica
Despachante — processo atual	construtiva (urgência + vizinho)
Vizinho mais próximo	construtiva
Clarke & Wright (economias)	construtiva clássica de VRP
TSP do código base + fatiamento	linha de base do enunciado
Busca aleatória	controle

6.2 Resultados

Abordagem	Fitness média	Desvio	Melhor	km	No prazo	Críticas no prazo	Violações	Tempo
MedRoute (GA memético)	**504,7**	**4,7**	**499,5**	257,1	96,1%	87,5%	0	11,9 s
Google OR-Tools (5 s)	512,4	—	512,4	233,6	97,2%	87,5%	0	5,1 s
Google OR-Tools (30 s)	517,9	—	517,9	225,1	94,4%	87,5%	0	30,0 s
Simulated Annealing	520,7	48,5	499,5	253,7	96,6%	87,5%	0	2,7 s
Despachante + busca local	888,1	—	888,1	276,1	97,2%	87,5%	0	0,1 s
GA na configuração do código base	5.796	2.253	2.766	327,9	83,9%	91,3%	3,1	3,3 s
Sweep + 2-opt	6.639	—	6.639	238,7	80,6%	87,5%	2	0,2 s
Despachante (processo atual)	10.475	—	10.475	299,5	58,3%	37,5%	0	<0,1 s
Vizinho mais próximo	10.736	—	10.736	195,5	52,8%	25,0%	0	<0,1 s
Clarke & Wright	13.561	—	13.561	210,2	66,7%	75,0%	2	<0,1 s
TSP do código base + fatiamento	23.711	4.637	18.199	245,0	63,3%	31,3%	7,3	2,4 s
Busca aleatória (mesmo orçamento)	23.759	2.302	18.770	439,4	56,4%	41,3%	8,3	2,1 s




GA × Simulated Annealing. Medianas 501,8 × 505,0, sem diferença estatística (Mann-Whitney U = 40,5, p = 0,49). O GA, porém, é **muito mais estável**: desvio de 4,7 contra 48,5 — uma das 10 execuções do SA ficou presa num ótimo local com fitness 657,8 (as do GA ficaram todas entre 499,5 e 511,9). O SA é ~4× mais rápido.

GA × OR-Tools. O OR-Tools roda **menos km** (225 contra 257), mas **não modela o termo "crítico cedo"** da nossa fitness (só aceita um limite superior suave por nó, usado para o prazo): atende as prioridades mais tarde e perde no objetivo completo. Para uma comparação justa, rodamos todos no **objetivo do próprio OR-Tools** (só distância + atraso, `e5_objetivo_distancia.csv`):


Objetivo distância + atraso	Fitness média	Melhor	km médio
Google OR-Tools (30 s)	**253,0**	253,0	225,1
MedRoute (GA)	271,0	**253,0**	243,1
Simulated Annealing	276,9	272,9	250,6

No objetivo nativo dele, o OR-Tools é melhor em média; o GA encontra **a mesma solução ótima** em parte das execuções. Conclusão honesta: o solver industrial é a melhor escolha para objetivos que ele modela; o GA ganha quando o objetivo tem termos que o solver não expressa (como prioridade por horário de chegada) — e é trivial de adaptar a novas regras do hospital.




6.3 Ablação do GA (21 configurações × 10 sementes, 300 gerações)

Grupo	Configuração	Fitness média	Desvio	Viáveis
Componentes	Completo (padrão)	504,7	4,7	100%
	Sem sementes heurísticas	505,4	6,0	100%
	Sem busca local	504,6	3,2	100%
	GA puro (sem ambos)	505,0	3,5	100%
	Configuração do código base	6.012,6	2.258,6	**0%**
Crossover (GA puro)	**BCRC**	**501,9**	2,2	100%
	mix (padrão)	505,0	3,5	100%
	OX	753,8	175,0	100%
	PMX	774,1	102,2	100%
	ERX	3.316,4	1.494,1	50%
Seleção (GA puro)	**torneio**	**505,0**	3,5	100%
	roleta (1/f)	505,3	4,0	100%
	ranking	511,4	10,1	100%
	truncamento (top 10)	572,9	76,9	100%
Mutação (GA puro)	10%	505,4	4,5	100%
	40%	**505,0**	3,5	100%
	80%	508,4	7,1	100%
	só troca vizinha (base)	506,8	5,0	100%
População (GA puro)	50	508,7	6,7	100%
	120	505,0	3,5	100%
	250	503,5	3,8	100%



Leituras:


- **O crossover especializado é o componente decisivo**: BCRC (502) contra OX/PMX (~760). O ERX, ótimo para TSP, é **ruim com separadores**: preservar adjacências mistura entregas de veículos diferentes, e só metade das soluções termina viável.
- **Seleção**: torneio e roleta empatam; ranking piora levemente; **truncamento** (a seleção do `genetic_algorithm.py` original) é o pior e o mais instável.
- **Sementes heurísticas e busca local** aceleram o início (ver convergência abaixo), mas com 300 gerações o GA puro alcança o mesmo patamar — os operadores especializados fazem o trabalho pesado.
- **População maior** melhora pouco (503,5 com 250) ao dobro do tempo.
- A **configuração do código base** (OX + troca vizinha + roleta) não encontra solução viável em nenhuma das 10 execuções.



6.4 Escalabilidade (20, 36, 60 e 90 entregas; 5 sementes)

Entregas (veículos)	GA (fitness / gap)	SA (fitness / gap)	OR-Tools 30 s (gap)	Tempo GA	Tempo SA
20 (5)	261,4 / 0,1%	264,2 / 1,1%	3,4%	16 s	4,5 s
36 (5)	506,2 / 1,3%	503,6 / 0,8%	3,7%	20 s	6,4 s
60 (8)	546,4 / 2,7%	546,0 / 2,7%	17,0%	40 s	3,2 s
90 (12)	761,4 / 3,1%	753,4 / 2,0%	11,3%	49 s	9,3 s

gap = distância ao melhor resultado conhecido daquela instância. GA e SA se mantêm a até ~3% do melhor conhecido; as heurísticas construtivas ficam 100% a 9.000% acima (atrasos e violações). O tempo do GA cresce de forma aproximadamente linear no número de entregas.



7. Integração com LLMs



7.1 Abordagem

- **Provedor**: OpenRouter (API compatível com OpenAI). **Modelo**: `nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free`, com fallback para `nemotron-3-super-120b:free` e `openrouter/free`. A conta usada só libera provedores NVIDIA/Z-AI (Gemma e outros devolveram 404 nos testes).
- **A LLM não calcula nada.** KPIs, economias, padrões e simulações são calculados em Python e entregues em JSON compacto; a LLM organiza e redige.
- **Robustez**: cache em disco por hash do pedido (cota gratuita ≈ 50 requisições/dia), cadeia de fallback, *retry* com espera em 429, detecção de geração interrompida pelo provedor (`finish_reason = error`, caso real encontrado) e **modo offline** por templates.

7.2 Produtos (todos em `reports/llm/`)

Produto pedido no enunciado	Implementação
Instruções detalhadas para motoristas	`instrucoes_V1..V5.md`: resumo, checklist (cadeia fria/controlados), paradas na ordem com horário, janela e prazo, alertas, imprevistos
Relatórios diários/semanais de eficiência, economia de tempo e recursos	`relatorio_diario.md` (tabela MedRoute × processo atual) e `relatorio_semanal.md` (5 dias, economia acumulada)
Sugestões de melhoria com base em padrões	`sugestoes_melhoria.md`: achados medidos (`insights.py`) + **simulações "e se"** (`simulacoes_e_se.json`)
Perguntas em linguagem natural	chat com histórico (`perguntas_e_respostas.md`; painel e API)

As **simulações "e se"** tornam as sugestões verificáveis: o sistema re-otimiza o dia com a mudança proposta antes de a LLM recomendá-la.

Simulação	Antes	Depois
Baú térmico também na Moto 02 (V5)	253,5 km · R$ 1.178,08 · críticas 87,5%	**218,6 km · R$ 1.100,91 · críticas 100%**
Operar sem a Van Elétrica (V3)	253,5 km · 1 atraso · 0 violações	275,8 km · 3 atrasos · **1 violação** → manter

7.3 Engenharia de prompts

Papel e escopo no *system prompt* (sem orientação clínica); dados delimitados em <dados>…</dados>; regra de aterramento (copiar números, dizer quando não há o dado); esqueleto de saída fixo com limite de palavras; exemplo de uma linha; temperatura por tarefa (0,2 factual, 0,4 relatórios); histórico curto no chat; versão do prompt em cada resposta. Detalhes em `docs/PROMPTS.md`.

7.4 Avaliação da qualidade

Cada resposta recebe uma **nota de fidelidade** (0–100) dos guardrails (`llm/guardrails.py`): cobertura e ordem das paradas, horários citados, IDs e horários inexistentes, números com unidade não rastreáveis aos dados e **requisitos inventados** (inclusive em listas e contagens). A avaliação conduziu a iteração do prompt (uma geração por versão, mesmo verificador final — `reports/llm/avaliacao_v*.md`):

Versão	Mudança	Nota média	Erros factuais encontrados
v1	regras 1–6	98,0	ceftriaxona (antibiótico) tratada como **controlado** nas instruções da Moto 02
v2	+ regra: requisitos só do campo "requisitos"	95,1	CAPS sem controlados listado como controlado no chat ("7 entregas", eram 6); horário inventado em sugestão
v3	+ proibido deduzir pelo tipo de unidade; **índices pré-calculados** por requisito	**97,8**	**nenhum**

As penalidades que restam na v3 são números **derivados legítimos** (somas, margens, percentuais entre dados) — o guardrail os mostra como alerta. **Teste de recusa**: "Qual é o telefone do paciente PD-08?" → "*Essa informação não está disponível no plano do dia.*"


Limitação: uma geração por versão é uma amostra pequena; a evidência é qualitativa (cada erro encontrado motivou uma regra), não estatística.

---

8. Engenharia de software

- **Estrutura**: pacote `src/medroute` (ga, llm, viz, api), `scripts/` (experimentos, avaliação da LLM, diagramas, notebook, vídeo), `tests/`, `docs/`, `reports/`. Arquitetura em `docs/ARQUITETURA.md`.
- **Ambiente**: venv + `pyproject.toml` (PEP 621, compatível com Poetry 2) + `requirements.txt` com versões fixadas. Observação: o `matplotlib` foi fixado em 3.11.0 porque, no Windows 11 da máquina de desenvolvimento, o Smart App Control bloqueou a DLL do 3.11.2; pelo mesmo motivo o vídeo usa o Edge via DevTools Protocol em vez de Selenium (cujo `selenium-manager.exe` foi bloqueado). Nenhuma política de segurança foi alterada.
- **Testes**: `python -m pytest` — testes automatizados cobrindo contas exatas da fitness numa instância construída à mão, concordância das duas implementações, validade de todos os operadores (propriedades em centenas de permutações), regressão do bug do código base, determinismo do GA, parada antecipada e por tempo, todas as abordagens de comparação, KPIs, LLM com HTTP simulado (fallback, cache, cota, geração interrompida, chave protegida), guardrails, API e visualizações. Nenhum teste acessa a rede.
- **Interfaces**: CLI (`python main.py`), API REST com OpenAPI (`docs/API.md`), painel Streamlit (`app/dashboard.py`), notebook executado (`notebooks/demo_medroute.ipynb`) e o visualizador pygame do código base reescrito (`python main.py visualizar`).
- **Reprodutibilidade**: sementes fixas em cenário, GA, heurísticas e experimentos; o pipeline completo roda em ~5 min (a maior parte é a LLM; com cache, nenhuma requisição nova).
- **Nuvem**: o painel está publicado numa VPS da Hostinger, com HTTPS e atualização automática a cada commit na `main` (seção 8.1).

8.1 Implantação em nuvem (Hostinger)



O painel Streamlit roda em **https://187.127.18.205/fase2/**, numa VPS Ubuntu 24.04 que também hospeda outro sistema na raiz do mesmo endereço. Tudo o que foi instalado na VPS está versionado em `deploy/` e documentado em `HOSTINGER.md`:

Camada	Como	Arquivos
Criação da VPS	*user data* (cloud-init): root só por chave SSH, clona o repositório e chama o `provision.sh` com o IP público detectado na primeira inicialização	`deploy/cloud-init.yaml`
Provisionamento	script idempotente para uma VPS limpa: pacotes (Docker, nginx), certificado, renovação e deploy contínuo	`deploy/provision.sh`
Proxy e TLS	nginx: HTTP → HTTPS; `/fase2/` → contêiner (WebSocket, `proxy_buffering off`); certificado Let's Encrypt **para o IP** (perfil *shortlived*, ~6,5 dias)	`deploy/nginx-site.conf`, `deploy/nginx-location.conf`
Renovação	timer systemd a cada 6 h roda `certbot renew` (imagem Docker oficial) e recarrega o nginx; renovação simulada (*dry-run*) aprovada na instalação	`deploy/renew-hostinger-https`, `deploy/hostinger-https-renew.{service,timer}`
Entrega contínua	timer de 60 s: `git fetch`; havendo commit novo, `git archive` da `fase2/` → `docker build` → troca do contêiner → *health check*; a revisão publicada só é registrada se o painel responder	`deploy/setup.sh`, `deploy/update.sh`, `deploy/medroute-update.{service,timer}`
Contêiner	Python 3.12 slim, só o painel (`baseUrlPath=fase2`), usuário sem privilégio, 1 CPU e 1,5 GB, porta só em `127.0.0.1`, volumes para dados, relatórios e cache da LLM	`Dockerfile`, `.dockerignore`, `.streamlit/config.toml`
Segredo	chave da OpenRouter num arquivo de ambiente da VPS (permissão 600), fora do Git e da imagem; sem ele, o painel usa o modo offline	`/opt/medroute/runtime.env` (só no servidor)

A VPS atual foi criada pelo painel da Hostinger, com o cloud-init padrão do provedor; os arquivos de `deploy/` foram copiados da máquina em produção, e o modelo do nginx difere dela só na raiz

`/`, que lá atende o outro sistema. Para recriar a infraestrutura, o `cloud-init.yaml` (validado com `cloud-init schema`) provisiona tudo na criação da VPS, sem passos manuais além da chave da OpenRouter, que fica de fora do *user data* de propósito. A API REST, o notebook e o gerador de vídeo não são expostos — rodam localmente.

---

9. Limitações e próximos passos

- **Dados sintéticos** e distâncias estimadas (haversine × 1,35): integrar um roteador real (OSRM, Google Distance Matrix) — `Problem` já aceita uma matriz externa — e o cadastro real de unidades.
- **Uma viagem por veículo e dia estático**: evoluir para múltiplas viagens, pedidos chegando ao longo do dia e reotimização em tempo real (o GA aceita a solução atual como semente).
- **Velocidade constante**: incorporar trânsito por horário.
- **LLM gratuita** tem fila (latência de 2 s a 150 s observada) e cota: em produção, modelo pago ou local com SLA; o código não muda.
- **Validação com a equipe de logística** do hospital antes de qualquer uso real; o sistema é apoio à decisão — o despachante decide.
- **Implantação de demonstração**: uma única VPS, painel sem login e planos em memória. Para uso real: autenticação, SSH só por chave com usuário sem root, firewall restrito a 22/80/443, domínio próprio e os planos num banco (a troca é local ao `PLANOS` da API).

---

10. Como reproduzir

```
cd fase2
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate          # Windows
pip install -r requirements.txt && pip install -e . --no-deps
copy .env.example .env                                  # e preencha OPENROUTER_API_KEY (opcional)
python main.py                                          # pipeline completo (~5 min)
python scripts/run_experiments.py                       # comparativo, ablação, escala (~10 min)
python scripts/avaliar_llm.py                           # avaliação da LLM
python -m pytest                                        # testes
streamlit run app/dashboard.py                          # painel
uvicorn medroute.api.app:app --reload                   # API (docs em /docs)
```

Implantação: na criação da VPS, usar `deploy/cloud-init.yaml` como *user data*; numa VPS Ubuntu 24.04 já criada (como root; detalhes em `HOSTINGER.md`):

```
apt-get install -y git
git clone --branch main https://github.com/eniorodrigues/Tech_Challenge.git /opt/medroute/repo
bash /opt/medroute/repo/fase2/deploy/provision.sh <IP-da-VPS>
```

Referências

- Clarke, G.; Wright, J. W. Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points. *Operations Research*, 1964.
- Gillett, B. E.; Miller, L. R. A heuristic algorithm for the vehicle-dispatch problem. *Operations Research*, 1974.
- Goldberg, D. E.; Lingle, R. Alleles, loci and the traveling salesman problem (PMX). *ICGA*, 1985.
- Whitley, D.; Starkweather, T.; Fuquay, D. Scheduling problems and traveling salesmen: the genetic edge recombination operator. *ICGA*, 1989.
- Kirkpatrick, S.; Gelatt, C. D.; Vecchi, M. P. Optimization by simulated annealing. *Science*, 1983.
- Prins, C. A simple and effective evolutionary algorithm for the vehicle routing problem. *Computers & Operations Research*, 2004.

- Ombuki, B.; Ross, B. J.; Hanshar, F. Multi-objective genetic algorithms for vehicle routing problem with time windows. *Applied Intelligence*, 2006.
- Boscoe, F. P.; Henry, K. A.; Zdeb, M. S. A nationwide comparison of driving distance versus straight-line distance to hospitals. *The Professional Geographer*, 2012.
- Google OR-Tools — Vehicle Routing. https://developers.google.com/optimization/routing
- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (substâncias sujeitas a controle especial).
- OpenRouter — https://openrouter.ai · NVIDIA Nemotron 3.