

HOWO TH7 480 HP LNG

Tractor 6x4 · Ficha técnica corporativa



Información general

Modelo	HOWO TH7 480HP LNG Tractor
Configuración	6x4
Plataforma	HOWO MAX
Combustible	Gas Natural Licuado (LNG)
Posición del volante	Izquierda
Condición de trabajo	Estándar

Motor

Modelo	MT13.48-51
Marca	SINOTRUK
Cilindrada	12.419 L
Potencia máxima	480 HP
Torque máximo	2300 Nm
Norma de emisiones	EURO V

Dimensiones y pesos

Distancia entre ejes	3800 mm
Dimensiones del chasis	7500 × 2550 × 3800 mm
Voladizo (delantero / trasero)	1475 / 750 mm
Peso en vacío	9,600 kg
Peso bruto vehicular (GVW)	50,000 kg

Transmisión y frenos

Caja de cambios	HW16C-HD25 + HW50 PTO (con retarder)
Marchas	16 adelante + 2 reversa
Freno de servicio	Sistema neumático
Freno auxiliar	Retarder hidráulico

Suspensión, ejes y neumáticos

Suspensión delantera	Resorte parabólico
Suspensión trasera	Suspensión neumática
Eje delantero	VPD71DS – 7,100 kg
Ejes traseros	MCY13BES – 13,000 kg x2
Neumáticos	Del.: 295/80R22.5 · Tras.: 445/65R22.5

Documento informativo de carácter referencial. Las especificaciones pueden variar según configuración y mercado.