

Wi-SUN モジュール B ルート, Enhanced HAN 対応

BP35C0-J11 日本電波法認証済外付けアンテナリスト

Version 1.0.4

BP35C0-J11 (認証番号:003-180141)外付けアンテナリスト

No.	品名	メーカー	コネクタタイプ	Antenna Type	Max Gain (dBi)	Polarization [H or V]	Size (mm)	Type
1	W1063M	Pulse Electronics	SMA (Male) SMA (Female)	$\lambda/4$ Dipole	3.00	Horizontal	198.6 x Φ 14	A
2	S321AM-915	NEARSON	SMA (Male)	$\lambda/4$ Helix	0.00	Vertical	54 x Φ 11	A
3	S331AM-915	NEARSON	SMA (Male)	$\lambda/4$ Dipole	1.00	Vertical	88 x Φ 11	A
4	S467AM-915R	NEARSON	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	2.00	Vertical	190.5 x Φ 12.9	A
5	S512AM-915R	NEARSON	SMA (Male)	$\lambda/4$ Dipole	0.00	Vertical	57.5 x Φ 7	A
6	FMSP920A-U068	日精	MS-156C 対応	Collinear	2.22	Circular	27x35x0.4 Cable:100	B
7	FMS950C-2.5M-BP 品番 1	日精	SMA (Male)	Collinear	1.45	Vertical	110x40x25 Cable:2500	B
8	FMS950C-2.5M-BP 品番 2	日精	SMA (Male)	Collinear	1.14	Vertical	110x40x25 Cable:2500	B
9	FMS950C-2.5M-BP 品番 3	日精	SMA (Male)	Collinear	1.14	Vertical	110x40x25 Cable:2500	B
10	ME-328XSAXX-920	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	0.00	Vertical	46 x Φ 11	A
11	MEGHX-341XSAXX-920	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	2.00	Vertical	101 x Φ 10	A
12	MEGHX-467XSAXX-920	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	2.00	Vertical	191 x Φ 12.5	A
13	1019-008A	スタッフ	SMA (Male)	Monopole	3.00	Vertical	160 x Φ 12	A
14	1019-009A	スタッフ	SMA (Female)	Monopole	3.00	Vertical	160 x Φ 12	A
15	1019-010A	スタッフ	SMA (Male)	Monopole	3.00	Vertical	164 x Φ 12	A
16	1019-011A	スタッフ	SMA (Female)	Monopole	3.00	Vertical	164 x Φ 12	A
17	MEG-241XSAXX	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	2.00	Vertical	108 x Φ 10	A
18	ME-467XSAXX	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	2.00	Vertical	191 x Φ 12.5	A
19	MEGWX-241XSAXX-920	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	2.00	Vertical	108 x Φ 10	A
20	MEGWX-282XSAXX-920 (*1)	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	2.00	Vertical	86.3 x Φ 10	A
21	MEGHX-328XSAXX-920	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	0.00	Vertical	46 x Φ 11	A
22	MEGAF-601XSA3X-920	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	2.00	Vertical	146x20x13 Cable:3000	B
23	MEGWX-2102SAXX-920	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	0.00	Vertical	114 x Φ 12.9	A
24	MEGAF-121XSAXX-920	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	2.00	Vertical	80 x Φ 27	A
25	MEGAF-350XSA3X-920	MAP	SMA (Male)	Omni-Directional	2.00	Vertical	58.1x Φ 50x 9.8 Cable:3000	B
26	1019-026	スタッフ	MS-156C 対応	Monopole	3.00	Vertical	165.3 x Φ 12	A
27	ANT1204F005R0915A	Pulse Electronics	オンボードタイプ	Omni-Directional	1.59	Horizontal	12.2x4x1.6	C

No.	品名	メーカー	コネクタタイプ	Antenna Type	Max Gain (dBi)	Polarization [H or V]	Size (mm)	Type
28	AM11DP-ST01 (*2)	三菱マテリアル	オンボードタイプ	Omni-Directional	1.70	Horizontal	10.5x3x0.8	C
29	ANT160920ST-1204A1	TDK	オンボードタイプ	Multilayer antenna	0.50	Horizontal	1.6x0.8x0.4	C
30	T16-068-1021	スタッフ	SMA (Male)	$\lambda/4$ Monopole	3.00	Vertical	104 x Φ 12	A
31	T16-068-1037	スタッフ	SMA (Male)	$\lambda/4$ Monopole	3.00	Horizontal	100 x Φ 12	A
32	13-023	スタッフ	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	120x20x1 Cable:130	B
33	T13-023-1001	スタッフ	MHF4L	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	120x20x1 Cable:131	B
34	T13-023-1002	スタッフ	MHF4L	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	120x20x1 Cable:195	B
35	T16-062-1022	スタッフ	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	77x20x1 Cable:140	B
36	T16-062-1024	スタッフ	MHF4L	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	77x20x1 Cable:141	B
37	T16-062-1025	スタッフ	MHF	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	77x20x1 Cable:150	B
44	I50-S	TEKFUN	SMA (Male)	Omni-Directional	※3.55	Vertical	135.6 x20.1x Φ 10.1	A
45	RFDPA480700SMCBM01	Walsin Technology	SMA (Male)	Omni-Directional	2.60	Vertical	48 x Φ 7.8	A
51	TG.09.0113	TAOGLAS	SMA (Male)	Monopole	2.50	H+V	72 x Φ 10	A
52	TG.09.0113W	TAOGLAS	SMA (Male)	Monopole	2.50	H+V	72 x Φ 10	A
53	TG.10.0113	TAOGLAS	SMA (Male)	OMNI	0.22	H+V	168x12.97x18	A
54	TG.22.0112	TAOGLAS	SMA (Male)	Monopole Helical	1.93	H+V	44 x Φ 7.8	A
55	TG.30.8113	TAOGLAS	SMA (Male)	OMNI	※4.2	H+V	186x49x10	A
56	TG.30.8113W	TAOGLAS	SMA (Male)	OMNI	※4.2	H+V	186x49x10	A
57	TLS.01.305111	TAOGLAS	SMA (Male)	Omni-Directional	※3.15	Vertical	79.45x Φ 42 Cable:300	B
58	G30.B.108111	TAOGLAS	SMA (Male)	Omni-Directional	1.20	Vertical	48x Φ 50 Cable:1000	B
59	GA.107.201111	TAOGLAS	SMA (Male)	Omni-Directional	※5	H+V	116x Φ 29.5 Cable:2000	B
60	GA.110.101111	TAOGLAS	SMA (Male)	OMNI	2.60	H+V	298x Φ 50 Cable:1000	B
61	GA.130.201111	TAOGLAS	SMA (Male)	OMNI	※3.15	H+V	143x72x53 Cable:2000	B
62	G21.B.301111	TAOGLAS	SMA (Male)	Omni-Directional	2.70	H+V	29x Φ 49 Cable:1000	B
63	G24.A.305111	TAOGLAS	SMA (Male)	OMNI	1.80	H+V	30x Φ 55 Cable:3000	B
64	GSA.8821.B.301111	TAOGLAS	SMA (Male)	Omni-Directional	2.60	H+V	106.7x14.7x5.8 Cable:3000	B
65	GSA.8822.B.301111	TAOGLAS	SMA (Male)	Omni-Directional	2.70	H+V	106x13x6.7 Cable:3000	B




No.	品名	メーカー	コネクタタイプ	Antenna Type	Max Gain (dBi)	Polarization [H or V]	Size (mm)	Type
66	GSA.8827.A.101111	TAOGLAS	SMA (Male)	Omni-Directional	2.93	H+V	105x30x7.7 Cable:1000	B
67	GSA.8830.A.201111	TAOGLAS	SMA (Male)	Omni-Directional	0.77	H+V	90x20.8x4.6 Cable:2000	B
68	PA.25A	TAOGLAS	オンボードタイプ	Omni-Directional	2.00	H+V	35x5x6	C
69	PA.700.J	TAOGLAS	オンボードタイプ	Omni-Directional	-0.50	H+V	40x6x5	C
70	FXP14.07.0100A	TAOGLAS	U.FL(IPEX MHFI)	Omni-Directional	1.50	H+V	70x20x0.1 Cable:100	B
71	FXP40.07.0085A	TAOGLAS	U.FL(IPEX MHFI)	Omni-Directional	-3.25	H+V	42.6x12.1x0.15 Cable:85	B
72	FXUB66.07.0150C	TAOGLAS	U.FL(IPEX MHFI)	Omni-Directional	2.70	H+V	120.4x50.4x0.2 Cable:150	B
73	PC104.07.0165C	TAOGLAS	U.FL(IPEX MHFI)	Omni-Directional	0.99	H+V	80x20.8x1 Cable:164.9	B
74	PC30.07.0100A	TAOGLAS	U.FL(IPEX MHFI)	Omni-Directional	2.00	H+V	74.7x8.2x0.8 Cable:100	B
75	PCS.06.A	TAOGLAS	オンボードタイプ	Omni-Directional	0.61	H+V	42x10x3	C
76	PCS.07.A	TAOGLAS	オンボードタイプ	Omni-Directional	-1.77	H+V	35x7x3	C
77	FXP290.07.0100A	TAOGLAS	U.FL(IPEX MHFI)	Omni-Directional	1.50	H+V	75x45x0.1 Cable:100	B
78	PC91.07.0100A.db	TAOGLAS	U.FL(IPEX MHFI)	Omni-Directional	2.67	Horizontal	34x7x0.8 Cable:100	B
79	T18-037-1116 (*2)	スタッフ	オンボードタイプ	$\lambda/4$ Monopole	3.00	Vertical	35x9x3.2	C
80	1018-474A (*2)	スタッフ	オンボードタイプ	$\lambda/4$ Monopole	3.00	Horizontal	35x9x3.2	C
81	T18-029-1102	スタッフ	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	80x40x20 Cable:2500	B
82	T18-029-1103	スタッフ	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	80x40x20 Cable:2500	B
83	T18-077-1107	スタッフ	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	80x40x20 Cable:5000	B
84	T18-077-1108	スタッフ	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	80x40x20 Cable:5000	B
85	1018-456A	スタッフ	オンボードタイプ	$\lambda/4$ Monopole	3.00	Vertical	45x8x8	C
86	T18-018-1098	スタッフ	オンボードタイプ	$\lambda/4$ Monopole	3.00	Horizontal	45x8x8	C
87	T18-049-1129	スタッフ	SMA-J (Female)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	80x40x20 Cable:5000	B
88	T18-078-1127	スタッフ	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	80x40x20 Cable:2500	B
89	T18-079-1128	スタッフ	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Vertical	80x40x20 Cable:5000	B
90	AM11DG-ST01 (*2)	三菱マテリアル	オンボードタイプ	Omni-Directional	1.7	Vertical	10.5x3.0x0.8	C
91	0915AT43A0026	Johanson Technology	オンボードタイプ	Omni-Directional	1	Horizontal	7.0x2.0x0.8	C
92	AN010920C00	JAE	オンボードタイプ	Omni-Directional	2.77	Vertical	30x16.9x1.9	C

No.	品名	メーカー	コネクタタイプ	Antenna Type	Max Gain (dBi)	Polarization [H or V]	Size (mm)	Type
93	T17-058-1070	スタッフ	SMA (Male)	$\lambda/4$ Monopole	3	Horizontal	104 x Φ 12	A
94	T17-058-1069	スタッフ	SMA (Male)	$\lambda/4$ Monopole	3	Horizontal	100 x Φ 12	A
95	T22-007-1230	スタッフ	オンボードタイプ	$\lambda/4$ Monopole	3	Vertical	9.1x4x1.2	C
96	DP-920-INF1-100	日本アンテナ	U.FL	Omni-Directional	-1.0	Horizontal	72x11x0.05	B
97	DP-920-INF3-100	日本アンテナ	U.FL	Omni-Directional	1.8	Horizontal	90x11x0.05	B
98	DP-INF-NEXT-100(UA)	日本アンテナ	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	2.0	Vertical	99x10x0.05	B
99	ANTP0450-C0534-STD ANTP0450-C0535-STD	日星電気	SMA (Male) SMA (RP-Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	100x25x20 Cable:1000	B
100	T22-014-1253	スタッフ	オンボードタイプ	$\lambda/4$ Monopole	3.00	Horizontal	20x13.5x9	C
101	ANT2005-161B/U-W	日星電気	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	50x43x1 Cable:50~	B
102	ANT2013-161B/U-W	日星電気	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	75x15x1 Cable:50~	B
103	ANT2240-FWMV25/SP-L -1000	日星電気	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	100x25x10 Cable:1000	B
104	ANT2240-FWMV25/SP-L -2500	日星電気	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	100x25x10 Cable:2500	B
105	ANT2240-FWMV25/SP-L -3000	日星電気	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	100x25x10 Cable:3000	B
106	ANT2240-FWMV25/SP-L -5000	日星電気	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	100x25x10 Cable:5000	B
107	ANTP0417-P1035-PCB	日星電気	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	120x9x1 Cable:300	B
108	ANTP0447-P1176-FPC	日星電気	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	120x9x0.18 Cable:300	B
109	ANTP0451-C0532-STD ANTP0451-C0533-STD	日星電気	SMA (Male) SMA (RP-Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	74x74x23 Cable:1000	B
110	ANTP0543-C0594-STD -10000	日星電気	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	100x25x20 Cable:10000	B
111	ANT2309-231B/U-W-L -50	日星電気	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	60x10x1 Cable:50	B
112	ANT2309-231B/U-W-L -100	日星電気	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	60x10x1 Cable:100	B
113	ANT2472-161CA/U-920	日星電気	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	94x13x1 Cable:120	B
114	ANT2473-161CW/U-920	日星電気	U.FL	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	94x13x1 Cable:120	B
115	ANT2523-FWMV25/SP-L -2500	日星電気	SMA (Male)	$\lambda/2$ Dipole	3.00	Horizontal	100x25x20 Cable:2500	B

(*1) 旧仕様品にて登録しています。

(*2) この製品は入手困難です。

Type について

A	B	C
ロッドアンテナタイプ	アンテナユニット + ケーブルタイプ	チップアンテナ 基板実装タイプ
		
Gain : 大 小型は Gain : 小	Gain 大 小型は Gain : 小 設置自由度あり	Gain : 小 小型、機器組み込み

※アンテナゲインが 3dBi を超えている場合は、無線モジュールとアンテナ間に、アンテナゲインから 3dB 引いた値以上の
アッテネータを挿入し、アンテナゲインを 3dBi 以下になるようにして使用ください。

ご 注 意

- 1) 本資料に記載されている内容は、ロームグループ(以下「ローム」という)製品のご紹介を目的としています。ローム製品のご使用にあたりましては、別途最新のデータシートもしくは仕様書を必ずご確認ください。
- 2) ローム製品は、一般的な電子機器(AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等)もしくはデータシートに明示した用途への使用を意図して設計・製造されています。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、またはその他の重大な損害の発生に関わるような機器または装置(医療機器、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等)(以下「特定用途」という)にローム製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願いいたします。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途にローム製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。
- 3) 半導体を含む電子部品は、一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、誤動作や故障が生じた場合であっても、人の生命、身体、財産への危険または損害が生じないように、お客様の責任においてフェールセーフ設計など安全対策をお願いいたします。
- 4) 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、ローム製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を明示的にも黙示的にも保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。
- 5) ローム製品及び本資料に記載の技術を輸出または国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続きを行ってください。
- 6) 本資料に記載された応用回路例などの技術情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。また、ロームは、本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有または管理している知的財産権その他の権利の実施、使用または利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。
- 7) 本資料の全部または一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 8) 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。ローム製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
- 9) ロームは本資料に記載されている情報に誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様または第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。



ローム製品のご検討ありがとうございます。
より詳しい資料やカタログなどをご用意しておりますので、お問い合わせください。

ROHM Customer Support System

<https://www.rohm.co.jp/contactus>