

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

SEDE REGIONAL BRUNCA CAMPUS COTO



Redes celulares (GSM, 3G, 4G)

Estudiantes:

Enoc Abarca Duran

Carrera: Ingeniería en sistemas de información

Área de conocimiento: Programación IV

Código de Curso: EIF209

Profesor: Juan Gamboa Abarca

Código de carrera: BA-INFORM (572201)

Contenido

Descripción de los endpoints.....	3
Login y Verificación:.....	3
Usuario:.....	3
GET:	3
POST:	3
PUT:	3
DELETE:	5
Citas:.....	5
GET:	6
POST:	7
PUT:	8
DELETE:	9
Vacaciones:.....	9
GET:	10
POST:	11
PUT:	12
DELETE:	13

Descripción de los endpoints

Login y Verificación:

Usuario:

Url: <http://localhost:9000/api/usuarios/>

Método HTTP permitido (GET, POST, PUT, DELETE)

GET:

Parámetros de entrada (“”)

Parámetros de salida(“nombre”,”email”,”contrasena”,”rol”,”fechaRegistro”)

```
{
  "_id": "6620cb7f85b6c672af770ecd",
  "nombre": "enoc",
  "email": "enocad",
  "contrasena": "$2b$10$eAicqjjCH.2ZMH6CWeFkLuR5QHo/SgYJLozauvTKWdrC.oN2fJTCK",
  "rol": "usuario",
  "fechaRegistro": "2024-04-18T07:27:59.045Z",
  "__v": 0
},
```

POST:

Parámetros de entrada(“nombre”,”email”,”contrasena”)

Ejemplo en JSON:

```
{
  "nombre": "Hector",
  "email": "Hector@",
  "contrasena": "Hector"
```

PUT:


Parámetros de entrada(“id”,“nombre”,”email”,”contrasena”)

Ejemplo en JSON:

```
{  
  "_id": "6620cb7f85b6c672af770ecd",  
  "nombre": "HectorGomez",  
  "email": "Hector@",  
  "contrasena": "Hector"  
}
```

DELETE:

Parámetros de entrada("id")



Citas:

Url: <http://localhost:9000/api/citas/>


Método HTTP permitido (GET, POST, PUT, DELETE)

GET:

Parámetros de entrada(“”)

Parámetros de salida (“fechaHora”, “idusuario”, “descripcion”, “estadocita”)


Ejemplo JSON:



POST:

Parámetros de entrada("idusuario","descripcion")

Ejemplo JSON:



PUT:

Parámetros de entrada("id","idusuario","descripcion")

Ejemplo JSON:

The screenshot displays a REST client interface with a PUT request to the URL `http://localhost:9000/api/citas/66244fd990070b3246ed6e82`. The 'Body' tab is selected, showing the request body as raw JSON:

```
{
  "idUsuario": "6621766ef6f6ee661e0064c1",
  "descripcion": "Revision, chequeo"
}
```


Below the request, the 'Test Results' tab shows the response body in a pretty-printed JSON format:

```
{
  "acknowledged": true,
  "modifiedCount": 1,
  "upsertedId": null,
  "upsertedCount": 0,
  "matchedCount": 1
}
```


DELETE:

Parámetros de entrada("id")

Ejemplo JSON:



Vacaciones:

Url: <http://localhost:9000/api/vacaciones/>

Método HTTP permitido (GET, POST, PUT, DELETE)


GET:

Parámetros de entrada(“”)

Parámetros de salida

(“idusuario”, “fechainicio”, “fechafinal”, “estadovacaciones”, “comentarios”)


Ejemplo JSON:



POST:

Parámetros de entrada("idusuario","fechaFin","comentarios")


Ejemplo JSON:



PUT:

Parámetros de entrada("id","idusuario","fechaFin","comentarios")


Ejemplo JSON:



DELETE:

Parámetros de entrada("id")

Ejemplo JSON:



Datos adicionales:

Con la finalidad de facilitar al docente la revision del API desactive la verificación por el token.