


Inception


手順

- ☐ docker compose
- ☐ docker file
 - ☐ nginx
 - ☒ start nginx
 - ☐ reading documents
- ☐ php
- ☐ mariadb

予定



流れ



docker compose

- 立ち上げ

```
docker compose build
docker compose up -d
```

- 起動

```
docker compose start
```

- 停止

```
docker compose stop
```

- 削除

```
docker compose down
```

- サービス内でコマンド実行

```
docker exec [サービス名] bash
docker exec -it [コンテナ名] [コマンド]
```

- サービス再起動

```
docker compose restart
```

- サービス設定確認

```
docker comose config
```

ymlfile

```
version: "3"
services:
  all-in-one:
    build: ./nginx #Dockerfileが存在するdirectory
    ports:         #localと繋げるポート localのポート:コンテナ側のポート
      - "8080:80"
    tty: true      #ずっと動いてもらうため(そのうち消すらしい)
```

Docker

command

service

- 状態
 - `service [service name] status`
 - `service --status-all`
- 起動
 - `service [service name] start`
- 再起動
 - `service [service name] restart`
- 停止
 - `service [service name] stop`

Nginx

- nginx.conf
 - place
 - /usr/local/nginx/conf, /etc/nginx, or /usr/local/etc/nginx

URL

- [nginx 公式](#)
- [Nginx-PHP 繋げ方](#)←おすすめ！

PHP

- install
 - `php8.2-fpm/stable,stable-security 8.2.7-1~deb12u1 arm64 server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)`