

marp: true paginate: true theme: scuola-a4-landscape

Livello 1 – Overview

Introduzione completa ai fondamenti del linguaggio Java.

Obiettivi del livello:

- Comprendere la struttura del linguaggio.
 - Configurare l'ambiente di sviluppo.
 - Usare variabili, operatori, selezioni e cicli.
 - Creare i primi programmi modulari.
 - Comprendere che cosa sono classi e oggetti.
-

1. Introduzione a Java – Parte 1

Java è un linguaggio di programmazione:

- general-purpose
- orientato agli oggetti
- portabile, grazie alla JVM
- fortemente tipizzato
- ampiamente utilizzato in applicazioni aziendali, Android, sistemi di backend.

Concetti chiave:

- Il codice sorgente Java ha estensione .java.
 - Il compilatore produce bytecode (.class).
 - Il bytecode viene eseguito dalla JVM (Java Virtual Machine).
-

1. Introduzione a Java – Parte 2

Componenti fondamentali dell'ecosistema:

- **JVM:** Java Virtual Machine, interpreta ed esegue il bytecode.
 - è inclusa nel JRE
 - **JRE:** Java Runtime Environment, serve per eseguire i programmi.
 - di solito è incluso nel JDK
 - **JDK:** Java Development Kit, contiene compilatore, strumenti, librerie.
-

1.1 Portabilità

Java cerca di essere multiplatforma.

Essere totalmente multiplatforma è molto difficile forse impossibile, ma in generale uno stesso programma java gira su Windows, Linux e macOS con il minimo possibile di modifiche. Programmi semplici possono girare senza modifiche. Possiamo quindi dire che i programmi java hanno un'alta **portabilità**.

2. Ambiente di sviluppo – Parte 1

Per iniziare a programmare servono:

- Installazione del JDK.
- Verifica della presenza dei comandi javac e java.

- Creazione del primo file sorgente.

Per fare questo cercare e seguire un tutorial **aggiornato** in questo momento
ex. tutorial aggiornato al momento in cui vengono scritte queste note:
<https://www.youtube.com/watch?v=Ibi7ZFsOwF8>

Programma minimale per test

Esempio di file semplice:

creare un file di testo `primoprogramma.java` e inserire il codice seguente:

```
public class PrimoProgramma {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Benvenuto in Java");  
    }  
}
```

2. Ambiente di sviluppo – Parte 2

Dopo aver installato e configurato il JDK è possibile compilare ed eseguire.

Compilazione e esecuzione da terminale:

```
javac PrimoProgramma.java  
java PrimoProgramma
```

`javac`, il compilatore, prende in input il sorgente `PrimoProgramma.java` e se è corretto genera `PrimoProgramma.class` `java` è la virtual machine, prende in input `PrimoProgramma.class` e lo esegue

stesso esempio con più dettagli, in Linux (*ls* è il comando linux equivalente a dir del mondo DOS/Windows, **.class* limita la visualizzazione ai files che terminano con *.class*)

```
$ javac PrimoProgramma.java  
$ ls *.class  
PrimoProgramma.class  
$ java PrimoProgramma  
Benvenuto in Java  
$
```

Punti importanti:

- Il nome della classe **deve** coincidere con il nome del file.
 - L'IDE può automatizzare compilazione ed esecuzione.
 - L'organizzazione di un progetto Java non è libera, in generale prevede determinate cartelle per codice, risorse e compilati.
-

2. Ambiente di sviluppo – Parte 3

Per scrivere programmi Java esistono:

- editor semplici;
- IDE completi.

Un editor serve soprattutto per scrivere codice.

Un IDE aiuta anche con compilazione, esecuzione e debug.

Editor semplici

Esempi:

- Blocco note
- Notepad++

Vantaggi:

- semplici;
- leggeri;
- utili per capire meglio compilazione ed errori.

Svantaggi:

- pochi aiuti automatici;
- meno comodi per progetti grandi.

Potenza: bassa

Complessità: bassa

Alcuni riferimenti

Notepad++ <https://notepad-plus-plus.org/>

Visual Studio Code

Visual Studio Code è molto usato oggi.

Con le estensioni Java permette:

- compilazione;
- esecuzione;
- debug;
- suggerimenti automatici.

Potenza: alta, come un IDE

Complessità: media

Alcuni riferimenti

Visual Studio Code <https://code.visualstudio.com/>

Java Extension Pack <https://marketplace.visualstudio.com/items?vscjava.vscode-java-pack>

BlueJ

BlueJ è un IDE pensato per studenti principianti.

Vantaggi:

- semplice;
- interfaccia chiara;
- utile per imparare classi e oggetti.

Svantaggi:

- meno adatto a progetti grandi.

Potenza: media

Complessità: bassa

Alcuni riferimenti

BlueJ <https://www.bluej.org/>

IDE professionali

Esempi:

- IntelliJ IDEA Community
- Eclipse
- NetBeans

Vantaggi:

- strumenti avanzati;
- debug potente;
- gestione grandi progetti.

Svantaggi:

- più complessi;
- richiedono configurazione.

Potenza: molto alta

Complessità: medio-alta

IDE - Alcuni riferimenti

IntelliJ IDEA Community <https://www.jetbrains.com/idea/download/>

Eclipse <https://www.eclipse.org/downloads/>

NetBeans <https://netbeans.apache.org/>

Quale scegliere?

Per iniziare:

- Notepad++;
- Visual Studio Code + Maven (strumento di build)
- BlueJ;

Successivamente:

- IntelliJ IDEA;
- Eclipse;
- NetBeans.

3. Sintassi di base – Parte 1

Una classe Java contiene attributi (dati) e metodi (azioni).

Struttura minima:

```
public class NomeClasse {  
    // attributi  
  
    // metodi  
    public static void main(String[] args) {  
        // codice eseguibile  
    }  
}
```

Concetti: - Le parentesi graffe delimitano i blocchi. - Ogni istruzione termina con il punto e virgola. - Il metodo main è il punto di ingresso del programma.

3. Sintassi di base – Parte 2

I commenti non vengono eseguiti e servono per spiegare il codice

- Commento su una linea:

```
// testo del commento
```

- Commento su più linee:

```
/* testo su  
più  
righe */
```

- Commento per documentazione automatica (Javadoc):

```
/** testo che deve seguire regole prestabilite */
```

4. Tipi di dato e variabili – Parte 1

Java utilizza due categorie di tipi: - Tipi primitivi - Tipi reference (oggetti)

Tipi primitivi: - interi: byte, short, int, long
- floating point: float, double
- caratteri: char
- booleani: boolean

Esempi:

```
int eta = 16;  
double prezzo = 12.5;  
boolean attivo = true;
```

4. Tipi di dato e variabili – Parte 2

Caratteristiche: - Una variabile deve essere dichiarata prima dell'uso. - Il tipo determina lo spazio di memoria e le operazioni consentite. - Le costanti si definiscono con final.

Esempio:

```
final double PI = 3.14159;
```

Le conversioni possono essere implicite (da int a double) o esplicite (double a int tramite cast).

5. Operatori in Java

Categorie principali: - Operatori aritmetici: +, -, ., /, %
- Operatori relazionali: ==, !=, <, >, <=, >=
- Operatori logici: &&, ||, !
- Operatori di assegnazione combinata: +=, -=, *=, /=
- Operatori di incremento: ++, --

Esempi:

```
int a = 5;  
a += 3; // ora a vale 8  
boolean x = (a > 2) && (a < 10);
```

6. Strutture di selezione – Parte 1

La selezione permette di prendere decisioni.

Forma base:

```
if (condizione) {  
    // blocco eseguito se vero  
} else {  
    // blocco alternativo  
}
```

Esempio:

```
if (eta >= 18) {
    System.out.println("Maggiorenne");
} else {
    System.out.println("Minorenne");
}
```

6. Strutture di selezione – Parte 2

Costrutto switch:

```
switch (giorno) {
    case 1:
        System.out.println("Lunedì");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Martedì");
        break;
    default:
        System.out.println("Altro giorno");
}
```

Regole: - È utile quando ci sono molti casi distinti. - Il break evita di eseguire i casi successivi.

7. Strutture iterative – Parte 1

Java fornisce tre costrutti principali per la ripetizione.

1. Ciclo while:

```
while (condizione) { // eseguito finché condizione è vera }
```

2. Ciclo do-while:

```
do { // eseguito almeno una volta } while (condizione);
```

7. Strutture iterative – Parte 2

3. Ciclo for:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    System.out.println(i);
}
```

Concetti: - Inizializzazione: int i = 0

- Condizione: i < 10

- Aggiornamento: i++

I cicli permettono di iterare su insiemi di dati, generare sequenze, accumulare risultati.

8. Array – Parte 1

Un array è una struttura dati di dimensione fissa che contiene elementi tutti dello stesso tipo.

Dichiarazione e creazione:

```
int[] voti = new int[5];
```

Inizializzazione:

```
int[] numeri = {1, 2, 3, 4};
```

Accesso:

```
int x = numeri[0]; // Gli indici partono da 0.
```

8. Array – Parte 2

Scansione di un array:

```
for (int i = 0; i < numeri.length; i++) {  
    System.out.println(numeri[i]);  
}
```

Array multidimensionali:

```
int[] [] matrice = new int[3][4];
```

Gli array sono fondamentali per archivi, statistiche e strutture dati più avanzate.

9. Metodi – Parte 1

Un metodo rappresenta un'azione o operazione.

Struttura:

```
tipoRitorno nomeMetodo(parametri) {  
    // istruzioni  
    return valore;  
}
```

Esempio:

```
static int somma(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

9. Metodi – Parte 2

Caratteristiche importanti: - I metodi permettono di dividere il problema in parti più semplici. - Migliorano la leggibilità. - Evitano duplicazioni.

Overloading: metodi con lo stesso nome ma parametri diversi.

```
static double somma(double a, double b) {  
    return a + b;  
}
```

10. Introduzione a classi e oggetti – Parte 1

Java è un linguaggio orientato agli oggetti.

Concetti fondamentali: - Classe: modello o progetto di un oggetto. - Oggetto: istanza concreta della classe. - Attributi: dati dell'oggetto. - Metodi: comportamenti dell'oggetto.

Esempio di classe:

```
public class Studente {  
    String nome;  
    int eta;  
}
```

10. Introduzione a classi e oggetti – Parte 2

Creazione di un oggetto:

```
Studente s = new Studente();  
s.nome = "Marco";  
s.eta = 17;
```

Costruttore:

```
public Studente(String n, int e) {  
    nome = n;  
    eta = e;  
}
```

Uso:

```
Studente s2 = new Studente("Luca", 18);
```

Il concetto di classe permette di modellare problemi reali in termini di entità e comportamenti.

Conclusione Livello 1

Dopo queste lezioni è possibile: - comprendere il funzionamento del linguaggio - scrivere programmi strutturati e modulari - modellare dati con classi e oggetti - utilizzare selezioni, cicli e array

Il livello successivo introduce la programmazione orientata agli oggetti completa e gli strumenti necessari per applicazioni reali.