

Subdivide as data em intervalos anuais, semestrais, trimestrais ou mensais.

Source: [R/agrupar_dados.R](#)

Subdivide as data em intervalos anuais, semestrais, trimestrais ou mensais.

```
agrupar_dados(  
  data_inicial = NULL,  
  data_final = NULL,  
  corte = c("anual", "semestral", "trimestral", "mensal"),  
  formato = "%d/%m/%Y"  
)
```

Arguments

data_inicial

Data inicial dd/mm/aaaa

data_final

Data final dd/mm/aaaa

corte

Informar se anual, semestral, trimestral ou mensal.

formato

Formato de retorno. Default para dd/mm/aaaa.

Value

tibble com duas colunas com data inicial e final

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ajustar os assuntos com base na tabela do TJSP

Source: [R/ajustar_assuntos.R](#)

Ajustar os assuntos com base na tabela do TJSP

```
ajustar_assuntos(df, excluir_cartas = TRUE)
```

Arguments

df

tibble obtido a partir da função `organiza_dados_cpopg`

excluir_cartas

default para TRUE. Excluir cartas de ordem e praticórias. Se você optar por FALSE, verifique a compatibilidade entre o assunto e a area.

Value

mesmo df com assuntos ajustados e áreas e subáreas acrescidas.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

assuntos

Source: `R/assuntos.R`

Assuntos do TJSP

assuntos

Format

dataframe com 3614 obs e três colunas:

`area`

character área conforme tabela do TJSP

`assunto`

character assunto com código

`assunto_`

character assunto sem código, sem acento, minúsculo

Source

<https://tjsp.jus.br/>

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa municípios do interior de São Paulo com respectivos fóruns

Source: [R/baixar_municipios.R](#)

Baixa municípios do interior de São Paulo com respectivos fóruns

```
baixar_municipios(numeros = 1:645, diretorio = ".")
```

Arguments

numeros

Sequência numérica

diretorio

Onde armazenar os htms

Value

htm

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixar todas as publicações do dje São Paulo.

Source: [R/baixar_publicacoes_dje.R](#)

Baixar todas as publicações do dje São Paulo.

```
baixar_publicacoes_dje(processo, diretorio = ".")
```

Arguments

processo

número do processo com ou sem pontos e hífen.

diretorio

default para o diretório atual.

Value

publicações em html

Details

Esta função não é vetorizada.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Extraí assuntos e classes

Source: [R/cjpg_table.R](#)

Extraí assuntos e classes

```
cjpg_table(tipo)
```

Arguments

tipo

classe ou assunto

Value

tibble com classe ou assunto

Examples

```
if (FALSE) {  
  df <- cjpg_table(tipo="classe")  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Classifica acórdãos

Source: [R/classificar_recurso.R](#)

Classifica acórdãos

```
classificar_recurso(x, dispositivo, decisao, inteiro_teor = FALSE)
```

Arguments

x

data.frame com a coluna a ser classificada

dispositivo

Coluna onde se encontram os dispositivos do acórdão

decisao

Nome da coluna a ser criada com a decisão

inteiro_teor

Colocar TRUE se a coluna conter o inteiro teor

Value

x adicionado da coluna decisão.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Creates cnj sequence numbers

Source: [R/cnj_sequencial.R](#)

Creates cnj sequence numbers

```
cnj_sequencial(inicio, fim, ano, segmento, uf, distribuidor)
```

Arguments

inicio

integer

fim

integer

ano

year

segmento

integer

uf

federative unity.

distribuidor

code of the court.

Value

vector of lawsuit numbers

Examples

```
if (FALSE) {  
  stj<-cnj_sequencial(0,100,2018,3,00,0000)  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Códigos

Source: `R/codigos.R`

Códigos dos distribuidores do Tribunal de Justiça de São Paulo

```
codigos
```

Format

A data frame with 388 rows and 5 variables:

`segmento`

character segmento do Judiciário conforme resolução 65 CNJ

`uf`

double Código do estado conforme resolução 65 do CNJ

`comarca`

character Nome da comarca

`distribuidor`

double Código do distribuidor conforme resolução 65 CNJ

`descricao`

character Descrição do distribuidor

Source

<https://tjsp.jus.br/>

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Códigos2

Source: `R/codigos2.R`

Códigos dos distribuidores do Tribunal de Justiça de São Paulo

```
codigos2
```

Format

A data frame with 443 rows and 2 variables:

`distribuidor`

double Código do distribuidor conforme resolução 65 CNJ

`descricao`

character Descrição do distribuidor

Source

<https://tjsp.jus.br/>

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

excluir_classes_cpopg

Source: `R/excluir_classes_cpopg.R`

Excluir classes

```
excluir_classes_cpopg
```

Format

vector:

`excluir_classes_cpopg`

character with suggestions classes to remove

Source

<https://tjsp.jus.br/>

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Filtra base cjsjg por assunto e classe.

Source: [R/filtrar_cjsjg.R](#)

Filtra base cjsjg por assunto e classe.

```
filtrar_cjsjg(base, assunto, classe, negate_assunto = FALSE)
```

Arguments

base

base parseada dos cjsjg htmls

assunto

regex do assunto a ser filtrado

classe

regex da classe a ser filtrada

negate_assunto

coloque TRUE se quiser excluir os assuntos especificados.

Value

Mesma base filtrada.

Details

Geralmente as classes são limitadas e as descrições mais claras que os assuntos. Por isso optei pela negação somente do assunto.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Função para criar o nome do arquivo

Source: [R/tjsp_baixar_cjsg.R](#)

Função para criar o nome do arquivo

```
formatar_arquivo(inicio, fim, inicio_pb, fim_pb, pagina, directorio)
```

Arguments

inicio

data inicial julgamento

fim

Data final julgamento

inicio_pb

data inicial registro/publicação

fim_pb

data final registr/publicacao

pagina

página

directorio

directorio

Value

Arquivo

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Procura a palavra ou frase do segundo vetor que melhor se aproxima do primeiro. Particularmente útil para comparar nomes de municípios.

Source: [R/fuzzy_search.R](#)

Procura a palavra ou frase do segundo vetor que melhor se aproxima do primeiro. Particularmente útil para comparar nomes de municípios.

```
fuzzy_search(x = NULL, y = NULL)
```

Arguments

x

Vetor de strings supostamente erradas

y

Vetor de strings suportamente corretas

Value

vetor com as strings de y próximos de x.

Examples

```
wrong_names<-c("Mogi das Cruzes", "Sao Paulo", "CANTA GALLO")
correct_names<-c("Canta Galo", "Mogi das Cruzes", "São Paulo")
fuzzy_search(x=wrong_names,y=correct_names)
#> [1] "Mogi das Cruzes" "São Paulo"      "Canta Galo"
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Plota distribuição das decisões conforme a câmara e o recorrente

Source: [R/ggdecisao.R](#)

Plota distribuição das decisões conforme a câmara e o recorrente

```
ggdecisao(  
  data,  
  title = "",  
  x = NULL,  
  facet = NULL,  
  fill = NULL,  
  ordered = TRUE,  
  x_label = "Câmara",  
  y_label = "Número de decisões",  
  legend = "Decisão",  
  caption = "Fonte: TJSP"  
)
```

Arguments

data

dataframe

title

Título do gráfico

x

orgao julgador, geralmente a câmara

facet

facetas para facet_grid, geralmente o recorrente

fill

preenchimento, geralmente a decisão

ordered

se verdadeiro irá extrair somente os números e as siglas e ordená-la adequadamente.

x_label

etiqueta para órgão julgador, geralmente "câmara"

y_label

etiqueta para número de casos, geralmente "número de decisões"

legend

título da legenda

caption

indicação da fonte

Value

ggplot

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

imoveis

Source: `R/imoveis.R`

imoveis do TJSP inclusive comarca e latlong

```
imoveis
```

Format

Dataframe com 751 linhas e 15 variáveis:

`nome`

character Nome do imóvel

`endereço`

character Endereço do imóvel

`telefone`

character Telefone do imóvel

`nome1`

character Nome do diretor

`fax`

character Fax do imóvel

`email`

character Email do diretor

`circunscricao`

character Circunscrição

`varas_instaladas`

integer Número de varas

`entrancia`

character Entrância

`comarca`

character Nome da comarca

`distacia_capital`

character Distância da capital em km

`imovel_codigo`

character Código do imóvel

Source

<https://tjsp.jus.br/>

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Verifica se um arquivo é pdf (vetorizado)

Source: [R/tjsp_combinar_docs.R](#)

Verifica se um arquivo é pdf (vetorizado)

```
is_pdf(x)
```

Arguments

x

Vetor de arquivos

Value

Valor lógico

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Verifica se um arquivo é pdf (não vetorizado)

Source: [R/tjsp_combinar_docs.R](#)

Verifica se um arquivo é pdf (não vetorizado)

```
is_pdf1(arquivo)
```

Arguments

arquivo

Suposto pdf a ser verificado

Value

Valor lógico

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Retorna o lapso temporal na unidade especificada entre duas datas.

Source: [R/lapso.R](#)

Retorna o lapso temporal na unidade especificada entre duas datas.

```
lapso(data_inicial = NULL, data_final = NULL, unidade = "mes")
```

Arguments

data_inicial

data inicial

data_final

data final

unidade

ano, mes, semana ou dia.

Value

double com o lapso temporal

Details

Esta função é um mero wrapper das funções `interval` e `time_length` do pacote `lubridate`. Ela considera as variações de ano, mes, semana, dia, hora, minuto e segundo.

Examples

```
lapso(data_inicial=as.Date("2018-01-01"),data_final=as.Date("2018-12-31"),unidade="mes")
#> [1] 11.96774
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Encontra latlong das comarcas

Source: [R/latlong_comarca.R](#)

Encontra latlong das comarcas

```
latlong_comarca(df)
```

Arguments

df

tibble com nomes das comarcas.

Value

mesma tibble com latlongs

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê pdfs dos acórdãos, remove assinatura e eventualmente combina

Source: [R/ler_acordaos.R](#)

Lê pdfs dos acórdãos, remove assinatura e eventualmente combina

```
ler_acordaos(  
  arquivos = NULL,  
  diretorio = ".",  
  remover_assinatura = FALSE,  
  combinar = TRUE  
)
```

Arguments

arquivos

Arquivos onde se encontram os pdfs

diretorio

Diretório onde se encontram os pdfs (alternativa a arquivos)

remover_assinatura

Padrão para FALSE

combinar

Default para TRUE juntar todas as páginas em um único texto.

Value

Tibble com data do acórdão, processo e texto

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê os metadados de processos de primeira instância.

Source: [R/ler_dados_cpopg.R](#)

Lê os metadados de processos de primeira instância.

```
ler_dados_cpopg(arquivos = NULL, diretorio = ".", wide = FALSE)
```

Arguments

arquivos

Opcional. Informar se não informar o diretório

diretorio

Diretório onde se encontram os htms.

wide

o padrão é o formado longo, com apenas quatro colunas: processo, digital, variavel, valor.

Value

tibble com os metadados

Details

Esta função será descontinuada. Provavelmente você quer usar a função `tjsp_ler_dados_cpopg`

Examples

```
if (FALSE) {  
  ler_dados_cpopg()  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê dados cposg, em uma das interfaces.

Source: [R/1er_dados_cposg2.R](#)

Lê dados cposg, em uma das interfaces.

```
ler_dados_cposg2(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Diretório, quando arquivos não informados.

Value

dataframe

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler decisoes

Source: [R/ler_decisoes.R](#)

Ler decisoes

```
ler_decisoes(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Caminho para os htmls baixados. Se NULL, usar diretório

diretorio

Diretório onde se encontram os htmls baixados

Value

tibble com as os números dos processos e respectivas decisões

Examples

```
if (FALSE) {  
  ler_decisoes()  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê conteúdo das decisões monocráticas

Source: [R/ler_decisoes_monocraticas.R](#)

Lê conteúdo das decisões monocráticas

```
ler_decisoes_monocraticas(diretorio = ".")
```

Arguments

diretorio

objeto ou diretório onde se encontram os htmls.

Value

tibble com o número do processo, o texto da decisão e a data da decisão.

Details

Em alguns processos, as decisões monocráticas estão etiquetadas como despachos. Complemente a busca com a função `ler_despachos`.

Examples

```
if (FALSE) {  
  ler_decisoes_monocraticas()  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Extrai despachos judiciais, que podem incluir decisões monocráticas, da movimentação.

Source: [R/1er_despachos.R](#)

Extrai despachos judiciais, que podem incluir decisões monocráticas, da movimentação.

```
1er_despacho(fonte = ".")
```

Arguments

fonte

objeto ou diretório onde se encontram os htmls.

Value

tibble com o número do processo, o despacho e a data do despacho.

Examples

```
if (FALSE) {  
  1er_despachos()  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Data da entrada do processo

Source: [R/ler_entrada.R](#)

Data da entrada do processo

```
ler_entrada(diretorio = ".")
```

Arguments

diretorio

objeto ou diretório onde se encontram os htmls dos processos

Value

tibble com o número dos processos e respectivas decisões

Examples

```
if (FALSE) {  
  entrada <- ler_entrada_cposg()  
  entrada <- ler_entrada_cpopg()  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê municípios e respectivos fóruns baixados com baixar_municipios

Source: [R/ler_municipios.R](#)

Lê municípios e respectivos fóruns baixados com baixar_municipios

```
ler_municipios(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Alternativamente informar diretório

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Converte documentos em base 64 para pdf.

Source: [R/mni_base64_doc.R](#)

Converte documentos em base 64 para pdf.

```
mni_base64_doc(arquivos = NULL, dir_origem = ".", dir_destino = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

dir_origem

Alternativamente informar origem

dir_destino

Diretório destino.

Value

pdfs

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Combina docs baixados com a partir de mni_base64_docs

Source: [R/mni_combinar_docs.R](#)

Combina docs baixados com a partir de mni_base64_docs

```
mni_combinar_docs(  
  arquivos = NULL,  
  dir_origem = ".",  
  dir_destino = NULL,  
  nivel = c("processo", "doc")  
)
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

dir_origem

Diretório de origem, se não informar arquivos

dir_destino

Diretório destino

nivel

Juntar processo inteiro ou por documento?

Value

único pdf

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Consulta dados processuais pelo Modelo de interoperabilidade (MNI)

Source: [R/mni_consultar_processo.R](#)

Consulta dados processuais pelo Modelo de interoperabilidade (MNI)

```
mni_consultar_processo(  
  tribunal = "tjsp",  
  usuario = NULL,  
  senha = NULL,  
  processo = "",  
  cabecalho = TRUE,  
  movimentos = FALSE,  
  incluir_documentos = FALSE,  
  documentos = NULL,  
  diretorio = "."  
)
```

Arguments

tribunal

Padrão "tjsp"

usuario

Informar usuario ou variável de ambiente TJSPMNIUSUARIO

senha

Informar senha ou variável de ambiente TJSPMNISENHA

processo

Processo (número único CNJ)

cabecalho

TRUE para pegar cabeçalho

movimentos

TRUE para pegar movimentacao

incluir_documentos

TRUE para pegar documentos.

documentos

Vetor de ids dos documentos

diretorio

Diretório

Value

xmls

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê dados básicos xml mni

Source: [R/mni_ler_dados_basicos.R](#)

Lê dados básicos xml mni

```
mni_ler_dados_basicos(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de xmls

diretorio

Alternativamente informar diretório.

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê informações das partes do xml baixado com mni_consultar_processo

Source: [R/mni_ler_partes.R](#)

Lê informações das partes do xml baixado com mni_consultar_processo

```
mni_ler_partes(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos xml.

diretorio

Alternativamente informar o diretório.

Value

Tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Listar documentos com respectivos códigos

Source: [R/mni_listar_documentos.R](#)

Listar documentos com respectivos códigos

```
mni_listar_documentos(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Alternativamente informar diretório

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

municipios

Source: `R/municipios.R`

Municípios de São Paulo e respectivos fóruns

```
municipios
```

Format

Dataframe com 725 linhas e 3 variáveis:

`codigo`

código da url para obter o dado

`municipio`

Município

`forum`

Fórum

Source

https://www.emsampa.com.br/delpol/sp_001.htm

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Converte valor da ação para número ou qualquer outra string.

Source: [R/numero.R](#)

Converte valor da ação para número ou qualquer outra string.

```
numero(str)
```

Arguments

str

vetor de strings

Value

mesmo vetor porém numérico.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Limpa e ordena câmaras de direito

Source: [R/ordena_camaras.R](#)

Limpa e ordena câmaras de direito

```
ordenar_camaras(x)
```

Arguments

x

Vetor de câmaras

Value

Mesmo vetor convertido em fator e ordenado da primeira à última câmara

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Pontuar número do CNJ

Source: [R/pontuar_cnj.R](#)

Pontuar número do CNJ

```
pontuar_cnj(numero = NULL)
```

Arguments

numero

Número pontuado ou não

Value

Número pontuado

Examples

```
pontuar_cnj("12345678920218260000")
#> [1] "1234567-89.2021.8.26.0000"
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Remove acentos

Source: [R/remover_acentos.R](#)

Remove acentos

```
remover_acentos(x)
```

Arguments

x

vetor de caracteres

Value

mesmo vetor com acentos removidos

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Remove texto com assinatura eletrônica

Source: [R/remover_assinatura.R](#)

Remove texto com assinatura eletrônica

```
remover_assinatura(x)
```

Arguments

x

vetor de textos

Value

vetor de textos sem assinatura

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Remove assinatura das sentencas

Source: [R/remover_assinatura_cjpg.R](#)

Remove assinatura das sentencas

```
remover_assinatura_cjpg(x)
```

Arguments

x

Texto

Value

Texto com assinaturas removidas

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Remove as linhas de um dataframe, quando há duplicidade na coluna especificada.

Source: [R/rm_duplicados.R](#)

Remove as linhas de um dataframe, quando há duplicidade na coluna especificada.

```
rm_duplicados(x, y)
```

Arguments

x

data.frame

y

coluna com células a serem identificadas como duplicadas.

Examples

```
rm_duplicados(iris, Species)
#>      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width  Species
#> 1           5.1         3.5         1.4         0.2    setosa
#> 51          7.0         3.2         4.7         1.4 versicolor
#> 101         6.3         3.3         6.0         2.5  virginica
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

tjsp package

Source: [R/tjsp.R](#)

Baixa e organiza decisões do TJSP

See also

Useful links:

- https://github.com/jjesusfilho/tjsp
- Report bugs at https://github.com/jjesusfilho/tjsp/issues

Author

Maintainer: José de Jesus Filho jose@consudata.com.br

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

tjsp package

Source: [R/tjsp.R](#)

Baixa e organiza decisões do TJSP

See also

Useful links:

- https://github.com/jjesusfilho/tjsp
- Report bugs at https://github.com/jjesusfilho/tjsp/issues

Author

Maintainer: José de Jesus Filho jose@consudata.com.br

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê dados da api

Source: [R/tjsp_api_ler.R](#)

Lê dados da api

```
tjsp_api_ler(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Diretório

Value

Tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Autenticar no tjsp

Source: [R/tjsp_autenticar.R](#)

Autenticar no tjsp

```
tjsp_autenticar(login = NULL, password = NULL)

autenticar(login = NULL, password = NULL)
```

Arguments

login

cpf

password

senha

Value

Estabelece uma sessão, não é necessário salvar.

Details

Você pode informar as credenciais nos argumentos ou criar variáveis de ambiente: "LOGINADV" e "PASSWORDADV", ou chamar a função e aguardar o prompt para informar login e password

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Autenticar no tjsp

Source: [R/tjsp_autenticar.R](#)

Autenticar no tjsp

```
tjsp_autenticar(login = NULL, password = NULL)

autenticar(login = NULL, password = NULL)
```

Arguments

login

cpf

password

senha

Value

Estabelece uma sessão, não é necessário salvar.

Details

Você pode informar as credenciais nos argumentos ou criar variáveis de ambiente: "LOGINADV" e "PASSWORDADV", ou chamar a função e aguardar o prompt para informar login e password

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixar acórdãos do TJSP a partir do id (cdacordo)

Source: [R/tjsp_baixar_acordaos_cjsg.R](#)

Baixar acórdãos do TJSP a partir do id (cdacordo)

```
tjsp_baixar_acordaos_cjsg(cdacordao, diretorio = ".")
```

Arguments

cdacordao

Id do acórdão

diretorio

Diretório

Value

pdf

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do andamento

Source: [R/tjsp_baixar_acordaos_cposg.R](#)

Baixa acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do andamento

```
tjsp_baixar_acordaos_cposg(processos = NULL, diretorio = ".")

baixar_acordaos(processos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

processos

vetor com o número do processo com ou sem os separadores

diretorio

Diretório. Default para o corrente.

Value

tabela com metadados do pdf e pdf do acórdão baixado com data do acordo e número do processo.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do andamento

Source: [R/tjsp_baixar_acordaos_cposg.R](#)

Baixa acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do andamento

```
tjsp_baixar_acordaos_cposg(processos = NULL, diretorio = ".")

baixar_acordaos(processos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

processos

vetor com o número do processo com ou sem os separadores

diretorio

Diretório. Default para o corrente.

Value

tabela com metadados do pdf e pdf do acórdão baixado com data do acordo e número do processo.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do andamento

Source: [R/tjsp_baixar_acordaos_cposg2.R](#)

Baixa acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do andamento

```
tjsp_baixar_acordaos_cposg2(processos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

processos

vetor com o número do processo com ou sem os separadores

diretorio

Diretório. Default para o corrente.

Value

tabela com metadados do pdf e pdf do acórdão baixado com data do acordo e número do processo.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa julgados de primeiro grau de São Paulo

Source: [R/tjsp_baixar_cjpg.R](#)

Baixa julgados de primeiro grau de São Paulo

```
tjsp_baixar_cjpg(  
  livre = "",  
  aspas = FALSE,  
  processo = "",  
  foro = "",  
  vara = "",  
  classe = "",  
  assunto = "",  
  magistrado = "",  
  inicio = "",  
  fim = "",  
  diretorio = ".",  
  paginas = NULL  
)  
  
baixar_cjpg(  
  livre = "",  
  aspas = FALSE,  
  processo = "",  
  foro = "",  
  vara = "",  
  classe = "",  
  assunto = "",  
  magistrado = "",  
  inicio = "",  
  fim = "",  
  diretorio = ".",  
  paginas = NULL  
)
```

Arguments

livre

Busca livre. Usar os mesmos critérios da página.

aspas

Lógico. Coloque TRUE se quiser colocar aspas nas busca livre.

processo

Número do processo unificado. Pode colocar com pontos ou sem pontos.

foro

Número do fórum

vara

Número da vara

classe

Número da classe processual

assunto

Número do assunto

magistrado

Código do magistrado

inicio

Data inicial no formato "dd/mm/aaa"

fim

Data final no formato "dd/mm/aaaa" O lapso entre essas duas datas não deve passar de um ano.

diretorio

Diretório onde serão armazenados os htmls.

paginas

Páginas a serem baixadas

Value

Baixa os htmls com metadados das decisões de primeiro grau.

Examples

```
if (FALSE) {  
  tjsp_baixar_cjpg("homicídio simples")  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa julgados de primeiro grau de São Paulo

Source: [R/tjsp_baixar_cjpg.R](#)

Baixa julgados de primeiro grau de São Paulo

```
tjsp_baixar_cjpg(  
  livre = "",  
  aspas = FALSE,  
  processo = "",  
  foro = "",  
  vara = "",  
  classe = "",  
  assunto = "",  
  magistrado = "",  
  inicio = "",  
  fim = "",  
  diretorio = ".",  
  paginas = NULL  
)  
  
baixar_cjpg(  
  livre = "",  
  aspas = FALSE,  
  processo = "",  
  foro = "",  
  vara = "",  
  classe = "",  
  assunto = "",  
  magistrado = "",  
  inicio = "",  
  fim = "",  
  diretorio = ".",  
  paginas = NULL  
)
```

Arguments

livre

Busca livre. Usar os mesmos critérios da página.

aspas

Lógico. Coloque TRUE se quiser colocar aspas nas busca livre.

processo

Número do processo unificado. Pode colocar com pontos ou sem pontos.

foro

Número do fórum

vara

Número da vara

classe

Número da classe processual

assunto

Número do assunto

magistrado

Código do magistrado

inicio

Data inicial no formato "dd/mm/aaa"

fim

Data final no formato "dd/mm/aaaa" O lapso entre essas duas datas não deve passar de um ano.

diretorio

Diretório onde serão armazenados os htmls.

paginas

Páginas a serem baixadas

Value

Baixa os htmls com metadados das decisões de primeiro grau.

Examples

```
if (FALSE) {  
  tjsp_baixar_cjpg("homicídio simples")  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa processo da consulta do cjpg

Source: [R/tjsp_baixar_cjpg_processo.R](#)

Baixa processo da consulta do cjpg

```
tjsp_baixar_cjpg_processo(processo = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

processo

número do processo

diretorio

diretório

Value

html

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa consulta jurisprudencial do TJSP

Source: `R/tjsp_baixar_cjsg.R`

Baixa consulta jurisprudencial do TJSP

```
tjsp_baixar_cjsg(  
  livre = "",  
  ementa = "",  
  processo = "",  
  aspas = FALSE,  
  classe = "",  
  assunto = "",  
  orgao_julgador = "",  
  inicio = "",  
  fim = "",  
  inicio_pb = "",  
  fim_pb = "",  
  comarca = "",  
  sg = "T",  
  cr = "",  
  tipo = "A",  
  n = NULL,  
  diretorio = "."  
)
```

Arguments

livre

palavra ou texto a ser buscado nas ementas e nos acórdãos

ementa

palavra ou texto a ser buscado apenas nas ementas

processo

Número do processo

aspas

lógico. Colocar a expressão entre aspas?

classe

Código da classe processual

assunto

Código do assunto

orgao_julgador

Código do órgão julgador

inicio

data inicial julgamento

fim

Data final julgamento

inicio_pb

data inicial registro/publicação

fim_pb

data final registr/publicacao

comarca

Código da comarca. Uma por vez.

sg

"T" para origem segundo grau

cr

"R" para origem colégio recursal

tipo

"A" Para acórdãos, "D" para decisões monocráticas

n

Número de páginas

diretorio

Diretório onde serão armazenadas as páginas html

Value

baixa os htmls das decisões de segunda instância

Examples

```
if (FALSE) {  
  tjsp_baixar_cjsg(livre = "Lei Maria da Penha")  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Qualquer data

Source: [R/tjsp_baixar_cjsg.R](#)

Qualquer data

```
tjsp_baixar_cjsg1(  
  livre = "",  
  ementa = "",  
  processo = "",  
  classe = "",  
  assunto = "",  
  orgao_julgador = "",  
  inicio = "",  
  fim = "",  
  inicio_pb = "",  
  fim_pb = "",  
  comarca = "",  
  sg = "T",  
  cr = "",  
  tipo = "A",  
  n = NULL,  
  directorio = ".",  
  aspas = FALSE  
)
```

Arguments

livre

palavra ou texto a ser buscado nas ementas e nos acórdãos

ementa

palavra ou texto a ser buscado apenas nas ementas

processo

Número do processo

classe

Código da classe processual

assunto

Código do assunto

orgao_julgador

Código do órgão julgador

inicio

data inicial julgamento

fim

Data final julgamento

inicio_pb

data inicial registro/publicação

fim_pb

data final registr/publicacao

comarca

Código da comarca. Uma por vez.

sg

"T" para origem segundo grau

cr

"R" para origem colégio recursal

tipo

"A" Para acórdãos, "D" para decisões monocráticas

n

Número de páginas

directorio

Diretório onde serão armazenadas as páginas html

aspas

lógico. Colocar a expressão entre aspas?

Value

htmls

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixar consulta processual de primeiro grau

Source: [R/tjsp_baixar_cpogp.R](#)

Baixar consulta processual de primeiro grau

```
tjsp_baixar_cpogp(processos = NULL, sono = 1, diretorio = ".")
```

Arguments

processos

Número do processo (cnj)

sono

Tempo em segundos entre requisições.

diretorio

Diretório onde serão armazenados os htmls

Value

html com dados processuais

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa dados processuais com base no código do processo

Source: [R/tjsp_baixar_cpopg_cd_processo.R](#)

Baixa dados processuais com base no código do processo

```
tjsp_baixar_cpopg_cd_processo(cd_processo, diretorio = ".")
```

Arguments

cd_processo

Código do processo. Possivelmente, a coluna cd_doc do cjpg obtida com tjsp_ler_cjpg pode ser usada.

diretorio

Diretório onde armazenar os arquivos.

Value

htmls

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixar petições e docs a partir da tabela lida com tjsp_ler_tabela_docs

Source: [R/tjsp_baixar_cpopg_docs.R](#)

Baixar petições e docs a partir da tabela lida com tjsp_ler_tabela_docs

```
tjsp_baixar_cpopg_docs(df, diretorio = ".")
```

Arguments

df

dataframe com colunas processo, id_doc e url_doc

diretorio

Diretório

Value

pdfs

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Busca os números de processos no primeiro grau no parametro especificado

Source: `R/tjsp_baixar_cpopg_par.R`

Busca os números de processos no primeiro grau no parametro especificado

```
tjsp_baixar_cpopg_par(  
  consulta = NULL,  
  parametro = NULL,  
  distribuidor = "-1",  
  diretorio = "."  
)
```

Arguments

consulta

Valor da consulta

parametro

Uma dessas: "NUMOAB", "NMPARTE", "DOCPARTE"

distribuidor

Informar código do distribuidor. Você pode obtê-los com ``tjsp_varas()``

diretorio

Informar diretorio onde armazenar os htmls

Value

htmls

Examples

```
if (FALSE) {  
  tjsp_baixar_cpopg_par(consulta="123456SP", parametro = "NUMOAB")  
  obter_baixar_cpopg_par(consulta = "José da Silva Pereira", parametro = "NMPARTE")  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixar processos de segunda instância do tjsp

Source: [R/tjsp_baixar_cposg.R](#)

Baixar processos de segunda instância do tjsp

```
tjsp_baixar_cposg(processos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

processos

processos de segunda instância

diretorio

diretório

Value

html com dados processuais

Details

Alguns processos podem baixar também os incidentes ou dependências ou desdobramentos. O `cd_processo` serve para distingui-los. Baixe os seguintes processos para ver: `c("10006289720178260673", "00000066120098260270", "15014338820228260617")`

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa documentos da movimentação a partir da url

Source: [R/tjsp_baixar_doc_movimentacao.R](#)

Baixa documentos da movimentação a partir da url

```
tjsp_baixar_doc_movimentacao(urls, diretorio = ".")
```

Arguments

urls

Vetor de urls

diretorio

Informar diretório onde armazenar o pdf

Value

PDF

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Função interna do tjsp_baixar_cpopg_docs

Source: [R/tjsp_baixar_cpopg_docs.R](#)

Função interna do tjsp_baixar_cpopg_docs

```
tjsp_baixar_docs(  
  processos = NULL,  
  id_doc = NULL,  
  pagina = NULL,  
  urls = NULL,  
  diretorio = NULL  
)
```

Arguments

processos

Número do processo

id_doc

Id do documento

pagina

Pagina

urls

Urls dos documentos

diretorio

Diretório

Value

pdfs

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixar petições e docs a partir da tabela lida com tjsp_ler_tabela_docs

Source: [R/tjsp_baixar_cpog_docs_cd_processo.R](#)

Baixar petições e docs a partir da tabela lida com tjsp_ler_tabela_docs

```
tjsp_baixar_docs_cd_processo(df, diretorio = ".")
```

Arguments

df

dataframe com colunas processo, id_doc e url_doc

diretorio

Diretório

Value

pdfs

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Função interna do tjsp_baixar_cpopg_docs

Source: [R/tjsp_baixar_cpopg_docs_cd_processo.R](#)

Função interna do tjsp_baixar_cpopg_docs

```
tjsp_baixar_docs_cd_processo1(  
  cd_processo = NULL,  
  id_doc = NULL,  
  pagina_inicial = NULL,  
  urls = NULL,  
  diretorio = NULL  
)
```

Arguments

cd_processo

Número do processo

id_doc

Id do documento

pagina_inicial

Pagina

urls

Urls dos documentos

diretorio

Diretório

Value

pdfs

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa petição inicial, ajuizamento (jec) ou denúncia

Source: [R/tjsp_baixar_inicial.R](#)

Baixa petição inicial, ajuizamento (jec) ou denúncia

```
tjsp_baixar_inicial(processo, diretorio)
```

Arguments

processo

Número do processo

diretorio

Diretório onde armazenar a inicial

Value

PDF?

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Coleta intimações do TJSP

Source: [R/tjsp_baixar_intimacoes.R](#)

Coleta intimações do TJSP

```
tjsp_baixar_intimacoes(  
  cd_foro = "",  
  cd_instancia = 1,  
  cd_vara = "",  
  dt_inicio = "",  
  dt_fim = "",  
  situacao = "ambas",  
  natureza_comunicacao = "ambas",  
  versao = c("xml", "csv"),  
  intervalo = "trimestral",  
  diretorio = "."  
)
```

Arguments

cd_foro

Código do Foro

cd_instancia

Código da instância. Padrão: 1

cd_vara

Código da vara.

dt_inicio

Data do início no formato "dd/mm/aaaa". Se não informada, usa a data de hoje.

dt_fim

Data do fim no formato "dd/mm/aaaa". Se não informada, usa a data de hoje.

situacao

Opções: "cumprida", "pendente" ou "ambas". Padrão para "ambas".

natureza_comunicacao

Opções: "intimação", "citação" ou "ambas". Padrão para "ambas".

versao

Pode ser csv ou xml. Padrão para csv.

intervalo

Padrão para trimestral, ou seja, máximo.

diretorio

Padrão ".", ou seja, o atual.

Value

xml

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Coleta intimações do TJSP

Source: [R/tjsp_baixar_intimacoes_csv.R](#)

Coleta intimações do TJSP

```
tjsp_baixar_intimacoes_csv(  
  cd_foro = "",  
  cd_instancia = 1,  
  cd_vara = "",  
  dt_inicio = "",  
  dt_fim = "",  
  situacao = "ambas",  
  natureza_comunicacao = "ambas",  
  intervalo = "trimestral",  
  diretorio = "."  
)
```

Arguments

cd_foro

Código do Foro

cd_instancia

Código da instância. Padrão: 1

cd_vara

Código da vara.

dt_inicio

Data do início no formato "dd/mm/aaaa"

dt_fim

Data do fim no formato "dd/mm/aaaa"

situacao

Opções: "cumprida", "pendente" ou "ambas". Padrão para "ambas".

natureza_comunicacao

Opções: "intimação", "citação" ou "ambas". Padrão para "ambas".

intervalo

Padrão para semestral. Pode ser mensal também.

diretorio

Padrão ".", ou seja, o atual.

Value

csv

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa informações sobre as partes

Source: [R/tjsp_baixar_partes_docs.R](#)

Baixa informações sobre as partes

```
tjsp_baixar_partes_docs(cd_processo, instancia = "PG", diretorio = ".")
```

Arguments

cd_processo

Vetor com os códigos dos processos

instancia

Uma dessas c("PG","SG","CR"), primeiro grau, segundo grau, colégio

diretorio

Diretório onde armazenar os jsons.

Value

Arquivo json

Details

Para usar esta função, você tem de estar autenticado com a função ``tjsp_autenticar`` e criar variáveis de ambiente para `cd_usuario`, `usuario_solicitante`, `documento_usuario` e `cd_perfil`. Você pode usar ``usethis::edit_r_environ`` para criá-las permanentemente. Estas são as variável que você deve criar: `ESAJ_CD_USUARIO`, `ESAJ_USUARIO_SOLICITANTE`, `ESAJ_DOCUMENTO_USUARIO`, `ESAJ_CD_PERFIL`. Alternativamente, usa a função ``tjsp_partes_credenciais`` para criá-las somente para a presente sessão do R.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixar julgados do banco de sentenças em pdf em pdf

Source: [R/tjsp_baixar_sentenca_cjpg.R](#)

Baixar julgados do banco de sentenças em pdf em pdf

```
tjsp_baixar_sentenca_cjpg(cd_doc, diretorio = ".")
```

Arguments

cd_doc

Código da sentença obtido de `tjsp_ler_cjpg`

diretorio

Diretório onde armazenar os arquivos

Value

pdf

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa tabela de documentos com base no cd_processo

Source: [R/tjsp_baixar_tabela_cd_processo.R](#)

Baixa tabela de documentos com base no cd_processo

```
tjsp_baixar_tabela_cd_processo(cd_processo = NULL, directorio = ".")
```

Arguments

cd_processo

Número do processo

directorio

Diretório onde armazenar as tabelas

Value

html

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa tabela de documentos dos processos do TJSP

Source: [R/tjsp_baixar_tabela_cpopg_docs.R](#)

Baixa tabela de documentos dos processos do TJSP

```
tjsp_baixar_tabela_cpopg_docs(processos = NULL, diretorio = ".")  
  
tjsp_cpopg_baixar_tabela_docs(processos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

processos

Número do processo

diretorio

Diretório onde armazenar as tabelas

Value

html

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa tabela de documentos dos processos do TJSP

Source: [R/tjsp_baixar_tabela_cpopg_docs.R](#)

Baixa tabela de documentos dos processos do TJSP

```
tjsp_baixar_tabela_cpopg_docs(processos = NULL, diretorio = ".")  
  
tjsp_cpopg_baixar_tabela_docs(processos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

processos

Número do processo

diretorio

Diretório onde armazenar as tabelas

Value

html

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa tabelas dos documentos do processo

Source: [R/tjsp_baixar_tabela_cposg_docs.R](#)

Baixa tabelas dos documentos do processo

```
tjsp_baixar_tabela_cposg_docs(processos, diretorio = ".")
```

Arguments

processos

Número do processo

diretorio

Diretório

Value

html

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Classifica recursos

Source: [R/tjsp_classificar_recurso.R](#)

Classifica recursos

```
tjsp_classificar_recurso(x)
classificar_recurso2(x)
```

Arguments

x
vetor de julgados

Value

decisão

Examples

```
if (FALSE) {
  x <- tjsp_classificar_recurso(x = julgado)
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Classifica recursos

Source: [R/tjsp_classificar_recurso.R](#)

Classifica recursos

```
tjsp_classificar_recurso(x)
classificar_recurso2(x)
```

Arguments

x
vetor de julgados

Value

decisão

Examples

```
if (FALSE) {
  x <- tjsp_classificar_recurso(x = julgado)
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Classifica decisões de primeiro grau

Source: [R/tjsp_classificar_sentenca.R](#)

Classifica decisões de primeiro grau

```
tjsp_classificar_sentenca(x)
classificar_sentenca2(x)
```

Arguments

x
vetor de sentenças

Value

decisão

Examples

```
if (FALSE) {
  x <- tjsp_classificar_sentenca(x = sentenca)
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Classifica decisões de primeiro grau

Source: [R/tjsp_classificar_sentenca.R](#)

Classifica decisões de primeiro grau

```
tjsp_classificar_sentenca(x)
classificar_sentenca2(x)
```

Arguments

x
vetor de sentenças

Value

decisão

Examples

```
if (FALSE) {
  x <- tjsp_classificar_sentenca(x = sentenca)
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Classificar writs(HC, MS, revisão criminal)

Source: [R/tjsp_classificar_writ.R](#)

Classificar writs(HC, MS, revisão criminal)

```
tjsp_classificar_writ(x)
```

```
classificar_writ(x)
```

Arguments

x

Texto da decisão

Value

classificação

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Classificar writs(HC, MS, revisão criminal)

Source: [R/tjsp_classificar_writ.R](#)

Classificar writs(HC, MS, revisão criminal)

```
tjsp_classificar_writ(x)
```

```
classificar_writ(x)
```

Arguments

x

Texto da decisão

Value

classificação

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Combina docs baixados com tjsp_baixar_docs

Source: [R/tjsp_combinar_docs.R](#)

Combina docs baixados com tjsp_baixar_docs

```
tjsp_combinar_docs(  
  arquivos = NULL,  
  dir_origem = ".",  
  dir_destino = NULL,  
  nivel = c("processo", "doc"),  
  forcar = TRUE  
)
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

dir_origem

Diretório de origem, se não informar arquivos

dir_destino

Diretório destino

nivel

Juntar processo inteiro ou por documento?

forcar

Padrão para TRUE. Documentos inválidos são excluídos

Value

Pdf(s) combinado(s)

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Combina docs baixados com tjsp_baixar_docs_cd_processo

Source: [R/tjsp_combinar_docs_cd_processo.R](#)

Combina docs baixados com tjsp_baixar_docs_cd_processo

```
tjsp_combinar_docs_cd_processo(  
  arquivos = NULL,  
  dir_origem = ".",  
  dir_destino = NULL,  
  nivel = c("processo", "doc"),  
  forcar = TRUE  
)
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

dir_origem

Diretório de origem, se não informar arquivos

dir_destino

Diretório destino

nivel

Juntar processo inteiro ou por documento?

forcar

Padrão para TRUE. Documentos inválidos são excluídos.

Value

único pdf

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Corrigir nomes das varas

Source: [R/tjsp_corrigir_varas.R](#)

Corrigir nomes das varas

```
tjsp_corrigir_varas(df, coluna)
```

Arguments

df

data.frame com a coluna dos nomes da varas a serem corrigidas

coluna

nome da coluna

Value

mesmo data.frame adicionado da coluna vara2

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Extrai foros e respectivos códigos da página de intimações do Esaj.

Source: [R/tjsp_intimacoes_foros.R](#)

Extrai foros e respectivos códigos da página de intimações do Esaj.

```
tjsp_intimacoes_foros()
```

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Obtêm códigos das varas a partir do código do foro.

Source: [R/tjsp_intimacoes_varas.R](#)

Obtêm códigos das varas a partir do código do foro.

```
tjsp_intimacoes_varas(codigo_foro)
```

Arguments

codigo_foro

Código do foro obtido com tjsp_intimacoes_foros

Value

tibble

Details

Esta função requer que você tenha atribuído o código de usuário à variável de ambiente ESAJ_CD_USUARIO

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler acórdãos baixados com tjsp_baixar_acordao_cjsg

Source: [R/tjsp_ler_acordaos_cjsg.R](#)

Ler acórdãos baixados com tjsp_baixar_acordao_cjsg

```
tjsp_ler_acordaos_cjsg(  
  arquivos = NULL,  
  diretorio = ".",  
  removerassinatura = TRUE,  
  combinar = TRUE  
)
```

Arguments

arquivos

Arquivos dos pdfs

diretorio

Informar se não informar arquivos

removerassinatura

Remover assinatura digital?

combinar

Combinar as páginas em uma

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê decisões de primeira instância do TJSP baixadas por meio da função `tjsp_baixar_cjpg`.

Source: [R/tjsp_1er_cjpg.R](#)

Lê decisões de primeira instância do TJSP baixadas por meio da função `tjsp_baixar_cjpg`.

```
tjsp_1er_cjpg(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Se NULL, informar diretorio

diretorio

objeto ou diretório onde se encontram as páginas.

Value

uma tibble com nove colunas: processo, classe, assunto, magistrado,comarca, foro, vara, disponibilizacao e julgado (texto da decisão).

Examples

```
if (FALSE) {  
  tjsp_1er_cjpg()  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler metadados das decisões

Source: [R/tjsp_ler_cjsg.R](#)

Ler metadados das decisões

```
tjsp_ler_cjsg(arquivos = NULL, diretorio = ".")

ler_cjsg(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Caminhos para os htmls

diretorio

Diretório onde se encontram os htmls, se arquivos for `NULL`.

Value

tabela com metadados jurisprudenciais.

Examples

```
if (FALSE) {
  cjsg <- tjsp_ler_cjsg()
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler metadados das decisões

Source: [R/tjsp_ler_cjsg.R](#)

Ler metadados das decisões

```
tjsp_ler_cjsg(arquivos = NULL, diretorio = ".")  
  
ler_cjsg(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Caminhos para os htmls

diretorio

Diretório onde se encontram os htmls, se arquivos for `NULL`.

Value

tabela com metadados jurisprudenciais.

Examples

```
if (FALSE) {  
  cjsg <- tjsp_ler_cjsg()  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê busca por parâmetro diferente do processo

Source: [R/tjsp_1er_cpopg_par.R](#)

Lê busca por parâmetro diferente do processo

```
tjsp_1er_cpopg_par(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Alternativa aos arquivos

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê dados das partes baixados com tjsp_baixar_cpopg_partes_docs

Source: [R/tjsp_1er_cpopg_partes_docs.R](#)

Lê dados das partes baixados com tjsp_baixar_cpopg_partes_docs

```
tjsp_1er_cpopg_partes_docs(  
  arquivos = NULL,  
  diretorio = ".",  
  rm_listas = FALSE,  
  rm_na = FALSE  
)
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Diretório se não forem informados os arquivos

rm_listas

Remover colunas listas? Geralmente estão vazias.

rm_na

Remover colunas em todas as linhas são NA?

Value

Tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Extraí a tabela de incidentes

Source: [R/tjsp_1er_dados_cpog.R](#)

Extraí a tabela de incidentes

```
tjsp_1er_dados_cpog(arquivos = NULL, diretorio = ".", wide = TRUE)
```

Arguments

arquivos

se não informados, informar diretório

diretorio

objeto ou diretorio onde se encontram os htmls

wide

Colocar em formato wide? Padrão TRUE

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê metadados dos processos de segunda instância

Source: [R/tjsp_1er_dados_cposg.R](#)

Lê metadados dos processos de segunda instância

```
tjsp_1er_dados_cposg(arquivos = NULL, diretorio = ".", wide = TRUE)
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos. Se NULL, informar diretório.

diretorio

Diretório onde se encontram os htmls. Informar apenas se os arquivos não forem informados.

wide

TRUE para colocar em formato largo.

Value

tabela com dados do processo

Examples

```
if (FALSE) {  
  dados <- tjsp_1er_dados_cposg()  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê o dispositivo das decisões de segunda instância a partir dos htmls

Source: [R/ler_decisoeg_cposg.R](#)

Lê o dispositivo das decisões de segunda instância a partir dos htmls

```
tjsp_ler_decisoeg_cposg(arquivos = NULL, diretorio = ".")

ler_decisoeg_cposg(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Informar arquivos ou diretório.

diretorio

Diretório onde se encontram os htmls baixados

Value

tibble com as os números dos processos e respectivos dispositivos

Examples

```
if (FALSE) {
  decisoes <- ler_decisoeg_cposg()
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê o dispositivo das decisões de segunda instância a partir dos htmls

Source: [R/ler_decisoeg_cposg.R](#)

Lê o dispositivo das decisões de segunda instância a partir dos htmls

```
tjsp_ler_decisoeg_cposg(arquivos = NULL, diretorio = ".")

ler_decisoeg_cposg(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Informar arquivos ou diretório.

diretorio

Diretório onde se encontram os htmls baixados

Value

tibble com as os números dos processos e respectivos dispositivos

Examples

```
if (FALSE) {
  decisoes <- ler_decisoeg_cposg()
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler dispositivo do cposg

Source: [R/tjsp_ler_dispositivo.R](#)

Ler dispositivo do cposg

```
tjsp_ler_dispositivo(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Diretorio se não informar arquivos

Value

Tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê documentos baixados combinados com tjsp_combinar_docs

Source: [R/tjsp_1er_documentos.R](#)

Lê documentos baixados combinados com tjsp_combinar_docs

```
tjsp_1er_documentos(  
  arquivos = NULL,  
  diretorio = ".",  
  removerassinatura = FALSE,  
  combinar = TRUE,  
  removercabecalho = FALSE  
)
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Alternativamente informar diretorio

removerassinatura

Remover assinatura? TRUE default

combinar

Combinar o vetor em um documento? TRUE default

removercabecalho

Remover o cabeçalho? TRUE default

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê documentos baixados combinados com tjsp_combinar_docs

Source: [R/tjsp_1er_documentos_cd_processo.R](#)

Lê documentos baixados combinados com tjsp_combinar_docs

```
tjsp_1er_documentos_cd_processo(  
  arquivos = NULL,  
  diretorio = ".",  
  removerassinatura = FALSE,  
  combinar = TRUE,  
  removercabecalho = FALSE  
)
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Alternativamente informar diretorio

removerassinatura

Remover assinatura? TRUE default

combinar

Combinar o vetor em um documento? TRUE default

removercabecalho

Remover o cabeçalho? TRUE default

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Extraí o histórico das classes processuais

Source: [R/tjsp_1er_historico_classes.R](#)

Extraí o histórico das classes processuais

```
tjsp_1er_historico_classes(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

se não informados, informar diretório

diretorio

objeto ou diretorio onde se encontram os htmls

Value

tibble com alterações das classes processuais

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê csv baixado com tjsp_baixar_intimacoes

Source: [R/tjsp_1er_intimacoes_csv.R](#)

Lê csv baixado com tjsp_baixar_intimacoes

```
tjsp_1er_intimacoes(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Alternativamente, informar diretório.

Value

Tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler intimações em xml

Source: [R/tjsp_ler_intimacoes_xml.R](#)

Ler intimações em xml

```
tjsp_ler_intimacoes_xml(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Diretório como alternativa.

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Extrai a movimentação processual de primeira e de segunda instância

Source: [R/tjsp_1er_movimentacao.R](#)

Extrai a movimentação processual de primeira e de segunda instância

```
tjsp_1er_movimentacao(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

se não informados, informar diretório

diretorio

objeto ou diretorio onde se encontram os htmls

Value

tibble com a movimentação processual.

Examples

```
if (FALSE) {  
  andamento_cposg <- ler_movimentacao_cposg()  
  andamento_cpopg <- ler_movimentacao_cpopg()  
}
```

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler Partes do cpopg ou cposg, quando baixados por número do processo.

Source: [R/tjsp_ler_partes.R](#)

Ler Partes do cpopg ou cposg, quando baixados por número do processo.

```
tjsp_ler_partes(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Diretório se não informar arquivos

Value

tibble

Details

São criadas quatros colunas : processo, tipo_parte, parte e representante. Esta última pode ser tanto o procurador quanto o representante legal.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler Partes do cpopg ou cposg, quando baixados por cd_processo.

Source: [R/tjsp_ler_partes_cd_processo.R](#)

Ler Partes do cpopg ou cposg, quando baixados por cd_processo.

```
tjsp_ler_partes_cd_processo(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Diretório se não informar arquivos

Value

tibble

Details

São criadas cinco colunas : processo,cd_processo tipo_parte, parte e representante. Esta última pode ser tanto o procurador quanto o representante legal.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler petições e outros docs baixadas com tjsp_baixar_docs

Source: [R/tjsp_ler_peticoes.R](#)

Ler petições e outros docs baixadas com tjsp_baixar_docs

```
tjsp_ler_peticoes(  
  arquivos = NULL,  
  diretorio = ".",  
  removerassinatura = TRUE,  
  combinar = TRUE  
)
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Diretório

removerassinatura

Remover assinatura, default para TRUE

combinar

Juntar as páginas numa única string. Default para TRUE

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Extrai tabela de petições diversas da busca cpopg

Source: [R/tjsp_1er_peticoes_diversas.R](#)

Extrai tabela de petições diversas da busca cpopg

```
tjsp_1er_peticoes_diversas(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

se não informados, informar diretório

diretorio

objeto ou diretorio onde se encontram os htmls

Value

tibble com nomes das petições e datas

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lê pdfs das sentenças, remove assinatura e eventualmente combina

Source: [R/tjsp_1er_sentencas_cjpg.R](#)

Lê pdfs das sentenças, remove assinatura e eventualmente combina

```
tjsp_1er_sentencas_cjpg(  
  arquivos = NULL,  
  diretorio = ".",  
  remover_assinatura = FALSE,  
  combinar = TRUE  
)
```

Arguments

arquivos

Arquivos onde se encontram os pdfs

diretorio

Diretório onde se encontram os pdffs (alternativa a arquivos)

remover_assinatura

Padrão para FALSE

combinar

Default para TRUE. Juntar todas as página num único texto

Value

Tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler tabelas baixadas com tjsp_baixar_tabela_docs

Source: [R/tjsp_ler_tabela_docs.R](#)

Ler tabelas baixadas com tjsp_baixar_tabela_docs

```
tjsp_ler_tabela_docs(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Informar se não informar diretório

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Ler tabelas baixadas com tjsp_baixar_tabela_docs

Source: [R/tjsp_ler_tabela_docs_cd_processo.R](#)

Ler tabelas baixadas com tjsp_baixar_tabela_docs

```
tjsp_ler_tabela_docs_cd_processo(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

Vetor de arquivos

diretorio

Informar se não informar diretório

Value

tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Extrai a tabela de incidentes

Source: [R/tjsp_1er_tabela_incidentes.R](#)

Extrai a tabela de incidentes

```
tjsp_1er_tabela_incidentes(arquivos = NULL, diretorio = ".")
```

Arguments

arquivos

se não informados, informar diretório

diretorio

objeto ou diretorio onde se encontram os htmls

Value

Tibble com urls dos incidentes

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Obter processos de segunda instância pela oab

Source: [R/tjsp_obter_cposg_oab.R](#)

Obter processos de segunda instância pela oab

```
tjsp_obter_cposg_oab(oab = NULL)
```

Arguments

oab

Número da OAB

Value

Tibble

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Obter lista de processos do advogado por nome do adv

Source: [R/tjsp_obter_cposg_por_adv.R](#)

Obter lista de processos do advogado por nome do adv

```
tjsp_obter_cposg_por_adv(nome = NULL)
```

Arguments

nome

Nome do advogado

Value

Tibble

Details

Essa função não é vetorizada, use `map_dfr`

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Obtêm valor máximo do julgado

Source: [R/tjsp_obter_valor_max.R](#)

Obtêm valor máximo do julgado

```
tjsp_obter_valor_max(julgado)
```

Arguments

julgado

Julgado ou trecho do julgao de interesse

Value

Valor

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Extrai data e horário da distribuicao

Source: [R/tjsp_parsear_distribuicao.R](#)

Extrai data e horário da distribuicao

```
tjsp_parsear_distribuicao(x)
```

Arguments

x

Coluna distribuicao

Value

data horário no formato yyymmddHHMMSS (Posixct)

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Cria variáveis de ambiente temporárias para o usuário esaj.

Source: [R/tjsp_baixar_partes_docs.R](#)

Cria variáveis de ambiente temporárias para o usuário esaj.

```
tjsp_partes_credenciais(  
  cd_usuario = NULL,  
  usuario_solicitante = NULL,  
  documento_usuario = NULL,  
  cd_perfil = NULL  
)
```

Arguments

cd_usuario

Código do usuário. Aceita envvar ESAJ_CD_USUARIO.

usuario_solicitante

Código do solicitante. Aceita envvar ESAJ_USUARIO_SOLICITANTE.

documento_usuario

CPF ou CNPJ do usuário. Aceita envvar ESAJ_DOCUMENTO_USUARIO.

cd_perfil

Perfil do usuário. Aceita envvar ESAJ_CD_PERFIL

Value

Arquivo json

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Baixa informações sobre as partes

Source: [R/tjsp_pet_dados.R](#)

Baixa informações sobre as partes

```
tjsp_pet_dados(processo, instancia = "pg", diretorio = ".")
```

Arguments

processo

Vetor com os códigos dos processos

instancia

Uma dessas c("PG","SG","CR"), primeiro grau, segundo grau, colégio

diretorio

Diretório onde armazenar os jsons.

Value

Arquivo json

Details

Para usar esta função, você tem de estar autenticado com a função ``tjsp_autenticar`` e criar variáveis de ambiente para `cd_usuario`, `usuario_solicitante`, `documento_usuario` e `cd_perfil`. Você pode usar ``usethis::edit_r_environ`` para criá-las permanentemente. Estas são as variável que você deve criar: `ESAJ_CD_USUARIO`, `ESAJ_USUARIO_SOLICITANTE`, `ESAJ_DOCUMENTO_USUARIO`, `ESAJ_CD_PERFIL`. Alternativamente, usa a função ``tjsp_partes_credenciais`` para criá-las somente para a presente sessão do R.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Calcula quantidade de processos distribuídos por fórum

Source: [R/tjsp_quantidade.R](#)

Calcula quantidade de processos distribuidos por fórum

```
tjsp_quantidade(  
  inicio = NULL,  
  fim = NULL,  
  ano = NULL,  
  distribuidor = NULL,  
  diretorio = "."  
)
```

Arguments

inicio

Número inicial da sequência. Depende muito do distribuidor e da classe processual.

fim

Inteiro grande o suficiente

ano

Ano

distribuidor

Verifique os códigos em [codigos2](#)

diretorio

Um diretório vazio para downloads provisórios

Value

vetor

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Lista varas e distribuidores do tjsp

Source: [R/tjsp_varas.R](#)

Lista varas e distribuidores do tjsp

```
tjsp_varas()
```

Value

dataframe

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Cria vetor informando se o voto por por unanimidade ou por maioria

Source: [R/tjsp_votacao.R](#)

Cria vetor informando se o voto por por unanimidade ou por maioria

```
tjsp_votacao(x = NULL)

votacao(x = NULL)
```

Arguments

x
Vetor de dispositivos

Value

Vetor

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Cria vetor informando se o voto por por unanimidade ou por maioria

Source: [R/tjsp_votacao.R](#)

Cria vetor informando se o voto por por unanimidade ou por maioria

```
tjsp_votacao(x = NULL)

votacao(x = NULL)
```

Arguments

x
Vetor de dispositivos

Value

Vetor

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

tpu

Source: [R/tpu.R](#)

Tabelas processuais unificadas do CNJ

tpu

Format

dataframe com 7755 obs e 5 colunas:

cod_item

integer código do item

cod_item_pai

integer código do pai do item

tipo_tiem

character tipo do item: A, C, D ou M

nome

character autor do ato

situacao

character situação

Source

https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_classes.php

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.

Verifica se está tudo ok com as datas.

Source: [R/tjsp_baixar_cjsg.R](#)

Verifica se está tudo ok com as datas.

```
verificar_datas(inicio, fim, inicio_pb, fim_pb)
```

Arguments

inicio

Data inicial de julgamento

fim

Data final de julgamento

inicio_pb

Data inicial de publicação

fim_pb

Data final de publicação

Value

Retorna TRUE se tem algo errado.

Developed by [José de Jesus Filho](#).

Site built with [pkgdown](#) 2.0.9.