

Guida setup Jarvis — versione Mac

Preparato da: Enrico Marchetto (Noiza)

Per: Studenti del Master TAG ITAVPT — AI for Advertising — Spring 2026

Scopo: portarvi da zero a un ambiente di lavoro AI completo, in tempo per la prima lezione del 19 maggio.

Premessa

Questa guida vi porta da zero a un ambiente di lavoro AI completo, identico a quello che useremo in aula durante le lezioni del 19 e 21 maggio. Tempo stimato: circa un'ora, una volta sola.

Quando finite avrete questo:

Componente	Cosa è
Warp	Terminale moderno, sostituisce il Terminale di sistema
Claude Code	AI agentica che lavora dentro il file system — la chiamiamo Jarvis
Obsidian	Archivio personale di note, locale e basato su file markdown
Antigravity	IDE Google dove tutto si parla: editor, AI, terminale in un solo posto
Vault Jarvis	La cartella in cui vivono note, memoria di Jarvis, skill operative

Non serve sapere programmare. Serve solo seguire i passi in ordine.

Cos'è un vault e a cosa serve

Il "vault" è semplicemente una **cartella del vostro computer** dove tenete tutte le note che scrivete con Obsidian. Sono **file di testo in markdown** (`.md`), niente database o formati proprietari: leggibili e portabili ovunque.

A cosa serve, in pratica:

- **Tenere insieme appunti, ricerche, progetti** in una sola cartella, invece che sparsi tra Note, Drive, Word, ecc.
- **Far lavorare Jarvis dentro la vostra conoscenza:** Jarvis legge e scrive nelle vostre note, quindi può estrarre, riassumere, produrre brief, presentazioni, post LinkedIn partendo da ciò che avete già scritto invece che da una pagina bianca.
- **Crescere nel tempo:** ogni sessione lascia tracce (daily note, file di tracking, memoria di Jarvis). Col tempo il vault diventa il vostro archivio personale di pensiero e produzione.

Esempio concreto (lo vedrete in aula): posso connettere Jarvis a Meta Ads e chiedergli un report per ROAS, per creatività, o i top 3 ad set per ROAS negli ultimi 7 giorni. Jarvis prende i dati, prepara una nota nel vault con il riassunto e i punti su cui agire, e voi la trasformate in un messaggio per il cliente o in slide per la review settimanale.

In aula partirete tutti con uno **starter pack** identico (cartelle base, skill, configurazione di Jarvis). Lo personalizzeremo insieme durante la prima lezione.

Cosa serve prima di iniziare

- un Mac (Apple Silicon o Intel, qualsiasi macOS dal 2020 in poi)
- un **abbonamento Claude Pro** (o crediti API Anthropic): senza uno dei due Claude Code non parte
- un account Google (serve per Antigravity, e per Google Drive se lo userete come cloud di sincronizzazione del vault — vedi Step 6. Drive non è obbligatorio, vanno bene anche Dropbox, OneDrive, iCloud Drive)
- circa 2 GB di spazio libero su disco
- una connessione decente (alcuni download sono grossi, es. Xcode Command Line Tools ~1 GB)

Senza Claude Pro / API: Claude Code non parte. Se non avete né l'abbonamento né i crediti API, ne parliamo in aula: valutiamo alternative insieme.

Step 1 — Installa Warp

Warp è il nuovo terminale. Più moderno e più umano del Terminale di sistema.

1. Andate su `warp.dev` e scaricate la versione Mac
2. Aprite il `.dmg`, trascinate Warp in Applicazioni
3. Avviate Warp dalle Applicazioni
4. Se Mac dice "app scaricata da Internet", autorizzate (normale al primo avvio)
5. Al primo avvio Warp chiede login Google ed eventualmente *Build an agent / Terminal*: scegliete **Terminal**
6. Se vi chiede di selezionare una directory, scegliete la home `/Users/<tuonome>` o saltate

Dopo il primo avvio vedete un prompt tipo:

```
TuoNome@TuoMac ~ %
```

Siete in Warp. Da qui in poi tutti i comandi li date qui.

Step 2 — Installa Homebrew

Homebrew è un gestore di pacchetti per Mac. Permette di installare software senza scaricare installer uno per uno e senza problemi di permessi.

Copiate e incollate questo comando in Warp, poi Invio:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Password sudo: Homebrew chiederà la password del vostro Mac (quella di login). Mentre la digitate non vedete niente sullo schermo: né asterischi, né pallini. È normale, è una scelta di sicurezza di Unix. Scrivete la password "al buio" e premete Invio.

Homebrew scaricherà anche i Command Line Tools per Xcode (~1 GB, 5-20 minuti). Lasciate girare. Quando finisce, aggiungete Homebrew al PATH:

```
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile  
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
```

Verifica:

```
brew --version
```

Se risponde con un numero di versione, siete a posto.

Step 3 — Installa Node.js

Node serve a far girare Claude Code. Con Homebrew è banale:

```
brew install node
```

Aspettate (30 secondi - 2 minuti). Poi verifica:

```
node -v  
npm -v
```

Dovreste vedere due numeri di versione (es. `v22.x.x` e `10.x.x`).

Step 4 — Installa Claude Code

Claude Code è Jarvis: l'AI agentica che lavora dentro il file system, legge cartelle, scrive file, aiuta a ragionare.

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

Grazie ad Homebrew, npm non chiede sudo. Se chiede sudo, vuol dire che avete Node installato in altro modo: scrivetemi e vediamo come sistemare.

Verifica:

```
claude --help
```

Se risponde con la lista comandi, Claude Code è installato.

Step 5 — Installa Obsidian e attiva la sua CLI

Obsidian è il database delle note. Gratis, locale, basato su file markdown.

1. Andate su `obsidian.md`, scaricate per Mac, aprite il `.dmg`, trascinate in Applicazioni
2. Aprite Obsidian
3. Settings (icona ingranaggio in basso a sinistra)
4. General
5. Scorrete fino a **Command line interface** e attivatela
6. Obsidian mostra un prompt di registrazione: cliccate "Register" o equivalente
7. **Chiudete Warp e riapritelo**: il terminale deve ricaricare il PATH

In Warp, verifica:

```
obsidian help
```

Se risponde con la lista comandi, siete a posto. Se dice "command not found", non avete ancora riaperto Warp dopo aver attivato la CLI.

Step 6 — Crea la cartella del vault

Il vault è la cartella dove vivono le note Obsidian e Jarvis.

Consigliato: dentro un servizio di sincronizzazione cloud, così se cambiate dispositivo (casa, ufficio, laptop) trovate sempre lo stesso vault aggiornato. Va bene **Google Drive**, ma anche alternative come **Dropbox**, **OneDrive** o **iCloud Drive**: il principio è lo stesso. Nelle guide useremo Google Drive perché è il più diffuso; se preferite un'altra cloud va bene, basta adattare il path al vostro provider.

Se userete sempre lo stesso Mac e non avete bisogno di sincronizzare, potete saltare la parte cloud: trovate l'opzione "vault locale" in fondo a questo Step.

Setup Google Drive (consigliato):

1. Installate **Google Drive per desktop** da `google.com/drive/download`
2. Login con il vostro account Google

3. Lasciate che Drive si sincronizzi. Il path sul Mac sarà tipo:

```
~/Library/CloudStorage/GoogleDrive-tuamail@gmail.com/Il mio Drive/
```

4. Create la cartella del vault in Warp:

```
mkdir "$HOME/Library/CloudStorage/GoogleDrive-tuamail@gmail.com/Il mio Drive/MioVault"
```

Sostituite `tuamail@gmail.com` col vostro indirizzo. Il path ha spazi, quindi le **virgolette sono obbligatorie**.

Trovare il path esatto del Drive: in Finder andate su Google Drive, tasto destro, Get Info (o ⌘I), sotto "Where" trovate il path completo. Oppure trascinate la cartella da Finder dentro Warp dopo aver scritto `cd` : Warp incolla il path automaticamente.

Se preferite vault locale (non su Drive):

```
mkdir ~/MioVault
```

Step 7 — Estrai lo starter pack

Scaricate `vault-starter-master-tag.zip` dalla [pagina Releases](#) del repo (sotto la sezione "Assets" della release più recente). Mettetelo nei Downloads. Poi in Warp:

```
cd "<path-completo-del-vault>"
unzip ~/Downloads/vault-starter-master-tag.zip
```

Anche qui le virgolette se il path ha spazi. Verifica:

```
ls -la
```

Dovete vedere a livello root (non in una sottocartella):

- `.claude/`
- `.agents/`
- `.obsidian/`
- `Templates/`

- `CLAUDE.md`
- `AGENTS.md`

Se vedete una sottocartella `vault-starter-master-tag/` dentro al vault (errore comune): lo zip va estratto direttamente nella root, non dentro una sottocartella. Soluzione:

```
rm -rf vault-starter-master-tag
unzip ~/Downloads/vault-starter-master-tag.zip
```

Step 8 — Apri il vault in Obsidian

In Obsidian:

1. Open folder as vault
2. Selezionate la cartella del vault appena creata
3. Cliccate "Trust author" se chiede

Lasciate Obsidian aperto per tutto il setup e per ogni sessione successiva con Jarvis. La CLI dialoga con Obsidian in esecuzione: se chiudete Obsidian, Jarvis smette di leggere bene il vault.

Step 9 — Avvia Jarvis e fai il setup

Nella cartella del vault, in Warp:

```
claude
```

Si apre l'interfaccia di Claude Code. Scrivete:

```
/setup-vault
```

Da qui Jarvis vi intervista: chi siete, cosa fate, su cosa lavorate, strumenti, frustrazioni. **Rispondete con calma, lungo, non in monosillabi.** Più contesto date adesso, più il vault vi verrà cucito addosso bene.

Alla fine Jarvis crea:

- la struttura di cartelle (`00 - Inbox` , `01 - Daily` , `04 - Areas` , ecc.)
- la memoria di Jarvis in `99 - Jarvis/memory/`
- file di tracking come `Open Loops.md` e `Session Log.md`
- un `CLAUDE.md` personalizzato sul vostro contesto

Quando finisce, consolidate lo stato:

```
/save-session
```

Poi uscite:

```
/exit
```

Step 10 — Installa Antigravity (uso quotidiano)

Antigravity è un IDE Google basato su VSCode con AI integrata. Lo useremo come finestra principale: editor, AI, terminale, tutto in uno.

1. Scaricate da `labs.google.com/antigravity`
2. Aprite il `.dmg` , trascinate Antigravity in Applicazioni
3. Avviate, autorizzate Gatekeeper se chiede
4. Login con account Google
5. Welcome screen: saltate i tutorial Gemini

Aprire il vault come progetto

1. File, Open Folder (⌘O)
2. Selezionate la cartella del vault
3. Conferma "Trust the authors"

Aprire il terminale embedded e lanciare Claude Code

1. View, Terminal oppure scorciatoia `Ctrl+`` (apice grave, sotto Esc)
2. Si apre un pannello terminale in basso
3. Verifica di essere nella cartella del vault con `pwd`
4. Lanciate:

claude

Da questo momento parlate con Jarvis dal terminale di Antigravity. È esattamente lo stesso Jarvis di prima — le slash command `/save-session`, `/handoff`, `/vault-health-check` funzionano identiche — solo che adesso vedete anche i file del vault nell'explorer di sinistra.

Cosa fare ogni volta che iniziate a lavorare

1. Aprire Obsidian (vault aperto)
2. Aprire Antigravity (vault aperto come progetto)
3. Nel terminale embedded di Antigravity: `claude`
4. Lavorare con Jarvis
5. A fine sessione: `/save-session` poi `/exit`

Cosa portare in aula il 19 e 21 maggio

- Setup completato fino a qui
- Vault Jarvis funzionante
- Il vostro LLM Pro privato attivo durante la lezione
- Carta e penna per appunti grezzi

Durante la lezione costruiremo contenuti pratici dentro il vostro vault. Vedrete Jarvis lavorare in diretta sul mio schermo, replicherete sul vostro.

TROUBLESHOOTING

Problemi comuni su Mac

`obsidian: command not found`

Avete attivato la CLI in Obsidian ma non avete chiuso e riaperto Warp. Chiudete e riaprite Warp.

`npm install -g` **chiede sudo**

Avete installato Node senza Homebrew. Soluzione pulita: disinstallate Node (`brew uninstall node` se c'è, oppure usate l'uninstaller del `.pkg` di nodejs.org), poi installate via Homebrew (`brew install node`). Da quel momento `npm install -g` non chiede più sudo.

Gatekeeper blocca Warp / Obsidian / Antigravity

Al primo avvio macOS blocca le app scaricate. Soluzione: tasto destro sull'app in Applicazioni, Apri. Solo la prima volta.

Le slash command non compaiono in Claude Code

Avete lanciato `claude` fuori dalla root del vault. `cd` nella cartella del vault, poi rilanciate `claude` .

Apple Silicon vs Intel

Tutti i software citati hanno build native per entrambe le architetture. Il sito di solito rileva automaticamente.

Path con spazi (es. "Il mio Drive")

Servono sempre le virgolette nei comandi. Esempio:

```
cd "/Users/tuonome/Library/CloudStorage/GoogleDrive-tuamail/Il mio Drive/MioVault"
```

Comodo: alias in `~/.zshrc` per non riscrivere il path lungo:

```
echo 'alias vault="cd \"PATH_COMPLETO_DEL_VAULT\""' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

Da quel momento basta scrivere `vault` in Warp e ci entrate dentro.

Jarvis non legge bene il vault

Tre check:

1. Obsidian è aperto sul vault giusto?
2. `obsidian help` risponde dal terminale?
3. Claude Code è lanciato dalla root del vault?

Rete di sicurezza contro errori

Prima di cominciare a lavorare:

```
cd "<path-vault>"
git init
git add -A
git commit -m "Initial vault starter"
```

Se Jarvis fa danni potete tornare indietro con `git reset --hard HEAD`.

Domande

Se qualcosa si rompe o un passaggio non torna, niente panico: ne parliamo a lezione e lo sistemiamo insieme.