EXAMEN PRÁCTICO · HITO 3

Informe de pruebas funcionales

Testing y Quality Assurance · SauceDemo

Estudiante	Jose Enrqiue Maita Guzman
Fecha de ejecución	20 de octubre de 2026
Aplicación	SauceDemo · https://www.saucedemo.com/
Ambiente	Windows · navegador de escritorio · sitio de demostración
Repositorio	https://github.com/enrig5211-ui/testing32

Resultados comprobados

Componente	Resultado
Caja negra	5 casos ejecutados · 5 PASS · 0 FAIL
Caja blanca	3 casos solicitados + CB-04 para completar cobertura de decisiones
Gherkin	2 escenarios descriptivos: acceso válido y credenciales rechazadas
Defectos	No se observó un defecto reproducible
Checkout	Flujo de demostración completado; sin compra comercial

Propósito y alcance

Este documento registra el diseño y la ejecución observada de cinco pruebas funcionales de acceso, carrito y checkout; analiza la función validar_compra con cobertura de decisiones; y documenta dos escenarios Gherkin. La información del informe de ejemplo se usa como referencia de formato, no como fuente de resultados.

Las pruebas se realizaron sobre un sitio de demostración con datos sintéticos. Los campos de plantilla se mantienen en tablas para facilitar su revisión y evitar que se pierda información al imprimir en horizontal.

TC-01 | Inicio de sesión con credenciales válidas

Módulo	Prioridad	Tipo	Estado
Inicio de sesión	Alta	Funcional positiva	PASS

Parte 1 · Diseño del caso

Objetivo	Comprobar que un usuario de demostración válido accede al catálogo.
Estado inicial	Página de inicio de sesión disponible, sin sesión abierta.
Usuario / permisos	standard_user, habilitado para la demostración.
Configuración	Navegador de escritorio; conexión a SauceDemo.
Datos y valores	Usuario: standard_user; contraseña: secret_sauce.
Origen	Credenciales públicas indicadas por SauceDemo.
Observación de datos	Cuenta estándar de demostración.

Pasos y ejecución por paso

N.º	Acción y dato	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
1	Abrir la página de login. Dato: URL https://www.saucedemo.com/	Se muestran Username, Password y Login.	Se mostró el formulario de acceso.	PASS
2	Ingresar credenciales válidas. Dato: standard_user / secret_sauce	Los campos aceptan los datos.	Se ingresaron los datos indicados.	PASS
3	Pulsar Login. Dato: Credenciales completas	Se abre Products en /inventory.html.	Se abrió /inventory.html y se mostró el catálogo.	PASS

Parte 2 · Resultado de ejecución

Fecha / hora	20/10/2026 · hora no registrada
Ejecutado por	Jose Enrqiue Maita Guzman
Ambiente / versión	Windows · navegador de escritorio / no aplica
Resultado obtenido	Se abrió /inventory.html y se mostró la lista de productos.
Comparación	Coincide con lo esperado.
Criterio de éxito	Se abre Products en /inventory.html.
Evidencia	Estado visible en /inventory.html; Products y catálogo visibles.
Defecto asociado / observaciones	N/A · sin defecto reproducible. Inicio con usuario público de pruebas.

TC-02 | Rechazo de credenciales inválidas

Módulo	Prioridad	Tipo	Estado
Inicio de sesión	Media	Funcional negativa	PASS

Parte 1 · Diseño del caso

Objetivo	Verificar que se impide el acceso con credenciales inválidas.
Estado inicial	Página de login visible; sin sesión abierta.
Usuario / permisos	Sin autenticación.
Configuración	Navegador de escritorio; conexión a SauceDemo.
Datos y valores	Usuario: invalid_user; contraseña: wrong_password.
Origen	Datos ficticios preparados para la prueba.
Observación de datos	La contraseña se muestra enmascarada.

Pasos y ejecución por paso

N.º	Acción y dato	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
1	Ingresar un usuario no válido. Dato: invalid_user	El campo acepta el texto.	El usuario fue ingresado.	PASS
2	Ingresar una contraseña no válida. Dato: wrong_password	El campo acepta el texto.	La contraseña fue ingresada y enmascarada.	PASS
3	Pulsar Login. Dato: Credenciales no válidas	Permanece en login y aparece mensaje de rechazo.	Permaneció en login; mostró mensaje de credenciales no coincidentes.	PASS

Parte 2 · Resultado de ejecución

Fecha / hora	20/10/2026 · hora no registrada
Ejecutado por	Jose Enrqiue Maita Guzman
Ambiente / versión	Windows · navegador de escritorio / no aplica
Resultado obtenido	Permaneció en login y mostró el mensaje de credenciales no coincidentes.
Comparación	Coincide con el resultado esperado; el rechazo es el comportamiento previsto.
Criterio de éxito	Permanece en login y aparece mensaje de rechazo.
Evidencia	URL / y mensaje de error visibles luego de Login.
Defecto asociado / observaciones	N/A · sin defecto reproducible. El rechazo esperado no se reporta como defecto.

TC-03 | Agregar producto al carrito

Módulo	Prioridad	Tipo	Estado
Catálogo y carrito	Alta	Funcional positiva	PASS

Parte 1 · Diseño del caso

Objetivo	Comprobar que un producto se agrega y aparece con cantidad correcta.
Estado inicial	Sesión iniciada; catálogo disponible; carrito vacío.
Usuario / permisos	standard_user.
Configuración	Navegador de escritorio; producto disponible.
Datos y valores	Sauce Labs Backpack, $29.99; cantidad 1.
Origen	Producto y precio del catálogo.
Observación de datos	Artículo estándar de demostración.

Pasos y ejecución por paso

N.º	Acción y dato	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
1	Pulsar Add to cart en la mochila. Dato: Sauce Labs Backpack	El botón cambia a Remove y el contador muestra 1.	El producto fue agregado; el botón cambió a Remove.	PASS
2	Abrir el carrito. Dato: Una unidad	Your Cart lista el producto con cantidad 1.	El contador mostró 1; el carrito listó Sauce Labs Backpack, cantidad 1.	PASS

Parte 2 · Resultado de ejecución

Fecha / hora	20/10/2026 · hora no registrada
Ejecutado por	Jose Enrqiue Maita Guzman
Ambiente / versión	Windows · navegador de escritorio / no aplica
Resultado obtenido	El carrito listó Sauce Labs Backpack con cantidad 1.
Comparación	Coincide con el resultado esperado.
Criterio de éxito	Your Cart lista el producto con cantidad 1.
Evidencia	URL /cart.html; nombre y cantidad visibles.
Defecto asociado / observaciones	N/A · sin defecto reproducible. Se utilizó un producto del catálogo.

TC-04 | Quitar producto del carrito

Módulo	Prioridad	Tipo	Estado
Catálogo y carrito	Media	Funcional positiva	PASS

Parte 1 · Diseño del caso

Objetivo	Comprobar que se puede retirar un producto antes del checkout.
Estado inicial	Sesión iniciada; Sauce Labs Backpack agregado al carrito.
Usuario / permisos	standard_user.
Configuración	Navegador de escritorio.
Datos y valores	Sauce Labs Backpack; cantidad inicial 1.
Origen	Producto de catálogo.
Observación de datos	La prueba valida la eliminación desde el carrito.

Pasos y ejecución por paso

N.º	Acción y dato	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
1	Pulsar Remove para el producto. Dato: Sauce Labs Backpack	El contador queda vacío y el botón vuelve a Add to cart.	El contador mostró Cart, empty; el botón volvió a Add to cart.	PASS

Parte 2 · Resultado de ejecución

Fecha / hora	20/10/2026 · hora no registrada
Ejecutado por	Jose Enrqiue Maita Guzman
Ambiente / versión	Windows · navegador de escritorio / no aplica
Resultado obtenido	El carrito quedó vacío y el producto pudo agregarse otra vez.
Comparación	Coincide con el resultado esperado.
Criterio de éxito	El contador queda vacío y el botón vuelve a Add to cart.
Evidencia	URL /inventory.html; indicador Cart, empty; acción Add to cart visible.
Defecto asociado / observaciones	N/A · sin defecto reproducible. El producto puede agregarse nuevamente después.

TC-05 | Completar checkout de demostración

Módulo	Prioridad	Tipo	Estado
Carrito y checkout	Alta	Flujo funcional	PASS

Parte 1 · Diseño del caso

Objetivo	Validar el flujo desde un artículo en carrito hasta la confirmación.
Estado inicial	Sesión iniciada; Sauce Labs Backpack agregado.
Usuario / permisos	standard_user.
Configuración	Checkout simulado de SauceDemo; datos sintéticos.
Datos y valores	Backpack $29.99; Test / Usuario; código postal 00000.
Origen	Datos ficticios de prueba; precio observado en el sitio.
Observación de datos	Total mostrado: $32.39, incluye impuesto de $2.40.

Pasos y ejecución por paso

N.º	Acción y dato	Resultado esperado	Resultado observado	Estado
1	Abrir carrito y pulsar Checkout. Dato: Una mochila	Se muestra Checkout: Your Information.	Se abrió el formulario de checkout.	PASS
2	Completar datos y pulsar Continue. Dato: Test / Usuario / 00000	Se muestra resumen con subtotal, impuesto y total.	Se mostró el resumen: subtotal $29.99, impuesto $2.40, total $32.39.	PASS
3	Revisar resumen y pulsar Finish. Dato: Total $32.39	Se muestra Checkout: Complete! y el carrito queda vacío.	Se mostró Thank you for your order! y carrito vacío.	PASS

Parte 2 · Resultado de ejecución

Fecha / hora	20/10/2026 · hora no registrada
Ejecutado por	Jose Enrqiue Maita Guzman
Ambiente / versión	Windows · navegador de escritorio / no aplica
Resultado obtenido	Se mostró Checkout: Complete!, Thank you for your order! y el carrito vacío. Total $32.39.
Comparación	Coincide con el resultado esperado.
Criterio de éxito	Se muestra Checkout: Complete! y el carrito queda vacío.
Evidencia	URL /checkout-complete.html; confirmación visible y carrito vacío.
Defecto asociado / observaciones	N/A · sin defecto reproducible. Flujo simulado; no hubo transacción comercial.

Análisis de caja blanca y cobertura

Código analizado

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
    if edad < 18:
        return "Compra no permitida: edad"
    if not cuenta_activa:
        return "Compra no permitida: cuenta"
    if saldo >= monto and monto > 0:
        return "Compra aprobada"
    return "Compra rechazada"
```

Decisiones y criterio elegido

ID	Decisión	Salida verdadera	Salida falsa / continuación
D1	edad < 18	Rechazo por edad	Evaluar D2
D2	not cuenta_activa	Rechazo por cuenta	Evaluar D3
D3	saldo >= monto AND monto > 0	Compra aprobada	Compra rechazada

Se aplica cobertura de decisiones: cada una debe ejecutarse con resultado verdadero y falso. Por el orden de los retornos, las decisiones posteriores solo se alcanzan si no se cumple la condición anterior. Se requieren al menos cuatro ejecuciones: rechazo por edad, rechazo por cuenta, aprobación y rechazo final. La actividad solicita tres casos; CB-04 se agrega para completar el mínimo del criterio.

Casos diseñados

ID	Edad	Cuenta activa	Saldo	Monto	Salida esperada	Cobertura
CB-01	17	True	100	50	No permitida: edad	D1 V
CB-02	25	False	100	50	No permitida: cuenta	D1 F · D2 V
CB-03	25	True	100	50	Compra aprobada	D1 F · D2 F · D3 V
CB-04 (adicional)	25	True	20	50	Compra rechazada	D1 F · D2 F · D3 F

Con CB-04 se observan los seis resultados verdadero/falso de las tres decisiones (100% para este criterio). Esto no acredita cobertura de cada condición simple: para evaluar la condición monto > 0 como falsa, se recomienda otro caso con monto = 0 y una cuenta activa; el cortocircuito de AND puede evitar evaluar esa condición.

Escenarios Gherkin y registro de defectos

Los escenarios describen comportamiento; no se presentan como una suite automatizada de Cucumber.

```
Feature: Inicio de sesión en SauceDemo
  Como usuario de demostración
  Quiero iniciar sesión
  Para acceder al catálogo

  Scenario: Acceso exitoso
    Given que estoy en la página de inicio de sesión de SauceDemo
    When ingreso el usuario "standard_user" y la contraseña "secret_sauce"
    And pulso el botón "Login"
    Then se muestra el catálogo de productos

  Scenario: Rechazo de credenciales incorrectas
    Given que estoy en la página de inicio de sesión de SauceDemo
    When ingreso un usuario y una contraseña no válidos
    And pulso el botón "Login"
    Then permanezco en la página de inicio de sesión
    And se muestra un mensaje indicando que las credenciales no coinciden
```

Registro de defectos

Resultado	Durante los cinco casos ejecutados no se observó un defecto reproducible; los resultados coincidieron con lo esperado.
Reporte BUG	No corresponde crear un reporte BUG ni asignar severidad o prioridad.
Aclaración	El rechazo de credenciales inválidas de TC-02 es el resultado esperado, no un defecto.
Alcance	Los casos ejecutados cubren login, carrito y checkout; no se reportan como probados los comportamientos ajenos a estos flujos.

Conclusiones

Los cinco casos de caja negra terminaron PASS en la ejecución registrada. La función validar_compra necesita cuatro casos para completar cobertura de decisiones, por lo que se distinguen los tres casos solicitados del CB-04 adicional. Se incluyen dos escenarios Gherkin y se deja explícito que no se encontraron defectos reproducibles.

Entregables del repositorio	README, casos de prueba, análisis de caja blanca, Gherkin, registro de defectos e informe PDF.
Pendiente externo	Issues y Project Board de GitHub aparecen pendientes en la última sincronización registrada; no se afirma que estén creados.