Funciones de DAX

Categoría: Funciones Lógicas

Función	Descripción	Sintaxis
IF	Revisa si se cumple con una condición. Si la condición se cumple, devuelve un valor. Si la condición no se cumple, devuelve otro valor.	**IF(**Condición, Resultado si es verdadera, Resultado si es falsa**)**
IFERROR	Evalúa una expresión. Si la expresión devuelve un error, la función nos da un valor que hayamos definido. Si la expresión es correcta, devolverá el valor de la expresión.	**IFERROR(**Expresión, Expresión si es error**)**
AND	Revisa si dos argumentos son verdaderos. Si ambos son verdaderos, devuelve TRUE. Si uno o ambos son falsos, devuelve FALSE.	**AND(**Expresión1, Expresión 2**)**
OR	Revisa si dos argumentos son verdaderos. Si uno o ambos son verdaderos, devuelve TRUE. Si ambos son falsos, devuelve FALSE.	**OR(**Expresión1, Expresión 2**)**

Categoría: Funciones Matemáticas

Función	Descripción	Sintaxis
SUM	Suma todos los números de una columna	**SUM(**Nombre de la columna**)**
ROUND	Redondea un número al número de dígitos especificado	**ROUND(**Número, Número de dígitos**)**
RAND	Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, distribuido uniformemente. Los números aleatorios cambian en los recálculos.	**RAND()**
RANDBETWEEN	Devuelve un número aleatorio entre los números que especifique	**RANDBETWEEN(**Abajo, Arriba**)**
DIVIDE	Función de división segura con posibilidad de controlar divisiones por cero	**DIVIDE(**Numerador, Denominador, [Resultado Alterno]**)**

Categoría: Funciones Estadísticas

Función	Descripción	Sintaxis
AVERAGE	Devuelve el promedio (media aritmética) de todos los números de una columna	**AVERAGE(**ColumnName**)**
COUNT	Cuenta los números de una columna	**COUNT(**ColumnName**)**
COUNTA	Cuenta el número de valores de una columna	**COUNTA(**ColumnName**)**
DISTINCTCOUNT	Cuenta el número de valores distintos de una columna.	**DISTINCTCOUNT(**ColumnName**)**
MAX	Devuelve el valor numérico mayor de una columna o el valor mayor de dos expresiones escalares. Omite los valores lógicos y el texto.	**MAX(**ColumnNameOrScalar1, [Scalar2]**)**
MIN	Devuelve el valor numérico menor de una columna o el valor menor de dos expresiones escalares. Omite los valores lógicos y el texto.	**MIN(**ColumnNameOrScalar1, [Scalar2]**)**

Función	Descripción	Sintaxis
ADDCOLUMNS	Devuelve una tabla con nuevas columnas especificados por expresiones DAX.	**ADDCOLUMNS(**Tabla, Nombre1, Expresión1, … **)**
AVERAGEA	Devuelve el promedio (media aritmética) de los valores de una columna. Procesa el texto y los valores no numéricos.	**AVERAGEA(**ColumnName**)**
AVERAGEX	Devuelve el promedio (media aritmética) de un conjunto de expresiones evaluadas en una tabla.	**AVERAGEX(**Tabla, Expresión**)**
COUNTBLANK	Cuenta el número de espacios en blanco de una columna.	**COUNTBLANK(**ColumnName**)**
COUNTROWS	Cuenta el número de filas de una tabla.	**COUNTROWS(**Tabla**)**
COUNTX	Cuenta el número de valores que son el resultado de evaluar una expresión para cada fila de una tabla.	**COUNTX(**Tabla, Expresión**)**
MEDIAN	Devuelve el percentil 50 de los valores de una columna.	**MEDIAN(**Columna**)**
MEDIANX	Devuelve el percentil 50 de los valores de una expresión en una tabla.	**MEDIANX(**Tabla, Expresión**)**
MINA	Devuelve el valor menor de una columna. No omite los valores lógicos y el texto.	**MINA(**ColumnName**)**
MINX	Devuelve el valor numérico menor que se obtiene al evaluar una expresión para cada fila de una tabla.	**MINX(**Tabla, Expresión**)**

Categoría: Funciones de Fecha y Hora

Función	Descripción	Sintaxis
DATE	Devuelve la fecha especificada en formato de fecha y hora	**DATE(**Año, Mes, Día**)**
DATEDIFF	Devuelve el número de unidades (unidad especificada en intervalo) entre las dos fechas de entrada	**DATE(**Fecha1, Fecha2, Intervalo**)**
EDATE	Devuelve la fecha que es el número de meses indicado antes o después de la fecha inicial	**EDATE(**StartDate, Meses**)**
WEEKDAY	Devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana de una fecha	**WEEKDAY(**Fecha, [ReturnType]**)**
WEEKNUM	Devuelve un número de semana del año	**WEEKNUM(**Fecha, [ReturnType]**)**
YEAR	Devuelve el año de una fecha como número entero de cuatro dígitos	**YEAR(**Fecha**)**

Función	Descripción	Sintaxis
CALENDAR	Devuelve una tabla con una columna de todas les fechas entre StartDate y EndDate.	**CALENDAR(**StartDate, EndDate**)**
CALENDARAUTO	Devuelve una tabla con una columna de fechas calculadas automáticamente a partir del modelo.	**CALENDARAUTO([**FiscalYearEndMonth**])**
DATEVALUE	Convierte una fecha en forma de texto a una fecha en formato de fecha y hora.	**DATEVALUE(**DateText**)**
DAY	Devuelve el número del 1 al 31 que representa el día del mes.	**DAY(**Fecha**)**
EDATE	Devuelve la fecha que es el número de meses indicado antes o después de la fecha inicial.	**EDATE(**StartDate, Meses**)**

EOMONTH	Devuelve la fecha, en formato de fecha y hora, del último día del mes antes o después de un número de meses especificado.	**EOMONTH(**StartDate, Meses**)**
HOUR	Devuelve la hora como un número de 0 (12:00 a.m.) a 23 (11:00 p.m.).	**HOUR(**Datetime**)**
MINUTE	Devuelve un número del 0 al 59 que representa el minuto.	**MINUTE(**Datetime**)**
MONTH	Devuelve un número del 1 (enero) al 12 (diciembre) que representa el mes.	**MONTH(**Fecha**)**
NOW	Devuelve la fecha y la hora actuales en formato de fecha y hora.	**NOW()**
SECOND	Devuelve un número del 0 al 59 que representa el segundo.	**SECOND(Datetime)**
TIME	Convierte las horas, los minutos y los segundos proporcionados como números en una hora en formato de fecha y hora.	**TIME(**Hora, Mínuto, Segundo**)**
TIMEVALUE	Convierte una hora en formato de texto a una hora en formato de fecha y hora.	**TIMEVALUE(**TimeText**)**
TODAY	Devuelve la fecha actual en formato de fecha y hora.	**TODAY()**
YEARFRAC	Devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre la fecha_inicial y la fecha_final.	**YEARFRAC(**StartDate, EndDate, [Base]**)**

Categoría: Funciones de Texto

Función	Descripción	Sintaxis
CONCATENATE	Une dos cadenas de texto en una sola	**CONCATENATE(**Text1, Text2**)**
LEFT	Devuelve el número de caracteres especificados desde el principio de una cadena de texto	**LEFT(**Texto, [NumberOfCharacters]**)**
LEN	Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto	**LEFT(**Texto**)**
RIGHT	Devuelve el número de caracteres especificados desde el final de una cadena de texto	**RIGHT(**Texto, [NumberOfCharacters]**)**
SUBSTITUTE	Reemplaza texto existente por otro nuevo en una cadena de texto	**SUBSTITUTE(**Texto, OldText, NewText, [InstanceNumber]**)**

Función	Descripción	Sintaxis
BLANK	Devuelve un espacio en blanco.	**BLANK()**
CODE		
CONCATENATEX	Evalúa la expresión para cada fila de la tabla, a concatenación de esos valores en un resultado de cadena única, separados por el delimitador especificado.	**CONCATENATEX(**Tabla, Expresión, [Delimitador], [OrderBy_Expression1, [Order1], …**)**
EXACT	Comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales y devuelve VERDADERO o FALSO. IGUAL distingue mayúsculas de minúsculas.	**EXACT(**Text1, Text2**)**
FIND	Devuelve la primera posición de una cadena de texto en otra. ENCONTRAR distingue mayúsculas de minúsculas.	**FIND(**FindText, WithinText, [StartPosition], [NotFoundValue]**)**

FIXED	Redondea un número de decimales especificado y devuelve el resultado como texto con comas opcionales.	**FIXED(**Número, [Decimals], [NoCommas])
FORMAT	Convierte un valor en texto con el formato de número especificado.	**FORMAT(**Valor, Formato**)**
LOWER	Convierte todas las letras de una cadena de texto a minúsculas.	**LOWER(**Texto**)**
MID	Devuelve una cadena de caracteres desde la mitad de una cadena de texto, para una posición inicial y una longitud dadas.	**MID(**Texto, StartPosition, NumberOfCharacters**)**
REPLACE	Reemplaza parte de una cadena de texto por otra distinta	**REPLACE(**OldText, StartPosition, NumberOfCharacters, NewText**)**
REPT	Repite un texto un determinado número de veces. Use REPT para llenar una celda con un número de instancias cadena de texto.	**REPT(**Texto, NumberOfTimes**)**
SEARCH	Devuelve la primera posición de una cadena de texto en otra. SEARCH no distingue mayúsculas de mayúsculas.	**SEARCH(**FindText, WithinText, [StartPosition], [NotFoundValue]**)**
TRIM	Quita todos los espacios de una cadena de texto, excepto los espacios individuales entre palabras.	**TRIM(**Texto**)**
UNICHAR	Devuelve el carácter Unicode al que hace referencia el valor numérico correspondiente.	**UNICHAR(**Número**)**
UPPER	Convierte una cadena de texto a letras mayúsculas.	**UPPER(**Texto**)**
VALUE	Convierte en un número una cadena de texto que representa un número.	**VALUE(**Texto**)**

Categoría: Funciones de Inteligencia de Tiempo

Función	Descripción	Sintaxis
DATESINPERIOD	Devuelve las fechas del periodo especificado	**DATESINPERIOD(**Dates, StartDate, NumberOfIntervals, Interval**)**
DATESYTD	Devuelve un conjunto de fechas del año hasta la fecha actual	**DATESINPERIOD(**Dates, [YearEndDate]**)**
TOTALYTD	Evalúa la expresión especificada a lo largo del intervalo que empieza el primer día del año y termina con la última fecha de la columna de fecha especificada después de aplicar los filtros especificados	**TOTALYTD(**Expresión, Dates, [Filtrar], [YearEndDate]**)**

Función	Descripción	Sintaxis
DATEADD	Desplaza el conjunto de fechas indicado en un intervalo especificado.	**DATEADD(**Dates, NumberOfIntervals, Interval**)**
DATESBETWEEN	Devuelve las fechas entre dos fechas dadas.	**DATESBETWEEN(**Dates, StartDate, EndDate**)**
DATESMTD	Devuelve un conjunto de fechas del mes hasta la fecha actual.	**DATESMTD(**Dates**)**
DATESQTD	Devuelve un conjunto de fechas del trimestre hasta la fecha actual.	**DATESQTD(**Dates**)**
ENDOFMONTH	Devuelve el final del mes.	**ENDOFMONTH(**Dates**)**

ENDOFQUARTER	Devuelve el final del trimestre.	**ENDOFQUARTER(**Dates**)**
ENDOFYEAR	Devuelve el final del año.	**ENDOFYEAR(**Dates, [YearEndDate]**)**
FIRSTDATE	Devuelve la primera fecha que no está en blanco.	**FIRSTDATE(**Dates**)**
LASTDATE	Devuelve la última fecha que no está en blanco.	**LASTDATE(**Dates**)**
LASTNONBLANK	Devuelve el último valor de la columna para el que la expresión tiene un valor que no está en blanco.	**LASTNONBLANK(**ColumnName, Expresión**)**
NEXTDAY	Devuelve el día siguiente.	**NEXTDAY(**Dates**)**
NEXTMONTH	Devuelve el mes siguiente.	**NEXTMONTH(**Dates**)**
NEXTQUARTER	Devuelve el trimestre siguiente.	**NEXTQUARTER(**Dates, [YearEndDate]**)**
NEXTYEAR	Devuelve el año siguiente.	**NEXTYEAR(**Dates, [YearEndDate]**)**

PARALLELPERIOD	Devuelve un período paralelo de fechas según el conjunto de fechas dado y un intervalo especificado.	**PARALLELPERIOD(**Dates, NumberOfIntervals, Interval**)**
PREVIOUSYEAR	Devuelve el año anterior.	**PREVIOUSYEAR(**Dates, [YearEndDate]**)**
SAMEPERIODLASTYEAR	Devuelve un conjunto de fechas en la selección actual del año anterior.	**SAMEPERIODLASTYEAR(**Dates**)**
STARTOFMONTH	Devuelve el inicio del mes.	**STARTOFMONTH(**Dates**)**
STARTOFQUARTER	Devuelve el inicio del trimestre.	**STARTOFQUARTER(**Dates**)**
STARTOFYEAR	Devuelve el inicio del año.	**STARTOFYEAR(**Dates, [YearEndDate]**)**
TOTALMTD	Evalúa expresión especificada a lo largo del intervalo que empieza al principio del mes y termina con la última fecha de la columna de fecha especificada después de aplicar los filtros especificados.	**TOTALMTD(**Expresión, Dates, [Filtrar]**)**
TOTALQTD	Evalúa la expresión especificada a lo largo del intervalo que empieza el primer día del trimestre y termina con la última fecha de la columna de fecha especificada después de aplicar los filtros especificados.	**TOTALQTD(**Expresión, Dates, [Filtrar]**)**

Categoría: Funciones de Información

Función	Descripción	Sintaxis
ISBLANK	Comprueba sin un valor está en blanco y devuelve TRUE o FALSE	**ISBLANK(**Valor**)**
ISERROR	Comprueba sin un valor es un error y devuelve TRUE o FALSE	**ISERROR(**Valor**)**
ISNUMBER	Comprueba sin un valor es un número y devuelve TRUE o FALSE	**ISNUMBER(**Valor**)**
ISTEXT	Comprueba sin un valor es un texto y devuelve TRUE o FALSE	**ISTEXT(**Valor**)**