Primer Parcial
Examen Práctico

Prof. Carmen Lucia Bustillo Hernández

Universidad Nacional Autónoma de México

Fecha de Entrega: 9 de Abril de 2026

Nombre: Cortez Rios Enrique Yoab

No. cuenta: 317302992

Firma:

Nombre: Mendoza Gonzáles Mario

No. cuenta:

Firma:

Instrucciones

1. Lea su examen cuidadosamente. Ponga cuidado a los detalles.
2. Para la realización de su examen se requiere un equipo de dos personas.
3. La evaluación consiste en la demostración presencial del problema planteado, utilizando dos computadoras conectadas mediante cable de red.
4. Presentar pseudocódigo, diagrama de flujo y código respectivamente.
5. Presentar la documentación correspondiente a la base de datos.
6. El contenido que esté fuera de contexto del tema del examen será ANULADO.

Criterios de Evaluación

1. Modelo Entidad-Relación y Normalización de la Base de Datos = 12.5 pts.
2. Pseudocódigo y diagrama de flujo = 12.5 pts.
3. Código de la aplicación = 25 pts.

1. Problemas

1.1 Problema 1

Crear una aplicación (Utilizando sockets de tipo de flujo como datagrama y TCP) que desde la máquina cliente solicite a un servidor consultas sobre la base de datos (Universidad.xls). Normalice a la 4FN respectivamente la base de datos proporcionada. La aplicación debe consultar, modificar, eliminar o actualizar los registros de la base de datos respectivamente desde el cliente. Para el desarrollo de este problema, puede utilizar: **50 pts.**

- Un gestor de bases de datos (MySQL, PostgreSQL, entre otros).
- Gestión de la base de datos mediante archivos de texto.

Nota: Insertar todos los registros que vienen en el archivo Universidad.xls para realizar las consultas.

1.2 Solución

Para poder levantar la base de datos por medio de archivos de texto, lo principal es normalizar la base del archivo ”Universidad.xls”. Posterior a esto, debemos migrar los datos que contiene originalmente a la nueva estructura normalizada que se muestra a continuación:



Figura 1: Diagrama Entidad-Relación

Con esto podemos identificar varios elementos importantes: son 14 tablas, las cuales debemos crear como archivos y llenarlas con sus respectivos datos.

1.2.1 Tabla Estudiantes

Esta tabla almacena los 20 registros de los estudiantes, su semestre y el domicilio permanente. Esto evita agregar registros vacíos dentro de la tabla dirección, además de ser atributos intrínsecos del estudiante.

```
You, hace 21 horas | 1 author (You)
Snum,DNI,Nombre,Apellido Materno,Apellido Paterno,Fecha,Sexo,Domicilio Permanente,Telefono Permanente,ID_semestre
S1001,521861420,María Luisa,Araceli,Vega,10/06/2005,M,Viaducto Arabia Saudita 216 Edif. 175 - Depto. 932,(695)036-3854x80667,7003
S1002,912416442,Carlota,Ariadna,Nájera,10/07/2003,F,Privada Solano 707 144,1-850-823-4521x14858,7002
S1003,777290831,Nicolás,Mitzy,Toledo,05/20/2005,F,Circunvalación Sonora 325 584,301-591-1557x61179,7000
S1004,179253543,Eric,Armando,Vargas,12/17/2003,F,Eje vial Correa 983 Interior 098,+08(7)4691764241,7004
S1005,82002031,María,Fidel,Pantoja,11/07/1996,F,Corredor Lovato 924 Interior 283,1-892-806-1324,7003
S1006,137616787,Carla,Octavio,Borrego,01/21/1997,M,Pasaje Castro 589 712,019.308.1976x12235,7002
S1007,296816353,Ángela,Espartaco,Aguilera,09/05/1998,F,Corredor Martínez 952 Interior 789,258.458.5416,7003
S1008,555203433,Esteban,Gabriela,Salazar,01/12/1995,F,Eje vial Veracruz de Ignacio de la Llave 694 Interior 889,1-504-167-2016x791,7003
S1010,309623581,Óscar,Lourdes,Estévez,12/05/2005,F,Calle Fuentes 606 Interior 272,1-124-477-4018,7003
S1011,131790292,María,Patricio,Olmos,01/18/1995,M,Peatonal Marrero 022 Edif. 212 - Depto. 808,103.545.4598,7000
S1012,60845126,Aurelio,Rodrigo,Arias,06/08/2001,M,Calzada Côte d'Ivoire 791 Interior 876,1-269-421-6148x9073,7003
S1013,319678542,Ramiro,Alejandro,Alcaraz,10/27/2002,F,Eje vial Barajas 894 Interior 386,1-687-708-4151x97961,7000
S1014,661794898,Aldonza,José Emilio,Barragán,10/05/1999,F,Avenida Sur del Río 747 Interior 900,1-584-050-6899x498,7002
S1015,559149988,Pedro,Beatriz,Longoria,07/05/2004,F,Avenida Sur de la Crúz 444 Interior 315,485-030-3120x63533,7002
S1016,504169559,Dolores,Abraham,Reyes,12/04/2006,F,Avenida Ortiz 654 Edif. 445 - Depto. 235,964.942.4955x25282,7004
S1017,828748077,Jorge,Natividad,Alemán,02/01/2001,M,Avenida Collado 957 Interior 947,086-049-7686x8322,7000
S1018,617296547,Abraham,Zacarías,Anguiano,05/09/2007,F,Callejón Sur Negrete 946 447,458.172.4786,7002
S1019,942739743,René,Ana María,Medina,07/08/2003,F,Pasaje Jalisco 963 Edif. 080 - Depto. 291,1-875-807-1294x257,7003
S1020,694465568,Elena,Alfredo,Zedillo,06/03/1995,F,Andador Norte Quiñones 354 Edif. 447 - Depto. 114,1-298-047-1825,7004
S1022,317302992,Enrique,Cortez,Rios,19/07/00,M,Avenida Aztecas,5622158556,7004
```

Tabla 1. Estudiante

1.2.2 Tabla Dirección

Esta tabla almacena la dirección actual del estudiante, la cual es más propensa a ser cambiada y por eso no se agrega directamente a la tabla de estudiantes (a diferencia de su domicilio permanente).

```
You, hace 4 días | 1 author (You)
ID_direccion,Snum,Domicilio,Ciudad,Estado,Codigo Postal
1,S1001,Boulevard Sur Niño 851 897,San Marco Antonio los bajos,Durango,63265
2,S1002,Privada Sur Olivo 683 843,San Cristal los altos,Querétaro,22487
3,S1003,Diagonal Sur García 485 832,San Anel los altos,Sonora,7110
4,S1004,Pasaje Ochoa 286 Interior 088,Nueva Países Bajos,Guerrero,41139-2439
5,S1005,Andador Puebla 544 Edif. 676 - Depto. 319,Vieja Samoa,Baja California,83058-9696
6,S1006,Periférico Valenzuela 027 Edif. 011 - Depto. 785,Vieja Uganda,Guerrero,04922-6067
7,S1007,Diagonal Segovia 385 932,San Rubén de la Montaña,Puebla,54226
8,S1008,Pasaje Norte Báez 158 681,San José Eduardo de la Montaña,Tabasco,33278-0324
9,S1009,Callejón Olmos 941 Edif. 256 - Depto. 634,San Rafaél los altos,Yucatán,82869
10,S1010,Avenida Santacruz 055 Interior 715,San Ana María de la Montaña,Nayarit,97199-7711
11,S1011,Calzada Lozada 232 720,Vieja Costa Rica,Colima,4354
12,S1012,Andador Querétaro 489 Interior 505,San Verónica los bajos,Guanajuato,86893-3995
13,S1013,Boulevard Vaca 238 Interior 252,Nueva Kazajstán,Baja California Sur,77245
14,S1014,Ampliación Brito 828 Edif. 517 - Depto. 268,Vieja Iraq,Jalisco,19683
15,S1015,Continuación Guillen 866 Interior 073,San Hermelinda de la Montaña,Tlaxcala,68371-4509
16,S1016,Prolongación Sur Apodaca 426 Interior 503,San Miguel los bajos,Distrito Federal,71535-4856
17,S1017,Circunvalación Distrito Federal 724 Edif. 338 - Depto. 251,Vieja República Dominicana,Quintana Roo,96509
18,S1018,Calzada Sur Moya 041 217,San Irene los bajos,Querétaro,62817
19,S1019,Retorno Hidalgo 828 Interior 858,San Virginia de la Montaña,Oaxaca,21284-0556
20,S1020,Andador Tayikistán 789 Interior 707,Vieja India,Chihuahua,87694
```

Tabla 2. Dirección

1.2.3 Tabla Carrera

La tabla carrera almacena los nombres de cada carrera. Debido a que un estudiante puede cursar una o más carreras, la relación es de muchos a muchos. Esto obliga a generar una tabla intermedia entre el estudiante y las carreras, que se llamará historial.

```csv
ID_carrera,Major,Carrera
101,ART,Licenciatura en Arquitectura
102,CSH,Licenciatura en Derecho
103,CSH,Licenciatura en Psicología
104,COM,Licenciatura en Comunicación
105,SAL,Licenciatura en Enfermería
106,ING,Ingeniería Industrial
107,ING,Ingeniería Mecánica
108,INF,Ingeniería en Sistemas Computacionales
109,ADM,Licenciatura en Administración
110,CNY,Licenciatura en Contaduría
111,EDU,NULL
112,COM,NULL
113,MAT,NULL
114,ING,NULL
115,CSH,NULL
```

Tabla 3. Carrera

1.2.4 Tabla Historial

Esta es la tabla intermedia que se genera entre el estudiante y el catálogo de carreras. Si un registro tiene más de una llave, significa que el alumno cursa más de una carrera.

```csv
Snum,Matricula,ID_carrera,Tipo
S1001,412501,101,PRIMERA
S1002,412502,102,PRIMERA
S1003,412503,104,PRIMERA
S1004,412504,103,PRIMERA
S1005,412505,105,PRIMERA
S1006,412506,105,PRIMERA
S1007,412507,106,PRIMERA
S1008,412508,107,PRIMERA
S1009,412509,105,PRIMERA
S1010,412510,101,PRIMERA
S1011,412511,108,PRIMERA
S1012,412512,102,PRIMERA
S1013,412513,109,PRIMERA
S1014,412514,110,PRIMERA
S1015,412515,105,PRIMERA
S1016,412516,107,PRIMERA
S1017,412517,101,PRIMERA
S1018,412518,107,PRIMERA
S1019,412519,108,PRIMERA
S1020,412520,110,PRIMERA
S1006,412521,111,SEGUNDA
S1007,412522,112,SEGUNDA
S1010,412523,105,SEGUNDA
S1013,412524,108,SEGUNDA
S1014,412525,104,SEGUNDA
S1018,412526,105,SEGUNDA
S1014,412527,106,TERCERA
S1018,412528,107,TERCERA
```

Tabla 4. Historial

1.2.5 Tabla Inscripción

Esta tabla es el producto de la relación entre el estudiante y la sección en la que está inscrito. Al ser una relación de muchos a muchos, la llamamos inscripción, pues un estudiante puede inscribir una o varias secciones.

```csv
ID_folio,Snum,ID_AUX
5000,S1001,501
5001,S1002,502
5002,S1003,503
5003,S1004,504
5004,S1005,505
5005,S1006,506
5006,S1007,507
5007,S1008,508
5008,S1009,509
5009,S1010,510
5010,S1011,511
5011,S1012,512
5012,S1013,513
5013,S1014,514
5015,S1016,515
5016,S1017,516
5017,S1018,517
5018,S1019,518
5019,S1020,519
```

Tabla 5. Inscripción

1.2.6 Tabla Sección

Esta tabla es la que almacena el registro de la sección inscrita, junto con el profesor y el departamento que la imparte, además de su calificación definida.

```csv
ID_AUX,Dpto,Numero Curso,ID_seccion,Numero de Seccion,ID_año,ID_horas,ID_nivel,ID_profesor
501,EDU,EDU-201,SEC21,1,1500,3000,2000,4000
502,INF,ING-301,SEC4,2,1501,3000,2001,4001
503,MAT,MAT-101,SEC23,2,1500,3001,2002,4002
504,INF,ING-401,SEC5,1,1501,3001,2002,4003
505,EDU,EDU-101,SEC20,1,1501,3000,2000,4004
506,SAL,SAL-101,SEC14,1,1500,3000,2001,4005
507,EDU,EDU-201,SEC21,1,1500,3000,2002,4000
508,ADM,ADM-101,SEC6,3,1500,3000,2001,4006
509,SAL,SAL-101,SEC14,1,1500,3000,2002,4005
510,COM,COM-201,SEC26,3,1502,3001,2000,4007
511,EDU,EDU-201,SEC21,1,1500,3000,2001,4000
512,SAL,SAL-101,SEC14,1,1500,3000,2000,4005
513,ADM,ADM-301,SEC10,3,1501,3000,2002,4008
514,SAL,SAL-101,SEC14,1,1500,3000,2000,4005
515,ART,ART-201,SEC18,1,1500,3000,2000,4009
516,EDU,EDU-201,SEC21,1,1500,3000,2001,4000
517,ADM,ADM-101,SEC6,3,1500,3000,2002,4006
518,ADM,ADM-101,SEC7,2,1501,3000,2001,4010
519,ADM,ADM-101,SEC7,2,1501,3000,2000,4010
```

Tabla 6. Sección

1.2.7 Tabla Profesor

La tabla profesor almacena el nombre, el curso y una breve descripción de la asignatura que imparte el docente en una o varias secciones.

```
ID_profesor,Profesor,Nombre Curso,Descripción
4000,Diana Romero,Diseño de Material Didáctico,Planeación y diseño de materiales.
4001,Rufino Valentín Aguirre,Bases de Datos,Modelo relacional y SQL.
4002,Tania Franco,Cálculo Diferencial,Límites y derivadas.
4003,Asunción Guillermo Alemán,Redes de Computadoras,Fundamentos de redes.
4004,Sofía Quiñónez,Teorías del Aprendizaje,Modelos de aprendizaje.
4005,Horacio Ponce,Anatomía Humana,Estructura del cuerpo humano.
4006,Alvaro Ortiz,Fundamentos de Administración,Principios básicos de administración.
4007,Margarita Cristian Aparicio,Periodismo Digital,Producción de contenidos digitales.
4008,Luis Manuel Barbara Parra,Finanzas Corporativas,Análisis financiero y decisiones de inversión.
4009,Estela Berta Calvillo,Teoría de la Arquitectura,Historia y teoría de la arquitectura.
4010,Claudio Hermelinda Puente,Fundamentos de Administración,Principios básicos de administración.
```

Tabla 7. Profesor

1.2.8 Tabla Departamento

El departamento contiene los nombres de cada uno, su abreviatura, un teléfono de oficina y la facultad a la que pertenece la sección.

```
Depto,Nombre,Oficina,Telefono_Oficina,Facultad
EDU,Departamento de Educación,Edificio 5 Oficina 271,1-798-800-8189x1975,Facultad de Ciencias de la Educación
INF,Departamento de Informática,Edificio 2 Oficina 170,(454)064-2378x36744,Facultad de Ingeniería
MAT,Departamento de Matemáticas,Edificio 3 Oficina 388,1-757-934-6909x675,Facultad de Ciencias
SAL,Departamento de Ciencias de la Salud,Edificio 1 Oficina 120,1-964-894-2395x750,Facultad de Medicina
ADM,Departamento de Administración,Edificio 1 Oficina 494,888.204.5266x03624,Facultad de Contaduría y Administración
COM,Departamento de Comunicación,Edificio 3 Oficina 460,1-448-272-3458,Facultad de Ciencias de la Comunicación
ART,Departamento de Arte y Diseño,Edificio 4 Oficina 375,1-337-227-9541,Facultad de Arquitectura y Diseño
```

Tabla 8. Departamento

1.2.9 Tabla Niveles

Esta tabla solo almacena el nivel en el que se impartió la sección.

```
ID_nivel,Nivel
2000,Licenciatura
2001,Posgrado
2002,Doctorado
```

Tabla 9. Niveles

1.2.10 Tabla Horario

La tabla guarda el número de horas en las que se imparte una sección.

```
ID_horas,Horas
3000,4
3001,5
```

Tabla 10. Horario

1.2.11 Tabla Grado

La tabla grado almacena la calificación obtenida en una sección.

```
ID_TMP,ID_AUX,ID_grado,Num_grado,Lettergrade
6001,501,G120,61,D
6002,502,G10,98,A
6003,503,G17,60,D
6004,504,G68,95,A
6005,505,G121,69,D
6006,506,G14,60,D
6007,507,G110,96,A
6008,508,G179,78,C
6009,509,G192,98,A
6010,510,G69,67,D
6011,511,G101,70,C
6012,512,G132,70,C
6013,513,G130,64,D
6014,514,G40,70,C
6015,515,G33,73,C
6016,516,G115,79,C
6017,517,G89,60,D
6018,518,G59,76,C
6019,519,G85,82,B
```

Tabla 11. Grado

1.2.12 Tabla Curso

La tabla curso almacena la estación del año en la que se imparte la sección y el salón asignado.

```
Número_Curso,Semestre
EDU-101,Verano
EDU-201,Otoño
ING-301,Primavera
ING-401,Primavera
MAT-101,Primavera
SAL-101,Primavera
COM-201,Otoño
ADM-101,Otoño
ADM-301,Otoño
ART-201,Otoño
```

Tabla 12. Curso

1.2.13 Tabla Años

La tabla años solo almacena el año en el que se impartió la sección.

```
ID_año,Año
1500,2023
1501,2024
1502,2025
```

Tabla 13. Años

1.2.14 Tabla Semestre

Esta tabla solo almacena el semestre en el que se encuentra el estudiante.

```
ID_semestre,Nombre
7000,1er semestre
7002,3er semestre
7003,5to smestre
7004,7mo semestre
```

Tabla 14. Semestre

- **Estructura del Cliente**

El cliente no contiene nada de lógica ni verificación; esto se realiza exclusivamente en el servidor, el cual también se encarga de reportar los errores al cliente. Para que el usuario pueda interactuar correctamente con la base de datos, debemos sincronizar nuestras peticiones con los parámetros que necesita el servidor para poder realizar de manera exitosa las consultas, inserciones, eliminaciones y actualizaciones.
Para que el cliente tenga interacción con el servidor, le agregamos un pequeño submenú que se encarga de indicarle qué comandos son posibles de solicitar. Al utilizar cadenas de texto para interpretar las instrucciones, nos apoyamos en funciones de token o búsqueda de coincidencias para saber si el usuario solicita algún comando en específico.

Código 1. Cliente TCP (MAIN)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>

#define IP_SERVIDOR "192.168.1.20" // Esta es la ip del servidor
#define PUERTO 3000
```

```c
#define TAM_MAX 1024

void realizar_consulta(int sock);
void realizar_insercion(int sock);
void realizar_eliminacion(int sock);
void realizar_actualizacion(int sock);

int main() {
    int sock = 0;
    struct sockaddr_in serv_addr;
    char buffer[TAM_MAX];

    printf("[1] Creando socket TCP...\n");
    if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) return -1;
    serv_addr.sin_family = AF_INET;
    serv_addr.sin_port = htons(PUERTO);
    if (inet_pton(AF_INET, IP_SERVIDOR, &serv_addr.sin_addr) <= 0) return -1;

    printf("[2] Conectando al servidor...\n");
    if (connect(sock, (struct sockaddr *)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0) return -1;

    bzero(buffer, TAM_MAX);
    recv(sock, buffer, TAM_MAX, 0);
    printf("\n[Mensaje Inicial del Servidor]: %s", buffer);

    // --- BUCLE INTERACTIVO ---
    while(1) {
        printf("\n
    ==================================================================================\n");
        printf(" COMANDOS ACTIVOS: CONSULTA | INSERCION | ELIMINACION | ACTUALIZACION |
    OFF |\n");
        printf("
    ==================================================================================\n");
        printf("Tu mensaje (Comando): ");

        bzero(buffer, TAM_MAX);
        fgets(buffer, TAM_MAX, stdin);
        buffer[strcspn(buffer, "\n")] = 0;

        if (strstr(buffer, "OFF") != NULL) {
            printf("[!] Cerrando cliente...\n");
            send(sock, "OFF", 3, 0);
            break;
        }
        else if (strstr(buffer, "CONSULTA") != NULL) {
            realizar_consulta(sock);
        }
        else if(strstr(buffer, "INSERCION") != NULL)
```

```
        {
            realizar_insercion(sock);
        }
        else if(strstr(buffer, "ELIMINACION") != NULL)
        {
            realizar_eliminacion(sock);
        }
        else if(strstr(buffer, "ACTUALIZACION") != NULL)
        {
            realizar_actualizacion(sock);
        }else {
            printf("[-] Comando no reconocido. Escribe: CONSULTA, INSERCION, ACTUALIZACION, ELIMINACION o OFF.\n");
        }
    }

    close(sock);
    printf("\nDesconectado exitosamente.\n");
    return 0;
}
```

Se desarrolla la función consulta, que es una de las operaciones más usadas dentro de una base de datos. Para que esta sea procesada por el servidor, el cliente debe enviar 3 cosas:

- **Número de tabla:** El identificador de la tabla que se consulta dentro de la base.
- **Llave:** Es el tipo de consulta que se realiza (total, parcial o único).
  1. **full:** Revisará toda la tabla y la regresa completa.
  2. **low:** Revisa toda la tabla pero retorna solo los atributos que escoja el cliente.
  3. **ID:** Es el identificador único de cada registro. Si existe, regresa la consulta con los parámetros que define visualizar el cliente.
- **Parámetros:** Es una cadena de bits que indica qué atributos de la tabla consultada se desean observar ('1' es para visualizarlo y '0' es para ignorarlo). Por lo tanto, esta cadena de texto es diferente para cada tabla que se encuentra dentro de la base de datos.

Al obtener estos datos por medio del teclado, debemos concatenar las respuestas con una barra vertical "—" (o el separador definido) para que el servidor pueda descomponerlo después y verificar si la petición es correcta. En caso de que falle algún dato o parámetro, el mismo servidor regresará el error producido; de lo contrario, se entra en un bucle de comunicación para poder transferir los datos del servidor al cliente. El cliente tendrá un archivo llamado `consulta.csv` en el que guardará la información obtenida (el contenido se sobrescribirá cada vez que se haga una nueva consulta).

Código 2. Cliente TCP (CONSULTA)

```
void realizar_consulta(int sock) {
    char tabla[10], llave[50], mascara[50], paquete_envio[TAM_MAX], respuesta_servidor[TAM_MAX];
```

```
    printf("\n\t--- MODO CONSULTA ---\n");
    printf("[ESTUDIANTE,0]\t\t[DIRECCION,1]\n[CARRERA,2]\t\t[HISTORIAL,3]\n[INSCRIPCION,4]\t\t[SECCION,5]\n[PROFESOR,6]\t\t[DEPARTAMENTO,7]\n");
    printf("[NIVELES,8]\t\t[HORARIO,9]\n[GRADO,10]\t\t[CURSO,11]\n[ANOS,12]\t\t[SEMESTRE,13]\n");
    printf("Ingresa el numero de tabla (0-13): ");
    fgets(tabla, sizeof(tabla), stdin); tabla[strcspn(tabla, "\n")] = 0;
    printf("Ingresa la llave a buscar ('full', 'low' o ID): ");
    fgets(llave, sizeof(llave), stdin); llave[strcspn(llave, "\n")] = 0;
    printf("Ingresa la mascara de parametros (Bits 1/0): ");
    fgets(mascara, sizeof(mascara), stdin); mascara[strcspn(mascara, "\n")] = 0;

    sprintf(paquete_envio, "1|%s|%s|%s", tabla, llave, mascara);
    send(sock, paquete_envio, strlen(paquete_envio), 0);

    // --- NUEVA LOGICA DE RECEPCION ---
    bzero(respuesta_servidor, sizeof(respuesta_servidor));
    recv(sock, respuesta_servidor, sizeof(respuesta_servidor), 0);
    // Verificamos si el servidor activó el modo de envío por renglones
    if (strncmp(respuesta_servidor, "CANTIDAD|", 9) == 0) {
        // Extraemos el número que viene después de "CANTIDAD|"
        int total_filas = atoi(respuesta_servidor + 9);
        if(strstr(llave, "full") != NULL || strstr(llave, "FULL") != NULL || strstr(llave, "low") != NULL || strstr(llave, "LOW") != NULL ) total_filas--;
        printf("\n--- RESULTADOS DE LA BD (%d registros) ---\n", total_filas);
        // Abrimos el archivo en donde se guardara la consulta
        FILE *archivo = fopen("./consulta.csv", "w");
        // Le decimos al servidor: "Estoy listo, manda el primero" (ACK)
        send(sock, "ACK", 3, 0);
        // Bucle para recibir uno por uno
        for(int i = 0; i < total_filas; i++) {
            bzero(respuesta_servidor, sizeof(respuesta_servidor));
            recv(sock, respuesta_servidor, sizeof(respuesta_servidor), 0);

            // Imprimimos el renglón recibido
            printf("[%d]: %s\n", i, respuesta_servidor);
            fprintf(archivo,"%s\n",respuesta_servidor);
            // Confirmamos recepción (ACK) para que el servidor mande el siguiente
            send(sock, "ACK", 3, 0);
        }
        printf("----------------------------------------\n");
        fclose(archivo);
    } else {
        // Si no era "CANTIDAD|", significa que es un Error o un "No se encontraron registros"
        printf("\n[Servidor]: %s\n", respuesta_servidor);
    }
}
```

La función de inserción solicita solo 1 parámetro inicial para enviar al servidor, el cual retornará la cantidad de columnas o registros que se deben llenar para poder ser insertados en la tabla. El mismo servidor verifica que todos los campos estén completos (de lo contrario no podrá insertarlo), además de validar que la llave primaria ingresada no se repita en la tabla. Si el servidor retorna un valor válido, empieza el proceso de captura de los datos solicitados.

Código 3. Cliente TCP (INSERCION)

```c
void realizar_insercion(int sock)
{
    char tabla[10], paquete_envio[TAM_MAX], respuesta_servidor[TAM_MAX];
    char datos_csv[TAM_MAX] = "";
    // Aquí armaremos la fila con comas
    char entrada_temporal[256];
    //El buffer que almacenara lo del teclado

    printf("\n--- MODO INSERCION ---\n");
    printf("Ingresa el numero de tabla (0-13): ");
    fgets(tabla, sizeof(tabla), stdin); tabla[strcspn(tabla, "\n")] = 0;
    // FASE 1: Enviar petición inicial al servidor (Operación 2 | Tabla)
    sprintf(paquete_envio, "2|%s", tabla);
    send(sock, paquete_envio, strlen(paquete_envio), 0);

    // FASE 2: Esperar respuesta del servidor (Debería ser "COLUMNAS|N")
    bzero(respuesta_servidor, sizeof(respuesta_servidor));
    recv(sock, respuesta_servidor, sizeof(respuesta_servidor), 0);

    if (strncmp(respuesta_servidor, "COLUMNAS|", 9) == 0) {

        // Extraemos el número de columnas que el servidor contó
        int num_columnas = atoi(respuesta_servidor + 9);
        printf("[*] El servidor verifico la tabla. Se requieren %d columnas.\n",
    num_columnas);
        printf("--------------------------------------------------\n");
        // Preparamos el inicio del paquete final
        strcpy(datos_csv, "DATOS|");
        // FASE 3: Bucle interactivo pidiendo al usuario dato por dato
        for (int i = 0; i < num_columnas; i++) {
            if (i == 0) {
                printf("Ingrese el dato para la columna %d (LLAVE PRIMARIA): ", i + 1);
            } else {
                printf("Ingrese el dato para la columna %d: ", i + 1);
            }

            bzero(entrada_temporal, sizeof(entrada_temporal));
            fgets(entrada_temporal, sizeof(entrada_temporal), stdin);
            entrada_temporal[strcspn(entrada_temporal, "\n")] = 0; // Quitar salto
```

```c

            // Concatenamos el dato ingresado a nuestra cadena principal
            strcat(datos_csv, entrada_temporal);
            // Si no es la última columna, le agregamos una coma separadora
            if (i < num_columnas - 1) {
                strcat(datos_csv, ",");
            }
        }

        // FASE 4: Enviar la fila completa al servidor
        printf("\n[Enviando paquete]: %s\n", datos_csv);
        send(sock, datos_csv, strlen(datos_csv), 0);

        // FASE 5: Esperar el veredicto final (Exito o Error por llave duplicada)
        bzero(respuesta_servidor, sizeof(respuesta_servidor));
        recv(sock, respuesta_servidor, sizeof(respuesta_servidor), 0);

        printf("[Respuesta del Servidor]: %s\n", respuesta_servidor);

    } else {
        // Si el servidor no respondió "COLUMNAS|", significa que hubo un error (ej. tabla inválida)
        printf("\n[Servidor rechazo la peticion]: %s\n", respuesta_servidor);
    }
}
```

Para la función de eliminación, el cliente solo necesita capturar 2 datos:

1. **Número de Tabla:** El identificador de la tabla donde se eliminará el registro.
2. **ID único:** La llave primaria del registro en la base de datos.

Código 4. Cliente TCP (ELIMINACION)

```c
void realizar_eliminacion(int sock)
{
    char tabla[10], llave[50], paquete_envio[TAM_MAX], respuesta_servidor[TAM_MAX];
    printf("\n--- MODO ELIMINACION ---\n");
    printf("Ingresa el numero de tabla (0-13): ");
    fgets(tabla, sizeof(tabla), stdin); tabla[strcspn(tabla, "\n")] = 0;
    printf("Ingresa el ID (llave primaria) a eliminar: ");
    fgets(llave, sizeof(llave), stdin); llave[strcspn(llave, "\n")] = 0;
    // FASE 1: Enviamos Operacion(3) | Tabla | Llave
    sprintf(paquete_envio, "3|%s|%s", tabla, llave);
    send(sock, paquete_envio, strlen(paquete_envio), 0);
    // FASE 2: Esperamos la respuesta del servidor
    bzero(respuesta_servidor, TAM_MAX);
    recv(sock, respuesta_servidor, TAM_MAX, 0);
    printf("\n[Respuesta del Servidor]: %s\n", respuesta_servidor);
```

```
}
```

La función de actualización debe capturar nuevamente lo siguiente:

1. **Número de Tabla:** La tabla en la que se actualizará un registro.
2. **ID:** El identificador único del registro que se va a modificar.

Al obtener esto del usuario, se envía la llave para revisar si existe en esa tabla antes de intentar actualizarlo. La respuesta del servidor indicará el número de columnas que contiene esa tabla; de lo contrario, si la llave no existe, no se podrá actualizar el registro.

Código 5. Cliente TCP (ACTUALIZACION)

```c
void realizar_actualizacion(int sock) {
    char tabla[10], llave_vieja[50], paquete_envio[TAM_MAX], respuesta_servidor[TAM_MAX];
    char datos_csv[TAM_MAX] = "";
    char entrada_temporal[256];

    printf("\n--- MODO ACTUALIZACION ---\n");
    printf("Ingresa el numero de tabla (0-13): ");
    fgets(tabla, sizeof(tabla), stdin);
    tabla[strcspn(tabla, "\n")] = 0;

    printf("Ingresa la llave ORIGINAL del registro a modificar: ");
    fgets(llave_vieja, sizeof(llave_vieja), stdin); llave_vieja[strcspn(llave_vieja, "\n")] = 0;
    // FASE 1: Le enviamos la tabla y la llave vieja al servidor para ver si existe
    sprintf(paquete_envio, "4|%s|%s", tabla, llave_vieja);
    send(sock, paquete_envio, strlen(paquete_envio), 0);

    bzero(respuesta_servidor, TAM_MAX);
    recv(sock, respuesta_servidor, TAM_MAX, 0);
    // FASE 2: Si el servidor responde con las columnas, significa que el registro SI existe
    if (strncmp(respuesta_servidor, "COLUMNAS|", 9) == 0) {

        int num_columnas = atoi(respuesta_servidor + 9);
        printf("[*] Registro encontrado. Ingresa los nuevos datos (%d columnas).\n", num_columnas);
        printf("--------------------------------------------------\n");

        strcpy(datos_csv, "DATOS|");
        // FASE 3: Bucle interactivo para armar la nueva fila
        for (int i = 0; i < num_columnas; i++) {
            if (i == 0) {
                printf("NUEVA Llave Primaria (Puede ser la misma '%s'): ", llave_vieja);
            } else {
                printf("NUEVO dato para la columna %d: ", i + 1);
```

```
            }

            bzero(entrada_temporal, sizeof(entrada_temporal));
            fgets(entrada_temporal, sizeof(entrada_temporal), stdin);
            entrada_temporal[strcspn(entrada_temporal, "\n")] = 0;

            strcat(datos_csv, entrada_temporal);
            if (i < num_columnas - 1) strcat(datos_csv, ",");
        }

        // FASE 4: Enviar la fila completa
        printf("\n[Enviando actualizacion]: %s\n", datos_csv);
        send(sock, datos_csv, strlen(datos_csv), 0);

        // FASE 5: Recibir éxito o error (ej. si la nueva llave choca con otra)
        bzero(respuesta_servidor, TAM_MAX);
        recv(sock, respuesta_servidor, TAM_MAX, 0);
        printf("[Respuesta del Servidor]: %s\n", respuesta_servidor);

    } else {
        // Si no respondió "COLUMNAS|", es un error (seguramente la llave no existe)
        printf("\n[Servidor rechazo la peticion]: %s\n", respuesta_servidor);
    }
}
```

Con esto definido por parte del cliente, el servidor debe solucionar la comunicación entrante, la lectura de los archivos y la identificación de las llaves dentro de las tablas, además de informar sobre los errores internos que no permiten completar la petición del cliente.

- **Pseudocódigo (Cliente)**

Pseudocódigo: Cliente de Base de Datos Distribuida (Completo)

```
Algoritmo cliente_bd
    Definir sock, total_filas, num_columnas ∈ ℤ
    Definir serv_addr ∈ sockaddr_in
    Definir {c ∈ Alfabeto}, buffer, respuesta, paquete, datos_csv, |buffer| = 1024
    Definir ip_serv ∈ Alfabeto, ip_serv = "192.168.1.20"
    Definir puerto ∈ ℕ, puerto = 3000

    /* 1. Conexión Inicial TCP */
    sock = Crear_Socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
    Configurar_Direccion(serv_addr, ip_serv, puerto)
    SI Conectar(sock, serv_addr) < 0 ENTONCES SALIR
    Recibir(sock, respuesta)    // Mensaje de bienvenida

    /* 2. Bucle de Interacción Principal */
    MIENTRAS (Verdadero) HACER
        ESCRIBIR "Comandos (CONSULTA, INSERCION, ELIMINACION,
        ACTUALIZACION, OFF): "
        LEER buffer

        CASO buffer SEA:
            "OFF":
                Enviar(sock, "OFF")
                ROMPER_CICLO

            "CONSULTA": LLAMAR realizar_consulta(sock)
            "INSERCION": LLAMAR realizar_insercion(sock)
            "ELIMINACION": LLAMAR realizar_eliminacion(sock)
            "ACTUALIZACION": LLAMAR realizar_actualizacion(sock)
            OTRO: ESCRIBIR "Comando no reconocido"
        FINCASO
    FINMIENTRAS
    Cerrar_Socket(sock)
FinAlgoritmo

Procedimiento realizar_consulta(sock)
    LEER tabla, llave, mascara
    paquete = Concatenar("1—", tabla, "—", llave, "—", mascara)
    Enviar(sock, paquete)
    Recibir(sock, respuesta)
    SI Subcadena(respuesta, 0, 9) == "CANTIDAD—" ENTONCES
        total_filas = Convertir_Entero(respuesta + 9)
        Enviar(sock, "ACK")
        PARA i = 0 HASTA total_filas − 1 HACER
```

```
            Recibir(sock, respuesta)
            ESCRIBIR respuesta    // Mostrar fila recibida
            Enviar(sock, "ACK")
        FINPARA
    SINO ESCRIBIR respuesta
FinProcedimiento

Procedimiento realizar_insercion(sock)
    LEER tabla
    Enviar(sock, "2—" + tabla)
    Recibir(sock, respuesta)
    SI Subcadena(respuesta, 0, 9) == "COLUMNAS—" ENTONCES
        num_columnas = Convertir_Entero(respuesta + 9)
        datos_csv = "DATOS—"
        PARA i = 1 HASTA num_columnas HACER
            LEER dato_temporal
            datos_csv = datos_csv + dato_temporal
            SI i < num_columnas ENTONCES datos_csv = datos_csv + ","
        FINPARA
        Enviar(sock, datos_csv)
        Recibir(sock, respuesta_final)
        ESCRIBIR respuesta_final
    SINO ESCRIBIR respuesta
FINSI
FinProcedimiento

Procedimiento realizar_eliminacion(sock)
    LEER tabla, llave
    paquete = Concatenar("3—", tabla, "—", llave)
    Enviar(sock, paquete)
    Recibir(sock, respuesta)
    ESCRIBIR respuesta
FinProcedimiento

Procedimiento realizar_actualizacion(sock)
    LEER tabla, llave_vieja
    paquete = Concatenar("4—", tabla, "—", llave_vieja)
    Enviar(sock, paquete)
    Recibir(sock, respuesta)
    SI Subcadena(respuesta, 0, 9) == "COLUMNAS—" ENTONCES
        num_columnas = Convertir_Entero(respuesta + 9)
        datos_csv = "DATOS—"
        PARA i = 1 HASTA num_columnas HACER
            LEER dato_temporal
            datos_csv = datos_csv + dato_temporal
            SI i < num_columnas ENTONCES datos_csv = datos_csv + ","
```

FINPARA
Enviar($sock, datos_csv$)
Recibir($sock, respuesta_final$)
ESCRIBIR $respuesta_final$
SINO ESCRIBIR $respuesta$
FINSI
FinProcedimiento

- **Estructura del Servidor.**

El servidor es el verdadero reto de este problema, ya que su labor no solo consiste en recibir y discretizar las cadenas de texto que envía el cliente, sino mantener el código modulado. Ya que tener todo el código en un solo archivo no es una buena práctica, se tomó la decisión de generar 4 archivos más, los cuales contendrán las funciones esenciales de cada una de las 4 operaciones principales (CONSULTA, INSERCIÓN, ELIMINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN).
Antes de iniciar la conexion entre el servidor y el cliente, este debe de crear un directorio de rutas globales y rutas de escritura temporales, fundamentales para que todas las funciones que utiliza el servidor funcionen correctamente, ya que necesitan de las tablas para realizar, las consultas y sobre todo la verificación de las llaves. Ademas de crear el directorio, debemos generar las estructuras de cada una de las peticiones, lo que permite tener un mejor control de estas y evitar reciclar variables.

Código 1. Servidor TCP (MAIN)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include "./extensiones/entidades.h"
#include "./extensiones/consulta.h"
#include "./extensiones/insercion.h"
#include "./extensiones/update.h"

#define PUERTO 3000

// Variables globales
ARCHIVERO directorio;
char *escritura = "./buffer/";
char *carpeta = "./Datos/";
char *extension = ".csv";
char *archivos[] = {"Estudiante", "Direccion", "Carrera", "Historial", "Inscripcion", "
    Seccion", "Profesor", "Departamento", "Niveles", "Horario", "Grado", "Curso", "Años",
     "Semestre"};
int tamano = sizeof(archivos) / sizeof(archivos[0]);
int TAM_MAX = 1024;
```

```c

// Prototipos de funciones
void* funcion_h1(void *arg);
void* funcion_h2(void *arg);
void procesar_consulta(int socket_cliente, int tabla, char *llave, char *mascara, ARCHIVERO *dir);

int main(void){
    // 1. INICIALIZACION DEL DIRECTORIO Y LA CONEXION TCP CON HILOS
    pthread_t hilo_directorio, hilo_red;
    HILO_DIR datos_dir = {&directorio, carpeta, escritura, archivos, extension, tamano};
    HILO_RED datos_red = {PUERTO, -1};

    printf("[Servidor] Iniciando hilos de preparacion...\n");
    pthread_create(&hilo_directorio, NULL, funcion_h1, (void *)&datos_dir);
    pthread_create(&hilo_red, NULL, funcion_h2, (void *)&datos_red);

    pthread_join(hilo_directorio, NULL);
    pthread_join(hilo_red, NULL);

    int server_fd = datos_red.socket_fd_resultado;
    struct sockaddr_in address;
    int addrlen = sizeof(address);
    int nuevo_socket;
    char buffer[TAM_MAX];

    printf("\n[+] Servidor iniciado. Esperando conexion...\n");

    nuevo_socket = accept(server_fd, (struct sockaddr *)&address, (socklen_t*)&addrlen);
    if (nuevo_socket < 0) {
        perror("ERROR: Falla al intentar conectar");
        close(server_fd);
        return -1;
    }

    printf("[+] Cliente conectado. Iniciando sesion única.\n");
    send(nuevo_socket, "Conexion establecida, el servidor finalizara despues de la sesion.\n", 67, 0);

    // 2. LOOP DE INTERACCION CON EL CLIENTE
    while(1) {
        bzero(buffer, TAM_MAX);
        int bytes_leidos = recv(nuevo_socket, buffer, TAM_MAX, 0);

        if (bytes_leidos <= 0 || strcasecmp(buffer, "OFF") == 0) {
            printf("[-] Cliente desconectado o se recibio comando OFF. Finalizando...\n");
            break;
```

```c
        }

        printf("\n[Peticion Recibida]: %s\n", buffer);

        // Desempaquetamos los encabezados de la peticion
        char *op_str = strtok(buffer, "|");
        if (op_str == NULL) continue;
        int operacion = atoi(op_str);

        char *tabla_str = strtok(NULL, "|");
        if (tabla_str == NULL) continue;
        int tabla = atoi(tabla_str);

        // ==========================================
        // OPERACION 1: CONSULTA
        // ==========================================
        if (operacion == 1) {
            char *llave = strtok(NULL, "|");
            char *mascara = strtok(NULL, "");

            // Delegamos todo el trabajo a la función
            procesar_consulta(nuevo_socket, tabla, llave, mascara, &directorio);
        }
        // ==========================================
        // OPERACION 2: INSERCION
        // ==========================================
        else if(operacion == 2)
        {
            // FASE 1: Descubrimiento de esquema (Columnas)
            char *ruta_archivo = directorio.rutas[tabla];
            ANALISIS_ARCHIVO analisis = analizar_archivo(ruta_archivo);

            char msj_columnas[50];
            // Le enviamos al cliente la etiqueta COLUMNAS| seguida del número
            sprintf(msj_columnas, "COLUMNAS|%d", analisis.num_columnas);
            send(nuevo_socket, msj_columnas, strlen(msj_columnas), 0);

            // FASE 2: Esperamos recibir los datos empaquetados por el cliente
            bzero(buffer, TAM_MAX);
            int bytes_datos = recv(nuevo_socket, buffer, TAM_MAX, 0);

            if (bytes_datos > 0 && strncmp(buffer, "DATOS|", 6) == 0) {
                // Brincamos los primeros 6 caracteres ("DATOS|") para obtener solo el CSV
                char *datos_csv = buffer + 6;

                // Preparamos la estructura
                INSERCION peticion_ins;
```

```
                peticion_ins.numero_tabla = tabla;
                peticion_ins.datos = datos_csv;
                peticion_ins.error = NULL;

                // Delegamos al motor físico (el que programamos en insercion.c)
                solicitud_insercion(&peticion_ins, &directorio);

                // FASE 3: Respondemos el resultado final (EXITO o ERROR de llave duplicada)
                if (peticion_ins.error != NULL) {
                    send(nuevo_socket, peticion_ins.error, strlen(peticion_ins.error), 0);
                    free(peticion_ins.error); // IMPORTANTE: Liberar el strdup
                } else {
                    char *err_desconocido = "ERROR: Fallo desconocido en insercion.\n";
                    send(nuevo_socket, err_desconocido, strlen(err_desconocido), 0);
                }
            } else {
                // Si el cliente mandó basura en lugar de "DATOS|..."
                char *err_proto = "ERROR: Se rompio el protocolo de insercion.\n";
                send(nuevo_socket, err_proto, strlen(err_proto), 0);
            }
        }
        // ==========================================
        // OPERACION 3: ELIMINACION
        // ==========================================
        else if (operacion == 3) {
            char *llave_eliminar = strtok(NULL, ""); // Extraemos la llave

            if (llave_eliminar != NULL) {
                ELIMINACION peticion_del;
                peticion_del.num_tabla = tabla;
                peticion_del.primary_key = llave_eliminar;
                peticion_del.error = NULL;

                solicitud_eliminacion(&peticion_del, &directorio);

                if (peticion_del.error != NULL) {
                    send(nuevo_socket, peticion_del.error, strlen(peticion_del.error), 0);
                    free(peticion_del.error);
                } else {
                    char *err = "ERROR: Fallo desconocido en eliminacion.\n";
                    send(nuevo_socket, err, strlen(err), 0);
                }
            }
        }
        // ==========================================
```

```
        // OPERACION 4: ACTUALIZACION
        // ==========================================
        else if (operacion == 4) {
            char *llave_vieja = strtok(NULL, "");

            // FASE 1: Verificamos que la llave original EXISTA en la tabla
            char *ruta_archivo = directorio.rutas[tabla];
            char *estado = validar_llave(llave_vieja, tabla, ruta_archivo);

            if (strcmp(estado, "EXITO") == 0) {
                // EXITO en validar_llave significa que la llave NO existe.
                char *msj = "ERROR: El registro que intentas actualizar no existe.\n";
                send(nuevo_socket, msj, strlen(msj), 0);
                continue; // Cancelamos la operación
            }

            // *** LA CURA AL BUG: RESPALDAR LA LLAVE ***
            // Hacemos una copia profunda de la llave para que no se destruya al limpiar el buffer
            char llave_respaldo[50];
            strcpy(llave_respaldo, llave_vieja);

            // FASE 2: Si existe, le decimos al cliente cuántas columnas necesitamos
            ANALISIS_ARCHIVO analisis = analizar_archivo(ruta_archivo);
            char msj_columnas[50];
            sprintf(msj_columnas, "COLUMNAS|%d", analisis.num_columnas);
            send(nuevo_socket, msj_columnas, strlen(msj_columnas), 0);

            // FASE 3: Esperamos los datos nuevos
            bzero(buffer, TAM_MAX); // Aquí se destruye el contenido original
            int bytes_datos = recv(nuevo_socket, buffer, TAM_MAX, 0);

            if (bytes_datos > 0 && strncmp(buffer, "DATOS|", 6) == 0) {
                char *datos_csv = buffer + 6;

                UPDATE peticion_upd;
                peticion_upd.num_tabla = tabla;
                peticion_upd.primary_key = llave_respaldo; // <-- USAMOS EL RESPALDO SEGURO
                peticion_upd.parametros = datos_csv;
                peticion_upd.error = NULL;

                solicitud_update(&peticion_upd, &directorio);

                if (peticion_upd.error != NULL) {
                    send(nuevo_socket, peticion_upd.error, strlen(peticion_upd.error), 0);
                    free(peticion_upd.error);
```

```
                }else {
                    // Si es NULL, significa que pasó todas las validaciones y se actualizó
                    char *msj_exito = "EXITO: El registro fue actualizado correctamente en el servidor.\n";
                    send(nuevo_socket, msj_exito, strlen(msj_exito), 0);
                }
            } else {
                 char *err = "ERROR: Se rompio el protocolo de actualizacion.\n";
                 send(nuevo_socket, err, strlen(err), 0);
            }
        }
    }
    // FINALIZACION DE SERVIDOR
    close(nuevo_socket);
    close(server_fd);
    printf("[*] Servidor apagado...\n");

    return 0;
}

// ======================================================================
// HILOS DE INICIALIZACION
// ======================================================================

void* funcion_h1(void *arg) {
    HILO_DIR *args = (HILO_DIR *)arg;
    printf("[Hilo DIR] Creando directorio de rutas para la base de datos...\n");
    crear_directorio(args->dir, args->carpeta, args->archivos, args->extension, args->update, args->tamano);
    return NULL;
}

void* funcion_h2(void *arg) {
    HILO_RED *args = (HILO_RED *)arg;
    printf("[Hilo RED] Levantando servicio TCP en el puerto %d...\n", args->puerto);
    args->socket_fd_resultado = levantar_servicio(args->puerto);
    return NULL;
}
```

El primer archivo que primero se generó es el de entidades.h, el cual tiene declarado todas las estructuras utilizadas dentro de nuestro servidor.