## Principal.java

```
1 import java.util.*;
 3 public class Principal {
4
5
      public static void main(String[] args) {
 6
7
          //Pelea entre Ryu y Ken
8
          luchador lu1 = new luchador("Ryu");
9
          luchador lu2 = new luchador("Ken");
10
          luchador luch_ganador;
          Escenario e = new Escenario("El Templo de Pekin", lu1, lu2);
11
12
          System.out.println(e.cabecera_pelea());
13
          pelear(e,lu1,lu2);
14
          if (lu1.getnumroundsganados() > lu2.getnumroundsganados()) {
15
16
               System.out.println("El ganador de esta pelea ha sido: " + lu1.getnombre());
17
              luch_ganador = lu1;
              System.out.println(lu1.getnombre() + ": " + lu2.getnombre() + ", pensaba que
18
  eras mas fuerte coleguilla");
19
          }else {
              System.out.println("E1 ganador de la pelea ha sido: " + lu2.getnombre());
20
21
              luch_ganador = lu2;
22
              System.out.println(lu2.getnombre() + ": " + lu1.getnombre() + ", no vales ni
  para ser Youtuber");
23
          }
24
25
          //Pelea entre el ganador anterior y Mr Bison
26
          luch ganador.setnumroundsganados(0);
27
          luchador lu3 = new luchador("Mr Bison");
          Escenario e2 = new Escenario("Bison Mansion", luch_ganador, lu3);
28
29
          System.out.println(e2.cabecera_pelea());
30
31
          pelear(e2,luch_ganador,lu3);
32
33
          if (luch_ganador.getnumroundsganados() > lu3.getnumroundsganados()) {
              System.out.println("El ganador de esta pelea ha sido: " +
  luch_ganador.getnombre());
              System.out.println(luch ganador.getnombre() + ": " + lu3.getnombre() + ",
35
  pensaba que eras mas fuerte coleguilla");
36
37
              System.out.println("El ganador de la pelea ha sido: " + lu3.getnombre());
              System.out.println(lu3.getnombre() + ": " + luch_ganador.getnombre() + ", no
38
  vales ni para ser Youtuber");
39
          }
40
      }
41
42
      public static void pelear(Escenario e, luchador lu1, luchador lu2) {
43
44
          int countrounds=1;
45
          while ((lu1.getnumroundsganados() < 2) && (lu2.getnumroundsganados() < 2)) {</pre>
              System.out.println("ROUND " + countrounds + "....FIGHT!!!");
46
47
              e.pelea();
48
              countrounds++;
49
          }
50
      }
51 }
52
53
```