

# NEW HTML TAGS

HTML TAGS	DESCRIPTION
<table>	<p>Una taula HTML es defineix amb l'etiqueta <b>&lt;table&gt;</b>.</p> <p>Cada fila de la taula es defineix amb l'etiqueta <b>&lt;tr&gt;</b>. Un encapçalat de taula es defineix amb l'etiqueta <b>&lt;th&gt;</b>. De manera predeterminada, els títols de les taules estan en negreta i estan centrats. Les dades / cel·les d'una taula es defineixen amb l'etiqueta <b>&lt;td&gt;</b>.</p> <p><b>Nota:</b> Els elements <b>&lt;td&gt;</b> són els contenidors de dades de la taula. Poden contenir tot tipus d'elements HTML; text, imatges, llistes, altres taules, etc.</p>
<tr> <th> <td>	<p>Una taula HTML té dos tipus de cel·les:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cel·les d'encapçalat: conté informació d'encapçalat (creat amb l'element <b>&lt;th&gt;</b>)</li> <li>● Cel·les estàndard: conté dades (creats amb l'element <b>&lt;td&gt;</b>)</li> </ul> <p>El text dels elements <b>&lt;th&gt;</b> està en negreta i està centrat de manera predeterminada.</p> <p>El text dels elements <b>&lt;td&gt;</b> és regular i està alineat a l'esquerra de manera predeterminada.</p> <p>Amb les etiquetes <b>&lt;th&gt;</b> i <b>&lt;td&gt;</b> podem usar els següents atributs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● colspan</li> <li>● rowspan</li> <li>● headers</li> </ul> <p>L'etiqueta <b>&lt;tr&gt;</b> defineix una fila en una taula HTML.</p> <p>Un element <b>&lt;tr&gt;</b> conté un o més elements <b>&lt;th&gt;</b> o <b>&lt;td&gt;</b>.</p> <pre> &lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;style&gt; table {   font-family: arial, sans-serif;   border-collapse: collapse;   width: 100%; }  td, th {   border: 1px solid #dddddd;   text-align: left;   padding: 8px; } </pre>

```
tr:nth-child(even) {
  background-color: #dddddd;
}
</style>
</head>
<body>

<table>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Centro comercial Moctezuma</td>
    <td>Francisco Chang</td>
    <td>Mexico</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ernst Handel</td>
    <td>Roland Mendel</td>
    <td>Austria</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Island Trading</td>
    <td>Helen Bennett</td>
    <td>UK</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Laughing Bacchus Winecellars</td>
    <td>Yoshi Tannamuri</td>
    <td>Canada</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Magazzini Alimentari Riuniti</td>
    <td>Giovanni Rovelli</td>
    <td>Italy</td>
  </tr>
</table>

</body>
</html>
```

<caption>	<p>L'etiqueta <b>&lt;caption&gt;</b> defineix un títol de taula.</p> <p>L'etiqueta <b>&lt;caption&gt;</b> ha d'inserir-se immediatament després de l'etiqueta <b>&lt;table&gt;</b>.</p> <p><b>Nota:</b> pot especificar només un títol per taula.</p> <p><b>Suggeriment:</b> De manera predeterminada, el títol d'una taula s'alinejarà en el centre sobre una taula.</p> <pre> &lt;table style="width:100%"&gt;   &lt;caption&gt;Monthly savings&lt;/caption&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;th&gt;Month&lt;/th&gt;     &lt;th&gt;Savings&lt;/th&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;January&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;\$100&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; </pre>
colspan attribute	<p><a href="https://www.w3schools.com/html/html_table_colspan_rowspan.asp">https://www.w3schools.com/html/html_table_colspan_rowspan.asp</a></p> <p>Per a fer que una cella abaste més d'una columna, use l'atribut <b>colspan</b>: L'atribut <b>colspan</b> defineix el nombre de columnes que ha d'abastar una cella.</p> <pre> &lt;table style="width:100%"&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;th&gt;Name&lt;/th&gt;     &lt;th colspan="2"&gt;Telephone&lt;/th&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;Bill Gates&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;55577854&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;55577855&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; </pre>

	<pre> &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; </pre>
<p>rowspan attribute</p>	<p><a href="https://www.w3schools.com/html/html_table_colspan_rowspan.asp">https://www.w3schools.com/html/html_table_colspan_rowspan.asp</a></p> <p>Per a fer que una cella abaste més d'una fila, use l'atribut <b>rowspan</b>: L'atribut rowspan especifica el nombre de files que ha d'abastar una cella.</p> <pre> &lt;table style="width:100%"&gt; &lt;tr&gt; &lt;th&gt;Name:&lt;/th&gt; &lt;td&gt;Bill Gates&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;th rowspan="2"&gt;Telephone:&lt;/th&gt; &lt;td&gt;55577854&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;55577855&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt; </pre>
<p>headers attribute</p>	<p>L'atribut <b>headers</b> especifica una o més cel·les d'encapçalat amb les quals està relacionada una cella. L'atribut <b>headers</b> no té cap efecte visual en els navegadors web normals, però els lectors de pantalla poden utilitzar-ho.</p> <pre> &lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;style&gt; table, th, td { border: 1px solid black; } &lt;/style&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;  &lt;table style="width:100%"&gt; &lt;tr&gt; &lt;th id="name"&gt;Name&lt;/th&gt; &lt;th id="email"&gt;Email&lt;/th&gt; &lt;th id="phone"&gt;Phone&lt;/th&gt; &lt;th id="addr"&gt;Address&lt;/th&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; </pre>

	<pre> &lt;td headers="name"&gt;John Doe&lt;/td&gt; &lt;td headers="email"&gt;someone@example.com&lt;/td&gt; &lt;td headers="phone"&gt;+45342323&lt;/td&gt; &lt;td headers="addr"&gt;Rosevn 56,4300 Sandnes,Norway&lt;/td&gt;  &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt;  &lt;/body&gt; &lt;/html&gt; </pre>
<colgroup>	<p><a href="https://www.w3schools.com/html/html_table_colgroup.asp">https://www.w3schools.com/html/html_table_colgroup.asp</a></p> <p>L'etiqueta <b>&lt;colgroup&gt;</b> especifica un grup d'una o més columnes en una taula per a formatar.</p> <p>L'etiqueta <b>&lt;colgroup&gt;</b> és útil per a aplicar estils a columnes senceres, en lloc de repetir els estils per a cada cella, per a cada fila.</p> <p><b>Nota:</b> L'etiqueta <b>&lt;colgroup&gt;</b> ha de ser filla d'un element <b>&lt;table&gt;</b>, després de qualsevol element <b>&lt;caption&gt;</b> i abans de qualsevol element <b>&lt;thead&gt;</b>, <b>&lt;tbody&gt;</b>, <b>&lt;tfoot&gt;</b> i <b>&lt;tr&gt;</b>.</p> <p><b>Suggeriment:</b> Per a definir diferents propietats a una columna dins d'un <b>&lt;colgroup&gt;</b>, use l'etiqueta <b>&lt;col&gt;</b> dins de l'etiqueta <b>&lt;colgroup&gt;</b>.</p>
<col>	<p><a href="https://www.w3schools.com/html/html_table_colgroup.asp">https://www.w3schools.com/html/html_table_colgroup.asp</a></p> <p>L'etiqueta <b>&lt;col&gt;</b> especifica les propietats de columna per a cada columna dins d'un element <b>&lt;colgroup&gt;</b>.</p> <p>L'etiqueta <b>&lt;col&gt;</b> és útil per a aplicar estils a columnes senceres, en lloc de repetir els estils per a cada cella, per a cada fila.</p> <p>Inclou un element <b>&lt;col&gt;</b> en cada columna.</p> <pre> &lt;!DOCTYPE html&gt; &lt;html&gt; &lt;head&gt; &lt;style&gt; table, th, td { border: 1px solid black; </pre>

	<pre> } &lt;/style&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt;  &lt;table&gt;   &lt;colgroup&gt;     &lt;col span="2" style="background-color:blue;"&gt;     &lt;col style="background-color:orange;"&gt;   &lt;/colgroup&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;th&gt;ISBN&lt;/th&gt;     &lt;th&gt;Title&lt;/th&gt;     &lt;th&gt;Price&lt;/th&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;3476896&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;My first HTML&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;\$53&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;5869207&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;My first CSS&lt;/td&gt;     &lt;td&gt;\$49&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt; &lt;/table&gt;  &lt;/body&gt; &lt;/html&gt; </pre>
<pre> &lt;thead&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tfoot&gt; </pre>	<p>Aquests elements especifiquen cada part d'una taula (header, body, footer).</p> <p>Els navegadors poden utilitzar aquests elements per a permetre el desplaçament (<b>scrolling</b>) del cos de la taula independentment de l'encapçalat i peu de pàgina. A més, en <b>imprimir</b> una taula gran que ocupa diverses pàgines, aquests elements poden permetre que el header i el footer de la taula s'imprimisquen en la part superior i inferior de cada pàgina.</p>

L'etiqueta **<thead>** s'utilitza per a agrupar el contingut de l'encapçalat en una taula HTML.

L'etiqueta `<thead>` ha d'usar-se en el següent context: com a fill d'un element `<table>`, després de qualsevol element `<caption>` i `<colgroup>`, i abans de qualsevol `<tbody>`, `<tfoot>` i `<tr>` elements.

L'etiqueta **<tfoot>** s'utilitza per a agrupar el contingut del peu de pàgina en una taula HTML.

L'etiqueta `<tfoot>` ha d'usar-se en el següent context: com a fill d'un element `<table>`, després de qualsevol element `<caption>`, `<colgroup>`, `<thead>` i `<tbody>`.

L'etiqueta **<tbody>** s'usa per a agrupar el contingut del cos en una taula HTML.

L'etiqueta `<tbody>` ha d'usar-se en el següent context: com a fill d'un element `<table>`, després de qualsevol element `<caption>`, `<colgroup>` i `<thead>`.

	<pre> &lt;table&gt;    &lt;thead&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;th&gt;Nombre&lt;/th&gt;       &lt;th&gt;Apellido&lt;/th&gt;       &lt;th&gt;Edad&lt;/th&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/thead&gt;    &lt;tbody&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td&gt;Juan&lt;/td&gt;       &lt;td&gt;Fernandez&lt;/td&gt;       &lt;td&gt;25&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt;    &lt;tfoot&gt;     &lt;tr&gt;       &lt;td colspan="3"&gt;Informacion sobre el usuario Juan Fernandez&lt;/td&gt;     &lt;/tr&gt;   &lt;/tfoot&gt;  &lt;/table&gt; </pre>
--	---

## New CSS Properties

CSS PROPERTY	Explanation
Border Properties	border-style: dotted; border-color: red;



	border-width: 5px; border-width: 2px 10px 4px 20px; border-radius: 5px;  border-collapse: separated/collapse; (fusiona vores) border-spacing: 15px; (especifica l'espai entre les cel·les)  Si la taula té vores "collapsed", l'espaiat entre vores no té cap efecte.  <a href="https://www.w3schools.com/css/css_border.asp">https://www.w3schools.com/css/css_border.asp</a> <a href="https://www.w3schools.com/cssref/pr_border-collapse.asp">https://www.w3schools.com/cssref/pr_border-collapse.asp</a> <a href="https://www.w3schools.com/cssref/pr_border-spacing.asp">https://www.w3schools.com/cssref/pr_border-spacing.asp</a>
--	---

## Imagina que eres un professor de llenguatge de marques.

Si eres un alumne seleccionat, prepara una classe explicant les activitats assignades.

Students	Exercises	Exposition
	1,2,3 4	16th October

Substitute ()		
---------------	--	--

## Do the following exercises:

Cada pàgina web ha d'incloure:

- atribut **lang**
- secció <head> amb **títol**.
- secció <body> amb **h1**
- Usar **CSS intern**
- Semantic tags: headers, nav, main, article, section, footer...

Utilitza només les etiquetes que hem estudiat.

Recorda comprovar els teus exercicis amb: HTML Validator

[https://validator.w3.org/#validate\\_by\\_input](https://validator.w3.org/#validate_by_input)

1. Create the HTML code to get the following table designs:

Table 1:

Product ID	Product Name	Product Quality	Product Quantity
1	Wheat	Good	200 Bags
2	Rice	Good	250 Bags
3	Sugar	Good	200 Bags

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
<!--Título de la página-->
```

```
<title>Tabla 1</title>
<!--CSS interno-->
<style>
  th {
    background-color: #42668b;
    text-align: center;
    color: white;
    border: 2px solid #D5D8DC;
    padding: 10px 10px 10px 10px;
    border-collapse: collapse;
  }

  table {
    border: solid 2px #D5D8DC;
    border-collapse: collapse;
  }

  td {
    background-color: #E5E7E9;
    color: #42668b;
    border: solid 2px #D5D8DC;
    border-collapse: collapse;
    text-align: left;
    padding-left: 10px;
  }
</style>
</head>

<body>
  <main>
    <!--Tabla 1-->
    <table>
      <!--Primera fila-->
      <tr>
        <th>Product ID</th>
        <th>Product Name</th>
        <th>Product Quality</th>
        <th>Product
          Quantity</th>
```

```

</tr>
<!--Segunda fila-->
<tr>
  <td>1</td>
  <td>Wheat</td>
  <td>Good</td>
  <td>200 Bags</td>
</tr>
<!--Tercera fila-->
<tr>
  <td>2</td>
  <td>Rice</td>
  <td>Good</td>
  <td>250 Bags</td>
</tr>
<!--Cuarta fila-->
<tr>
  <td>3</td>
  <td>Sugar</td>
  <td>Good</td>
  <td>200 Bags</td>
</tr>
</table>
</main>
</body>

</html>

```

Product ID	Product Name	Product Quality	Product Quantity
1	Wheat	Good	200 Bags
2	Rice	Good	250 Bags
3	Sugar	Good	200 Bags

Table 2:

Country	Capital	Language
India	New Delhi	Hindi
France	Paris	French
New Zealand	Wellington	English

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8" />
```

```
  <!--Título de la página-->
```

```
  <title>Tabla 2</title>
```

```
  <!--CSS interno-->
```

```
  <style>
```

```
    th {
      background-color: #28b463;
      text-align: left;
      color: white;
      border: 2px solid white;
      padding: 10px 20px 10px 5px;
      border-collapse: collapse;
    }
```

```
    table {
      border: solid 2px #D5D8DC;
      border-collapse: collapse;
    }
```

```
    td {
      text-align: left;
      padding: 10px 20px 10px 10px;
      border: 2px solid white;
```

```
border-collapse: collapse;
background-color: #d5dbdb;
}

.filacentral {
  /*Clase exclusiva solo de la fila central*/
  text-align: left;
  padding: 10px 20px 10px 10px;
  border: 2px solid white;
  border-collapse: collapse;
  background-color: #a6acaf;
}
</style>
</head>

<body>
  <main>
    <!--Tabla 2-->
    <table>
      <!--Fila 1-->
      <tr>
        <th>Country</th>
        <th>Capital</th>
        <th>Language</th>
      </tr>
      <!--Fila 2-->
      <tr>
        <td>India</td>
        <td>New Delhi</td>
        <td>Hindi</td>
      </tr>
      <!--Fila 3-->
      <tr>
        <td class="filacentral">France</td>
        <td class="filacentral">Paris</td>
        <td class="filacentral">French</td>
      </tr>
      <!--Fila 4-->
      <tr>
```

```

        <td>New Zealand</td>
        <td>Wellington</td>
        <td>English</td>
    </tr>
</table>
</main>
</body>

</html>

```

Country	Capital	Language
India	New Delhi	Hindi
France	Paris	French
New Zealand	Wellington	English

Table 3:

Population	Alpha	Beta	Gamma	Delta	Epsilon
Sample #1	23	88	8	2	67
Sample #2	14	21	20	21	9
Sample #3	4	50	89	72	99
Sample #4	10	Parse error	32	45	53
Sample #5	85	42	71	56	30

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>

```

```
<meta charset="utf-8" />
<!--Título de la página-->
<title>Tabla 3</title>
<!--CSS interno-->
<style>
    table {
        border: solid 2px #D5D8DC;
        border-collapse: collapse;
        font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    }

    th {
        background-color: #28b463;
        border-collapse: collapse;
        border: none;
        text-align: center;
        padding: 10px;
        color: white;
    }

    td {
        background-color: white;
        border-collapse: collapse;
        border: none;
        text-align: center;
        padding: 10px;
        color: grey;
    }

    .Shamples {
        background-color: #1d8348;
        border-collapse: collapse;
        border: none;
        text-align: center;
        padding: 10px;
        color: white;
    }

    .Impares {
```



```

        background-color: #f2f4f4;
    }

    #Parse {
        background-color: hotpink;
        color: white;
    }
</style>
</head>

<body>
<main>
    <!--Tabla 3-->
    <table>
        <!--Fila 1-->
        <tr>
            <th>Population</th>
            <th>Alpha</th>
            <th>Beta</th>
            <th>Gamma</th>
            <th>Delta</th>
            <th>Epsilon</th>
        </tr>
        <!--Fila 2-->
        <tr>
            <td class="Shamples">Sample #1</td>
            <td class="Impares">23</td>
            <td class="Impares">88</td>
            <td class="Impares">8</td>
            <td class="Impares">2</td>
            <td class="Impares">67</td>
        </tr>
        <!--Fila 3-->
        <tr>
            <td class="Shamples">Sample #2</td>
            <td>14</td>
            <td>21</td>
            <td>20</td>
            <td>21</td>

```

```
<td>9</td>
</tr>
<!--Fila 4-->
<tr>
  <td class="Shamples">Sample #3</td>
  <td class="Impares">4</td>
  <td class="Impares">50</td>
  <td class="Impares">89</td>
  <td class="Impares">72</td>
  <td class="Impares">99</td>
</tr>
<!--Fila 5-->
<tr>
  <td class="Shamples">Sample #4</td>
  <td>10</td>
  <td id="Parse">Parse
    error</td>
  <td>32</td>
  <td>45</td>
  <td>53</td>
</tr>
<!--Fila 6-->
<tr>
  <td class="Shamples">Sample #5</td>
  <td class="Impares">85</td>
  <td class="Impares">42</td>
  <td class="Impares">71</td>
  <td class="Impares">56</td>
  <td class="Impares">30</td>
</tr>
</table>
</main>
</body>

</html>
```

Population	Alpha	Beta	Gamma	Delta	Epsilon
Sample #1	23	88	8	2	67
Sample #2	14	21	20	21	9
Sample #3	4	50	89	72	99
Sample #4	10	Parse error	32	45	53
Sample #5	85	42	71	56	30

Table 4:

	Saturday	Sunday
Morning	Work	Relax
Afternoon		
Evening	Dinner	

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8" />
```

```
  <!--Título de la página-->
```

```
  <title>Tabla 4</title>
```

```
  <!--CSS interno-->
```

```
  <style>
```

```
    th {
```

```
      text-align: center;
```

```
      border: 2px solid black;
```

```
      font-weight: bolder;
```

```
    }
```

```
  table {
```

```
    border: solid 2px black;
```

```
}
td{
    border: solid 2px black;
    padding: 10px 30px 10px 0px;
}
.columna{
    text-align: center;
    border: 2px solid black;
    font-weight: bolder;
    padding: 0px;
}
</style>
</head>

<body>
    <main>
        <!--Tabla 4-->
        <table>
            <!--Fila 1-->
            <tr>
                <th> </th>
                <th>Saturday</th>
                <th>Sunday</th>
            </tr>
            <!--Fila 2-->
            <tr>
                <td class="columna">Morning</td>
                <!--Fusionar celdas en HTML con colspan y rowspan-->
                <td rowspan="2">Work</td>
                <td rowspan="3">Relax</td>
            </tr>
            <!--Fila 3-->
            <tr>
                <td class="columna">Afternoon</td>
            </tr>
            <!--Fila 4-->
            <tr>
                <td class="columna">Evening</td>
                <td>Dinner</td>
```

```

        </tr>
    </table>
</main>
</body>

</html>

```

	Saturday	Sunday
Morning	Work	Relax
Afternoon		
Evening	Dinner	

Table 5 (Voluntary):

cell	cell	cell				
cell	cell					
cell	<table><tr><td>cell</td><td>cell</td></tr><tr><td>cell</td><td>cell</td></tr></table>	cell	cell	cell	cell	cell
cell	cell					
cell	cell					
cell	cell					

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <!--Título de la página-->
  <title>Tabla 5</title>

```

```
<!--CSS interno-->
<style>
.table1 {
    border: solid grey 2px;
    border-collapse: collapse;
}

th {
    background-color: red;
    color: white;
    text-align: left;
    border-collapse: collapse;
    border: white 2px solid;
    padding: 10px 30px 10px 0px;
    font-size: smaller;
}

#celda2 {
    background-color: green;
    color: white;
    text-align: left;
    border-collapse: collapse;
    border: white 2px solid;
    padding: 10px 30px 10px 0px;
    font-size: smaller;
}

#celda3 {
    background-color: black;
    color: white;
    text-align: left;
    border-collapse: collapse;
    border: white 2px solid;
    padding: 10px 30px 10px 0px;
    font-size: smaller;
}

#celda4 {
    background-color: white;
    color: black;
    text-align: left;
    border-collapse: collapse;
    border: white 2px solid;
    padding: 10px 30px 10px 0px;
    font-size: smaller;
}
```

```
#celda5 {  
    background-color: orange;  
    color: white;  
    text-align: left;  
    border-collapse: collapse;  
    border: white 2px solid;  
    padding: 10px 30px 10px 0px;  
    font-size: smaller;  
}
```

```
#celda6 {  
    background-color: purple;  
    color: white;  
    text-align: left;  
    border-collapse: collapse;  
    border: white 2px solid;  
    padding: 40px;  
    font-size: smaller;  
}
```

```
#celda7 {  
    background-color: grey;  
    color: black;  
    text-align: left;  
    border-collapse: collapse;  
    border: white 2px solid;  
    padding: 10px 30px 10px 0px;  
    font-size: smaller;  
}
```

```
#celda8 {  
    background-color: pink;  
    color: black;  
    text-align: left;  
    border-collapse: collapse;  
    border: white 2px solid;  
    padding: 10px 30px 10px 0px;  
    font-size: smaller;  
}
```

```
#celda9 {  
    background-color: yellow;  
    color: black;  
    text-align: left;  
    border-collapse: collapse;
```

```
border: white 2px solid;
padding: 10px 30px 10px 0px;
font-size: smaller;
}

.interior {
background-color: purple;
color: white;
text-align: left;
border-collapse: collapse;
border: white 1px solid;
padding: 10px;
font-size: smaller;
}
</style>
</head>

<body>
<main>
<!--Tabla 5-->
<table class="table1">
<!--Línea 1-->
<tr>
<th>cell</th>
<th id="celda2">cell</th>
<th id="celda3" rowspan="2">cell</th>
</tr>
<!--Línea 2-->
<tr>
<th id="celda4" rowspan="2">cell</th>
<th id="celda5">cell</th>
</tr>
<!--Línea 3-->
<tr>
<th id="celda6" rowspan="2">
<table>
<!--Una tabla dentro de otra-->
<tr>
<th class="interior">cell</th>
<th class="interior">cell</th>
</tr>
<tr>
<th class="interior">cell</th>
<th class="interior">cell</th>
</tr>
</table>
</th>
</tr>
```



```

        </th>
        <th id="celda7" rowspan="2">cell</th>
    </tr>
    <!--Línea 4-->
    <tr>
        <th id="celda8" rowspan="2">cell</th>
    </tr>
    <!--Línea 5-->
    <tr>
        <th id="celda9" colspan="2">cell</th>
    </tr>
</table>
</main>
</body>

</html>

```

cell	cell	cell
	cell	cell
cell	cell	cell
	cell	cell
cell	cell	cell
	cell	cell

Table 6 (Voluntary):

# Modern table design - template

Download PSD source from [www.psdgraphics.com](http://www.psdgraphics.com)



Summary	Website.com	Website.net	Website.org	Website.info
Daily Unique	10 000	10 000	10 000	10 000
Unique Visitors	300 000	300 000	300 000	300 000
Browser	Firefox	Firefox	Firefox	Firefox
Operating System	Windows 7	Windows 7	Windows 7	Windows 7
Screen Resolution	1280x1024	1280x1024	1280x1024	1280x1024
Domain/Country	.com	.com	.com	.com
Continent	Europe	Europe	Europe	Europe
Status:	Approved	Approved	Approved	Approved

\* Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

**Enrique Sanz López**  
**1ºDAW**